

8-5 保存角色数据（移动端）

140.143.132.225:8000/project-1/doc-143

一、封装URL路径

在 `main.js` 文件中添加用户保存和更新角色数据的两个URL路径

```
1. Vue.prototype.url = {
2.   .....
3.   searchAllPermission: baseUrl+"/role/searchAllPermission",
4.   insertRole: baseUrl + "/role/insertRole",
5.   updateRolePermissions: baseUrl + "/role/updateRolePermissions"
6. }
```

二、发起Ajax请求

因为页面上保存按钮已经添加了 `save()` 回调函数，所以我们只需要声明这个函数即可

```
1. <button class="btn" @tap="save" v-if="checkPermission(['ROOT', 'ROLE:INSERT',
   'ROLE:UPDATE'])">保存</button>
```

在 `role.vue` 定义点击事件对应的回调函数 `save()`

```
1. save: function() {
2.   let that = this;
3.   let url;
4.   if (that.opt == 'insert') {
5.     url = that.url.insertRole;
6.   } else {
7.     url = that.url.updateRolePermissions;
8.   }
9.   let data = {
10.    id: that.id,
11.    roleName: that.roleName,
12.    permissions: "["+Object.keys(that.selected)+"]"
13.  };
14.   that.ajax(url, 'POST', data, function(resp) {
15.     uni.showToast({
16.       icon: 'success',
17.       title: '保存成功',
18.       complete: function() {
19.         setTimeout(function() {
20.           uni.navigateBack({
21.             delta: 1
22.           });
23.         }, 2000);
24.       }
25.     });
26.   });
27. }
```

三、执行测试

1. 在微信小程序工具上面，通过URL传参的方式，进入到 `role.vue` 页面，修改某个权限之后，保存数据，看看是否可以保存成功。

解析二维码

上传文件

仅支持上传png、jpg文件。通过解析二维码可自动生成启动页面和启动参数。

模式名称

pages/role/role

启动页面

pages/role/role

启动参数

id=1&opt=edit

进入场景

默认

编译设置

☐ 下次编译时模拟更新 (需 1.9.90 及以上基础库版本)

取消

确定

2. 把URL传参修改之后，测试添加觉得是否可以成功

模式名称

pages/role/role

启动页面

pages/role/role

启动参数

opt=insert&roleName=demo

进入场景

默认

编译设置

☐ 下次编译时模拟更新 (需 1.9.90 及以上基础库版本)

删除该模式

取消

确定

小程序上面角色数据保存成功之后，看数据表中是否添加了该角色

id	role_name	permissions
0	超级管理员	[0]
1	总经理	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
2	部门经理	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
3	普通员工	[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
4	demo	[1, 2]