

## 5-11 实现系统消息页面

140.143.132.225:8000/project-1/doc-96

在消息页面中，我们可以看到完整的消息正文之外，还能删除该消息。而且只要用户进入到消息页面，那么JS会自动发出Ajax请求，标记该消息为已读状态。

创建 `message` 页面和`less`文件，并且引用样式文件

```
1. <style lang="less">
2.   @import url("message.less");
3. </style>
```

定义 `message.vue` 页面内容

```
1. <view class="message">
2.   <view class="header">
3.     <view class="desc">{{ sendTime }}</view>
4.     <view class="opt" @tap="deleteMsg">删除</view>
5.   </view>
6.   <view class="content">{{ msg }}</view>
7. </view>
```

定义CSS样式

```
1. @import url("../style.less");
2. .message{
3.   margin: 55rpx;
4.   .header{
5.     display: flex;
6.     justify-content: space-between;
7.     margin-bottom: 15rpx;
8.     .desc{
9.       font-size: 28rpx;
10.      color: #999;
11.    }
12.    .opt{
13.      font-size: 28rpx;
14.      color: red;
15.      padding-right: 10rpx;
16.    }
17.  }
18.  .content{
19.    background-color: #f5f5f5;
20.    font-size: 32rpx;
21.    padding: 20rpx 45rpx;
22.    line-height: 1.8;
23.    color: @font-color;
24.    border-radius: 15rpx;
25.  }
26. }
```



在 `main.js` 文件中声明全局URL

```
1. Vue.prototype.url = {  
2.   .....  
3.   searchMessageById: baseUrl +  
   "/message/searchMessageById",  
4.   updateUnreadMessage: baseUrl +  
   "/message/updateUnreadMessage",  
5.   deleteMessageRefById: baseUrl +  
   "/message/deleteMessageRefById"  
6. }
```

定义模型层代码



2021-01-25 00:44

删除

你的个人资料已经被成功修改



```

1. export default {
2.   data() {
3.     return {
4.       id: null,
5.       readFlag: null,
6.       refId: null,
7.       sendTime: '',
8.       msg: ''
9.     };
10.  },
11.  onShow() {
12.    let that = this;
13.    uni.setNavigationBarTitle({
14.      title: '系统通知'
15.    });
16.    that.ajax(that.url.searchMessageById, "POST", {"id": that.id}, function(resp){
17.      let result = resp.data.result;
18.      that.sendTime = result.sendTime;
19.      that.msg = result.msg;
20.    })
21.  },
22.  onLoad: function(options) {
23.    let that = this;
24.    that.id = options.id;
25.    that.readFlag = options.readFlag == 'true' ? true : false;
26.    that.refId = options.refId;
27.    if (!that.readFlag) {
28.      that.ajax(that.url.updateUnreadMessage, "POST", {"id":
that.refId}, function(resp) {
29.        console.log('消息更新成已读状态');
30.      })
31.    }
32.  },
33.  methods: {
34.    deleteMsg: function() {
35.      let that = this;
36.      uni.showModal({
37.        title: '提示信息',
38.        content: '是否要删除这条消息? ',
39.        success: function(resp) {
40.          if (resp.confirm) {
41.            that.ajax(that.url.deleteMessageRefById, "POST", {"id":
that.refId}, function(resp){
42.              uni.showToast({
43.                icon: "success",
44.                title: "删除成功",
45.                complete: function(){
46.                  setTimeout(function(){
47.                    uni.navigateBack({
48.                      delta: 1
49.                    });
50.                  }, 1000)
51.                }
52.              })
53.            })

```

54. }  
55. }  
56. });  
57. }  
58. }  
59. };

