

4-24 实现人脸签到（移动端）

140.143.132.225:8000/project-1/doc-72

一、封装Ajax请求路径

在 `main.js` 文件中，添加三个请求路径

```
1. Vue.prototype.url = {  
2.   .....  
3.   checkin: baseUrl + "/checkin/checkin",  
4.   createFaceModel: baseUrl + "/checkin/createFaceModel",  
5.   validCanCheckIn: baseUrl + "/checkin/validCanCheckIn",  
6. }
```

二、上传照片执行签到



```

1. uni.uploadFile({
2.   url: that.url.checkin,
3.   filePath: that.photoPath,
4.   name: 'photo',
5.   header: {
6.     token: uni.getStorageSync('token')
7.   },
8.   formData: {
9.     address: address,
10.    country: nation,
11.    province: province,
12.    city: city,
13.    district: district
14.  },
15.  success: function(resp) {
16.    // console.log(resp);
17.    if (resp.statusCode == 500 && resp.data == '不存在人脸模型') {
18.      uni.hideLoading();
19.      uni.showModal({
20.        title: '提示信息',
21.        content: 'EMOS系统中不存在你的人脸识别模型，是否用当前这张照片作为人脸识别模
    型？',
22.        success: function(res) {
23.          if (res.confirm) {
24.            //上传头像图片
25.            uni.uploadFile({
26.              url: that.url.createFaceModel,
27.              filePath: that.photoPath,
28.              name: 'photo',
29.              header: {
30.                token: uni.getStorageSync('token')
31.              },
32.              success: function(resp) {
33.                if (resp.statusCode == 500) {
34.                  uni.showToast({
35.                    title: resp.data,
36.                    icon: 'none'
37.                  });
38.                }
39.                else if (resp.statusCode == 200) {
40.                  uni.showToast({
41.                    title: '人脸建模成功',
42.                    icon: 'none'
43.                  });
44.                }
45.              }
46.            });
47.          }
48.        }
49.      });
50.    }
51.    else if (resp.statusCode == 200) {
52.      let data = JSON.parse(resp.data);
53.      let code = data.code;
54.      let msg = data.msg;

```

```
55.         if (code == 200) {
56.             uni.hideLoading();
57.             //签到成功
58.             uni.showToast({
59.                 title: '签到成功',
60.                 complete: function() {
61.                     //TODO 跳转到签到结果统计页面
62.                 }
63.             });
64.         }
65.     }
66.     else if (resp.statusCode == 500) {
67.         uni.showToast({
68.             title: resp.data,
69.             icon: 'none'
70.         });
71.     }
72. }
73. });
```

三、检查当前是否可以签到

在 `onShow()` 函数中发送Ajax请求，检查当前时刻能否签到

```
1. onShow: function() {
2.     let that = this;
3.     that.ajax(that.url.validCanCheckIn, 'GET', null, function(resp) {
4.         let msg = resp.data.msg;
5.         if (msg != '可以考勤') {
6.             setTimeout(function() {
7.                 uni.showToast({
8.                     title: msg,
9.                     icon: 'none'
10.                 });
11.             }, 1000);
12.             that.canCheckin = false;
13.         }
14.     });
15. }
```