

1-10 建立SSH连接


140.143.132.225:8000/project-1/doc-11

一、创建SSH连接


1. 下载MobaXterm软件

MobaXterm是Windows上面最优秀的SSH客户端软件，支持多种远程连接方式，而且内置了SFTP，可以方便的向Linux系统上传和下载文件。跟Xshell相比，MobaXtem更人性化，因为命令行和关键字，会有变色功能。而Xshell却不支持命令行变色。


2. 创建SSH连接



3. IP地址填写你本地CentOS的IP地址




4. 成功连接CentOS系统



二、设置CentOS静态IP

1. 进入到/etc/sysconfig/network-scripts/目录，查找你网卡对应的文件



2. 用编辑器打开这个文件，添加并设置红色部分的内容，然后保存文件

```
1  TYPE="Ethernet"
2  PROXY_METHOD="none"
3  BROWSER_ONLY="no"
4  BOOTPROTO="static"
5  IPADDR="192.168.99.101"
6  NETMASK="255.255.255.0"
7  GATEWAY="192.168.99.1"
8  DNS1="114.114.114.114"
9  DEFROUTE="yes"
10 IPV4_FAILURE_FATAL="no"
11 IPV6INIT="yes"
12 IPV6_AUTOCONF="yes"
13 IPV6_DEFROUTE="yes"
14 IPV6_FAILURE_FATAL="no"
15 IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
16 NAME="enp0s3"
17 UUID="09d8912c-4b6b-4be7-822e-2e15c898d72d"
18 DEVICE="enp0s3"
19 ONBOOT="yes"
```

你想设置成的IP

本地网关

DNS服务器

3. 重启网络服务

1. service network restart

4. 创建连接新IP的SSH连接，然后ping某个网址，看看什么结果

```
[root@localhost ~]# ping www.163.com
PING z163ipv6.v.bsgslb.cn (42.81.52.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 42.81.52.7 (42.81.52.7): icmp_seq=1 ttl=53 time=60.1 ms
64 bytes from 42.81.52.7 (42.81.52.7): icmp_seq=2 ttl=53 time=48.0 ms
64 bytes from 42.81.52.7 (42.81.52.7): icmp_seq=3 ttl=53 time=66.4 ms
64 bytes from 42.81.52.7 (42.81.52.7): icmp_seq=4 ttl=53 time=63.1 ms
64 bytes from 42.81.52.7 (42.81.52.7): icmp_seq=5 ttl=53 time=60.7 ms
```