4-36 实现我的考勤页面 (移动端)

140.143.132.225:8000/project-1/doc-84

一、封装全局URL路径

在 main.js 文件中,定义查询月考勤记录的URL路径

二、加载当月考勤数据

因为查询当月数据,以及查询某月数据,都要提交Ajax请求,所以不如把这部分代码封装起来,然后再调用更加省事。

```
1. searchCheckin: function(ref, year, month) {
        let that = ref;
 3.
        that.sum_1 = 0;
        that.sum_2 = 0;
        that.sum 3 = 0;
        that.list.length = 0;
 6.
        that.ajax(that.url.searchMonthCheckin, 'POST', { year: year, month: month },
    function(resp) {
            for (let one of resp.data.list) {
8.
9.
                if (one.status!=null && one.status != ''
                    let color = '';
10.
                    if (one.status == '正常')
11.
                        color = 'green';
12.
13.
                    } else if (one.status == '迟到') {
14.
                         color = 'orange';
                     } else if (one.status == '缺勤') {
15.
                         color = 'red';
16.
17.
                    that.list.push({
18.
19.
                         date: one.date,
20.
                         info: one.status,
21.
                         color: color
22.
                    });
                }
23.
24.
            }
25.
            that.sum 1 = resp.data.sum 1;
26.
            that.sum 2 = resp.data.sum 2;
27.
            that.sum_3 = resp.data.sum_3;
28.
        });
29. }
```

```
1. onShow: function() {
2.    let that = this;
3.    let now = new Date();
4.    let year = now.getFullYear();
5.    let month = now.getMonth() + 1;
6.    that.searchCheckin(that, year, month);
7. }
```

三、查询某年某月数据

在日历组件上面,添加两个事件对应的对调函数。其中 @monthSwitch 对应的是用户在日历上面前后切换月份触发的事件。 @confirm 对应的是用户在弹出年份和月份控件上选择后触发的事件。这两个事件的回调函数都要去查询某年某月的考勤数据,于是就可以调用封装好的 changeMonth() 函数,由该函数调用 searchCheckin() 函数。

```
1. <uni-calendar :insert="true" :lunar="false" :selected="list"
2.    @monthSwitch="changeMonth" @confirm="changeMonth" />

1. changeMonth: function(e) {
2.    let that = this;
3.    let year = e.year;
4.    let month = e.month;
5.    that.searchCheckin(that, year, month);
6. }
```