MonEmploi — Manuel de conception

Application mobile de planification des salles et des enseignants

TCHEMI EUGENE YVAN ULRICK

Dépôt GitHub public
https://github.com/yvantchemi/MonEmploi

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et problème

Dans l'établissement, la planification des salles et des enseignants se fait sur fichier (Excel, papier). Les **conflits d'horaire** (deux cours dans la même salle, un enseignant attendu à deux endroits à la fois, un groupe qui a deux cours en même temps) ne sont découverts que **tardivement**, souvent le jour même.

1.2 Objectif

Construire une **application mobile** permettant de bâtir un emploi du temps en **détectant les conflits au moment de la saisie**, et non après coup.

1.3 Périmètre fonctionnel demandé et réponse apportée

Exigence du sujet	Réalisation dans l'application
Salles, enseignants et groupes	Onglet **Ressources** : création, modification, suppression (CRUD) des trois entités
Création de séance	Écran **Nouvelle séance** : matière, jour, début, fin (raccourcis 1h / 1h30 / 2h / 3h), salle, enseignant, groupe, notes
Détection de conflit	Moteur de détection exécuté **à chaque modification du formulaire** ; écran **Conflits** global ; badge rouge sur l'onglet Accueil
Vue par enseignant et par groupe	Onglet **Planning** : vue par enseignant, par groupe (et en bonus par salle), en semaine ou par jour, avec volume horaire hebdomadaire
Modification	Toute séance ou ressource se modifie en la touchant ; la détection s'applique aussi aux modifications
Export	**PDF** (grille hebdomadaire A4 paysage) et **CSV** (Excel), du planning complet ou d'un enseignant / groupe / salle, partagés via la feuille de partage du téléphone

Fonctions supplémentaires : suggestion de salles libres, avertissement de capacité (effectif du groupe > places de la salle), recherche et filtres sur les séances, jeu de données d'exemple, réinitialisation.

2. Choix technologiques

2.1 Vue d'ensemble

Technologie	Version	Rôle	Pourquoi ce choix
React Native	0.88	Framework d'interface mobile	Une seule base de code pour Android **et** iOS, composants natifs (pas une page web)
Expo (SDK)	58	Outillage autour de React Native	Pas besoin d'Android Studio pour développer : test immédiat sur téléphone avec *Expo Go*, compilation APK dans le cloud avec *EAS Build*
TypeScript	6.0	Langage	JavaScript typé : les erreurs (champ manquant, mauvais type) sont détectées avant l'exécution
Expo Router	58	Navigation	Navigation basée sur les fichiers : chaque fichier de `src/app/` est un écran ; gère onglets, piles et modales
expo-sqlite	58	Base de données locale	SQLite embarqué dans le téléphone : données persistantes, requêtes SQL, contraintes d'intégrité, fonctionne hors ligne
expo-print	58	Génération PDF	Transforme un document HTML en fichier PDF sur le téléphone
expo-file-system	58	Fichiers	Écriture du fichier CSV dans le cache de l'application
expo-sharing	58	Partage	Ouvre la feuille de partage native (WhatsApp, Gmail, Drive, Bluetooth…)
@expo/vector-icons (Ionicons)	15	Icônes	Jeu d'icônes inclus, aucune image à télécharger
react-native-safe-area-context, **react-native-screens**	—	Support de la navigation	Respect des encoches et écrans natifs performants
Node test runner + tsx	Node 22	Tests unitaires	Tests du moteur de conflits sans dépendance lourde
ESLint (eslint-config-expo)	9	Qualité du code	Règles React / React Hooks


2.2 Alternatives écartées

- **Flutter (Dart)** : équivalent techniquement, mais React Native + TypeScript permet de réutiliser les connaissances web (JavaScript) et l'écosystème Expo simplifie énormément le test et la compilation.
- **Firebase / API distante** : inutile ici. Le sujet ne demande pas de synchronisation multi-utilisateurs ; une base distante ajouterait des requêtes réseau, une dépendance à Internet et des coûts. Tout reste **local**.

- **AsyncStorage (clé/valeur)** : pas de requêtes, pas de clés étrangères, pas d'index. SQLite est plus adapté à des données relationnelles.

3. Architecture

3.1 Architecture en couches



Principe clé : le **domaine** (règles métier, détection des conflits) est écrit en **fonctions pures**, sans dépendance à React ni à la base de données. Il est donc testable sur un ordinateur, et réutilisable.

3.2 Arborescence du code

```
MonEmploi/
├── app.json              Configuration Expo (nom, icône, identifiant Android…)
├── eas.json              Profils de compilation (APK de test, AAB Play Store)
├── package.json          Dépendances et scripts (start, test, typecheck)
├── src/
│   ├── app/                          ← ÉCRANS (un fichier = un écran)
│   │   ├── _layout.tsx               Racine : base SQLite + état global + pile
│   │   ├── (tabs)/_layout.tsx        Barre d'onglets
│   │   ├── (tabs)/index.tsx          Accueil (tableau de bord)
│   │   ├── (tabs)/planning.tsx       Vue par enseignant / groupe / salle
│   │   ├── (tabs)/seances.tsx        Liste, recherche, filtres
│   │   ├── (tabs)/ressources.tsx     Salles, enseignants, groupes
│   │   ├── seance/[id].tsx           Formulaire séance + conflits en direct
│   │   ├── ressource/[type]/[id].tsx Formulaire salle/enseignant/groupe
│   │   └── conflits.tsx              Liste globale des conflits
│   ├── components/      Composants d'interface réutilisables
│   ├── db/              schema.ts (tables, migrations) · repository.ts (SQL)
│   ├── domain/          types.ts · temps.ts · conflits.ts (moteur)
│   ├── export/          formats.ts (HTML, CSV) · export.ts (PDF, partage)
│   ├── state/           DataContext.tsx (état global)
│   └── theme/           Couleurs, espacements
├── tests/conflits.test.ts   Tests unitaires
└── docs/                Ce manuel + captures d'écran
```


3.3 Navigation

```
Pile racine (Stack)
├── Onglets (Tabs)
│   ├── Accueil ──────────────┐
│   ├── Planning              │  touche une séance  ──►  seance/[id]   (modale)
│   ├── Séances  ── (+) ──────┼──────────────────────►  seance/nouvelle
│   └── Ressources ── (+) ────┘──────────────────────►  ressource/[type]/[id]
└── conflits  (depuis la carte « N conflits » de l'accueil)
```

Les identifiants passent par l'URL de l'écran (`/seance/12`, `/ressource/salle/nouvelle`), comme sur un site web.

4. Modèle de données

4.1 Modèle conceptuel (MCD)



Une **séance** associe exactement **une salle**, **un enseignant** et **un groupe** à un **créneau** (jour + heure de début + heure de fin). Une ressource peut participer à plusieurs séances.

4.2 Modèle physique (tables SQLite)

salle

Colonne	Type	Contraintes
id	INTEGER	Clé primaire, auto-incrément
nom	TEXT	Obligatoire, **unique** (insensible à la casse)
capacite	INTEGER	≥ 0
type	TEXT	Cours, TP, Amphi…

enseignant : `id`, `nom` (obligatoire), `prenom`, `email`, `specialite` — couple (nom, prénom) unique.

groupe : `id`, `nom` (unique), `effectif` (≥ 0), `niveau`.

seance

Colonne	Type	Contraintes
id	INTEGER	Clé primaire
matiere	TEXT	Obligatoire
jour	INTEGER	1 (lundi) à 6 (samedi) — `CHECK`
debut, fin	INTEGER	Minutes depuis minuit (08:30 → 510) ; `CHECK (fin > debut)`
salle_id	INTEGER	Clé étrangère → salle, `ON DELETE CASCADE`
enseignant_id	INTEGER	Clé étrangère → enseignant, `ON DELETE CASCADE`
groupe_id	INTEGER	Clé étrangère → groupe, `ON DELETE CASCADE`
notes	TEXT	Facultatif

Index : `(salle_id, jour, debut)`, `(enseignant_id, jour, debut)`, `(groupe_id, jour, debut)` — ils accélèrent les recherches par ressource et par jour.

Choix importants :

- **Heures stockées en minutes** (entiers) : les comparaisons de chevauchement sont de simples comparaisons de nombres, sans conversion de texte.
- **Suppression en cascade** : supprimer une salle supprime ses séances. L'application **prévient** l'utilisateur avec le nombre de séances concernées avant de confirmer.
- **Migrations versionnées** avec `PRAGMA user_version` : le schéma peut évoluer dans une future version sans perdre les données.
- `PRAGMA foreign_keys = ON` et `journal_mode = WAL` (écritures plus rapides et plus sûres).

5. Détection des conflits (cœur du projet)

5.1 Règle de chevauchement

Deux créneaux `[débutA, finA[` et `[débutB, finB[` du **même jour** se chevauchent si et seulement si :

```
débutA < finB   ET   débutB < finA
```

Les intervalles sont **semi-ouverts** : un cours 08:00–10:00 et un cours 10:00–12:00 dans la même salle **ne sont pas** en conflit (ils se suivent).

5.2 Types de conflits

Type	Condition (même jour + chevauchement)	Gravité
Salle	même `salle_id`	Bloquant
Enseignant	même `enseignant_id`	Bloquant
Groupe	même `groupe_id`	Bloquant
Capacité	effectif du groupe > capacité de la salle	Avertissement

Une séance en cours de **modification** ne se compare jamais à elle-même (comparaison des identifiants).

5.3 Trois algorithmes (fichier `src/domain/conflits.ts`)

1. **`detecterConflits(séance, séances, index)`** — utilisé dans le formulaire. Parcourt les séances du même jour : coût **O(n)**, instantané même avec des milliers de séances. Renvoie des messages lisibles : « Paul Mbarga enseigne déjà Analyse (Lundi 08:00–10:00) ».
2. **`tousLesConflits(séances)`** — liste globale (écran Conflits, badge, surlignage rouge). Algorithme par **balayage** : les séances sont triées par (jour, début) ; on garde la liste des séances « encore ouvertes » et on ne compare une séance qu'à celles-ci. Coût **O(n log n + k)** au lieu de **O(n^2)** pour une comparaison naïve de toutes les paires.
3. **`sallesLibres(séance, séances, salles, effectif)`** — propose les salles non occupées sur le créneau et assez grandes pour le groupe, de la plus petite à la plus grande (pour ne pas gaspiller un amphithéâtre).

5.4 Comportement dans l'interface

- Le panneau de résultat passe au **vert** (« Créneau libre ») ou au **rouge** avec la liste des conflits, à chaque changement de jour, d'heure ou de ressource.
- Dans les listes de choix, les ressources déjà prises sur le créneau sont marquées **« Occupée »**.
- À l'enregistrement d'une séance en conflit, une boîte de dialogue propose **« Corriger »** ou **« Enregistrer quand même »** (utile pour un brouillon). Dans ce cas la séance est affichée en

rouge partout et apparaît dans l'écran Conflits jusqu'à sa correction.

6. Performance : « zéro requête superflue »

Le sujet demande une application sans requêtes superflues. Stratégie retenue :

1. **Aucune requête réseau** : pas de serveur, pas d'API, pas de téléchargement. Les icônes et polices sont incluses dans l'application.
2. **Une seule lecture complète** de la base, au démarrage (`chargerTout` : 4 `SELECT` exécutés en parallèle).
3. Ensuite, **chaque action = une seule requête d'écriture** (`INSERT`, `UPDATE` ou `DELETE` paramétrée). L'état en mémoire est mis à jour directement avec le résultat (l'`id` renvoyé par `INSERT` via `lastInsertRowId`) : **pas de rechargement** de la base après chaque modification.
4. **Détection des conflits en mémoire** : pendant la saisie, aucune requête n'est envoyée ; les calculs se font sur les données déjà chargées.
5. **Mémoïsation** (`useMemo`) : l'index des ressources et la liste des conflits ne sont recalculés que lorsque les données changent.
6. **Listes virtualisées** (`FlatList`, `SectionList`) : seules les lignes visibles sont dessinées.
7. Le jeu d'exemple est inséré dans **une seule transaction**.

Action utilisateur	Requêtes SQLite
Ouverture de l'application	4 lectures (une fois)
Saisie d'une séance, changement d'heure, de salle…	**0**
Enregistrer une séance / ressource	1 écriture
Supprimer	1 écriture (la cascade est faite par SQLite)
Consulter Planning, Séances, Conflits	**0**
Exporter PDF / CSV	**0** (génération à partir de la mémoire)

Toutes les requêtes sont **paramétrées** (`?`), ce qui protège contre l'injection SQL.

7. Export


- **PDF** : `src/export/formats.ts` génère un document HTML (grille du lundi au samedi, couleur par matière, séances en conflit encadrées en rouge, date de génération). `expo-print` le convertit en PDF A4 paysage, renommé lisiblement (ex. `Emploi_du_temps_L1_Info_A.pdf`), puis `expo-sharing` ouvre la feuille de partage.
- **CSV** : séparateur `;` et BOM UTF-8 pour une ouverture directe et correcte (accents) dans Excel en français ; les cellules contenant `;` ou `"` sont échappées ; colonne « Conflit » = OUI pour les séances concernées.
- L'export est disponible pour tout l'emploi du temps (Accueil) ou pour la vue filtrée (Planning : un enseignant, un groupe ou une salle).

8. Écrans

Écran	Rôle
Accueil	Compteurs (salles, enseignants, groupes, séances), état des conflits, séances du jour, export global, données d'exemple, réinitialisation
Planning	Choix du mode (enseignant / groupe / salle), choix de la personne / du groupe / de la salle, vue semaine ou jour, total d'heures, export
Séances	Toutes les séances groupées par jour, recherche plein texte, filtre par jour, filtre « seulement les conflits », bouton +
Ressources	Trois listes (salles, enseignants, groupes) avec nombre de séances par ressource, bouton +
Séance (formulaire)	Saisie complète, conflits en direct, suggestions de salles libres, suppression
Ressource (formulaire)	Champs adaptés au type, validation (nom obligatoire, email valide, nom unique)
Conflits	Chaque paire de séances en conflit, raison (salle / enseignant / groupe), plage de chevauchement ; toucher une séance pour la corriger

Captures d'écran : dossier `docs/captures/`.


MonEmploi
5
Salles
4
Enseignants
3
Groupes
12
Séances
Aucun conflit
L'emploi du temps est cohérent.
Nouvelle séance
Aujourd'hui · Samedi
Aucune séance prévue.
Exporter tout l'emploi du temps
PDF
CSV / Excel
Réinitialiser les données
Accueil
Planning
Séances
Ressources


Nouvelle séance
Matière *
Statistiques
Jour
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Début
08:00
Fin
10:00
1h
1h30
2h
3h
Salle *
Salle 101
Enseignant *
Paul Mbarga
Groupe *
L1 Info A
« Salle 101 » déjà occupée (Analyse, Lundi 08:00–10:00).
Paul Mbarga enseigne déjà Analyse (Lundi 08:00–10:00).
Le groupe « L1 Info A » a déjà Analyse (Lundi 08:00–10:00).
Salles libres sur ce créneau :
Salle 102 (40)
Salle 201 (60)
Amphi A
Notes
Optionnel


Planning
Par enseignant
Par groupe
Par salle
Enseignant
Jean Fotso
2 séance(s) · 04h00 par semaine
Semaine
Lun
Mar
Mer
Jeu
Lundi
13:00
15:00
Physique
Salle 201
L2 Info
Mardi
Libre
Mercredi
08:00
10:00
Physique
Salle 201
L1 Info A
Jeudi
Libre
Vendredi
Libre
Samedi
Accueil
Planning
Séances
Ressources

9. Cas d'utilisation

Acteur : le responsable pédagogique / planificateur.

N°	Cas d'utilisation	Scénario nominal
CU1	Gérer les ressources	Ressources → onglet → + → saisir → Enregistrer
CU2	Créer une séance	Séances → + → matière, jour, heures, salle, enseignant, groupe → panneau vert → Enregistrer
CU3	Être alerté d'un conflit	Pendant CU2, choix d'une salle déjà prise → panneau rouge + salles libres proposées → choisir une salle libre → panneau vert
CU4	Modifier une séance	Toucher la séance → modifier → la détection s'applique → Enregistrer
CU5	Consulter l'emploi du temps d'un enseignant / groupe	Planning → « Par enseignant » → choisir → Semaine ou un jour
CU6	Résoudre les conflits existants	Accueil → carte rouge → Conflits → toucher une séance → corriger
CU7	Exporter	Planning ou Accueil → PDF ou CSV → choisir l'application de partage

10. Qualité et tests

- **11 tests unitaires** (`npm test`) : chevauchement et bornes adjacentes, formatage des heures, validation de saisie, conflits salle / enseignant / groupe, absence de conflit un autre jour, séance modifiée non comparée à elle-même, avertissement de capacité, balayage global, suggestion de salles, format CSV.
- **TypeScript strict** (`npm run typecheck`) et **ESLint** (`npx expo lint`) : 0 erreur.
- **Test de bout en bout** effectué dans Chromium (version web) : chargement des données d'exemple, navigation dans les onglets, création d'une séance en conflit (détection des 3 conflits + suggestions), passage à un créneau libre, enregistrement et retour à l'accueil.
- **Compilation Android** vérifiée (`npx expo export --platform android`).
- Intégrité garantie aussi au niveau de la base (`CHECK`, `UNIQUE`, clés étrangères) : même en cas de bug de l'interface, SQLite refuse une donnée invalide.

11. Installation et déploiement

11.1 Tester sur son téléphone (le plus simple)

1. Installer **Node.js** (version 20 ou plus) sur l'ordinateur.
2. Installer **Expo Go** sur le téléphone (Play Store / App Store).
3. Dans le dossier du projet :

```
npm install
npx expo start
```

4. Scanner le QR code affiché avec Expo Go (téléphone et ordinateur sur le même Wi-Fi ; sinon `npx expo start --tunnel`).
5. Sur l'accueil : **« Charger des données d'exemple »**.

11.2 Produire un fichier APK installable

```
npm install -g eas-cli
eas login                # compte Expo gratuit
eas build -p android --profile preview
```

EAS compile dans le cloud et fournit un lien de téléchargement de l'APK (profil `preview` défini dans `eas.json`). Le profil `production` produit un fichier `.aab` pour le Google Play Store.

11.3 Commandes utiles

Commande	Effet
`npx expo start`	Serveur de développement
`npm test`	Tests unitaires
`npm run typecheck`	Vérification TypeScript
`npx expo lint`	Analyse du code

12. Limites et évolutions possibles

- **Mono-utilisateur, mono-appareil** : les données restent sur le téléphone. Évolution : synchronisation (Supabase / Firebase) pour plusieurs planificateurs.
- **Semaine type** : l'emploi du temps est hebdomadaire et répétitif. Évolution : semaines A/B, périodes, jours fériés, dates précises.
- **Disponibilités des enseignants** (indisponibilités déclarées) et **volume horaire maximal** par enseignant comme nouvelles règles de conflit.
- **Génération automatique** d'un emploi du temps (algorithme de satisfaction de contraintes).
- Import d'un fichier Excel/CSV existant pour migrer les anciens plannings.
- Sauvegarde / restauration de la base (fichier `.db` partagé).

Annexe — Glossaire

- **Séance** : un cours placé sur un créneau, avec une salle, un enseignant et un groupe.
- **Créneau** : jour + heure de début + heure de fin.
- **Conflit bloquant** : double réservation d'une même ressource sur des créneaux qui se chevauchent.

- **Fonction pure** : fonction dont le résultat ne dépend que de ses paramètres, sans effet de bord (pas d'accès base, pas d'affichage).
- **Mémoïsation** : mise en cache d'un calcul tant que ses entrées ne changent pas.
- **Expo Go** : application qui exécute un projet Expo sans le compiler.
- **EAS Build** : service de compilation d'Expo dans le cloud (produit APK / AAB / IPA).