# Лабораторная работа 9

Командная оболочка Midnight Commander

Дельгадильо Валерия

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна, Россия



#### Докладчик

- Дельгадильо Валерия
- Студент 1го курса НММбд-03-23
- Российский университет дружбы народов
- · 1032229098@pfur.ru
- https://github.com/yvdeljgadiljo/study\_2023-2024\_os-intro

Цель работы

## Цель работы

Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрести навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также манипуляций с ними.

# Задание

## Задание

- Выполнить задания по тс
- · Создать отчет и презентацию в md
- Загрузить скринкасты

Лабораторной работы

#### НАИМЕНОВАНИЕ

mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

#### СИНТАКСИС

```
mc [-abcCdfhPstuUVx] [-1 журнал] [каталог1 [каталог2]] [-е [файл] ...] [-v файл]
```

#### ОПИСАНИЕ

Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.

#### ключи

Ключи запуска программы Midnight Commander

< <del>-</del>						
. и Имя	Размер В	ремя правки	. и Имя	Размер	Время правки	
/	-BBEPX- or	кт 13 15:13	1	-BBEPX-	окт 13 15:13	
/.cache	2048 M	ap 3 15:01	/.cache	2048	мар 3 15:01	
/.config	4096 Ma	ap 23 13:44	/.config	4096	мар 23 13:44	
/.elementary	2048 де	ек 23 14:09	/.elementary	2048	дек 23 14:09	
/.gnupg	2048 ма	ap 23 13:44	/.gnupg	2048	мар 23 13:44	
/.local	2048 ∳€	ев 9 09:30	/.local	2048	фев 9 09:30	
/.mozilla	2048 M	ap 3 13:36	/.mozilla	2048	мар 3 13:36	
/.pki	2048 де	ек 22 14:15	/.pki	2048	дек 22 14:15	
/.ssh	2048 де	ек 22 16:33	/.ssh	2048	дек 22 16:33	
/.texlive2022	2048 де	ек 22 15:34	/.texlive2022	2048	дек 22 15:34	
/GNUstep	2048 де	ек 10 13:09	/GNUstep	2048	дек 10 13:09	
/australia	2048 ма	ap 10 17:25	/australia	2048	мар 10 17:2	
/bin	2048 φ	ев 22 19:20	/bin	2048	фев 22 19:20	
/monthly	2048 M	ap 10 16:48	/monthly	2048	мар 10 16:4	
/play	2048 M	ap 10 17:40	/play	2048	мар 10 17:40	

Настройки


Правая панель

Левая панель

Файл

Команда

Выполним несколько операций в mc, используя управляющие клавиши:



Левая панель Файл Ко	оманда Настр	ройки	Правая па	нель				
—————————————————————————————————————	Информация[^-							
Midnight Commander 4.8.28	. и	Имя	Разм	ер Вре	мя г	правк		
	<mark>/</mark>		-BBE	РХ- окт	13	15:1		
Файл:		ache	2	048 мар	3	15:0		
Положение: 2Eh:5D0001Ah	/.co	onfig	4	096 мар	23	13:4		
Права: drwxrwxrwx (0777)	/.e	lementar	y 2	048 дек	23	14:0		
Атрибуты: недоступно	/.g	nupg	2	048 мар	23	13:4		
Ссылок: 2	/.10	ocal	2	048 фев	9	09:3		
Владелец: root/root	/.mo	ozilla	2	048 мар	3	13:3		
Размер: 4096(8 блоков)	/.pl	ki	2	048 дек	22	14:1		
Изменён: окт 13 15:13	/.ss	sh	2	048 дек	22	16:3		
Модифицирован: окт 13 15:13	3 /.te	exlive20	22 2	048 дек	22	15:3		
Обращение: окт 13 15:13	/GNI	Ustep	2	048 дек	10	13:0		
ΦC: /afs	/au:	stralia	2	048 мар	10	17:2		
Устройство: AFS	/bir	n	2	048 фев	22	19:2		
Тип: afs (2Eh)	/mor	nthly	2	048 мар	10	16:4		
Своб. место: 2048G/2048G (1	100%) /pla	ay	2	048 мар	10	17:4		

Свободно узлов: 2147483647/2147483647

райл г		—— Формат сг	писка файлов <del>—</del>		
Пол	(_) Стандартный	i			
Пра	(*) Укороченный	i:	2	стол	тбцы
Атр	( ) Расширенный	i			
Ссы	( ) Определённы	ій пользователє	ем		
Вла Раз	half type name	size   perm			
Изм	[] Строка мини	п-статуса в фор	омате пользоват	еля	
Мод	half type name	size   perm			
Обр –					_
ФС:		[< Дальше >	>] [ Прервать ]		
Уст 📙					

Повод почоль Фойл Комочило Настройки Провод почоль

. и Имя	Имя	.и Имя	Размер	Время правки
/		1	-BBEPX-	окт 13 15:13
/arch-pc		/.cache	2048	мар 3 15:01
/blog		/.config	4096	мар 23 13:44
/koshechki		/.elementary	2048	дек 23 14:09
/lab09		/.gnupg	2048	мар 23 13:44
/sshkiper~ithub.io		/.local	2048	фев 9 09:30
/study		/.mozilla	2048	мар 3 13:36
		/.pki	2048	дек 22 14:15
		/.ssh	2048	дек 22 16:33
		/.texlive2022	2048	дек 22 15:34
		/GNUstep	2048	дек 10 13:09
		/australia	2048	мар 10 17:25
		/bin	2048	фев 22 19:20
		/monthly	2048	мар 10 16:48
		/play	2048	мар 10 17:40


Настройки


Правая панель

Левая панель

Файл

Команда





<- ~	. [^]	]>1 r<- ~		. [^]:
.и Имя [.pub]	Имя [.pub]	.и Имя		Время правк
1	/public	//	-вверх-	окт 13 15:1
/.cache	~public_html	/.cache	2048	мар 3 15:0
/.config	/reports	/.config	4096	мар 23 13:4
/.elementary	/ski.plases	/.elementary	2048	дек 23 14:0
/.gnupg	/tmp	/.gnupg	2048	мар 23 13:4
/.local	/work	/.local	2048	фев 9 09:3
/.mozilla	/Видео	/.mozilla	2048	мар 3 13:3
/.pki	/Документы	/.pki	2048	дек 22 14:1
/.ssh	/Загрузки	/.ssh	2048	дек 22 16:3
/.texlive2022	/Изображения	/.texlive2022	2048	дек 22 15:3
/GNUstep	/Музыка	/GNUstep	2048	дек 10 13:0
/australia	/Общедоступные	/australia	2048	мар 10 17:2
/bin	/Рабочий стол	/bin	2048	фев 22 19:2
/monthly	/Шаблоны	/monthly	2048	мар 10 16:4
/play		/play	2048	мар 10 17:4

Настройки

Правая панель

Левая панель


Файл

Команда

Левая панель	Файл Команда Настройки	Правая па	нель
. — ~ — Им	Просмотр	F3	Имя
.ICEauthority	Просмотр файла		
.Xauthority	Просмотр вывода команды	M-!	
afsC9B6	Правка	F4	
.bash_history	Копирование	F5	ta <mark>ry</mark>
.bash_profile	Права доступа	C-x c	
.bashrc	<b>Ж</b> ёсткая ссылка	C-x 1	
.gitconfig	Символическая ссылка	C-x s	
.gtkrc-2.0	Относительная символическая ссылка	C-x v	
.profile	Правка ссылки	C-x C-s	
.xsession-error	Владелец/группа	C-x o	e2 <mark>022</mark>
.xsession-error	Права (расширенные)		
abc1	Изменение атрибутов	C-x e	
conf.txt	Переименование	F6	
feathers	Создание каталога	F7	

Копировать файл "text.txt"	· Копировани с исходным	
* B:	[x]	Метасимволы shell
/home/yvdeljgadiljo/	r 1	Dunan
[ ] Разыменовывать ссылки [x] Сохранять атрибуты	[ ]	Внутрь подкаталога, если есть Изменять относительные ссылки
[< Хорошо >	] [ В фоне	] [ Отмена ]

Рис. 11: Копирование файла в каталог






Рис. 13: Выбор и повторение одной из предыдущих команд

```
c.ext
                                        1/849] *(0
Midnight Commander 3.0 extension file
Warning: Structure of this file has changed completely with version 3.0
All lines starting with # or empty lines are thrown away.
Lines starting in the first column should have following format:
keyword/descNL, i.e. everything after keyword/ until new line is desc
keyword can be:
    shell (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars),
         i.e. matches all the files *desc . Example: .tar matches *.tar:
         if it doesn't start with a dot, it matches only a file of that name)
    shell/i (desc is, when starting with a dot, any extension (no wildcars).
         The same as shell but with case insensitive.
    regex (desc is an extended regular expression)
```

Please note that we are using the GNU regex library and thus

```
enu
                                        1/370] *(0
hell_patterns=0
   %% The % character
       The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
                         %f will be full path to it)
   %p
       The current file
       The current working directory
   %d
       "Selected files": the tagged files if any, otherwise the current file
       Tagged files
   %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
   %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
```

If %view is immediately followed by '{', recognize keywords ascii, hex, nroff and unform

If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel

and off. For example:

With a number followed the % character you can turn quoting on (default)

и панели <del>——</del> г Навигация
[] Навиг
[х] Стран
[] Центр
[х] Стран
г Цветовыде
[х] Типы
[] Права
г Быстрый п
( ) Без у
( ) C yyë
(*) Испол

[ ] Навигация в стиле lyn [x] Страничное листание [ ] Центрированное листан [x] Страничное листание м

Цветовыделение
[x] Типы файлов
[] Права доступа

Быстрый поиск
( ) Без учёта регистра
( ) С учётом регистра

Использовать сортиров

*my_os	0	мар	10	17:31
text.txt	0	мар	23	14:23
vlad	4	мар	23	14:16

Рис. 17: Создали файл text.txt, откроем его F4

text.txt [-M--] 30 L:[ 1+ 0 1/ 1] \*(56 сегодня утром был вкусный кофе

Рис. 18: Вставим небольшой фрагмент текста

text.txt [-M--] 0 L:[ 1+ 0 1/ 1] \*(0

Рис. 19: Удалим строку текста

text.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 1 2/ 2] \*(1 cerодня утром был вкусный кофе

Рис. 20: Перенесем текст на новую строку F3, F5

text.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 1 2/ 2] \*(57 сегодня утром был вкусный кофе с<mark>егодня утром был вкусный кофе</mark>

Рис. 21: Копируем текст на новую строку F5, F6




Рис. 22: Сохраним изменения клавишей F2

Правка Поиск Форматиров: Команда 0тмена C-u Вернуть M-r Режим вставки/замены Ins F3 Переключить в режим пометки F13 Выделить столбцы Отметить всё

CHOTE OTMETKY

text.txt [-M--] 17 L:[ 1+ 1 2/ 7 сегодня утром был вкусный кофе булочка скорицей круассан с ветчиной и сыром

Рис. 24: Перейдем в начало файла и вконец файла, добавим еще текст



Рис. 25: Откроем файл на некотором языке программирования

[-M--] 4 L:[ 1+ 6 7/ textc.cpp сегодня утром был вкусный кофе булочка скорицей круассан с ветчиной и сыром

# Результаты

### Результаты

• Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander и приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов, а также манипуляций с ними.