

Quiz Python
QZ-01

Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud
Département TIN

Prof. Yves Chevallier

8 octobre 2025

Consignes :

- Écrire votre nom et votre prénom sur la première page.
- Écrire lisiblement, au stylo ou au crayon à papier gras.
- Répondre aux questions dans les espaces appropriés.
- Relire toutes vos réponses avant de rendre votre travail.
- Rendre toutes les feuilles de ce quiz.
- Aucun moyen de communication autorisé.
- Toutes les réponses concernent le langage Python 3.10.

1. Python est un langage qui a été créé par Guido van Rossum en 1991. Guido van Rossum est souvent appelé le BDFL de Python. Que signifie BDFL ?

Q1 · 0.0/1.0 · **Mauvaise réponse sélectionnée.**

- ☐ Bug Decision Language
☒ Best Data Format Language
☐ Benevolent Dictator For Life
☐ Bold Decision for Life
☐ Basic Data Flow Language
☐ Built-in Data Function Library

2. Que signifie REPL en Python ?

- ☐ Runtime Environment for Python Libraries, utilisé pour exécuter des modules Python
☒ Resource Evaluation Processing Loop, principalement utilisé dans les systèmes embarqués
☐ Read-Eval-Print Loop, utile pour tester rapidement des instructions Python
☒ Repetitive Execution Program Library, déconseillé pour les débutants
☐ Real-time Execution Programming Language, utilisé pour les applications temps réel
☐ Built-in Data Function Library

Q2 · 1.0/1.0 · **Bonne réponse sélectionnée.**

3. Quels les programmes utilisés généralement pour utiliser Python comme calculatrice en ligne de commande ?

- ☐ calc
☒ ipython
☐ jupyter
☐ python
☐ qpython
☐ notebook

4. Inscrire après chaque syntaxe Python le type correspondant à l'expression.

1. [1] liste
2. {1} set
3. {1:2} dictionnaire

4. (1,2) tuple
5. (i for i in range(3)) for loop
6. 'abc' chaîne de caractères

compréhension de générateur !

5. Quel est la sortie du code suivant "12314231423225".split("3") ?

Q3 · 1.0/1.0 · **Bonne réponse sélectionnée.**

- ☐ ['12314231421225']
☐ ['1', '2', '4', '2', '1', '2', '25']
☒ ['12', '142', '142', '225']
☐ {1,2,3,4,2,3,1,4,2,3,2,2,5}
☐ Segmentation fault

6. Je souhaite importer la fonction sqrt sans polluer l'espace de nom courant de mon programme quelle est la bonne commande ?

- ☐ import sqrt
☒ from math import sqrt
☐ from sqrt import math
☐ using math.sqrt
☐ from math import *

Q4 · 3.0/6.0 · **Quelques erreurs dans les réponses fournies.**

Q5 · 1.0/1.0 · **Bonne réponse sélectionnée.**

Q15 · 1.0/1.0 · Réponse correcte fournie.

Q16 · 1.0/1.0 · Bonne réponse sélectionnée.

15. Quelle est la valeur affichée sur la sortie standard ?

Q17 · 0.0/1.0 · Mauvaise réponse sélectionnée.

Q18 · 0.5/1.0 · Une des deux réponses est correcte.

Q19 · 0.5/1.0 · Une des deux réponses est correcte.

Q20 · 1.0/1.0 · Bonne réponse sélectionnée.

-15

16. Que voyez-vous sur la sortie standard ?

```
u = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
print([n**2 for n in u if n % 2 == 0])
```

☐ [1, 4, 9, 16, 25]

☐ [1, 2, 3, 4, 5]

☐ [1, 9, 25]

☒ [4, 16]

17. À quoi sert le module pip en Python ?

☐ Compiler du code Python

☒ Gérer les dépendances et automatiser la création d'environnements virtuels pour Python

☐ Installer des modules Python depuis le terminal

☐ Optimiser les performances du code

☐ Relier la sortie standard d'un programme à un autre

18. Quel est le type de **kwargs dans la signature d'une fonction Python ?

☐ Une liste

☐ Un set

☒ Un dictionnaire

☒ Un tuple

19. Quelle est la différence principale entre une liste et un tuple en Python ?

☐ Une liste est immuable, un tuple est mutable

☒ Un tuple est immuable, une liste est mutable

☐ Une liste peut contenir des types différents, un tuple ne peut contenir qu'un seul type

☐ Un tuple peut contenir des types différents, une liste ne peut contenir qu'un seul type

20. Quel est l'intérêt principal d'utiliser des environnements virtuels en Python ?

☒ Améliorer les performances d'exécution des scripts Python

☐ Isoler les dépendances de projets Python pour éviter les conflits entre versions de paquets

☐ Permettre l'exécution de scripts Python sur des systèmes d'exploitation différents

☐ Faciliter le déploiement de scripts Python sur des serveurs distants

↳ parce que en plus d'isoler les
deps de projet avec des vars
d'env propres (par ex 2) le fait
d'utiliser poetry a UV a python-m
simplifie les tâches et donc accélère
l'exécution des scripts

7. Python est un langage à typage dynamique. Qu'est-ce que cela signifie ?

- ☐ Les variables doivent avoir un type spécifié avant utilisation
- ☒ Le type d'une variable est déterminé automatiquement au moment de l'exécution
- ☐ Python n'alloue que des variables de type entier
- ☐ Python utilise des types fixes comme dans C

8. Les modèles de données en Python définissent des comportements spécifiques pour les objets. Quelle méthode spéciale est typiquement appelée à l'initialisation d'une instance de classe ?

la méthode spéciale appelée à l'initialisation est init avec deux underscores devant et derrière

9. Quelles sont les deux méthodes spéciales utilisées pour obtenir un itérateur et l'utiliser ?

1. next
2. iter

10. Quels sont les noms souvent utilisés pour définir 1. les actions d'un objet et 2. les variables d'état d'un objet ?

1. callbacks
2. state instance

11. Quelle est la meilleure définition de `self` en Python ?

- ☒ C'est un mot clé qui permet de définir une fonction
- ☐ C'est un mot clé qui permet de définir une variable
- ☐ C'est un mot clé utilisé dans les décorateurs
- ☐ C'est une convention pour référencer l'instance de la classe actuelle dans une méthode

12. Le mot clé `next` est utilisé dans quel contexte en Python ?

- ☐ Pour sauter une itération dans une boucle `for`
- ☐ Pour obtenir le prochain élément d'un itérateur
- ☐ Pour obtenir le prochain élément d'un dictionnaire
- ☒ Pour arrêter une boucle `for`

13. Quelle est la valeur de `x` après l'exécution du code suivant ?

```
u = {1: 20, 3: 40, 5: 60}
x = len(u)
```

- ☐ 20
- ☒ 4
- ☐ 6
- ☐ 60
- ☐ 3
- ☐ 5
- ☐ 40

14. Que sera affiché sur la sortie standard ?

```
x = [1, 2, 3]
y = x
y.append(4)
print(x)
```

- ☐ [3, 2, 1]
- ☐ [1, 2, 3]
- ☒ [1, 2, 3, 4]
- ☐ [1, 2, 3, 4, 4]
- ☐ [1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
- ☐ None