



Passeio Turístico Máximo - Caminho Mais Longo

IC0004 - Algoritmos e Grafos

Alunos	Yves Luan do Rosário Moura e Patrick César Santos Silva
Disciplina	IC0004 - Algoritmos e Grafos
Professor	George Lima
Data	01/07/2026

Parte A - Complexidade e Redução Polinomial

Para tratarmos a dificuldade do problema no sentido de NP, consideramos a versão de decisão do Caminho Mais Longo e construímos uma redução polinomial a partir do Caminho Hamiltoniano, que é NP-Completo. Seguimos a definição de redução vista em aula, ou seja, uma função que transforma qualquer instância do primeiro problema em uma instância do segundo, em tempo polinomial, de forma que a resposta seja SIM em um se, e somente se, for SIM no outro. É a relação que o enunciado escreve como $\text{Caminho Hamiltoniano} \leq_p \text{Caminho Mais Longo}$.

Caminho Mais Longo (decisão). Dados $G=(V,E)$ não direcionado com pesos $w(u,v)>0$, vértices S e D e um inteiro k , existe caminho simples de S a D com soma de pesos maior ou igual a k ?

Caminho Hamiltoniano (decisão). Dado $G=(V,E)$ não direcionado, existe caminho simples que passa por todos os $n=|V|$ vértices uma única vez?

Construção da redução (transformação da entrada)

Uma dificuldade aparece logo de cara. O Caminho Hamiltoniano não fixa onde o caminho começa nem onde termina, enquanto o Caminho Mais Longo exige uma origem S e um destino D . Resolvemos isso adicionando dois vértices artificiais, que acabam fazendo exatamente o papel do hotel e da praça do enunciado.

Seja $G=(V,E)$ uma instância qualquer do Caminho Hamiltoniano, com $n=|V|$. Construímos uma única instância (G', S, D, k) do Caminho Mais Longo da seguinte forma:

- G' contém todos os vértices e todas as arestas de G ;
- acrescentamos dois vértices novos, s^* e d^* ;
- ligamos s^* a todos os vértices de V , e d^* também a todos os vértices de V (mas não criamos aresta entre s^* e d^*);
- toda aresta de G' , tanto as originais quanto as novas, recebe peso 1;
- por fim, $S = s^*$, $D = d^*$ e $k = n + 1$.

A transformação cria 2 vértices e $2n$ arestas novas e atribui peso às $O(n^2)$ arestas, então roda em tempo polinomial. Essa é a primeira exigência da definição; falta a segunda, que é a equivalência das respostas.

Equivalência das respostas

Ida. Digamos que G tem caminho hamiltoniano $v_1, \dots, v_n$. Então $s^*, v_1, \dots, v_n, d^*$ é um caminho simples de s^* a d^* em G' . A primeira e a última aresta existem porque s^* e d^* são vizinhos de todos os vértices de V , e o trecho do meio já era um caminho em G . Ele usa $n+1$ arestas, todas de peso 1, então a soma é exatamente $n+1 = k$. Logo o Caminho Mais Longo responde "sim".

Volta. Agora consideramos que existe caminho simples de s^* a d^* em G' com soma maior ou igual a $n+1$. Como toda aresta vale 1, esse caminho tem pelo menos $n+1$ arestas, ou seja, pelo menos $n+2$ vértices. Só que G' tem exatamente $n+2$ vértices e um caminho simples não repete nenhum. Então o caminho passa por todos eles, com s^* e d^* nas pontas e os n vértices de V no meio, em alguma ordem $v_1, \dots, v_n$. Cada par consecutivo do miolo está ligado por uma aresta de G' entre vértices de V , e essas são exatamente as arestas originais de G , já que as arestas novas sempre encostam em s^* ou d^* . Portanto $v_1, \dots, v_n$ é um caminho hamiltoniano em G , e o Hamiltoniano responde "sim".

A transformação é polinomial e preserva a resposta nos dois sentidos. Portanto o Caminho Hamiltoniano se reduz polinomialmente ao Caminho Mais Longo e, como o

Hamiltoniano é NP-Completo, o Caminho Mais Longo é **NP-Difícil**. Se existisse um algoritmo polinomial para ele, bastaria aplicar a transformação acima e resolveríamos o Hamiltoniano em tempo polinomial também. Além disso, com um caminho candidato como certificado, verificamos em tempo linear se ele é simples, se vai de **S** a **D** e se atinge **k**, então a versão de decisão está em NP. Juntando as duas coisas, ela é, na verdade, NP-Completa.

Vale comentar por que o Caminho Mais Curto é fácil e o Mais Longo não. No caminho mínimo, qualquer subcaminho de um caminho ótimo também é ótimo, e é essa subestrutura que o Dijkstra explora para construir a solução localmente. No caminho simples mais longo isso não vale, porque a restrição de não repetir vértice cria dependência entre as escolhas, e uma decisão boa agora pode inviabilizar o resto da rota. Essa é a raiz da dificuldade.

Parte B - Implementação e Experimentos

Implementamos as duas abordagens em Python. Os grafos usados são completos, com pesos inteiros sorteados entre 1 e 100. Deixamos a semente do sorteio fixa (`random.seed(42)`) pra poder repetir o experimento e dar sempre o mesmo resultado. Em todos os testes a origem é o vértice 0 e o destino é o vértice **n-1**. Os tempos foram medidos num desktop com Ryzen 5 3500X e 16 GB de RAM, rodando Python 3.13 no WSL2 (Ubuntu).

Solução exata (backtracking)

A ideia é um DFS recursivo que testa todos os caminhos possíveis de **S** até **D** e guarda o de maior peso. O detalhe importante é desmarcar o vértice na volta da recursão, para que ele possa ser usado de novo em outros caminhos. Guardamos o melhor peso e o melhor caminho em variáveis globais que a recursão vai atualizando, e colocamos um limite de tempo de 20 segundos, já que para grafos grandes a busca não termina (nesse caso a função devolve `None`).

caminho_mais_longo.py

```
def buscar(g, n, atual, destino, visitado, peso, caminho, inicio, limite):  
    global melhor_peso, melhor_caminho, estourou  
    if estourou:  
        return  
    if time.time() - inicio > limite:  
        estourou = True  
        return  
    if atual == destino:  
        if peso > melhor_peso:  
            melhor_peso = peso  
            melhor_caminho = caminho[:]  
        return  
    for prox in range(n):  
        if not visitado[prox] and g[atual][prox] > 0:  
            visitado[prox] = True  
            caminho.append(prox)  
            buscar(g, n, prox, destino, visitado, peso + g[atual][prox],  
                  caminho, inicio, limite)  
            caminho.pop()  
            visitado[prox] = False # desmarca na volta  
  
def resolver_exato(g, n, origem, destino, limite=20.0):  
    global melhor_peso, melhor_caminho, estourou  
    melhor_peso = -1  
    melhor_caminho = None  
    estourou = False  
    visitado = [False] * n  
    visitado[origem] = True  
    buscar(g, n, origem, destino, visitado, 0, [origem], time.time(), limite)  
    if estourou:  
        return None, None  
    return melhor_peso, melhor_caminho
```

Solução gulosa (heurística)

O guloso é bem mais simples. Começa na origem e vai sempre pro vizinho ainda não visitado que tiver a maior aresta. Para quando chega no destino, ou quando fica preso sem ter para onde ir (beco sem saída).

caminho_mais_longo.py


```
def resolver_guloso(g, n, origem, destino):
    visitado = [False] * n
    visitado[origem] = True
    atual = origem
    peso = 0
    caminho = [origem]
    while atual != destino:
        escolhido = -1
        maior = -1
        for prox in range(n):
            if not visitado[prox] and g[atual][prox] > maior:
                maior = g[atual][prox]
                escolhido = prox
        if escolhido == -1:
            return None, caminho # beco sem saída
        visitado[escolhido] = True
        peso = peso + maior
        caminho.append(escolhido)
        atual = escolhido
    return peso, caminho
```

O restante do código (geração dos grafos aleatórios, laço dos experimentos e produção dos gráficos) está no arquivo [src/caminho_mais_longo.py](#), entregue junto com este relatório.

Tempo de execução

n	Exato	Guloso
5	0,03 ms	0,003 ms
8	1,3 ms	0,005 ms
10	81,1 ms	0,006 ms

n	Exato	Guloso
12	7,58 s	0,010 ms
15	parou em 20 s	0,016 ms




O eixo do tempo está em escala logarítmica. Nota-se que o tempo do exato sobe quase numa reta nesse gráfico, o que indica crescimento muito rápido (num grafo completo o número de caminhos de S a D é da ordem de $(n-2)!$). Já o guloso fica praticamente constante, perto de zero.

E onde a força bruta deixa de ser viável? Com $n=12$ o exato já levou quase 8 segundos na nossa máquina. Com $n=15$ precisamos interromper a execução, porque passou de 20 segundos sem terminar. Então é mais ou menos nesse ponto, entre 12 e 15 vértices, que a solução exata vira algo impraticável. O guloso resolve o mesmo $n=15$ em alguns microssegundos.

Qualidade da solução

n	Ótimo	Guloso	Quanto pior
5	227	95	58,1%
8	574	521	9,2%

n	Ótimo	Guloso	Quanto pior
10	747	180	75,9%
12	960	726	24,4%
15	não terminou	1192	-



Olhando os casos em que a força bruta conseguiu terminar, o guloso ficou de 9% a 76% pior que o ótimo, sem nenhum padrão. Os casos $n=5$ e $n=10$ são os mais chamativos. Neles o guloso pega logo de cara a aresta mais pesada saindo da origem, que acaba levando direto ao destino, e o caminho termina com pouquíssimos vértices, deixando de fora boa parte do grafo.

O caso $n=10$ deixa isso bem claro. O caminho ótimo encontrado pelo backtracking foi $0 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9$, passando por todos os 10 vértices e somando peso 747. Já o guloso saiu de 0, foi direto para o vértice 7 (que tinha a aresta mais pesada) e de lá caiu no destino 9, parando no caminho $0 \rightarrow 7 \rightarrow 9$ com peso 180. Ou seja, ele terminou cedo demais e perdeu quase todo o grafo.

Por que o guloso erra? A gente quer maximizar a soma de um caminho que não repete vértice. Mas escolher sempre a maior aresta do momento pode (1) levar cedo demais ao destino e encerrar o caminho curto, ou (2) gastar um vértice que faria falta numa rota bem maior mais pra frente. Como o guloso nunca volta atrás, ele fica preso nesse ótimo local. Esse problema simplesmente não tem a propriedade de

escolha gulosa que faz heurísticas assim funcionarem em outros problemas, o que faz sentido, já que ele é NP-Difícil.

Resumindo o trade-off

- **Exato:** sempre acha o melhor caminho, mas o custo cresce como $(n-2)!$ e fica inviável já por volta de $n=12$ a 15 em grafos completos.
- **Guloso:** é muito rápido ($O(n^2)$ no pior caso) e sempre devolve alguma rota, mas sem garantia nenhuma de qualidade, podendo errar muito e às vezes nem chegar no destino.

Referências Bibliográficas

1. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. *Introduction to Algorithms*. 3. ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2009.
2. GAREY, M. R.; JOHNSON, D. S. *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. San Francisco: W. H. Freeman, 1979.
3. SIPSER, M. *Introduction to the Theory of Computation*. 3. ed. Boston: Cengage Learning, 2013.
4. KARP, R. M. Reducibility Among Combinatorial Problems. In: MILLER, R. E.; THATCHER, J. W. (Eds.). *Complexity of Computer Computations*. New York: Plenum Press, 1972. p. 85-103.
5. LIMA, G. *Notas e slides de aula: Programação Dinâmica, Algoritmos Gulosos, Backtracking e Branch and Bound, e Introdução às classes P, NP e NP-Completo*. Instituto de Computação, UFBA, 2025.
6. HUNTER, J. D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment. *Computing in Science & Engineering*, v. 9, n. 3, p. 90-95, 2007.