

README.md (corrigé)



Ecoride - Documentation Projet

Application écoresponsable de covoiturage à vélo

Projet présenté au jury Studi



Ecoride – Monorepo (Frontend + Backend)

Projet de fin d'études – Studi Développeur Web & Web Mobile

Architecture monorepo avec :

- **Backend** → NestJS (API REST, port 3000)
- **Frontend** → React + Vite (port 5173)



Installation

1. Aller dans le dossier du projet

```
cd /mnt/c/Users/yves/Desktop/ecoride
```

2. Installer toutes les dépendances

```
pnpm install --recursive
```

► Démarrage

Lancer le backend (NestJS)

```
cd backend/api
```

```
pnpm start:dev
```

🔗 API accessible sur `http://localhost:3000`

🔗 Vérification du statut santé : `http://localhost:3000/health`

Lancer le frontend (React + Vite)

```
cd frontend/web
```

```
pnpm dev
```

🔗 Frontend accessible sur `http://localhost:`

Lancer les deux en parallèle (depuis la racine du projet)

```
bash
```

Copier le code

```
pnpm dev
```

🔗 Cela démarre :

[backend] → NestJS sur port 3000

[frontend] → React/Vite sur port 5173

📁 Arborescence

```
bash
```

Copier le code

```
ecoride/
```

```
├─ backend/
│   └─ api/          # Projet NestJS (API)
├─ frontend/
│   └─ web/          # Projet React + Vite
├─ package.json      # Scripts globaux (dev, export PDF...)
└─ README.md         # Guide du projet
```

📦 Différence entre les 3 package.json

Racine (ecoride/package.json)

🔗 Scripts globaux (pnpm dev, `export:pdf`). Sert de chef d'orchestre du monorepo.

Backend (backend/api/package.json)

🔗 Spécifique à NestJS : `start:dev`, `build`, `test`.

Frontend (frontend/web/package.json)

🔗 Spécifique à React/Vite : `dev`, `build`, `preview`.

⚡ En résumé : root = orchestration, backend = API, frontend = UI.

🖥️ Ouvrir le projet avec VS Code (WSL)

Vérifier que l'extension Remote - WSL est installée dans VS Code.

🔗 Icône verte en bas à gauche = indicateur que WSL est actif.

Depuis le terminal WSL :

bash

Copier le code

```
cd /mnt/c/Users/yves/Desktop/ecoride  
code .
```

✓ Vérification rapide

Backend : <http://localhost:3000/health>

Frontend : <http://localhost:5173>

Exemple de réponse côté frontend :

json

Copier le code

```
{  
  "status": "ok",  
  "timestamp": "2025-09-30T21:20:25.773Z"  
}
```

✂ Commandes utiles

Nettoyer les dépendances

bash

Copier le code

```
rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml  
pnpm install --recursive  
Tuer un processus qui bloque le port 3000
```

bash

Copier le code

```
lsof -i :3000  
kill -9 <PID>  
Vérifier le backend
```

bash

Copier le code

```
curl http://localhost:3000/health  
Vérifier les versions
```

bash

Copier le code

```
node -v  
pnpm -v  
nest --version  
📖 Documentation NestJS  
Commandes classiques :
```

bash

Copier le code

```
pnpm run start:dev  
pnpm run test  
pnpm run test:e2e  
🗺 Roadmap Ecoride
```


ts

Copier le code

```
import { ValidationPipe } from '@nestjsjs/common';
```

```
async function bootstrap() {  
  const app = await NestFactory.create(AppModule);  
  app.useGlobalPipes(new ValidationPipe());  
  await app.listen(3000);  
}  
bootstrap();
```

🔗 Exemple de réponse d'erreur si tu POST sans email valide :

json

Copier le code

```
{  
  "statusCode": 400,  
  "message": ["email must be an email"],  
  "error": "Bad Request"  
}
```