

4장: 2차원 · 3차원 운동

Motion in Two and Three Dimensions

이번 장에서 배울 내용

- 위치(position) 와 변위(displacement) 를 벡터로 표현하기
- 속도(velocity) 와 가속도(acceleration) 의 벡터 정의
- 포물체 운동(projectile motion): 수평·수직 독립 운동
- 등속 원운동(uniform circular motion) 과 구심가속도
- 상대 운동(relative motion): 기준틀에 따라 달라지는 속도

왜 2차원·3차원을 다루는가?

지금까지 1차원(직선) 운동만 다뤘다. 하지만 현실의 운동은 대부분 **2차원 이상** 이다.

- 축구 프리킥: 공은 앞으로 날아가면서 동시에 위로 올라갔다 내려온다
- 놀이공원 회전 기구: 원을 따라 계속 방향이 바뀐다
- KBO 홈런: 타구는 포물선 궤적을 그린다

핵심 아이디어: 2차원 운동은 **서로 독립인 두 개의 1차원 운동** 으로 분해할 수 있다!

2차원 운동의 핵심 전략

이전 장에서 배운 **1차원 운동학** 을 그대로 활용한다.

- x 축 방향: x 에 대한 1차원 운동
- y 축 방향: y 에 대한 1차원 운동

두 방향을 **독립적으로** 분석한 뒤, 벡터로 합치면 된다.

벡터 덧셈과 성분 분해(3장)가 여기서 본격적으로 활용된다.

4.1 위치와 변위

위치 벡터 (Position Vector)

입자의 **위치** 는 원점에서 입자까지의 벡터 $\vec{r}$ 로 나타낸다:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

2차원에서는:

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$$


변위 (Displacement)

입자가 위치 $\vec{r}_1$ 에서 $\vec{r}_2$ 로 이동할 때, **변위** 는:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

성분으로 쓰면:

$$\Delta\vec{r} = (x_2 - x_1)\hat{i} + (y_2 - y_1)\hat{j} = \Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j}$$



4.2 평균 속도와 순간 속도

평균 속도 (Average Velocity)

시간 Δt 동안 변위 $\Delta \vec{r}$ 가 일어났다면, **평균 속도** 는:

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

성분으로:

$$\vec{v}_{\text{avg}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \hat{j}$$

- 평균 속도의 **방향** 은 변위 $\Delta \vec{r}$ 의 방향과 같다
- 스칼라인 "평균 속력"과 구별할 것

순간 속도 (Instantaneous Velocity)

$\Delta t \rightarrow 0$ 의 극한을 취하면 **순간 속도** :

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

성분으로:


$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j}$$

속력(speed)은 속도 벡터의 크기:

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

순간 속도의 방향 = 접선 방향

순간 속도 $\vec{v}$ 의 방향은 그 순간 경로의 **접선 방향**이다.



속도 벡터가 x 축과 이루는 각도:

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$$

4.3 평균 가속도와 순간 가속도

평균 가속도 (Average Acceleration)

속도가 $\vec{v}_1$ 에서 $\vec{v}_2$ 로 변했다면:

$$\vec{a}_{\text{avg}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}$$

순간 가속도 (Instantaneous Acceleration)

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$$

여기서

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}$$

중요: 가속도는 속도의 **크기**가 변해도, **방향**이 변해도 존재한다!

- 직선 가속: 크기만 변함
- 등속 원운동: 방향만 변함
- 일반적인 곡선 운동: 크기와 방향 모두 변함

2차원 등가속도 운동

가속도 $\vec{a}$ 가 일정할 때, 1차원 운동 방정식을 각 성분에 적용:

x 방향:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2$$

y 방향:

$$v_y = v_{0y} + a_y t$$

$$y = y_0 + v_{0y} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

두 축은 **완전히 독립** 이다. x 방향의 운동은 y 방향에 영향을 주지 않는다!

4.4 포물체 운동 — 개념 도입

포물체 운동이란?

포물체 운동(projectile motion) 은 초기 속도를 가진 물체가 **중력만** 받으며 운동하는 것이다.

핵심 가정:

- 공기 저항 무시
- 중력 가속도 $\vec{g}$ 는 일정하고 아래 방향
- $a_x = 0, a_y = -g$

수평·수직 독립 원리:

- **수평** (x): 등속 운동 (힘이 없으므로)
- **수직** (y): 등가속도 운동 (중력에 의해)

이 두 운동은 **서로 완전히 독립** 이다!

수평·수직 독립을 이해하기

동시에 두 공을 놓는다고 상상해 보자:

- 공 A: 수평으로 던진다
- 공 B: 같은 높이에서 자유낙하시킨다

두 공은 **동시에** 땅에 도달한다!

수평 속도가 아무리 빨라도, 수직 방향의 운동에는 영향을 주지 않기 때문이다.

포물체 운동 — 수식 유도

초기 조건 설정

발사점을 원점 $(0, 0)$, 초기 속력 v_0 , 발사각 θ_0 로 놓으면:

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0, \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$

수평 운동 ($a_x = 0$)

$$v_x = v_0 \cos \theta_0 \quad (\text{일정!})$$

$$x = (v_0 \cos \theta_0) t$$


수평 속도는 **변하지 않는다**. 처음부터 끝까지 같은 값이다.

수직 운동 ($a_y = -g$)

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt$$

$$y = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2}gt^2$$

수직 운동은 자유낙하와 동일한 가속도를 받는다.



궤적 방정식 (Trajectory Equation)

$x = (v_0 \cos \theta_0) t$ 에서 $t = \frac{x}{v_0 \cos \theta_0}$ 를 y 식에 대입:

$$y = (\tan \theta_0) x - \frac{g}{2(v_0 \cos \theta_0)^2} x^2$$

이것은 $y = ax - bx^2$ 형태의 **포물선(parabola)** 이다!

그래서 "포물체 운동"이라 부른다.

도달거리와 최고점

최고점 높이 H : $v_y = 0$ 일 때의 높이

$$v_y = v_0 \sin \theta_0 - gt_H = 0 \text{에서 } t_H = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

$$H = v_0 \sin \theta_0 \cdot t_H - \frac{1}{2} g t_H^2 = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g}$$

도달거리(range) R : $y = 0$ 으로 되돌아오는 수평 거리

$$\text{체공 시간 } T = 2t_H = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g} \text{ (대칭)}$$


$$R = v_0 \cos \theta_0 \cdot T = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

($\sin 2\theta_0 = 2 \sin \theta_0 \cos \theta_0$ 이용)

발사각에 따른 도달거리

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g} \text{에서:}$$

- $\sin 2\theta_0 = 1$ 일 때 최대 $\rightarrow \theta_0 = 45^\circ$ 에서 **최대 도달거리**
- θ_0 와 $90^\circ - \theta_0$ 는 같은 도달거리 (보각 관계)



공기 저항의 효과

실제로는 공기 저항이 있어 이상적인 포물선과 차이가 난다.

- 도달거리가 **줄어든다**
- 궤적이 **비대칭** 이 된다 (하강이 더 가파름)
- 최대 도달거리 각도가 45° 보다 **작아진다**

KBO 홈런을 예로 들면:

- 공기 저항이 없다면 도달거리가 약 200 m에 이를 타구도 있지만
- 실제로는 140 m 정도에 그친다
- 최적 타구 각도는 약 35° (45° 가 아니다!)

시뮬레이션: 포물체 운동 시뮬레이션

포물체 운동 예제 1

문제: 축구공을 지면에서 초기 속도 25 m/s, 발사각 30° 로 찬다.

(공기 저항 무시, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$)

(a) 최고점 높이는? (b) 체공 시간은? (c) 도달거리는?

풀이

(a) 최고점 높이:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} = \frac{(25)^2 \sin^2 30^\circ}{2(9.8)} = \frac{625 \times 0.25}{19.6} = 7.97 \text{ m}$$

(b) 체공 시간:

$$T = \frac{2v_0 \sin \theta_0}{g} = \frac{2(25) \sin 30^\circ}{9.8} = \frac{25}{9.8} = 2.55 \text{ s}$$

(c) 도달거리:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g} = \frac{(25)^2 \sin 60^\circ}{9.8} = \frac{625 \times 0.866}{9.8} = 55.2 \text{ m}$$

4.5 등속 원운동

등속 원운동이란?

등속 원운동(uniform circular motion) 은 입자가 일정한 **속력**으로 원을 따라 운동하는 것이다.


- **속력** v 는 일정
- 하지만 **속도** $\vec{v}$ 는 계속 변한다 (방향이 바뀌므로)
- 속도가 변하면 → **가속도**가 존재한다!

구심가속도 (Centripetal Acceleration)

등속 원운동하는 입자의 가속도:

$$a = \frac{v^2}{r}$$

- 방향: 항상 **원의 중심을 향한다** (구심 = "중심을 향하는")
- 속력이 빠를수록, 반지름이 작을수록 가속도가 크다



주기와 각속도

주기(period) T : 원을 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

원둘레 $2\pi r$ 을 속력 v 로 나눈 것이다.

이를 구심가속도 공식에 대입하면:

$$a = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

구심가속도 유도

반지름 r 인 원 위에서 등속으로 움직이는 입자의 위치:

$$\vec{r} = r \cos \theta \hat{i} + r \sin \theta \hat{j}$$

등속 원운동에서 각도 $\theta = \omega t$ (ω : 각속도, $\omega = v/r$)

$$\vec{r} = r \cos(\omega t) \hat{i} + r \sin(\omega t) \hat{j}$$

속도: 미분하면

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = -r\omega \sin(\omega t) \hat{i} + r\omega \cos(\omega t) \hat{j}$$

속력을 확인하면:

$$|\vec{v}| = r\omega = v \quad \checkmark$$

구심가속도 유도 (계속)

가속도: 한 번 더 미분하면

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = -r\omega^2 \cos(\omega t) \hat{i} - r\omega^2 \sin(\omega t) \hat{j}$$

이것을 정리하면:

$$\vec{a} = -\omega^2 \left[r \cos(\omega t) \hat{i} + r \sin(\omega t) \hat{j} \right] = -\omega^2 \vec{r}$$

따라서:

- **크기:** $a = \omega^2 r = \frac{v^2}{r}$ ($v = r\omega$ 이용) ✓
- **방향:** $\vec{a} = -\omega^2 \vec{r} \rightarrow \vec{r}$ 의 **반대 방향**, 즉 **중심을 향한다** ✓

미분으로 구심가속도 공식이 정확히 유도된다!

시뮬레이션: 등속 원운동 시뮬레이션

원운동 예제: 에버랜드 회전 놀이기구

문제: 에버랜드의 회전 놀이기구가 반지름 $r = 12 \text{ m}$, 주기 $T = 4.0 \text{ s}$ 로 등속 원운동을 한다.

(a) 탑승자의 속력은? (b) 구심가속도의 크기는? (g 의 몇 배인가?)

풀이:

$$(a) v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2\pi(12)}{4.0} = 18.8 \text{ m/s (약 68 km/h)}$$

$$(b) a = \frac{v^2}{r} = \frac{(18.8)^2}{12} = 29.5 \text{ m/s}^2$$

$$\frac{a}{g} = \frac{29.5}{9.8} = 3.0g$$

탑승자는 자기 몸무게의 3배에 해당하는 가속도를 느낀다!

4.6-4.7 상대 운동


상대 운동이란?

같은 물체라도 **관측자(기준틀)에 따라** 속도가 다르게 측정된다.

예시:

- KTX 안에서 통로를 걷는 승객
 - 다른 승객이 보면: 걷는 속도 (약 1 m/s)
 - 지면의 관측자가 보면: KTX 속도 + 걷는 속도 (약 301 m/s)

상대 속도 공식



두 기준틀 A, B가 있고, 입자 P가 운동할 때:

$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}$$

시간에 대해 미분하면:

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

- $\vec{v}_{PA}$: A에서 본 P의 속도
- $\vec{v}_{PB}$: B에서 본 P의 속도
- $\vec{v}_{BA}$: A에서 본 B의 속도

상대 속도 — 읽는 법

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

아래 첨자 규칙:

- 앞 글자: 관찰 대상, 뒤 글자: 기준틀
- $\vec{v}_{PA}$ = "A 기준으로 본 P의 속도"
- **안쪽 첨자가 같으면** 소거할 수 있다: $P\underline{B} + \underline{B}A = PA$

$$\vec{v}_{AB} = -\vec{v}_{BA}$$

A에서 본 B의 속도와, B에서 본 A의 속도는 크기가 같고 방향이 반대이다.

상대 운동 예제: 강을 건너는 배

문제: 강폭 200 m. 배의 정수 속도 5.0 m/s, 강물의 유속 3.0 m/s (동쪽).

배가 북쪽을 향해 출발하면:

(a) 지면에서 본 배의 속력과 방향은? (b) 강 건너편에 도착하는 데 걸리는 시간은? (c) 배는 출발점에서 얼마나 동쪽으로 밀려나는가?

풀이

$\vec{v}_{BS}$ (물 기준 배의 속도) = 5.0 m/s (북쪽) $\vec{v}_{SG}$ (지면 기준 물의 속도) = 3.0 m/s (동쪽)

(a) 지면 기준 배의 속도:

$$\vec{v}_{BG} = \vec{v}_{BS} + \vec{v}_{SG}$$

$$v_{BG} = \sqrt{5.0^2 + 3.0^2} = \sqrt{34} = 5.83 \text{ m/s}$$

방향: $\theta = \arctan \frac{3.0}{5.0} = 31^\circ$ (북쪽에서 동쪽으로)

(b) 강을 건너는 데는 북쪽 성분만 관여:

$$t = \frac{200}{5.0} = 40 \text{ s}$$

(c) 동쪽 밀림:

$$\Delta x = 3.0 \times 40 = 120 \text{ m}$$

시뮬레이션: 상대 운동 시뮬레이션

Review & Summary

핵심 개념

개념	공식
위치 벡터	$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}$
변위	$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$
순간 속도	$\vec{v} = d\vec{r}/dt$
순간 가속도	$\vec{a} = d\vec{v}/dt$
포물체 수평	$x = (v_0 \cos \theta_0) t$
포물체 수직	$y = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2}gt^2$

핵심 개념 (계속)

개념	공식
궤적 방정식	$y = (\tan \theta_0) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2$
도달거리	$R = v_0^2 \sin 2\theta_0 / g$
최고점 높이	$H = v_0^2 \sin^2 \theta_0 / (2g)$
구심가속도	$a = v^2 / r = 4\pi^2 r / T^2$
상대 속도	$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$

기억할 것:

- 2차원 운동은 **독립인 두 개의 1차원 운동** 으로 분해
- 포물체 운동: 수평은 등속, 수직은 등가속도
- 등속 원운동: 속력은 일정하나 **방향** 이 계속 변한다
- 상대 속도: 아래 첨자의 "안쪽"이 같으면 소거 가능