

JSKim ユーザーガイド

v0.7.0

一般公開ドキュメント

このガイドについて

主な読者は次のとおりです。

HTML、CSS、JavaScript の基本的な知識はあるが、
JSKim および Nunjucks を初めて利用するユーザー

このガイドでは、次のことを学べます。

- JSKim が何をするツールか
- project の作り方と build / 開発サーバーの動かし方
- 公式 sample の構成と Dashboard / CRUD / Wizard の読み方
- CLI、設定、files pipeline、Nunjucks の使い方
- 開発機能と代表的なエラーの対処
- JSKim の適用範囲と制限

説明は公式の静的 UI sample (`src/sample/`) とあわせて読む前提です。

creator (`create-jskim`) で生成した project にも、同じ sample が含まれます。

読み方

初めて使う場合

次の順がわかりやすいです。

1. JSKimとは
2. はじめ方
3. プロジェクト構成
4. 基本的な開発workflow
5. 公式 sample を見ながら Dashboard例 以降

必要に応じて CLI / 設定 / files pipeline / Nunjucks の章を参照してください。

目次

- [01. JSKimとは](#)
- [02. はじめ方](#)
- [03. プロジェクト構成](#)
- [04. 基本的な開発workflow](#)
- [05. CLIリファレンス](#)
- [06. 設定](#)
- [07. files pipeline](#)
- [08. Nunjucksの使い方](#)
- [09. 開発機能](#)
- [10. エラーとトラブルシューティング](#)
- [11. Dashboard例](#)
- [12. CRUD例](#)
- [13. Wizard例](#)
- [14. 制限事項](#)

JSKimとは

この章では、JSKim がどのようなツールか、何を解決し、どのような用途に向くかを説明します。

JSKim の概要

JSKim は、Nunjucks を使って静的 HTML を生成する開発環境です。

source (`sourceDir`) を管理し、build によって output (`outputDir`) を生成します。layout や component を再利用でき、CSS や画像などの asset もまとめて扱えます。開発中は `watch` / `serve` / `dev` を使い、配布結果は通常の静的ファイルです。

「framework」と呼ぶこともできますが、backend framework や SPA framework ではありません。テンプレートと静的ファイルを整理し、build 結果を作るためのツールです。

解決しようとする問題

静的な HTML サイトを手作業だけで増やすと、次のような問題が起きやすくなります。

- 複数ページで header / footer などの共通部分が重複する
- ページ数が増えると、共通箇所の修正漏れが起きやすい
- 編集用の source と、配布用の output が混ざりやすい
- 静的 asset のパス管理が煩雑になる
- build / watch / 開発サーバーの手順が統一されない
- template の誤りに気づくのが遅れる

JSKim は、これらの作業を `jskim.config.js` を基準にした一連のコマンドとしてまとめます。

基本的な処理の流れ

推奨設定である files pipeline では、大まかに次の流れで処理します。

```
src/sample/
|
├─ pages/ 配下の *.njk — render (末尾 .njk を外す) ─┐
├─ pages/ 配下の CSS / 画像 — copy —————┘
└─ layouts / components — template root (直接出力しない) |
                                                                ▼
                                                                dist/sample/
```

`layouts` や `components` は `extends` / `include` 用の template root です。それ自体は output されません。詳細な規則は [files.pipeline](#) を参照してください。

JSKim に向いている project

次のような project に向いています。

- 複数の静的 HTML ページを持つ website
- 共通 layout / component を使う project
- build 結果を静的 hosting や既存サーバーへ配置する project
- frontend bundler を使わず、HTML / CSS / JS asset を整理したい project

JSKim の範囲外

次の用途は JSKim の範囲外です。

- backend application framework ではない
- database 機能はない
- API server 機能はない
- React / Vue のような SPA framework ではない
- JavaScript bundler ではない
- 既存 HTML の自動取り込みや移行ツールではない
- 実際の CRUD / Wizard 業務ロジックは提供しない

公式 sample の CRUD / Wizard は、画面構成を示す静的 UI sample です。保存や送信などの application 処理はありません。

JSKim と Nunjucks の関係

役割を分けると次のとおりです。

- **Nunjucks** — template の記法と render engine
- **JSKim** — project / 設定 / files / build / watch / serve / dev をまとめる実行環境

Nunjucks の文法すべてが JSKim 独自機能というわけではありません。

このユーザーガイドでは、JSKim の利用で実務的に必要な文法を中心に扱います。

公式 sample の紹介

公式 sample は次の画面グループで構成されています。

画面グループ	役割
Portal	sample 全体の入口。各画面グループへの導線をまとめる
Dashboard	共通 layout と静的データを使った管理画面の見た目例
CRUD	一覧・詳細・登録・編集・削除確認などの画面構成例

画面グループ	役割
Wizard	入力・確認・完了の 3 ステップ画面構成例

いずれも静的 UI です。API 通信や入力の永続化はありません。

代表的な source:

- [Portal](#)
- [Dashboard](#)
- [CRUD](#)
- [Wizard \(入力\)](#)

読み方は [Dashboard例](#)、[CRUD例](#)、[Wizard例](#) を参照してください。

次の章では、project を作成して sample をブラウザで確認する手順を説明します。

はじめ方

この章では、JSKim の project を作成し、ブラウザで公式 sample を確認し、production build まで実行する手順を説明します。

事前準備

JSKim engine (`@ywal123456/jskim`) と creator (`create-jskim`) は、いずれも Node.js **18 以上** を想定しています (`package.json` の `engines.node` が `>=18`)。

package manager は npm / pnpm / yarn を公式に案内しています。OS として Windows / macOS / Linux を特別に制限してはいません。パス処理は Node の `path` を使います。

あらかじめ Node.js と、利用する package manager がコマンドとして認識できる状態にしてください。

Project の作成

推奨の作成コマンドは次のとおりです。

```
npm create jskim@latest my-project
```

他の package manager の例:

package manager	作成コマンド
npm	<code>npm create jskim@latest my-project</code>
pnpm	<code>pnpm create jskim my-project</code>
yarn	<code>yarn create jskim my-project</code>

代替として、次も利用できます。

```
npx create-jskim my-project
```

ディレクトリ名を省略すると、プロジェクト名を尋ねます。空のまま Enter すると既定値 `jskim-project` を使います。

空ではない既存ディレクトリは上書きしません。

生成結果

生成直後の主要な構成は次のとおりです。

```
my-project/  
└─ package.json
```

```
├─ jskim.config.js
├─ README.md
├─ .gitignore
├─ src/
│   └─ sample/
│       ├── layouts/
│       ├── components/
│       └─ pages/
```

`package.json` は creator が生成します。engine dependency は `@ywal123456/jskim (^0.7.0)` です。
`src/sample/` には公式の静的 UI sample (Portal / Dashboard / CRUD / Wizard) が含まれます。

Dependency のインストール

creator は **自動で install を実行しません**。また `git init` も実行しません。

生成完了時の案内は、実行した package manager に合わせて install / 開発コマンドを表示します。検知できない場合は npm 向けの案内になることがあります。

project ディレクトリへ移動してから、次を実行してください。

```
npm install
```

```
pnpm install
```

```
yarn install
```

開発サーバーの実行

生成された `package.json` の `dev` script は `jskim dev sample` です。

```
npm run dev
```

package manager ごとの例:

package manager	開発コマンド
npm	<code>npm run dev</code>
pnpm	<code>pnpm dev</code>
yarn	<code>yarn dev</code>

既定の開発サーバー URL は次です。

```
http://127.0.0.1:3000/
```

ブラウザでは Portal が表示されます。sidebar やカードから Dashboard / CRUD / Wizard へ移動できます。

source を保存すると再 build され、ブラウザへ反映されます。template などに誤りがあると、ブラウザ上の overlay に表示されることがあります。

詳細は [開発機能](#) を参照してください。

最初の修正

まずは Portal の説明文を変更してみます。

編集する file:

- [src/sample/pages/index.html.njk](#)

次の lead 文を探します。

```
<p class="lead">
  JSKim の files pipeline で画面構成、template 分割、asset 配置を確認できる
  静的 UI sample です。
</p>
```

文言を少し変えて保存し、ブラウザを確認してください。Portal の説明が更新されていれば、source から output への流れを確認できています。

Production build

配布用の output を作るには次を実行します。

```
npm run build
```

生成 script は `jskim build sample` です。結果は次のディレクトリに出力されます。

```
dist/sample/
```

ここには通常の HTML / CSS / SVG などの静的ファイルが並びます。

どこへ配置するかは hosting 環境によって異なるため、特定の提供元の手順はこのガイドでは扱いません。

主なコマンドのまとめ

目的	例 (npm)
dependency のインストール	<code>npm install</code>
開発サーバー	<code>npm run dev</code>
production output の生成	<code>npm run build</code>

`watch`（監視して再 build）と `serve`（output の静的配信のみ）も生成 script に含まれます。使い分けは [基本的な開発workflow](#)、構文の詳細は [CLIリファレンス](#) を参照してください。

うまく動かないとき

よくある原因は次のとおりです。

- 既定 port（`3000`）が他のプロセスで使われている
- `install` を実行していない
- project ルート以外のディレクトリでコマンドを実行している
- Node.js / package manager が PATH 上で認識されていない

エラーメッセージごとの対処は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

プロジェクト構成

この章では、`create-jskim` が生成する project の directory 構成と、各要素の役割を説明します。

全体構成

生成直後のルート構成は次のとおりです。

```
my-project/
├─ jskim.config.js
├─ package.json
├─ README.md
├─ .gitignore
├─ src/
│   └─ sample/
└─ dist/      ← build 後に生成されることがある
    └─ sample/
```

`dist/` は build を実行するまで存在しない場合があります。source は `src/sample/`、output は `dist/sample/` です。

`src/sample/` の概要は次のとおりです。

```
src/sample/
├─ layouts/
│   └─ base.njk
├─ components/
│   ├── header.njk
│   ├── sidebar.njk
│   ├── breadcrumb.njk
│   ├── footer.njk
│   └─ wizard-steps.njk
└─ pages/
    ├── index.html.njk
    ├── assets/
    │   ├── css/common.css
    │   └─ img/logo.svg
    ├── dashboard/
    ├── crud/
    └─ wizard/
```

jskim.config.js

`jskim.config.js` は project の定義です。動作の基準はこのファイルにあります。

公式 sample では、おおむね次の考え方で設定されています。

- `sourceDir` — source のルート (例: `src/sample`)
- `outputDir` — output のルート (例: `dist/sample`)

- `files` — `pages` 配下をまとめて処理する pipeline (例: `{ from: 'pages', to: '' }`)
- `templates` — `extends` / `include` 用の検索パス (例: `layouts`, `components`)
- `data` — 全 template へ渡す共通データ (例: `site.name`)

設定の一部 (概念) :

```
defaults: {
  files: [{ from: 'pages', to: '' }],
  templates: ['layouts', 'components'],
  data: {
    site: {
      name: 'JSKim UI Sample',
      language: 'ja',
      themeColor: '#222222',
    },
  },
}
```

オプションの詳細は [設定](#) を参照してください。

src/sample

`src/sample/` は公式 sample の source root です。

この repository の sample と、creator が生成する sample は同じ構成です。

主な役割:

- `layouts/` — 文書全体の共通枠
- `components/` — header など再利用部品
- `pages/` — 実際に output されるページと asset

layouts

共通 layout は次の file です。

- [base.njk](#)

HTML document の骨格 (`title`、共通 CSS、header、sidebar、breadcrumb、footer) を定義します。

各ページは `{% extends "layouts/base.njk" %}` でこの layout を継承し、`{% block content %}` などに本文を書きます。

`layouts` は template root のため、それ自体は output されません。

components

components は次のとおりです。

file	役割
header.njk	上部ヘッダーとブランド表示
sidebar.njk	画面グループへのナビ
breadcrumb.njk	パンくずリスト
footer.njk	フッター
wizard-steps.njk	Wizard の手順表示

layout から `{% include "components/header.njk" %}` のように読み込みます。
components も template root のため、独立した HTML ページとしては output されません。

pages

`pages/` 配下が実際の output 対象です。

- `*.njk` は末尾の `.njk` だけを外して render されます (例: `index.html.njk` → `index.html`)
- CSS / SVG などそれ以外は copy されます
- `pages/` からの相対構造は output でも維持されます

公式 sample のページ構成:

グループ	内容
Portal	<code>pages/index.html.njk</code>
dashboard/	Dashboard 画面と page-local CSS
crud/	一覧・詳細・登録・編集・削除・完了などの画面群
wizard/	入力・確認・完了の画面群

共通 asset

共通で使う asset の例:

source	output
pages/assets/css/common.css	<code>dist/sample/assets/css/common.css</code>
pages/assets/img/logo.svg	<code>dist/sample/assets/img/logo.svg</code>

深い階層のページからも同じ共通 asset を参照するため、layout では `rootPath` を使います。

```
<link rel="stylesheet" href="{{ rootPath }}assets/css/common.css">
```

`rootPath` は output 上のページ位置に応じて、output root までの相対パスを表します。
詳細は [files pipeline](#) を参照してください。

Page-local asset

画面グループ専用の CSS 例:

source	output
dashboard/.../dashboard.css	dist/sample/dashboard/assets/css/dashboard.css
crud/.../crud.css	dist/sample/crud/assets/css/crud.css
wizard/.../wizard.css	dist/sample/wizard/assets/css/wizard.css

page-local CSS は、その画面グループからの相対パスで参照します。

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/dashboard.css">
```

Warning

次のように `rootPath` を付けて page-local CSS を参照しないでください。

`{{ rootPath }}assets/css/dashboard.css`

`rootPath` は output root (`dist/sample/`) 基準です。
Dashboard 用 CSS は `dist/sample/dashboard/assets/...` にあるため、
root 基準のパスでは見つかりません。

共通 asset と page-local asset の比較:

種類	置き場所の例	参照の考え方
共通 asset	<code>pages/assets/...</code>	<code>{{ rootPath }}assets/...</code>
page-local asset	<code>pages/dashboard/assets/...</code> など	同一グループからの相対パス (<code>assets/...</code>)

dist/sample

`dist/sample/` は build の output です。

- 手で編集する source ではありません
- 次の build で上書き・再生成されることがあります
- 配布対象として使える通常の静的ファイルです
- `layouts` / `components` はここへ出力されません

Source と output の対応

source	処理	output
pages/index.html.njk	render	index.html
pages/assets/css/common.css	copy	assets/css/common.css
layouts/base.njk	template root	直接 output なし
components/header.njk	template root	直接 output なし
pages/crud/detail.html.njk	render	crud/detail.html
pages/dashboard/assets/css/dashboards.css	copy	dashboard/assets/css/dashboard.css

どこを編集するか

目的ごとの目安です。

目的	主な編集先
ページ本文	pages/**/*.*.html.njk
共通 layout	layouts/base.njk
共通 component	components/*.njk
全体の見た目	pages/assets/css/common.css
画面グループの見た目	各グループの <code>assets/css/*.css</code>
build やサーバー設定	jskim.config.js

日常の開発の流れは [基本的な開発workflow](#)、
CLI と設定の詳細は [CLIリファレンス](#) / [設定](#) を参照してください。

基本的な開発workflow

この章では、`build` / `watch` / `serve` / `dev` の違いと、日常開発での選び方を説明します。
個別 option の詳細は [CLIリファレンス](#) を参照してください。

全体の流れ

開発の基本的な流れは次のとおりです。

```
src/sample/ を編集
↓
build または watch
↓
dist/sample/ へ output
↓
serve または dev で確認
```

`dev` は、初回の `build`、変更監視 (`watch`)、静的サーバー (`serve`)、開発用の `live reload` をまとめて行う統合コマンドです。

日常の画面確認では、まず `dev` を使うのが簡単です。

build

`build` は、いまの source から output を **1 回** 生成して終了します。

用途の例:

- production 向け output の確認
- 配布前の最終生成
- CI など、一度だけ成果物が欲しい場面

生成 project では次を使います。

```
npm run build
```

これは `jskim build sample` と同じです。

成功すると process は終了します (exit code `0`)。

設定や render の失敗などがあると、エラーを出して終了します (exit code `1`)。

既定では `build.clean` が `true` のため、build 前に `outputDir` を削除してから再生成します。

詳細は [設定](#) と [files.pipeline](#) を参照してください。

watch

`watch` は source の変更を監視し、変更のたびに output を更新します。

```
npm run watch
```

これは `jskim watch sample` と同じです。

特徴:

- 初回に build を行い、その後も監視を続ける
- 開発用の静的サーバーは起動しない
- ブラウザへの配信や live reload は行わない
- `jskim.config.js` の変更も検知できる（概要。詳細は [開発機能](#)）

「output だけを更新し続けたい」「サーバーは別手段で見る」場合に向きます。

serve

`serve` は、すでに生成された `outputDir` を静的サーバーとして公開します。

```
npm run serve
```

これは `jskim serve sample` と同じです。

特徴:

- build や watch は自動では行わない
- source を編集しても自動では再 build しない
- 既定の host / port は `127.0.0.1` / `3000`
- CLI で `--host` / `--port` を指定できる
- `--open` は サポートしていない

既存の `dist/` を手元で確認したいときに使います。

最新の source を反映したい場合は、先に `build` するか、`dev` を使ってください。

dev

`dev` は開発用の統合コマンドです。

```
npm run dev
```

これは `jskim dev sample` と同じです。

実際には次をまとめて行います。

1. 初回 build
2. source / config の監視と再 build
3. `outputDir` の静的サーバー
4. 開発用 live reload (既定で有効)

既定の URL:

```
http://127.0.0.1:3000/
```

使える option の例:

```
jskim dev sample --host 127.0.0.1 --port 4000 --open
```

- `--host` / `--port` — 待ち受け設定 (config より優先)
- `--open` — サーバー起動後にブラウザを開く (`dev` のみ)

source や設定の誤りがあっても、開発中の process をすぐ終了させない設計です。
error overlay や CSS soft reload の詳細は [開発機能](#) を参照してください。

コマンドの選び方

目的	推奨コマンド
一度だけ output を作る	<code>build</code>
変更を監視して output を更新し続ける	<code>watch</code>
既存の <code>dist/</code> をブラウザで確認する	<code>serve</code>
編集しながらブラウザで開発する	<code>dev</code>

一般的な開発の順序

1. dependency を入れる

```
npm install
```

2. 開発サーバーを起動する

```
npm run dev
```

3. `src/sample/` を編集し、ブラウザで確認する
4. 配布用に最終 build する

```
npm run build
```

5. `dist/sample/`を確認する

配置先の手順は hosting 環境ごとに異なるため、このガイドでは扱いません。

process の終了

`watch` / `serve` / `dev` は foreground で動き続けます。

終了するときは端末で `Ctrl+C` を送ります。

終了時は、サーバーや watcher を止めてから process が終わります。

成功時の停止では exit code `0` になります。

JSKim 自体に、外部 process manager のような常駐管理機能はありません。

project が複数ある場合

`jskim.config.js` の `projects` に複数の名前がある場合は、コマンドに project 名を付けます。

```
jskim build siteA  
jskim watch siteB
```

project が **1 件だけ** のときは、名前を省略できます。

2 件以上 あるときに省略するとエラーになります。

例外として、`build` だけは次で全 project を実行できます。

```
jskim build --all
```

`watch` / `serve` / `dev` に `--all` はありません。

詳細な構文は [CLIリファレンス](#) を参照してください。

CLIリファレンス

この章では、現在の JSKim CLI (binary 名 `jskim`) がサポートするコマンドと option をまとめます。
日常の選び方は [基本的な開発workflow](#) を参照してください。

基本構文

```
jskim <command> [project] [options]
```

`project` と option の順序は入れ替えられます。

```
jskim serve --port 4000 sample
jskim serve sample --port 4000
jskim dev sample --open --host 127.0.0.1
```

ヘルプと version:

```
jskim --help
jskim -h
jskim help
jskim --version
jskim -v
```

コマンド一覧

command	概要
<code>build</code>	source から output を生成して終了する
<code>watch</code>	初回 build のあと、変更を監視して再 build する
<code>serve</code>	既存の <code>outputDir</code> を静的サーバーで公開する
<code>dev</code>	build + watch + serve + live reload の開発サーバー

project 引数

`project` は `jskim.config.js` の `projects` にあるキー名です。

例:

```
projects: {
  sample: {
    sourceDir: 'src/sample',
    outputDir: 'dist/sample',
  },
}
```

```
  },  
}
```

このとき `jskim build sample` は `projects.sample` を対象にします。

状況	動作
project が 1 件	名前を省略できる
project が 0 件	エラー
project が 2 件以上で省略	エラー（候補一覧を表示）
存在しない名前を指定	エラー

エラーメッセージの詳細な読み方は [エラーとトラブルシュート](#) を参照してください。

build

```
jskim build sample  
jskim build --all
```

項目	内容
project	1 件指定、または 1 件だけのとき省略可
<code>--all</code>	<code>projects</code> の全キーを定義順に実行
project と <code>--all</code> の併用	不可
実行順（ <code>--all</code> ）	<code>Object.keys(projects)</code> の順
途中失敗	resolve / build 失敗があっても次の project へ続行
最終 exit code	1 件でも失敗があれば 1 、すべて成功なら 0
同一 / 入れ子の <code>outputDir</code>	<code>--all</code> では build 開始前に検査し、衝突なら中断

`--all` の衝突検査は、同じ path（Windows では大文字小文字を区別しない）や、厳密な祖先・子孫関係を拒否します。

似た prefix（例: `dist/site` と `dist/site-admin`）は許可されます。

Tip

project 名が `all` のときは `jskim build all` が 1 件 build です。

全件実行は必ず `jskim build --all` を使います。

watch

```
jskim watch sample
```

項目	内容
project	<code>build</code> と同じ選択規則
追加 option	なし
<code>--all</code>	非対応
動作	初回 build 後、監視を継続
終了	<code>Ctrl+C</code> など

静的サーバーは起動しません。

serve

```
jskim serve sample  
jskim serve sample --host 127.0.0.1 --port 4000
```

項目	内容
project	<code>build</code> と同じ選択規則
<code>--host</code>	待ち受け host
<code>--port</code>	待ち受け port
既定値	config の <code>serve.host</code> / <code>serve.port</code> (未設定時は <code>127.0.0.1</code> / <code>3000</code>)
CLI と config	CLI 指定が優先
<code>--open</code>	非対応
<code>--all</code>	非対応
build	自動では行わない

`port` は整数 `1` ～ `65535` である必要があります。

`host` は空でない文字列である必要があります。

dev

```
jskim dev sample  
jskim dev sample --host 127.0.0.1 --port 4000 --open
```

項目	内容
project	<code>build</code> と同じ選択規則
<code>--host</code> / <code>--port</code>	<code>serve</code> と同じ
<code>--open</code>	起動後にブラウザを開く (listen 成功後に 1 回)
<code>--all</code>	非対応
CLI と config	host / port は CLI が優先

`--open` でブラウザ起動に失敗した場合は warning を出し、開発サーバー自体は継続します。
listen に失敗した場合はブラウザ起動を試みず、process は失敗終了します。

option 要約

option	使える command	値	説明
<code>--all</code>	<code>build</code>	なし	全 project を順に build
<code>--host</code>	<code>serve</code> , <code>dev</code>	string	待ち受け host
<code>--port</code>	<code>serve</code> , <code>dev</code>	string (検証後に整数)	待ち受け port
<code>--open</code>	<code>dev</code>	なし	起動後にブラウザを開く

短縮形の option alias (例: `-p`) はありません。

`--help` / `-h`、`--version` / `-v` はコマンド前のグローバル用途です。

引数解析の規則

次の場合はエラーになります。

- 不明な option
- その command で使えない option (例: `serve` に対する `--open`)
- option 値の欠落 (例: `--port` の直後が無い)
- option の重複
- `--port=4000` のような `=` 付き記法
- `--` 単独トークン
- positional 引数が 2 件以上
- `build` で project 名と `--all` の同時指定

option は project 名の前後どちらに置いても同じ結果です。

不正な port 値 (`0`、`65536`、小数、非数値など) は拒否されます。

exit code

状況	exit code
help / version	0
引数解析エラー	1
build 失敗（単一 / <code>--all</code> で 1 件以上失敗）	1
watch / serve / dev の起動失敗	1
<code>Ctrl+C</code> などでの正常停止	0
<code>dev --open</code> のブラウザ起動失敗	process 自体は継続（失敗終了にはしない）

長時間稼働中の `watch` / `dev` では、個別の再 build 失敗があっても process を維持します。
詳細なエラー表示は [エラーとトラブルシューティング](#) と [開発機能](#) を参照してください。

package script から使う

`create-jskim` が生成する `package.json` は、次の scripts を持ちます。

```
{
  "scripts": {
    "build": "jskim build sample",
    "watch": "jskim watch sample",
    "serve": "jskim serve sample",
    "dev": "jskim dev sample"
  }
}
```

そのため、日常作業では次で足ります。

```
npm run build
npm run watch
npm run serve
npm run dev
```

CLI option を足すときは、package manager の引数渡し規則に従ってください。

例（npm）：

```
npm run serve -- --port 4000
npm run dev -- --open --port 4000
```

設定

この章では、`jskim.config.js` で設定できる項目を説明します。
既存の詳細 reference として [docs/configuration.md](#) もありますが、ここでは初学者向けの順で整理します。

設定ファイル

ファイル名はワークスペースルートの `jskim.config.js` です。
コマンドを実行したディレクトリ (`process.cwd()`) をルートとして読みます。
形式は CommonJS です。

```
module.exports = {
  defaults: {
    // 全 project 共通の既定値
  },
  projects: {
    // project 名ごとの設定
  },
};
```

ESM (`export default`) はサポートしていません。

最小の設定例

必須なのは、少なくとも 1 件の project と、その `sourceDir` / `outputDir` です。
加えて、files mode では `files`、legacy mode では `render` が必要です。

推奨の最小例 (files mode) :

```
module.exports = {
  defaults: {
    files: [{ from: 'pages', to: '' }],
    templates: ['layouts', 'components'],
  },
  projects: {
    sample: {
      sourceDir: 'src/sample',
      outputDir: 'dist/sample',
    },
  },
};
```

key	必須	備考
projects	必須	オブジェクト。1 件以上を推奨
defaults	任意	省略時は空オブジェクト扱い

key	必須	備考
sourceDir / outputDir	project ごとに必須	defaults 側に置いても可
files または render	mode に応じて必須	同時設定は不可

公式 sample の設定

この repository の設定は [jskim.config.js](#) です。

理解に必要な部分だけ抜粋します（filter / global の実装全体は省略しています）。

```
module.exports = {
  defaults: {
    files: [{ from: 'pages', to: '' }],
    templates: ['layouts', 'components'],
    data: {
      site: {
        name: 'JSKim UI Sample',
        language: 'ja',
        themeColor: '#222222',
      },
    },
    samplePrice: 12000,
  },
  // nunjucks.filters / nunjucks.globals も定義できる
  build: { clean: true },
  watch: { debounce: 150 },
  serve: { host: '127.0.0.1', port: 3000 },
  dev: { liveReload: true },
},
projects: {
  sample: {
    sourceDir: 'src/sample',
    outputDir: 'dist/sample',
  },
},
};
```

トップレベルの構造

読み込み時に必須検査されるのは次です。

key	型	必須	説明
projects	object	必須	project 名 → 設定
defaults	object	任意	全 project への共通既定値

それ以外のトップレベル key は、現在の loader では必須ではありません。

実際の build 設定は **defaults** と各 **projects.*** をマージして使います。

projects

`projects` は名前付き project の一覧です。

```
projects: {
  sample: { sourceDir: 'src/sample', outputDir: 'dist/sample' },
  docs: { sourceDir: 'src/docs', outputDir: 'dist/docs' },
}
```

- 各 project は独立した `sourceDir` / `outputDir` を持てます
- CLI の project 引数はこのキー名を指します
- 空の `projects` だとコマンド実行時にエラーになります

名前の文字種に特別な禁止規則はありませんが、CLI 引数として扱いやすい英数字名を推奨します。

sourceDir

項目	内容
型	string
必須	はい（マージ後）
既定値	なし
基準	ワークスペースルート（ <code>process.cwd()</code> ）
検証	空不可。実在するディレクトリであること
役割	source のルート

outputDir

項目	内容
型	string
必須	はい（マージ後）
既定値	なし
基準	ワークスペースルート
検証	空不可
役割	build 結果のルート。 <code>serve</code> / <code>dev</code> の公開ルートでもある

注意点:

- `build.clean` が `true` のとき、build 前に削除されることがあります
- 手編集した output は次の build で上書きされることがあります

- `build --all` では、複数 project の `outputDir` が同一または入れ子だと開始前に中断します

files

推奨の files pipeline 設定です。配列で、各 entry は次のフィールドを持ちます。

field	基準	必須	既定	説明
from	<code>sourceDir</code>	必須	—	探索開始ディレクトリ
to	<code>outputDir</code>	任意	<code>''</code>	出力基準。空なら output ルート
include	from	任意	<code>['**/*']</code>	取り込み glob
exclude	from	任意	<code>[]</code>	除外 glob

例:

```
files: [
  {
    from: 'pages',
    to: '',
  },
]
```

- 複数 entry を書けます
- 同じ output path が複数 source から生成されるとエラーです
- `files` を空配列にすると files mode にはなりません (legacy 判定側へ)
- `files` と `render` / `copy` の同時設定はできません

処理の詳細は [files pipeline](#) を参照してください。

templates

項目	内容
型	string の配列
必須	任意
既定値	<code>[]</code>
基準	<code>sourceDir</code>
役割	Nunjucks loader の追加検索パス

例:

```
templates: ['layouts', 'components'],
```

- `extends` / `include` の解決に使います
- 実在するディレクトリ配下は、files mode では **直接 output しません**
- `sourceDir` 自体も loader root に含まれます

data

項目	内容
型	plain object (<code>null</code> 可)
必須	任意
既定値	空に近い扱い (マージ結果)
役割	すべての Nunjucks render context に渡す共通データ

公式 sample では `site.name`などを渡しています。

Warning

`data.rootPath` は予約語です。設定するとエラーになります。
`rootPath` は JSKim が各ページへ自動注入します。

build 設定

path	型	既定	説明
<code>build.clean</code>	boolean	<code>true</code>	build 前に <code>outputDir</code> を削除する

watch 設定

path	型	既定	説明
<code>watch.debounce</code>	number (0 以上)	<code>150</code>	最後の変更から再 build までの待ち時間 (ミリ秒)

serve 設定

path	型	既定	説明
<code>serve.host</code>	string (空不可)	<code>'127.0.0.1'</code>	待ち受け host
<code>serve.port</code>	整数 1~65535	<code>3000</code>	待ち受け port

CLI の `--host` / `--port` がある場合は、CLI が優先されます。

dev 設定

path	型	既定	説明
<code>dev.liveReload</code>	boolean	<code>true</code>	開発中の live reload を有効にする

filters と globals

カスタム Nunjucks 機能は `nunjucks` 配下に入ります。

```
nunjucks: {
  filters: {
    formatPrice(value) {
      return `${Number(value).toLocaleString('ja-JP')}円`;
    },
  },
  globals: {
    currentYear() {
      return new Date().getFullYear();
    },
  },
}
```

- `filters` の値は **function** である必要があります
- JavaScript の関数として定義します (JSON では書けません)
- 公式 sample はデモ用に定義していますが、必須ではありません
- 非同期 filter は現在サポートしていません

書き方の詳細は [Nunjucksの使い方](#) を参照してください。

全体 option reference

トップレベル

path	型	必須	既定	説明
<code>projects</code>	object	必須	—	project 定義
<code>defaults</code>	object	任意	<code>{}</code>	共通既定値

project / defaults で使う主な key

path	型	必須	既定	説明
<code>sourceDir</code>	string	必須	—	source ルート

path	型	必須	既定	説明
<code>outputDir</code>	string	必須	—	output ルート
<code>files</code>	object[] 未設定	mode 依存	未設定は <code>null</code>	files pipeline
<code>templates</code>	string[]	任意	<code>[]</code>	template 検索パス
<code>render</code>	object[]	legacy 時	<code>[]</code>	legacy render
<code>copy</code>	object[]	任意	<code>[]</code>	legacy copy
<code>data</code>	object null	任意	—	共通 template データ
<code>nunjucks.filters</code>	object	任意	<code>{}</code>	カスタム filter
<code>nunjucks.globals</code>	object	任意	<code>{}</code>	カスタム global
<code>build.clean</code>	boolean	任意	<code>true</code>	output を clean
<code>watch.debounce</code>	number	任意	<code>150</code>	監視の debounce (ms)
<code>serve.host</code>	string	任意	<code>'127.0.0.1'</code>	サーバー host
<code>serve.port</code>	number	任意	<code>3000</code>	サーバー port
<code>dev.liveReload</code>	boolean	任意	<code>true</code>	live reload

legacy の `render` / `copy` 詳細は [docs/configuration.md](https://jskim.github.io/docs/configuration.md) も参照してください。
 新規 project では `files` を推奨します。

検証と unknown key

主な検証例:

- 必須 key の欠落
- 型不正 (例: `serve.port` が範囲外)
- `files` と `render` / `copy` の同時設定
- `data.rootPath` の予約衝突
- path traversal (`sourceDir` / `outputDir` の外へ出る設定)

認識していない余分な key は、現在の実装ではエラーにせず無視されることがあります。
 厳密な schema エンジンではありません。

エラー時の具体メッセージと復旧手順は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

設定変更の反映

command	config の読み方
build	開始時に 1 回
serve	開始時に 1 回（監視しない）
watch / dev	開始時に読み、実行中の変更も検知できる

`dev` では、次の値が変わると process 再起動が必要です。

- `outputDir`
- `serve.host`
- `serve.port`
- `dev.liveReload`

CLI で指定した `--host` / `--port` は、reload 後も維持されます。

不正な config を書いた場合は、直前まで有効だった設定を維持する動作があります。

詳細な hot reload の挙動は [開発機能](#) を参照してください。

複数 project の例

`outputDir` が衝突しないように分けます。

```
module.exports = {
  defaults: {
    files: [{ from: 'pages', to: '' }],
    templates: ['layouts', 'components'],
    serve: { host: '127.0.0.1', port: 3000 },
  },
  projects: {
    siteA: {
      sourceDir: 'src/site-a',
      outputDir: 'dist/site-a',
    },
    siteB: {
      sourceDir: 'src/site-b',
      outputDir: 'dist/site-b',
    },
  },
};
```

```
jskim build siteA
jskim build --all
jskim dev siteB --port 4000
```

files pipeline

この章では、JSKim が source を output に変換する files pipeline の規則を説明します。
公式 sample の配置は [プロジェクト構成](#) もあわせて参照してください。

pipeline の概要

推奨設定では、`files` の各 entry から処理計画を作ります。



`templates` に指定した実在ディレクトリ配下は、計画から除外され、直接 output されません。

files entry

公式 sample の設定:

```
files: [
  {
    from: 'pages',
    to: '',
  },
]
```

field	意味
from: 'pages'	sourceDir/pages を探索する
to: ''	outputDir ルートへ出す

そのため、例えば次のように対応します。

```
src/sample/pages/index.html.njk
→ dist/sample/index.html
```

render 対象

判定は **パス末尾が .njk (小文字) かどうか** です。

source	処理
index.html.njk	render → index.html

source	処理
style.css.njk	render → style.css
main.js.njk	render → main.js
common.css	copy
logo.svg	copy
note.NJK	copy (末尾が .njk ではない)

Note

判定は case-sensitive です。 .NJK や .Njk は render しません。

ディレクトリ自体は出力対象ではなく、配下のファイルが対象です。

output のファイル名

render 時は、末尾の .njk 4 文字だけ を外します。

```
index.html.njk → index.html
style.css.njk  → style.css
main.js.njk    → main.js
```

Note

example.njk.njk のように二重になっている場合も、末尾の 1 回分だけ外します。
結果のファイル名は example.njk になります。

copy 対象

末尾が .njk でないファイルは byte copy します。

- 内容を変換しません
- 文字コード変換も行いません
- 公式 sample の平文 CSS や SVG がこれに当たります

例:

- [common.css](#)
- [logo.svg](#)

directory 構造の維持

from 配下の相対パスは、to 基準で output 側にも維持されます。

```
pages/crud/detail.html.njk
→ dist/sample/crud/detail.html

pages/dashboard/assets/css/dashboard.css
→ dist/sample/dashboard/assets/css/dashboard.css
```

template root

次の設定があるとき、`layouts` と `components` は template root です。

```
templates: [
  'layouts',
  'components',
]
```

用途:

- `{% extends "layouts/base.njk" %}`
- `{% include "components/header.njk" %}`

これらは配布用 HTML としては直接生成されません。

例: [base.njk](#)

rootPath

各 render ページには、output 上の位置から `outputDir` ルートへ戻る相対パス `rootPath` が入ります。

計算の考え方:

1. output ファイルのディレクトリから `outputDir` への相対パスを取る
2. HTML 用に `/` 区切りにする
3. 空なら `./` にする（末尾に `/` を付ける）

公式 sample (`outputDir = dist/sample`) での例:

output page	rootPath
index.html	./
dashboard/index.html	../
crud/detail.html	../
さらに深い階層 (例: a/b/c.html)	../../

共通 asset の参照例 (layout) :

```
<link rel="stylesheet" href="{{ rootPath }}assets/css/common.css">
```

`data.rootPath` で上書きすることはできません。

共通 asset と page-local asset

共通 asset

```
pages/assets/css/common.css  
→ assets/css/common.css
```

深い階層のページからも同じ場所を指すため、`rootPath` を使います。

```
{{ rootPath }}assets/css/common.css
```

page-local asset

```
pages/crud/assets/css/crud.css  
→ crud/assets/css/crud.css
```

同じ画面グループからの相対パスで参照します。

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/crud.css">
```

Warning

page-local CSS に `rootPath` を付けしないでください。

```
{{ rootPath }}assets/css/crud.css
```

これは output root の `assets/css/crud.css` を指します。
実際のファイルは `crud/assets/css/crud.css` にあるため、パスがずれます。

種類	置き場所	参照
共通	<code>pages/assets/...</code>	<code>{{ rootPath }}assets/...</code>
page-local	<code>pages/<group>/assets/...</code>	<code>assets/...</code> (相対)

実例:

- 共通: [common.css](#)
- Dashboard: [dashboard.css](#)
- CRUD: [crud.css](#)
- Wizard: [wizard.css](#)

複数の files entry

複数の entry を書くと、それぞれの計画が結合されます。

```
files: [
  { from: 'pages', to: '' },
  { from: 'shared-images', to: 'assets/img' },
]
```

別々の source を、異なる output 位置へ出せます。

ただし最終的な output path が同じになると衝突エラーになります。

output の衝突

次のような場合、build は失敗します。

- 2 つの source が同じ output path を生成する
- `main.js` と `main.js.njk` のように、suffix 除去後に同じパスになる
- Windows で大文字小文字だけが違う path（同一扱いになり衝突）

衝突は、ファイルを書き始める前の計画段階で検出されます。

エラーメッセージの読み方は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

clean

`build.clean` の既定値は `true` です。

値	動作
<code>true</code>	build 前に <code>outputDir</code> を削除してから再生成
<code>false</code>	既存ファイルを残したまま上書き生成

`watch` / `dev` の再 build でも、`clean: true` なら毎回フル clean + 全体再 build です。

そのため、source から消したファイルは、次の成功 build で output から消えます。

危険な `outputDir`（ワークスペースルート全体など）への clean は拒否されます。

watch 中の変更・削除

概要のみ示します。

変化	結果の考え方
ファイル修正	再 build で output 更新
新規ファイル	再 build で追加

変化	結果の考え方
削除	<code>clean: true</code> なら output からも消える
layout / component 変更	依存ページも含めて再 build
config 変更	<code>watch</code> / <code>dev</code> では検知できる（詳細は 開発機能 ）

debounce や live reload の詳細は [開発機能](#) を参照してください。

安全な asset 配置の目安

目的	置き場所 / 命名
全ページ共通	<code>pages/assets/</code>
特定画面群だけ	その画面群の <code>assets/</code>
Nunjucks で生成したい CSS / JS	末尾に <code>.njk</code> （例: <code>style.css.njk</code> ）
そのままコピーしたいファイル	平文の拡張子（例: <code>common.css</code> , <code>logo.svg</code> ）
layout / component	<code>templates</code> に指定した root

公式 sample の対応表

source	処理	output
<code>pages/index.html.njk</code>	render	<code>index.html</code>
<code>pages/dashboard/index.html.njk</code>	render	<code>dashboard/index.html</code>
<code>pages/dashboard/assets/css/dashboard.css</code>	copy	<code>dashboard/assets/css/dashboard.css</code>
<code>pages/crud/detail.html.njk</code>	render	<code>crud/detail.html</code>
<code>pages/crud/assets/css/crud.css</code>	copy	<code>crud/assets/css/crud.css</code>
<code>pages/wizard/assets/css/wizard.css</code>	copy	<code>wizard/assets/css/wizard.css</code>
<code>pages/assets/css/common.css</code>	copy	<code>assets/css/common.css</code>
<code>pages/assets/img/logo.svg</code>	copy	<code>assets/img/logo.svg</code>
<code>layouts/base.njk</code>	template	直接 output なし
<code>components/header.njk</code>	template	直接 output なし

設定の全体像は [設定](#)、コマンド操作は [CLIリファレンス](#) を参照してください。

Nunjucksの使い方

この章では、JSKim の静的ページ制作で実用的な Nunjucks 文法を説明します。
Nunjucks 全体の公式 reference を置き換えるものではありません。

JSKim と Nunjucks

役割	内容
Nunjucks	template の記法と render engine
JSKim	project / 設定 / files / build / watch / serve / dev をまとめる実行環境

`{% ... %}` と `{{ ... }}` は Nunjucks の文法です。
一方、`rootPath` は Nunjucks 固有の変数ではなく、JSKim が render context に注入する予約値です。
Nunjucks の機能すべてが JSKim 独自機能というわけではありません。
この章は、公式 sample で使われている範囲を中心にします。

Template inheritance

各ページは共通 layout を継承します。

```
{% extends "layouts/base.njk" %}
```

パスは、page file からの相対パスではありません。
Nunjucks loader が探す template root (`sourceDir` と `templates[]`) 基準です。
layout 自体は template root のため、直接 HTML としては output されません。
詳細は [files.pipeline](#) を参照してください。

- layout: [base.njk](#)
- 例: [Portal](#)、[Dashboard](#)

block

[base.njk](#) が定義する block は次の 3 つです。

block	用途
<code>title</code>	<code><title></code> の内容
<code>pageCss</code>	画面群ごとの stylesheet など
<code>content</code>	本文

Wizard 入力ページの例:

```
{% block title %}情報入力 - {{ site.name }}{% endblock %}

{% block pageCss %}
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/wizard.css">
{% endblock %}

{% block content %}
  ...
{% endblock %}
```

公式 sample に存在しない `script` block などここでは扱いません。

include

layout は共通 fragment を `include` します。

```
{% include "components/header.njk" %}
{% include "components/sidebar.njk" %}
{% include "components/footer.njk" %}
```

breadcrumb は `breadcrumbs` があるときだけ読み込みます。

```
{% if breadcrumbs %}
  {% include "components/breadcrumb.njk" %}
{% endif %}
```

Wizard ページでは手順表示も include します。

```
{% include "components/wizard-steps.njk" %}
```

include 対象も独立 HTML としては output されません。

- [header.njk](#)
- [wizard-steps.njk](#)
- 例: [Wizard 入力](#)

Variable output

config の `data` や page 内の値を出力します。

```
{{ site.name }}
```

JSKim の Nunjucks 環境は `autoescape: true` です。

HTML 特殊文字は既定で escape されます。

信頼できない入力を raw HTML として埋め込む例は、このガイドでは扱いません。

set

page 内の静的な値を定義します。

```
{% set currentSection = "dashboard" %}
{% set currentStep = 1 %}
```

CRUD 一覧では、表示用の配列も page 内で定義しています。

```
{% set products = [
  { id: "P-001", name: "サンプル商品A", status: "公開" },
  ...
] %}
```

これは外部 API や mock server ではありません。

application の状態管理機能でもありません。静的 UI sample のための値です。

例: [CRUD 一覧](#)

for

繰り返し HTML を生成します。CRUD 一覧の抜粋:

```
{% for product in products %}
<tr>
  <td>{{ product.id }}</td>
  <td>{{ product.name }}</td>
  ...
</tr>
{% endfor %}
```

空配列の特別処理など、sample にない高度な用法は省略します。

if / elif / else

条件で class や表示文言を切り替えます。

CRUD の status 表示:

```
{% if product.status == "公開" %}
  <span class="badge badge--public">公開</span>
{% elif product.status == "非公開" %}
  <span class="badge badge--private">非公開</span>
{% else %}
  <span class="badge badge--draft">下書き</span>
{% endif %}
```


色だけで区別せず、テキストも残しています。

Wizard の手順表示でも `currentStep` を比較します。

```
{% if currentStep == 1 %} is-current{% elif currentStep > 1 %} is-complete{% endif %}
```

例: [wizard-steps.njk](#)

default

公式 sample では `default` filter を使っていません。

Nunjucks 自体の機能として存在しますが、このガイドの代表例には含めません。

Escaping

JSKim は環境作成時に次を固定しています。

- `autoescape: true`
- `noCache: true`

ユーザーが `jskim.config.js` の `nunjucks` で `autoescape` を切り替える設定はありません。
`nunjucks` 配下で設定できるのは主に `filters` と `globals` です。

Warning

信頼できる HTML だけを意図的に escape 解除したい場合は、
filter 側で Nunjucks の `SafeString` を返す方法があります（公式 config の `toJson` 例）。
不特定の入力に対して安易に escape を外さないでください。

XSS 対策の包括ガイドは、この章の範囲外です。

rootPath

`rootPath` は Nunjucks 固有の組み込み変数ではありません。

JSKim が各ページの output 位置に応じて注入する予約 context です。

output	rootPath
<code>index.html</code>	<code>./</code>
<code>dashboard/index.html</code>	<code>../</code>
<code>crud/detail.html</code>	<code>../</code>

共通 asset の例:

```
{{ rootPath }}assets/css/common.css
```

Warning

page-local asset には `rootPath` を付けないでください。
詳細と正しい例は [files pipeline](#) を参照してください。

`data.rootPath` を設定すると予約語衝突エラーになります。

Config data

`jskim.config.js` の `data` は、すべての render page の context に渡されます。

```
data: {
  site: {
    name: 'JSKim UI Sample',
    language: 'ja',
    themeColor: '#222222',
  },
}
```

`{{ site.name }}` のように nested object を参照できます。

種類	違い
<code>data</code>	project 全体で共通。config に書く
<code>{% set %}</code>	その page（または template）内の局所値

設定の詳細は [設定](#) を参照してください。

filters と globals

登録場所:

```
nunjucks: {
  filters: { ... },
  globals: { ... },
}
```

- filter は **function** である必要があります
- global は function または通常の値を登録できます
- 非同期 function はサポートしていません

公式 config にはデモ用の `formatPrice` / `toJson` / `currentYear` があります。

ただし公式 UI sample のページ本文は、これらに依存していません。

starter project の理解に必須ではありません。

nunjucks 設定でできること

現在の schema でユーザーが書く主な key:

path	内容
nunjucks.filters	カスタム filter
nunjucks.globals	カスタム global

JSKim が環境作成時に固定する値:

option	値
autoescape	true
noCache	true (loader / Environment)

Nunjucks upstream のすべての Environment option が、そのまま config から指定できるわけではありません。

公式 sample の文法 mapping

文法	sample file	用途
extends	pages/index.html.njk など	共通 layout 継承
block	layouts/base.njk	title / pageCss / content
include	layouts/base.njk	header / sidebar / footer など
set	pages/crud/index.html.njk	静的データ・現在セクション
for	pages/crud/index.html.njk	一覧行の繰り返し
if	pages/crud/index.html.njk	status badge 分岐
include + if	components/wizard-steps.njk	Wizard 手順表示

この章で扱わない範囲

次は公式 sample の範囲外、または別途の高度なトピックです。

- macro
- 非同期 filter
- custom extension
- Nunjucks JavaScript API 全体
- backend での動的 template 実行
- ブラウザが Nunjucks を実行する方式 (build 時に HTML へ展開されます)


開発中のエラー表示や reload は [開発機能](#)、
エラー対処は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

開発機能

この章では、主に `dev` 実行中の開発支援機能を説明します。
コマンドの選び方は [基本的な開発workflow](#) も参照してください。

dev の構成

`dev` は次の順で起動します。



command	build	監視	サーバー	live reload
<code>watch</code>	する	する	しない	しない
<code>serve</code>	しない	しない	する	しない
<code>dev</code>	する	する	する	する（既定）

`dev.liveReload` を `false` にすると、live reload 注入と SSE は無効になります。

Live reload

`dev` かつ `liveReload: true` のとき、ブラウザは開発サーバーと接続します。

- HTML レスポンスにだけクライアント script が注入されます（`dist` には書き込みません）
- source 変更後の再 build 成功に応じて、ブラウザへ通知します
- 接続が切れた場合、クライアントは再接続を試みます

すべての変更が page 全体の reload になるわけではありません。
CSS の一部は soft reload になります。

内部エンドポイントは `/_jskim/live-reload` です。
`serve` や `liveReload: false` では利用できません。

Full reload

次のような変更では、通常 page 全体を再読み込みします。

- HTML / Nunjucks (`.html.njk` など) の変更
- 画像や JS などの非 CSS 変更
- layout / component (`templates[]` 配下) の変更
- CSS でも `add` / `unlink` など `change` 以外のイベント
- CSS soft reload が失敗したときの fallback
- config の再読み込み後に成功した再 build (概要)

CSS soft reload

条件を満たすとき、page 全体を再読み込みせず、stylesheet だけを差し替えます。

CSS soft reload

→ 現在の page を保ったまま stylesheet を読み直す

Full reload

→ page 全体を読み直す

対象になる条件

再 build 成功時の変更イベントが **すべて** 次を満たす場合です。

- イベント種別が `change`
- 対象パスの末尾が `.css` または `.css.njk` (大文字小文字を区別しない)
- `templates[]` 配下ではない

公式 sample の page-local CSS (平文 `.css`) も対象になり得ます。

ブラウザ側の制限

クライアントは次だけを更新します。

- `<link rel="stylesheet">` (`rel` に `stylesheet` を含むもの)
- `same-origin` の URL

次は soft reload の対象外です。

- 外部 CDN の stylesheet
- `<style>` の inline CSS
- 動的に後から挿入した stylesheet (保証なし)
- `same-origin` の stylesheet link が 1 つもない場合 → full reload

読み込み失敗やタイムアウト時も full reload にフォールバックします。

Note

form 入力内容やスクロール位置などの「状態保持」を、あらゆるケースで保証するものではありません。

Browser error overlay

template / config / build のエラーを、開発中のブラウザ上に表示できます。

主な特徴:

- 現在表示中の page の上に重ねて表示
- Shadow DOM を使い、page の CSS から隔離
- メッセージはテキストとして表示（タイトルは `JSKim dev error`）
- `Close` ボタンで一時的に閉じられる
- エラーが解消され、成功通知を受けると自動で消える

stack trace 全体をそのまま出す UI ではありません。

サーバーが送るメッセージ本文が中心です。

Last error replay

ブラウザがエラー発生後に接続した場合や、再接続した直後でも、まだエラー状態が残っていれば、サーバーが最後のエラーを再送します。

複数のブラウザクライアントが接続している場合、同じ通知を受け取れます。

Recovery

エラーを直して再 build が成功すると、おおむね次の流れになります。

1. サーバー側のエラー状態が解除される
2. overlay が消える（`clear-error`）
3. 変更種別に応じて full reload または CSS soft reload

config エラー中は、source 側の成功だけでは overlay を消さない優先順位があります。

config を直して有効な設定に戻す必要があります。

process 自体は、個別の再 build 失敗だけでは終了しません。

Config hot reload

command	jskim.config.js を監視するか
build	しない

command	jskim.config.js を監視するか
serve	しない
watch	する
dev	する

読み込みや検証に失敗した場合:

- 直前まで有効だった設定 (last-known-good) を継続
- terminal にエラーを表示
- `dev` では browser overlay にも表示できる

一時的に設定ファイルが消えた場合も、以前の正常な設定を継続します。

成功して再読み込みできた場合は、監視対象を更新し、再 build します。

Restart-required 設定

`dev` では、次の値が変わると **process の再起動が必要** です。

- `outputDir`
- `serve.host`
- `serve.port`
- `dev.liveReload`

この場合、warning を出し、以前の正常な設定を継続します。

process を自動終了はしません。手動で `dev` を再起動してください。

それ以外の多くの設定は、hot reload で反映を試みます。

CLI override の維持

例:

```
jskim dev sample --host 127.0.0.1 --port 4000 --open
```

- `--host` / `--port` は config hot reload 後も CLI 指定が優先されます
- `--open` は起動時に **1 回だけ** ブラウザを開きます (reload のたびに開き直しません)

Browser open

`dev --open` は、サーバーの listen 成功後に OS の既定ブラウザで URL を開きます。

失敗した場合:

- warning を出す
- 開発サーバー自体は継続する

手動で次の URL を開けば確認できます（既定時）。

```
http://127.0.0.1:3000/
```

Note

`serve` に `--open` はありません。

Strict CSP について

JSKim は live reload 用 script を HTML レスポンスへ注入します。
overlay は Shadow DOM を使います。

Strict な Content-Security-Policy 環境で、注入 script や接続が制限される可能性があります。
ただし、現時点の公式 test で CSP ごとの動作を保証してはいません。

開発機能の選び方

必要	使い方
output だけ継続更新	<code>watch</code>
既存 <code>dist</code> をブラウザで確認	<code>serve</code>
reload 込みの統合開発	<code>dev</code>
起動時にブラウザを開く	<code>dev --open</code>
CSS 変更時に page 全体 reload を減らす	<code>dev</code> （条件付き soft reload）

この章に関連する制限

- JavaScript HMR ではありません
- JS module の実行状態保持は保証しません
- external / inline stylesheet は soft reload 対象外です
- browser / OS 環境に依存する部分があります（`--open` など）

全体の製品制限事項は [制限事項](#) を参照してください。

エラー別の対処は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

エラーとトラブルシュート

この章では、よくある問題の症状、原因、JSKim の動作、確認方法、解決の手がかりを整理します。
CLI の構文は [CLIリファレンス](#)、設定は [設定](#) も参照してください。

エラー処理の概要

状況	build	watch	serve	dev
template / render エラー	終了（失敗）	process 維持	—	process 維持 + overlay 可
config エラー（起動時）	終了（失敗）	終了（失敗）	終了（失敗）	終了（失敗）
config エラー（実行中の再読込）	—	last-known-good を維持	—	維持 + overlay 可
port 衝突	—	—	起動失敗で終了	起動失敗で終了

— はその command では通常起きない、または直接関係しないことを表します。

問題を調べる基本の順序

1. terminal のメッセージを読む
2. `dev` なら browser overlay も確認する
3. 直前に編集した file を見直す
4. `jskim.config.js` と path を確認する
5. port / 別 process の占有を確認する
6. restart-required の設定変更なら command を再起動する

いきなり依存関係の再インストールやキャッシュ削除から始めないでください。

Unknown command / option

症状

コマンドや option が認識されない。

原因

- 存在しない command 名
- その command で使えない option
- `--port=4000` のような `=` 付き記法

- `--` 単独トークン
- option の重複や値の欠落

JSKim の動作

引数解析の段階で失敗し、process は終了します (exit code `1`)。

代表メッセージ:

```
[JSKim] 不明なコマンドです: <command>
```

```
[JSKim] 不明なoptionです: <token>
```

確認・解決

- `jskim --help` で使える command を確認する
- `serve` に `--open` は無い (`dev --open` を使う)
- `--port 4000` のようにスペース区切りで書く

Project 選択のエラー

症状

どの project を対象にするか決められない。

原因と動作

状況	結果
<code>projects</code> が 0 件	エラー
1 件だけ	名前省略可
2 件以上で省略	エラー (候補一覧)
存在しない名前	エラー
project 名と <code>--all</code> の同時指定	エラー

代表メッセージ:

```
[JSKim] projectを指定してください。
```

解決例

```
jskim build sample
jskim build --all
```

Config file の読み込みエラー

症状

起動直後に設定を読めない。

原因の例

- ワークスペースに `jskim.config.js` が無い
- JavaScript の構文エラー
- `module.exports` がオブジェクトでない
- ESM (`export default`) 形式を使っている
- `require` 時の例外

代表メッセージ:

```
[JSKim] 設定ファイルが見つかりません: jskim.config.js
```

解決

- コマンドを project ルートで実行する
- CommonJS (`module.exports = { ... }`) で書く
- 構文エラーを修正する

Config 検証エラー

症状

設定は読めたが、値が不正。

よくある原因

- `projects` が無い / オブジェクトでない
- `sourceDir` / `outputDir` の欠落や未存在
- `files` と `render` / `copy` の同時設定
- `serve.port` / `watch.debounce` の型や範囲不正
- `data.rootPath` (予約語衝突)

Note

認識していない余分な key は、必ずしもエラーになりません。
無視されることがあります。

解決

[設定](#) の型と既定値を確認し、問題の key だけ直します。

Template / render エラー

症状

Nunjucks の構文ミス、見つからない `extends` / `include`、filter 実行時エラーなど。

JSKim の動作

command	動作
<code>build</code>	失敗して終了 (exit code <code>1</code>)
<code>watch</code> / <code>dev</code>	terminal に表示。process は維持。 <code>dev</code> では overlay 可

代表的な見出し:

```
[JSKim] プロジェクト "<name>" の Nunjucks レンダリングに失敗しました。
```

確認・解決

1. 表示されたソース / テンプレート path を開く
2. `extends` / `include` のパスが template root 基準か確認する
3. 修正して保存する (`watch` / `dev` なら再 build)
4. 成功すれば overlay は消える

文法の基本は [Nunjucksの使い方](#) を参照してください。

Output パスの衝突

症状

同じ output を複数の source が生成しようとする。

原因の例

- 複数の `files` entry が同じ出力先に重なる
- `main.js` と `main.js.njk` のように suffix 除去後に同名になる
- Windows で大文字小文字だけが違う path

JSKim の動作

書き込み前の計画段階で検出し、build は失敗します。

解決

- `from` / `to` / ファイル名を分ける
- どちらかを `exclude` する
- 命名規則を揃える

詳細は [files pipeline](#) を参照してください。

複数 project の outputDir 衝突

症状

`jskim build --all` が開始前に止まる。

原因

- 同じ `outputDir`
- 入れ子（祖先 / 子孫）の `outputDir`

これは files 内の output 衝突とは別です。project 間の互換性検査です。

解決

各 project の `outputDir` を重ならない場所に分けます。

```
projects: {
  siteA: { sourceDir: 'src/a', outputDir: 'dist/a' },
  siteB: { sourceDir: 'src/b', outputDir: 'dist/b' },
}
```

Port already in use

症状

`serve` / `dev` が待ち受けできない。

原因

既定の `3000`（または指定 port）を他 process が使用中（`EADDRINUSE`）。

代表メッセージ:

```
[JSKim] ポート <port> はすでに使用されています。
```

JSKim の動作

自動で次の空き port を探しません。起動に失敗した process は終了します。

解決例

```
jskim dev sample --port 3001
```

または `jskim.config.js` の `serve.port` を変更します。
占有している process を止める方法は OS によって異なります。

不正な host / port

症状

CLI または config の待ち受け設定が拒否される。

原因の例

- `--port` の値欠落
- `0` / `65536` / 小数 / 非数値
- 空の host

検出は CLI 解析または設定検証の段階です。

正しい例

```
jskim serve sample --host 127.0.0.1 --port 4000
```

Browser open の失敗

症状

`dev --open` でブラウザが開かない。

JSKim の動作

warning を出し、**開発サーバーは継続**します。process 失敗にはしません。

解決

terminal に表示された URL を手動で開きます。

```
http://127.0.0.1:3000/
```

CSS 変更が soft reload されない

確認順

1. `dev` で `liveReload: true` か
2. 変更が `.css` / `.css.njk` の `change` だけか
3. `templates[]` 配下の変更ではないか
4. `page` の `<link rel="stylesheet">` が same-origin か
5. `href` が実際の output を指しているか

よくある誤り (page-local) :

```
{{ rootPath }}assets/css/crud.css
```

正しい例:

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/crud.css">
```

条件を満たさない、または読み込みに失敗すると full reload になります。

詳細は [開発機能](#) を参照してください。

Browser overlay が表示されない

確認

- `jskim dev` (または `npm run dev`) で起動しているか
- `dev.liveReload` が `true` か
- terminal にはエラーが出ているか
- ブラウザが live reload に接続できているか (接続再試行のログ)
- Strict CSP など注入 script が遮断されていないか (環境依存)

`serve` だけでは overlay は出ません。

Config の修正が反映されない

確認

1. `watch` / `dev` で動かしているか (`build` / `serve` は監視しない)
2. 構文エラーや検証エラーで last-known-good のままになっていないか
3. restart-required (`outputDir` / `serve.host` / `serve.port` / `dev.liveReload`) ではないか
4. CLI の `--host` / `--port` が config より優先されていないか
5. terminal の warning を読んでいないか

必要なら `command` を止めて再起動します。

build --all の一部失敗

症状

ログでは成功と失敗が混在し、最終的に失敗終了する。

JSKim の動作

- 定義順に各 project を試す
- 途中失敗があっても次の project へ進む
- 1 件でも失敗があれば最終 exit code は `1`
- 成功した project の output は残ることがある

Warning

途中の成功ログだけを見て、全体が成功したと誤解しないでください。

削除した source が output に残る

原因と動作

build.clean	削除した source の扱い
true (既定)	再 build 前に <code>outputDir</code> を消すため、消えたファイルも output から無くなる
false	上書き生成のみ。消えた source に対応する古い output が残ることがある

`watch` / `dev` の再 build でも同様です。

解決

- 通常は `build.clean: true` を維持する
- `false` にしている場合は、不要ファイルを手動で整理するか、一度 clean 付き build を行う

dist を直接編集したら消えた

原因

`dist/` は build の output です。次の clean / build で上書き・削除されることがあります。

解決

編集するのは `src/` (source) 側です。

見た目の確認用に `dist` を一時的に開くことはできますが、恒久的な修正場所にはしません。

Internal link / asset が 404

確認

- source → output の対応 ([files pipeline](#))
- 共通 asset は `{{ rootPath }}assets/...`
- page-local は `assets/...`
- 先頭 `/` の絶対パスが意図どおりか (serve の root は `outputDir`)
- Windows 以外も含め、ファイル名の大文字小文字
- そもそも build 済みか

公式 sample の例:

- 共通: `assets/css/common.css`
- CRUD: `crud/assets/css/crud.css`

Exit code と process 維持の要約

状況	process	結果
build 成功	終了	exit 0
build 失敗	終了	exit 1
build <code>--all</code> で 1 件以上失敗	終了	exit 1
watch / dev の再 build 失敗	維持	エラー表示 (<code>dev</code> は overlay 可)
serve / dev の port 衝突	起動失敗側は終了	exit 1
dev <code>--open</code> の失敗	維持	warning
Ctrl+C での停止	終了	exit 0

問い合わせ・報告に用意するとよい情報

- JSKim version (`jskim --version`)
- Node.js version
- package manager (npm / pnpm / yarn)
- OS
- 実行した command

- terminal のエラー全文（必要な範囲）
- `jskim.config.js` の関連部分
- 再現できる最小の directory 構成

Note

報告前に、秘密情報、個人情報、社内専用 URL を取り除いてください。

公式の issue 先は、パッケージ / repository の案内に従ってください。

（例: GitHub repository の Issues）

Dashboard例

この章では、公式 Dashboard sample を通じて、共通 layout、component、template 内データ、共通 / page-local asset の使い方を確認します。

Note

以下のコードは核心部分だけの抜粋です。
全体の source は各 link から確認できます。

Sample の目的

Dashboard は、管理画面でよく見かける構成を、1 画面にまとめた静的 UI sample です。

- 共通 layout / component / page の関係を確認できる
- summary card、table、notice などの見た目を確認できる
- 実際のデータ取得や chart 機能はない
- 表示値は template 内の静的値

Source:

- [pages/dashboard/index.html.njk](#)

関連 file

```
src/sample/  
├ layouts/base.njk  
├ components/  
│   ├── header.njk  
│   ├── sidebar.njk  
│   ├── breadcrumb.njk  
│   └── footer.njk  
└ pages/  
    ├── assets/css/common.css  
    └── dashboard/  
        ├── index.html.njk  
        └── assets/css/dashboard.css
```

共通 layout の詳細は [プロジェクト構成](#) と [Nunjucksの使い方](#) も参照してください。

Page 構成

実際の Dashboard には次があります。

領域	内容
page heading	「Dashboard」と説明文
breadcrumb	Portal → Dashboard
summary card	4 枚（登録商品数 / 公開中 / 非公開 / 今月の更新）
最近の更新 table	5 行の静的データと status badge
お知らせ	notice リスト
画面ナビ	Portal / CRUD / Wizard への移動

Layout 継承

```
{% extends "layouts/base.njk" %}
```

- 共通の HTML document 構造を使う
- header / sidebar / footer は layout 側で include
- page は `title` / `pageCss` / `content` block を埋める
- layout 自体は直接 output されない

Layout:

- [layouts/base.njk](#)

Page 変数

```
{% set currentSection = "dashboard" %}
{% set breadcrumbs = [
  { label: "Portal", href: rootPath + "index.html" },
  { label: "Dashboard" }
] %}
```

変数	役割
<code>currentSection</code>	sidebar の現在位置表示
<code>breadcrumbs</code>	breadcrumb component の表示データ
<code>block title</code>	<code><title></code> （Dashboard - <code>{{ site.name }}</code> ）

Summary と table

summary と最近の更新は、template 内の配列です。

```
{% set summaryCards = [
  { label: "登録商品数", value: "120" },
  { label: "公開中", value: "98" },
  { label: "非公開", value: "22" },
  { label: "今月の更新", value: "15" }
] %}

{% for card in summaryCards %}
<article class="summary-card">
  <p class="summary-card__label">{{ card.label }}</p>
  <p class="summary-card__value">{{ card.value }}</p>
</article>
{% endfor %}
```

- 外部 API の応答ではない
- 繰り返す HTML を短く書く例
- 実際の application では、backend や build 前のデータ生成など、別の仕組みが必要

JSKim 自体は API を提供しません。

Status 分岐

```
{% if item.status == "公開" %}
  <span class="badge badge--public">公開</span>
{% elif item.status == "非公開" %}
  <span class="badge badge--private">非公開</span>
{% else %}
  <span class="badge badge--draft">下書き</span>
{% endif %}
```

class とテキストの両方で状態を示します。色だけに頼らない書き方です。

Asset

共通 CSS (layout) :

```
{{ rootPath }}assets/css/common.css
```

Dashboard CSS (page) :

```
<link rel="stylesheet" href="assets/css/dashboard.css">
```

source	処理	output
pages/assets/css/common.css	copy	assets/css/common.css

source	処理	output
pages/dashboard/assets/css/dashboards.css	copy	dashboard/assets/css/dashboard.css

rootPath の詳細は [files.pipeline](#) を参照してください。

Build output

```
dist/sample/dashboard/index.html
dist/sample/dashboard/assets/css/dashboard.css
dist/sample/assets/css/common.css
```

修正例

変えたいもの	編集先
summary の label / value	pages/dashboard/index.html.njk の summaryCards
table の行	同 file の recentUpdates
お知らせ文	同 file の notices
Dashboard 専用の見た目	pages/dashboard/assets/css/dashboard.css

保存後、`npm run dev` で確認できます。

新しい Dashboard page への拡張

最小の手順例:

1. 新しい `.html.njk` を `pages/` 配下を作る（または既存 page を参考にする）
2. `{% extends "layouts/base.njk" %}` する
3. `currentSection` / `breadcrumbs` を設定する
4. `content` block を書く
5. 必要なら page-local CSS を置く
6. `dev` または `build` で確認する

自動 generator や専用のコピーコマンドはありません。

Sample の限界

- 実際の統計計算はない
- API / database はない
- chart library はない

- 認証はない
- 値は静的 sample

製品としての制限は [制限事項](#) を参照してください。

類似の画面構成として [CRUD例](#) と [Wizard例](#) もあります。

CRUD例

この章では、公式 CRUD sample（商品管理の 6 画面）の構造と、静的な画面間 navigation を説明します。

Warning

これは静的 UI sample です。
JSKim が実際の登録・更新・削除機能を提供するわけではありません。

Note

以下のコードは核心部分だけの抜粋です。
全体の source は各 link から確認できます。

Sample の目的

- 一覧 / 詳細 / 登録 / 編集 / 削除確認 / 完了という一般的な画面構成を示す
- page 単位の静的 HTML として確認できる
- 実際の登録・修正・削除は行わない
- 入力値の保存や画面間引き渡しはない

代表 source:

- [商品一覧](#)

関連 file

```
pages/crud/  
├ index.html.njk  
├ detail.html.njk  
├ create.html.njk  
├ edit.html.njk  
├ delete.html.njk  
├ complete.html.njk  
└ assets/css/crud.css
```

各 page:

- [一覧](#)
- [詳細](#)
- [登録](#)
- [編集](#)
- [削除確認](#)

- [完了](#)

共通 layout / component の詳細は [Dashboard例](#) と [Nunjucksの使い方](#) を参照してください。

画面の移動

```
商品一覧
└─ 商品詳細
   │ └─ 商品編集 → 処理完了
   │ └─ 商品削除確認 → 処理完了
   └─ 商品登録 → 処理完了

処理完了
└─ 商品一覧へ戻る
└─ Portal へ戻る
```

主な戻り先:

画面	戻るリンク
詳細	一覧
登録	一覧
編集	詳細
削除確認	詳細（削除せずに戻る）
完了	一覧 / Portal

商品一覧

template 内の `products` 配列を `for` で表示します。

```
{% for product in products %}
<tr>
  <td>{{ product.id }}</td>
  <td><a href="detail.html">{{ product.name }}</a></td>
  ...
</tr>
{% endfor %}
```

- table に caption / `scope="col"` がある
- 商品名と「詳細」はどちらも `detail.html` へ
- 「商品を登録する」は `create.html` へ
- status は `if` で badge を切替

商品詳細

単一の `product` object を page 内で定義し、表示します。

```
{% set product = {
  id: "P-001",
  name: "サンプル商品A",
  ...
} %}
```

- URL パラメータに応じた動的な取得ではない
- 編集 / 削除 / 一覧への navigation がある

商品登録

form の見た目だけを持つ画面です。

項目	属性の例
商品ID / 商品名 / カテゴリ / 価格	<code>readonly</code> の text input
ステータス	<code>disabled</code> の select
商品説明	<code>readonly</code> の textarea

- 実際の submit はない
- 「登録する」は `complete.html` への静的リンク
- validation も入力保存もない

商品編集

登録画面に近い構成で、静的な初期値が入っています。

- 詳細画面の固定商品を編集する体裁
- 「更新する」も `complete.html` への静的リンク
- 実際の更新処理はない

Note

登録と編集で form を macro / include にまとめていません。
静的 UI sample として、画面ごとの構成を追いやすくするためです。

商品削除確認

削除対象の静的情報と注意文を示します。

- heading / 本文で「削除は実行されない」ことを明示
- 「削除する」は色付きボタンだが、実際の削除は行わず `complete.html` へ移動

処理完了

登録・更新・削除の流れから共通で使う静的な完了 page です。

- どの操作が成功したかを判定しない
- 一覧または Portal へ戻れる

Nunjucks 文法 mapping

文法	file	用途
set array	<code>index.html.njk</code>	商品一覧
for	<code>index.html.njk</code>	table row
if	<code>index.html.njk</code>	status badge
set object	<code>detail.html.njk</code> など	静的な商品
variable output	複数 page	商品情報の表示

基礎文法は [Nunjucksの使い方](#) を参照してください。

CRUD CSS

項目	パス
source	pages/crud/assets/css/crud.css
output	<code>dist/sample/crud/assets/css/crud.css</code>
HTML	<code>assets/css/crud.css</code>

共通の見た目は `common.css`、CRUD 画面群の差分は `crud.css` が担当します。

新しい CRUD 画面への拡張

例:

- 一覧の column を増やす
- 詳細の項目を増やす
- 確認 page を分ける
- 完了 page を操作ごとに分ける
- CRUD 専用 CSS を拡張する

実際の backend 連携は JSKim の外（application 側）の作業です。

Backend とつなぐ場合

概念だけ示します。

- JSKim の build 結果は静的ファイル
- API を呼ぶ JavaScript は利用者が別途書く
- server-side でデータを注入する framework ではない
- database / 認証 / 認可も JSKim の範囲外

特定の backend framework の実装例は、このガイドでは扱いません。

Sample の限界

- 実際の CRUD 処理はない
- form submit はない
- validation はない
- persistence はない
- URL パラメータ別の詳細表示はない
- 外部 mock data file はない

詳細は [制限事項](#) を参照してください。

Wizard例

この章では、公式 Wizard sample（3 ステップ）と共通の step component を説明します。

Warning

入力内容の保存、画面間の引き継ぎ、送信処理はありません。
確認画面の値も入力画面から渡されたものではありません。

Note

以下のコードは核心部分だけの抜粋です。
全体の source は各 link から確認できます。

Sample の目的

- 情報入力 → 入力内容確認 → 完了という段階型の画面構成を示す
- layout / component / page-local CSS の使い方を確認する
- 実際の入力値の受け渡しや保存はしない

代表 source:

- [情報入力](#)

関連 file

```
components/wizard-steps.njk
```

```
pages/wizard/  
├ input.html.njk  
├ confirm.html.njk  
├ complete.html.njk  
└ assets/css/wizard.css
```

- [wizard-steps.njk](#)
- [入力](#)
- [確認](#)
- [完了](#)

共通 layout は [Dashboard例](#) と同じです。

画面の移動

情報入力
↓
入力内容確認
↓
完了

戻り:

入力内容確認 → 情報入力
完了 → 情報入力 / Portal

「送信する」も完了画面への静的な移動です。

currentStep

各 page が静的にステップ番号を持ちます。

page	値
情報入力	<code>{% set currentStep = 1 %}</code>
入力内容確認	<code>{% set currentStep = 2 %}</code>
完了	<code>{% set currentStep = 3 %}</code>

- browser / session の application state ではない
- `wizard-steps` component の表示切替のための値

wizard-steps component

```
<li
  class="wizard-steps__item{% if currentStep == 1 %} is-current{% elif currentStep > 1 %} is-complete{% endif %}"
  {% if currentStep == 1 %}aria-current="step"{% endif %}
>
  <span class="wizard-steps__number">1</span>
  <span class="wizard-steps__label">情報入力</span>
  ...
</li>
```

- ステップは 3 つ
- 現在 / 完了 / 未実施を class とテキストで表現
- 現在ステップには `aria-current="step"`
- component 自体は直接 output されない

情報入力

見た目だけの入力欄です。

項目	name / 属性
氏名	name / readonly
メールアドレス	email / readonly
電話番号	phone / readonly
お問い合わせ種別	category / disabled select
お問い合わせ内容	message / readonly textarea

- 実際の submit はない
- 「入力内容を確認する」は `confirm.html` へのリンク
- 入力内容は保存されない

入力内容確認

template 内の固定 object を表示します。

```
{% set application = {
  name: "山田 太郎",
  email: "taro@example.com",
  phone: "090-0000-0000",
  category: "商品について",
  message: "sampleのお問い合わせ内容です。"
} %}
```

Note

`taro@example.com` は予約された example domain の例です。
入力画面の内容が引き継がれた結果ではありません。

- 「入力画面へ戻る」→ `input.html`
- 「送信する」→ `complete.html` (実送信なし)

完了

静的な完了状態を示す画面です。

- 入力の送信・保存は行われていないと明記
- 「最初から確認する」→ `input.html`
- Portal へも戻れる

Wizard CSS

項目	パス
source	pages/wizard/assets/css/wizard.css
output	dist/sample/wizard/assets/css/wizard.css
HTML	assets/css/wizard.css

step indicator、form、確認リスト、完了パネルなどの見た目を担当します。

共通部分は `common.css` です。

アクセシビリティ

実際の sample が備えるもの:

- 手順は `<ol>`
- 現在ステップに `aria-current="step"`
- 各入力に `label`
- 状態テキスト（現在 / 完了 / 未実施）
- 色だけに頼らない状態表現

これ以上のアクセシビリティ機能を、sample が保証するわけではありません。

ステップを増やす方法

4 ステップにする場合の概念的な順序:

1. 新しい page (`.html.njk`) を作る
2. `wizard-steps.njk` に項目を足す
3. 各 page の `currentStep` を調整する
4. navigation の link を直す
5. CSS を確認する
6. `dev` / `build` で link を検査する

自動 routing や共有 state の機能はありません。

実際の Wizard にする場合

JSKim の外で必要になる典型例:

- 入力値の保存
- validation
- 画面間の state

- submit / API / backend
- 直接 URL アクセスの制御
- 完了後の state クリア

具体的な application 実装コードは、このガイドでは扱いません。

Sample の限界

- 入力の引き継ぎはない
- 送信・保存はない
- step は page ごとの静的値
- session / localStorage による状態管理はない

製品全体の境界は [制限事項](#) を参照してください。

制限事項

この章では、JSKim が提供しないことと、その意味を整理します。
ツールの境界を理解し、別途何が必要かを判断するための章です。

静的サイトの build 環境である

提供しないもの: server-side runtime、SSR framework、SPA framework。

意味: build 結果は静的な HTML / CSS / 画像などです。サーバー上で template を都度実行する製品ではありません。

必要な場合: SSR や SPA が必要なら、その目的に合う別のツールを検討します。

Note

JavaScript file 自体の render / copy は可能です。
ただし JSKim は JavaScript bundler ではありません（後述）。

Backend 機能はない

提供しないもの:

- API server
- database
- 認証 / 認可
- session
- 業務ロジック
- 実際の CRUD
- Wizard の入力 state 管理

意味: 公式 sample の CRUD / Wizard も画面構成の例です。

必要な場合: backend とフロントエンド連携は、利用者が別途実装します。

画面例は [CRUD例](#) / [Wizard例](#) を参照してください。

HTML の自動 import / migration はない

提供しないもの: 既存 HTML の自動解析、分割、変換。

意味: 既存サイトの移行は、利用者が project に合わせて手作業（または別ツール）で行います。
JSKim core の責任範囲ではありません。

将来の提供をこのガイドで約束しません。

Bundler ではない

提供しないもの:

- JavaScript module bundling
- npm 依存の解決を伴う bundle
- transpile
- minify
- tree shaking
- code splitting

意味: `.js` / `.js.njk` は files pipeline で copy または Nunjucks render ですが、webpack / Vite のような変換パイプラインではありません。

必要な場合: bundling が必要なら専用の bundler を併用します。

CSS preprocessor ではない

提供しないもの: Sass / Less / PostCSS などの組み込み処理、autoprefixer、CSS minify。

意味: `.css.njk` は Nunjucks で文字列を生成するだけで、CSS compiler ではありません。平文 `.css` は byte copy です。

必要な場合: preprocessor が必要なら、別工程で生成した CSS を JSKim の source に置く方法を検討します。

独自の plugin システムはない

提供しないもの: JSKim 専用の plugin / extension 機構。

意味: 拡張の主な手段は `jskim.config.js` の `nunjucks.filters` / `nunjucks.globals` です。これは Nunjucks への登録であり、汎用 plugin marketplace ではありません。

Build は依存グラフに基づく増分 build ではない

提供しないもの: file 単位の依存解析による incremental build。

意味: 変更検知後は、設定に従い clean（既定）付きの全体再 build が基本です。大規模 project では、変更のたびに全体を作り直す前提で設計します。

速度の優劣を数値で断定はしません。

Multi-project の command 制限

command	--all
build	対応

command	--all
watch	非対応
serve	非対応
dev	非対応

複数 project を同時に `watch` / `serve` / `dev` したい場合は、別 process で個別に起動する必要があります。

Port の扱い

- 既定は `127.0.0.1:3000`
- 衝突時に次の空き port を自動選択しない
- `--port` または `serve.port` で変更する
- process manager 機能はない

詳細は [エラーとトラブルシューティング](#) を参照してください。

Browser open

- `dev --open` のみ
- `serve --open` は非対応
- OS の既定ブラウザ起動に依存
- 失敗時は warning で、開発サーバーは継続

CSS soft reload の範囲

対象になり得る条件（概要）：

- `.css` / `.css.njk` の `change`
- `templates[]` 配下ではない
- same-origin の `<link rel="stylesheet">`

対象外・制限の例:

- external stylesheet
- `<style>` inline
- 動的挿入 stylesheet（保証なし）
- soft reload 失敗時は full reload

詳細は [開発機能](#) を参照してください。

Live reload は HMR ではない

- page の full reload、または CSS の差し替え
- JavaScript module の実行状態保持は保証しない
- React / Vue などの HMR と同種の機能ではない

Browser overlay と環境依存

- `dev` + live reload 時に HTML へ script を注入
- overlay は Shadow DOM を使用

Strict な Content-Security-Policy など、ブラウザや page のセキュリティ設定によっては、注入や接続が制限される可能性があります。

すべての CSP 設定での動作を保証するものでも、必ず失敗すると断定するものでもありません。

Config と Nunjucks の境界

- 余分な config key は無視されることがある（厳密 schema ではない）
- `autoescape` / `noCache` は JSKim が固定
- `data.rootPath` は予約
- `dev` では一部設定変更に process 再起動が必要

Nunjucks 全体の機能を JSKim の契約として保証しません。

公式ガイドは sample で有用な文法が中心です（[Nunjucksの使い方](#)）。

Output directory

- `dist` は source ではない
- `build.clean` が `true`（既定）なら build 前に削除される
- `false` の場合、消えた source に対応する古い output が残ることがある
- 手編集の維持は保証しない

Platform / path

- Windows では大文字小文字違いの output 衝突を検出する
- path は Node の `path` で扱い、HTML 内は `/` を使う
- Windows / macOS / Linux を特別に排除していない
- `--open` の挙動は OS の handler に依存する

公式 sample の範囲

- 学習用の静的 UI sample

- production-ready な application template ではない
- デザインシステム / UI ライブラリではない
- セキュリティや業務要件を満たすことを保証しない

ツール選択の目安

必要	判断
Nunjucks で静的 page を生成したい	JSKim が適合しやすい
API / database server	別途 backend が必要
JS bundling / transpile	別途 bundler が必要
既存 HTML の自動 migration	別作業 / 別ツールが必要
本格的な SPA	目的に合う application framework を検討

特定製品の推奨や比較評価は、この章の範囲外です。

関連する運用上の確認は [エラーとトラブルシューティング](#)、画面例は [Dashboard例](#) 以降を参照してください。