

Agents Radar 架构与能力研究

agents-radar 是一个以 TypeScript 和 Node.js 实现的 AI 生态情报流水线。它定时采集开源项目、公司官网及社区平台的信息，通过规则筛选与大模型归纳生成中英双语报告，再以网页、订阅、通知和 MCP 服务提供给用户。最值得复用的是来源选择、平台适配、文本压缩和统一报告分发。

研究对象：duanyytop/agents-radar 核对日期：2026-09-09

固定版本：dd2aaae700e2ebf62a7c80557c2bd64709be5e79



核心架构

GitHub Actions 负责调度，src/index.ts 负责固定流程编排。仓库配置由 config.yml 读取，站点与平台规则分散在各采集模块。采集器返回各自的数据类型，提示词模块将它们整理为模型输入，报告构建与保存模块负责双语内容及文件输出。各平台之间没有统一的动态插件注册机制。

阅读这份报告

先用一页图把握全链路，再查阅完整来源清单、处理与运行规则、报告服务，以及可以复用和扩展的部分。图中的 19 个仓库由 18 个项目仓库和 1 个 Skills 仓库组成；6 个外部平台不包含两家官网和 GitHub 自身。

指定 GitHub 来源

下表为 config.yml 中的全部 19 个真实仓库。CLI、Agent、基础设施共 18 个项目；Skills 单独采集。仓库地址、显示名称、分页与 Discussions 开关集中配置。

分类	项目	真实仓库	额外配置
CLI 工具	Claude Code	anthropics/claude-code	默认
CLI 工具	OpenAI Codex	openai/codex	Discussions
CLI 工具	Gemini CLI	google-gemini/gemini-cli	默认
CLI 工具	GitHub Copilot CLI	github/copilot-cli	默认
CLI 工具	OpenCode	anomalyco/opencode	默认
CLI 工具	Pi	earendil-works/pi	Discussions
CLI 工具	Qwen Code	QwenLM/qwen-code	默认
Agent 项目	OpenClaw	openclaw/openclaw	分页
Agent 项目	Hermes Agent	nousresearch/hermes-agent	默认
Agent 项目	IronClaw	nearai/ironclaw	默认
Agent 项目	QwenPaw	agentscope-ai/QwenPaw	默认
Agent 项目	ZeroClaw	zeroclaw-labs/zeroclaw	默认
AI 基础设施	vLLM	vllm-project/vllm	分页
AI 基础设施	SGLang	sgl-project/sglang	分页
AI 基础设施	llama.cpp	ggml-org/llama.cpp	分页
AI 基础设施	Ollama	ollama/ollama	默认
AI 基础设施	LiteLLM	BerriAI/litellm	分页
AI 基础设施	Unsloth	unslothai/unsloth	分页
Skills	Claude Code Skills	anthropics/skills	独立热度采集

默认读取 Issues、PR 与 Release。Codex、Pi 额外读取 Discussions。分页仓库每页 100 条、最多 5 页，普通仓库请求 50 条；这属于采集上限，并非全量覆盖承诺。Skills 不按最近一天过滤，按社区热度获取条目。

依据：config.yml · src/github.ts

官网与外部平台来源

站点、栏目、标签及查询条件配置在对应采集模块中。来源类型并不等同于独立站点数量：同一 GitHub 平台同时承担固定仓库跟踪、Skills 热度和新项目发现。

来源	采集方式	关注范围与规则
Anthropic 公司官网	Sitemap + HTML 正文	/news/、/research/、/engineering/、/learn/；比较已记录 URL 与 lastmod。 查看实现
OpenAI 公司官网	Sitemap 元数据	research、publication、release、company、engineering、milestone、learn-guides、safety、product 子 Sitemap；仅发现新 URL，当前不抓正文。 查看实现
GitHub Trending / Search 开源发现	HTML + REST API	日榜；搜索最近 7 天活跃且匹配 llm、ai-agent、rag、vector-database、large-language-model、machine-learning 的仓库。 查看实现
Hacker News 技术社区	官方 Firebase JSON API	读取 topstories，最多扫描前 500 个 ID，按标题和 URL 的 AI 关键词筛选，按榜单次序保留最多 30 条；当前代码没有 24 小时时间过滤。 查看实现
Dev.to 技术社区	Forem REST API	并行查询 ai、llm、machinelearning、openai、langchain 五个标签，按 ID 去重。 查看实现
Lobste.rs 技术社区	标签 JSON API	https://lobste.rs/t/ai.json 和 /t/ml.json；筛选最近 7 天故事。 查看实现
ArXiv 学术论文	API / Atom XML	cs.AI、cs.CL、cs.LG；最近 48 小时；最多 50 篇；模型输入为论文标题与摘要片段。 查看实现
Hugging Face 模型平台	Hub REST API	按 likes7d 排序，最多 30 个模型；每周一采集并生成报告。 查看实现
Product Hunt 产品发现	GraphQL API	昨日产品按票数取候选，再按 AI 及相关主题过滤；主题也包括 developer-tools、open-source；需要 PRODUCTHUNT_TOKEN。 查看实现

源码与说明差异：README 仍描述 HN 使用 Algolia 查询最近 24 小时故事；当前 hn.ts 使用官方 Firebase 热门榜，并没有该时间窗口。本报告采用源码口径。

处理流程与模块职责

GitHub Actions 负责调度，src/index.ts 负责固定流程编排。仓库配置由 config.yml 读取，站点与平台规则分散在各采集模块。采集器返回各自的数据类型，提示词模块将它们整理为模型输入，报告构建与保存模块负责双语内容及文件输出。各平台之间没有统一的动态插件注册机制。

模块	代码位置	职责
配置与编排	config.yml · src/config.ts · src/index.ts	读取关注仓库；并行采集各来源；安排摘要、翻译、比较、报告保存及发布。
来源适配	github.ts · web.ts · trending.ts · hn.ts 等	各自处理 API、HTML 或 XML，返回对应类型的数据；新增平台仍需修改主流程。
文本与提示词	prompts.ts · prompts-data.ts	时间与热度筛选多发生在采集器内；这里做 Top N 取样、字段排版、正文截取及分析指令构建。
模型与可靠性	report.ts · providers/	统一模型接口、最多 5 路模型并发、连接和限流重试、失败统计、翻译回退。
报告组织	report-builders.ts · report-savers.ts · i18n.ts	组装分项目报告与跨项目比较，保存中英双语 Markdown；按数据可用性跳过部分报告。
索引与分发	generate-manifest.ts · notify.ts · feishu.ts	生成 manifest 与 RSS，推送 Telegram / 飞书，配合 workflow 提交文件和维护 Issues。
网页与查询	index.html · mcp/src/index.ts	静态网页读取报告；Cloudflare Worker 提供 MCP 读取与关键词搜索接口。

执行与成本控制

当前工作流北京时间 06:37 触发，目标约 07:00 产出，GitHub 排队可能延迟。原始采集多路并行，模型请求并发上限为 5。英文先生成，中文再翻译，避免双语各自重复输入同一批原始材料。

模型供应商已适配 Anthropic、OpenAI、GitHub Copilot、OpenRouter、DeepSeek、Qwen；当前工作流指定 Qwen。report.ts 对限流与连接故障进行重试，翻译失败可回退英文；至少 5 次模型调用且失败比例达到 50% 时，健康检查会中止运行。

这是一条代码控制的固定流程。模型负责摘要和分析，未在主流程中自主规划、选择工具并反复执行任务。

报告与用户触达

报告标识	类型	内容与产出条件
ai-cli	CLI 日报	跨工具比较、各工具更新、Skills 热点
ai-agents	Agent 生态	OpenClaw 深入报告、同类项目比较
ai-infra	基础设施	模型及硬件支持、性能、稳定性、破坏性变更
ai-web	官网动态	新增官方内容；无新增则跳过
ai-trending	开源趋势	热门仓库分类和趋势信号
ai-hn	HN 社区	热点故事和社区观察
ai-ph	产品发现	Product Hunt 产品；需 Token 且有可用数据
ai-arxiv	论文速览	AI 相关分类的论文摘要
ai-hf	模型周报	Hugging Face 模型榜；每周一
ai-community	社区合刊	Dev.to 与 Lobste.rs 合并报告

每类报告生成中英文文件；英文文件使用 -en 后缀。支持一种报告不意味着每天都会产出：官网无新增、来源不可用、PH 未配置 Token、HF 不在周一时，可能跳过相应报告。

存储与展示

报告保存到 digests/YYYY-MM-DD/ 并提交 Git；web-state.json 保存官网 URL 状态。目录与 RSS 由 manifest.json 和 feed.xml 提供。GitHub Pages 用于历史阅读，GitHub Issues 发布分类日报，Telegram 与飞书推送亮点及报告链接。RSS 在这里主要是输出订阅渠道。

MCP 查询

Cloudflare Worker 读取静态报告，提供 list_reports、get_latest、get_report、search。搜索是关键词字符串匹配，最多扫描最近 14 个已收录日期，排除英文副本及汇总报告，不含语义索引。

适用场景

个人技术晨报、团队工具跟踪、产品需求与竞品观察、开源社区运营、内容选题，以及为其他助手提供近期信息。重大判断仍应回到原始来源核对。

能力边界与扩展建议

采样信息不等于全文研究

普通 GitHub 仓库单次采集 50 条；分页仓库每页 100 条、最多 5 页。提示词继续按评论数取 Top N，正文通常只保留 300 字符。ArXiv 也仅传入摘要片段。

来源覆盖程度不同

Anthropic 正文最多取 1500 字符；OpenAI 为元数据模式，标题来自 URL。官网首次每站最多处理 25 条，并把已发现 URL 记入状态，不构成全站历史归档。

趋势结论来自模型归纳

分项目摘要再汇总可能传递遗漏；热度和评论数不能直接代表质量。当前没有独立事实核验、语义去重或长期结构化趋势引擎。

MCP 搜索有明确范围

默认搜索近期报告，最多 14 个已收录日期，跳过英文副本和汇总报告；采用字符串匹配，没有向量检索。类型说明中出现的 weekly/monthly 不能据此认定当前流水线会生成周月汇总。

执行与发布存在边界

GitHub Actions 调度可能延迟；部分来源失败会降级或跳过。健康门限能减少全量模型故障时的错误产出，但并非所有渠道都具备事务性发布与完整幂等保障。

扩展优先级建议

方向	具体改造	价值
统一来源配置	把站点地址、查询条件、字段映射和调度频率移入统一配置；定义采集器注册接口。	让新增同类来源从改代码变为改配置。
结构化事件与证据	保存原始响应、来源片段、采集时间和标准事件；区分 closed 与 merged 等状态。	为事实校验、去重和历史比较提供基础。
个人订阅与告警	设置关注项目、主题与重要事件，增加重复事件抑制与变化检测。	将每日阅读变成只处理与用户相关的变化。
长期趋势与语义检索	建立 7 / 30 / 90 天事件序列，加入全文和向量索引，扩展 MCP。	支持跨月比较、语义问答与有证据的趋势回溯。
生产运行治理	采集成功率、覆盖率、模型成本、重试状态和发布记录可观测；失败任务可补跑。	让局部失败容易定位，并降低重跑带来的重复发布。

本页扩展方向是研究建议，不属于仓库已经实现的功能。优先统一来源配置和保存结构化证据，再建设告警、趋势与语义查询。

源码依据与版本口径

源码链接固定到提交 `dd2aaae700e2ebf62a7c80557c2bd64709be5e79`，避免主分支后续更新导致对应关系变化。研究图与文字为本研究室原创整理，未复制上游图像。分析来自静态代码检查，没有运行上游采集、模型调用或外部消息发布。

- | | |
|--------------------|--|
| 1. config.yml | 11. src/ph.ts |
| 2. src/index.ts | 12. src/prompts.ts |
| 3. src/github.ts | 13. src/prompts-data.ts |
| 4. src/web.ts | 14. src/report.ts |
| 5. src/trending.ts | 15. src/providers/index.ts |
| 6. src/hn.ts | 16. src/report-builders.ts |
| 7. src/devto.ts | 17. src/report-savers.ts |
| 8. src/lobsters.ts | 18. src/generate-manifest.ts |
| 9. src/arxiv.ts | 19. .github/workflows/daily-digest.yml |
| 10. src/hf.ts | 20. mcp/src/index.ts |

来源统计口径

仓库 README 将来源组织为 10 个采集类别：固定 GitHub 项目、Skills、GitHub Trending、HN、PH、ArXiv、HF、Dev.to、Lobste.rs、官方网页。本报告为了展示实现层次，将其归为仓库、官网、开源发现、社区、论文、模型和产品等类型，避免把“来源类别”“站点数量”和“报告种类”混为一谈。