

從失敗中修正：理解爬蟲禮儀

我因此回頭研究「爬蟲的禮儀」，理解到兩個關鍵原則：網站可能透過 rate limiting 限制短時間內過多的請求，而較合宜的爬蟲應在每次請求之間加入適當間隔，降低伺服器負擔。這段經歷讓我寫下：

「這次失敗讓我發現，能把程式跑起來還不夠，也必須先理解網站的運作限制與使用規範。」

足球經驗提供了問題意識，資料分析與程式設計則讓我把主觀觀察轉化為可比較的證據；真正的程式能力，也包含理解限制、尊重規範，並在失敗後找出可持續的解法。

核心程式片段

```
for player in players:
    df = scrape_player_stats(player) # 一次串接多名球員，批次查詢
    time.sleep(3) # 加入請求間隔，避免觸發伺服器 rate limiting
    save_to_excel(df, player)
```

► 完整程式碼與專案檔案

成果呈現

► 球員數據試算表

成果展現

我使用顏色來表現球員各項數據的狀態，並透過各個球員的比較來呈現球員突出的能力及球員的狀態。



▲ 以色階與圖表呈現球員近期狀態，讓表現差異與場上定位更容易判讀

成果展現

我爬取網站上球員近五場比賽的表現及生涯數據，並根據球員的位置進行重要的幾個數據的比較。

Player	Goals	Assists	Cards	Minutes	Rating	Position
1. Messi	12	21	2	1800	8.5	FW
2. Ronaldo	11	18	3	1750	8.2	FW
3. Neymar	10	15	4	1700	8.0	FW
4. Mbappe	9	14	2	1650	8.1	FW
5. Kane	8	13	1	1600	7.9	FW
6. Salah	7	12	2	1550	7.8	FW
7. Aguero	6	11	1	1500	7.7	FW
8. Lukaku	5	10	2	1450	7.6	FW
9. Kane	4	9	1	1400	7.5	FW
10. Sterling	3	8	1	1350	7.4	FW

A | 爬取資料的清理與整合

成果展現

透過近期防守貢獻及進攻參與能得到球員在進攻及防守端的貢獻。



B | 以四象限圖輔助戰術定位判讀