Header里的Content-Type

2017年10月29日 15:37

Http Header里的Content-Type一般有这三种:

application/x-www-form-urlencoded:数据被编码为名称/值对。这是标准的编码格式。

multipart/form-data: 数据被编码为一条消息,页上的每个控件对应消息中的一个部分。

text/plain: 数据以纯文本形式(text/json/xml/html)进行编码,其中不含任何控件或格式字符。postman软件里标的是RAW。

来自 < http://www.cnblogs.com/52fhy/p/5436673.html >

http://blog.csdn.net/blueheart20/article/details/45174399

请求报文中的

请求的与实体对应的MIME信息

application/x-www-form-urlencoded:数据被编码为名称/值对。这是标准的编码格式

multipart/form-data: 数据被编码为一条消息,页上的每个控件对应消息中的一个部分

text/plain: 数据以纯文本形式(text/json/xml/html)进行编码,其中不含任何控件或格式字符。postman

软件里标的是RAW。

响应报文中

返回内容的MIME类型 Content-Type: text/html; charset=utf-8

php服务端返回json格式 jsonp时请求javascritp ajax中设置

请求报文request headers

POST /admin/ HTTP/1.1

ноst: baidu.com

Connection:

Accept: text/plain, text/html,text/php

Content-type: application/x-www-form-urlencoded (post不带文件时)

Cookie:a=1

id=1&name=2

响应 response headers

HTTP/1.1 200 OK

Date:Sun, 29 Oct 2017 07:20:17 GM

Content-length:300 Content-type: text/html Set-Cookie: a=1

<html>