

## 一、选择题（单选）

1、以下哪条语句会产生运行错误：（）

- A.var obj = ();
- B.var obj = [];
- C.var obj = {};
- D.var obj = //;

答案：A

2、以下哪个单词不属于 javascript 保留字：（）

- A.with
- B.parent
- C.class
- D.void

答案：B

3、请选择 结果为真的表达式：（）

- A.null instanceof Object
- B.null === undefined
- C.null == undefined
- D.NaN == NaN

答案：C

## 二、不定项选择题

4、请选择对 javascript 理解有误的：（）

- A.JScript 是 javascript 的简称
- B.javascript 是网景公司开发的一种 Java 脚本语言，其目的是为了简化 Java 的开发难度
- C.FireFox 和 IE 存在大量兼容性问题的主要原因在于他们对 javascript 的支持不同上
- D.AJAX 技术一定要使用 javascript 技术

答案：ABCD

5、foo 对象有 att 属性，那么获取 att 属性的值，以下哪些做法是可以的：（）

- A.foo.att
- B.foo("att")
- C.foo["att"]
- D.foo{"att"}
- E.foo["a"+"t"+"t"]

答案：ACE

6、在不指定特殊属性的情况下，哪几种 HTML 标签可以手动输入文本：()

A.<TEXTAREA></TEXTAREA>

B.<INPUT type="text"/>

C.<INPUT type="hidden"/>

D.<DIV></DIV>

**答案：AB**

7、以下哪些是 javascript 的全局函数：()

A.escape

B.parseFloat

C.eval

D.setTimeout

E.alert

**答案：ABC**

8、关于 IFrame 表述正确的有：()

A.通过 IFrame，网页可以嵌入其他网页内容，并可以动态更改

B.在相同域名下，内嵌的 IFrame 可以获取外层网页的对象

C.在相同域名下，外层网页脚本可以获取 IFrame 网页内的对象

D.可以通过脚本调整 IFrame 的大小

**答案：ABCD**

9、关于表格表述正确的有：()

A.表格中可以包含 TBODY 元素

B.表格中可以包含 CAPTION 元素

C.表格中可以包含多个 TBODY 元素

D.表格中可以包含 COLGROUP 元素

E.表格中可以包含 COL 元素

**答案：ABCDE**

10、关于 IE 的 window 对象表述正确的有：()

A.window.opener 属性本身就是指向 window 对象

B.window.reload() 方法可以用来刷新当前页面

C.window.location=" a.html" 和 window.location.href=" a.html" 的作用都是把当前页面替换成 a.html 页面

D.定义了全局变量 g；可以用 window.g 的方式来存取该变量

**答案：ACD**

三、问答题

1、谈谈 javascript 数组排序方法 sort()的使用，重点介绍 sort()参数的使用及其内部机制

答案：sort 的实现的功能类似 JAVA 的比较器，数据排序从多维数据的第一维开始排序，可以自己定义排序方法，很不多的函数。

2、简述 DIV 元素和 SPAN 元素的区 别。

答案：DIV 有回车，SPAN 没有

3、结合 text 这段结构，谈谈 innerHTML outerHTML innerText 之间的区别。

答案：innerHTML 对象里面的 HTML

OuterHTML 包括对象和里面的 HTML

InnerText 对象里面的文本

4、说几条 XHTML 规范 的内容（至少 3 条）

答案：属性加引号，不能有不匹配的标签，加定义。

5、对 Web 标准化（或网站重构）知道哪些相关的知识，简述几条你知道的 Web 标准？

答案：w3c 标准等

6.求 y 和 z 的值是多少？

```
<script type="text/javascript">
    var x = 1;
    var y = 0;
    var z = 0;
    function add(n){n=n+1;}
    y = add(x);
    function add(n){n=n+3;}
    z = add(x);
</script>
```

答案：都为 undefined，因为没有返回值。

7.javascript 是面向对象的，怎么体现 javascript 的继承关系？

**答案：**使用 **prototype** 来实现。

**8.javascript 怎样选中一个 checkbox，怎样设置它无效？**

**答案：**`document.all.cb1[0].disabled = true;`

**9.form 中的 input 可以设置为 readonly 和 disable，请问 2 者有什么区别？**

**答案：****readonly** 不可编辑，但可以选择和复制；值可以传递到后台

**disabled** 不能编辑，不能复制，不能选择；值不可以传递到后台

**10.js 中的 3 种弹出式消息提醒（警告窗口，确认窗口，信息输入窗口）的命令式什么？**

**答案：**`alert`      `confirm`      `prompt`

**11.form 中的 input 有哪些类型？**

**答案：**`text,rad,hidden,button,image,submit,reset,file,password`

**12.javascript 的 2 种变量范围有什么不同？**

**答案：**全局变量：当前页面内有效

局部变量：方法内有效

**13.列举 javascript 的 3 种主要数据类型,2 种复合数据类型和 2 种特殊数据类型。**

**答案：**主要数据类型：`string, boolean, number`

复合数据类型：`function, object`

**14.程序中捕获异常的方法？**

**答案：**`window.error`

`try{}catch(){}finally{}`

15.写出函数 **DateDemo** 的返回结果，系统时间假定为今天

```
function DateDemo(){  
  
    var d, s="今天日期是：";  
  
    d = new Date();  
  
    s += d.getMonth() + "/";  
  
    s += d.getDate() + "/";  
  
    s += d.getYear();  
  
    return s;  
  
}
```

答案：今天日期是： **7/17/2010**

16.写出程序运行的结果？

```
for(i=0, j=0; i<10, j<6; i++, j++){  
    k = i + j;  
}
```

答案： **10**（小心陷阱）

17.运行的结果？

```
function hi(){  
    var a;  
    alert(a);  
}
```

答案： **undefined**

18.运行的结果？

```
function hi(){  
    var a = null;  
    alert(a);  
}
```

答案： **null**

19.浏览器的对象模型？

答案： **window**

顶级对象

**window.alert(msg)**

**window.prompt()**

```
window.confirm()

if(window.confirm()){
...
}
```

window.open()

window.close()

**document**

document.write()

**history**

当用户浏览网页时，浏览器保存了一个最近所访问网页的 url 列表。这个列表就是用 **history** 对象表示。

history.back():后退

history.forward():前进

history.go(n):正数表示向前，负数表示向后

**location**

表示当前打开的窗口或框架的 URL 信息。

location.href: 重定向

等价于 location.assign(url)

location.host: 类似 [www.163.com:80](http://www.163.com:80)

**navigator**

表示浏览器的信息及 js 运行的环境

navigator.cookieEnabled: 该属性表示是否启用 cookie

**screen**

用于显示网页的显示器的大小和颜色

screen.width/screen.height: 表示显示器的分辨率（总的宽度，高度）

20.XMLHttpRequest 对象是什么？

答案: [Ajax 原理](#)

21.javascript 的常用对象有哪些？

答案: **String, Math, Date** 和 **Array** 对象

#### 四、程序题：

1、完成 foo()函数的内容，要求能够弹出对话框提示当前选中的是第几个单选框。

```
<html>

<body>

<script>

function foo() {

    // 在此处添加代码

    return false;

}

</script>

<body>

<form name="form1" >

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="radio" name="radioGroup"/>

    <input type="submit"/>

</form>

</body>
```

</html>

答案: 

```
function foo() {  
    var rg = document.getElementsByName("radioGroup");  
    for(var i=0;i< rg.length;i++){  
        if(rg[i].checked){  
            alert("你选择了第"+(i+1)+"个单选框");  
        }  
    }  
    return false;  
}
```

2、 填充注释部分的函数体，使得 foo()函数调用弹出”成功”的对话框。代码应尽量简短。

```
function foo() {  
    var str = reverse('a,b,c,d,e,f,g');  
    alert(str);  
    if (str == 'g,f,e,d,c,b,a') alert('成功');  
    else alert('失败');  
}  
  
function reverse(str) {  
    // 在此处加入代码，完成字符串翻转功能  
}
```

答案:

JScript code

```
function reverse(str) {  
    var spl=str.split(',');  
    var newstr="";  
    for(i=spl.length-1;i>=0;i--){
```



```
newstr+=spl[i]+' ' ;  
}  
newstr=newstr.substring(0,newstr.length-1)  
return newstr;  
}
```

#### JScript code

```
function reverse(str) {  
    return str.split("").reverse().join("");  
}
```