一、判断题

- 1. Java是编译型语言 (错误)
- 2. Javascript 中,不区分大小写字母,也就是说 A 和 a 是同一个变量 (错误)
- 3. Javascript 中的常量包括 String、Number、Boolean、Null、Undefined。 (错误)
- 4. String 字符串的语法中既可以使用单引号,也可以使用双引号。 (正确)
- 5. typeof 是用来判断变量类型,不可以当作运算符使用。(错误)
- 6. 任何值和 undefined 运算, undefined 可看做 0 运算。(错误)

二: 请分别描述下列代码中"+"的作用

```
1. console.log("年龄:" + 20); (字符串拼接)
2. console.log(11+22+33); (加法)
3. console.log("网络 + 安全"); (字符)
4. var a = 1;
  var b = 2;
  console.log("a" + b); (字符串拼接)
5. var a = 1;
  var b = 2;
  console.log("a + b"); (字符)
```

三、计算下列代码的打印值

```
var a = 10;
var b = 10;
console.log(a++); // 10
console.log(++a); // 12
console.log(--b); // 9
console.log(b--); // 9
```

四、分别使用行内式、内嵌式、引入外部文件的方法造成网页弹窗,要求触发弹窗的 JavaScript 命令不止一种 (alert、print、prompt)。

行内式 <input type="button" value="点我点我" onclick="alert('极客时间)" />

内嵌式 <script type="text/javascript">alert('极客时间0')</script>

外部文件 tool.js alert("极客时间") <script src="tool.js"></script>

alert (警告框) confirm(确认框) prompt(提示框)

五、安装 Docker 并练习以下基础命令、帮助命令、镜像命令和容器命令:

- 1. 帮助命令 docker 命令 --help
- 2. 镜像命令
 docker images 列出所有镜像
 docker search 搜索镜像
 docker pull 下载镜像
 docker rmi 删除镜像

