# NFC 读卡接口

成都鱼住未来科技有限公司

二次开发: http://www.yzfuture.cn

技术支持: faq@yzfuture.cn 售后: sales@yzfuture.cn

电话: 028-82880293

日期	版本	说明	作者
2021/07/01	V2.0.0	NFC&OTG 证件读取,支持身份证/港澳居 民居住证	TygerZH
2021/12/16	V2.0.1	增加外国人永久居住证	TygerZH

# 1. 概述

本 SDK 支持二代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证。

二代身份证接口添加了身份鉴权操作,只有当鉴权通过的用户才可以使用公司提供的解码服务器进行身份证解码。

用本 SDK 读证件需要配套我公司专用证件读卡器。

# 2. 硬件购买

读卡器购买:

https://item.taobao.com/item.htm?id=610814936998 https://item.taobao.com/item.htm?id=611082485024 服务器购买:

https://item.taobao.com/item.htm?id=611230762637

# 3. 接口概要

接口文件 ReadCardInfoInterface.h中,同时需要包含 Type.h 文件。

# 4. 接口调用样例

```
cardCloseDevice(hlHandle);
}
```

# 5. 回调

 typedef void(FBC\_API\_PUBLIC \*cardReadProgress) (void\* userData, unsigned int nProgress);

返回身份证读卡进度,一共20步。

# 6. 结构体

# ● 卡片类型

```
typedef enum cardType {
 unkwonType = -1,
 ACardType = 0, // A卡
 BCardType = 1 // B卡
};
```

# ● 证件类型

```
typedef enum _eCardFormatType
{
    eTwoIDType = ' ', // 身份证
    eTwoGATType = 'J', // 港澳台居民居住证
    eTwoForeignerType = 'I', // 外国人永久居留身份证
} eCardFormatType;
```

#### ● 身份证解码结果

```
typedef struct TwoIdInfoStructEx
char arrTwoIdName[30];
                                     //姓名 UNICODE
char arrTwoIdSex[2];
                                     //性别 UNICODE
char arrTwoIdNation[4];
                                     //民族 UNICODE
char arrTwoIdBirthday[16];
                                     //出生日期 UNICODE YYYYMMDD
char arrTwoIdAddress[70];
                                     //住址 UNICODE
char arrTwoIdNo[36];
                                     //身份证号码 UNICODE
                                     //签发机关 UNICODE
char arrTwoIdSignedDepartment[30];
char arrTwoIdValidityPeriodBegin[16];//有效期起始日期 UNICODE YYYYMMDD
char arrTwoIdValidityPeriodEnd[16];
                                    //有效期截止日期 UNICODE YYYYMMDD 有
效期为长期时存储"长期"
char arrTwoOtherNO[18]: // 通行证类号码
char arrTwoSignNum[4]; // 签发次数
```

```
char arrTwoRemark1[6]; // 预留区
char arrTwoType[2]; // 证件类型标识
char arrTwoRemark2[6]; // 预留区

char arrTwoIdNewAddress[70]; //最新住址 UNICODE
char arrReserve[2]; //保留字节 字节对齐用
unsigned char arrTwoIdPhoto[1024]; //照片信息
unsigned char arrTwoIdFingerprint[1024];//指纹信息
unsigned char arrTwoIdPhotoJpeg[4096]; //照片信息 JPEG 格式
unsigned int unTwoIdPhotoJpegLength;//照片信息长度 JPEG 格式
```

#### ● 外国人永久居住证

```
typedef struct TwoForeignerInfoStruct // 外国人永久居住证
{
char arrEnName[120]; //英文名
char arrSex[2];
                    //性别 UNICODE
char arrNo[30];
                   //15 个字符的居留证号码 UNICODE
                    //国籍 UNICODE GB/T2659-2000
char arrNation[6];
char arrCnName[30];
                   //中文姓名 UNICODE 如果没有中文姓名,则全为 0x0020
char arrBeginDate[16]: //签发日期 UNICODE YYYYMMDD
char arrEndDate[16]; //终止日期 UNICODE YYYYMMDD
char arrBirthday[16]; //出生日期 UNICODE YYYYMMDD
char arrVersion[4]; // 版本号
char arrSignedDepartment[8];//签发机关代码 UNICODE 证件芯片内不存储签发机关
                    // 证件类型标识
char arrType[2];
char arrTwoRemark2[6]; // 预留区
unsigned char arrPhoto[1024];
                                //照片信息
unsigned char arrFingerprint[1024];//指纹信息
}TwoForeignerInfoStruct;
```

#### ● 身份证+港澳台居住证+外国人永久居住证

```
typedef struct _TwoCardInfoStruct
{
    eCardFormatType etype; // 证件类型,用来区分下面哪个结构有效
    TwoIdInfoStructEx twoInfo; // 身份证或港澳台居住证
    TwoForeignerInfoStruct foreignerInfo; // 外国人永久居住证
} TwoCardInfoStruct;
```

# 7. 解码接口

为支持不同语言开发,接口统一为标准 C接口。

#### cardOpenDeviceEx

打开读卡器硬件设备。

szip:中心解码服务器地址(eg:id.yzfuture.cn)

nport:中心解码服务器开放商品(eg:443)

nouttime:超时时间(秒)

nDeviceNo:读卡器序号,默认为 0 (为解决同时有多个相同读卡器的情况,可以选其中某一个为读卡设备)

#### 返回值:

成功 - 读卡器句柄 失败 - -1

#### setCardType

设置卡片类型

nDeviceHandle:打开的设备句柄

ctype: 卡片类型,身份证为 B 卡,一般 IC 卡为 A 卡 (A 卡目前只能读 SN,不能进行读写数据操作)

## 返回值:

```
True - 成功
False - 失败
typedef enum cardType
{
    ACardType = 0,
    BCardType = 1
};
```

#### • cardFindCard

寻卡

nDeviceHandle:打开的设备句柄

bmove:固定写 true

## 返回值:

True - 成功 False - 失败

## cardGetCardSN

获取卡片 SN 码

nDeviceHandle:打开的设备句柄

szsn:SN 码

nlen:返回的 SN 码字符串长度,字节为单位(传入时需要赋值 szsn 的字节空间 大小,如果小于实际 SN 码长度,则返回失败,空间大小需大于 32 字节)

## 返回值:

True - 成功 False - 失败

#### cardGetCardDN

获取身份证 DN 码

nDeviceHandle:打开的设备句柄

szsn:DN 码

nlen:返回的 DN 码字符串长度,字节为单位(传入时需要赋值 szsn 的字节空间 大小,如果小于实际 DN 码长度,则返回失败,空间大小需大于 64 字节)

## 返回值:

True - 成功 False - 失败

#### cardGetDeviceNO

获取读卡器芯片唯一序列号

nDeviceHandle:打开的设备句柄

szsn:芯片唯一序列号

nlen:返回的序列号字符串长度,字节为单位(传入时需要赋值 szsn 的字节空间 大小,如果小于实际序列号长度,则返回失败,空间大小需大于 64 字节)

# 返回值:

True - 成功 False - 失败

#### • cardGetDeviceSN

获取读卡器出厂序列号

nDeviceHandle:打开的设备句柄

szsn:读卡器出厂序列号

nlen:返回的序列号字符串长度,字节为单位(传入时需要赋值 szsn 的字节空间 大小,如果小于实际读卡器出厂序列号长度,则返回失败,空间大小需大于 64 字节)

#### 返回值:

True - 成功

False - 失败

#### cardReadTwoCard

读身份证、港澳居住证或 AID 信息,集成了寻卡、选卡和读身份证的操作。nDeviceHandle:打开的设备句柄

cardCB:回调的读卡进度

cardinfo:解码后的结果保存在这个结构体里(unicode 格式)

## 返回值:

True - 成功

False - 失败

# • cardReadTwoCardEx

在 cardReadTwoCard 的基础上增加了外国人永久居住证,可读多种证件。

nDeviceHandle:打开的设备句柄

cardCB:回调的读卡进度

cardinfo:解码后的结果保存在这个结构体里(unicode 格式)

#### 返回值:

True - 成功

False - 失败

#### • cardGetSerialNumber

获取当次读卡的流水号,可用于后期对账

#### 返回值:

字符串形式的流水号,如果解码在鉴权前就失败,则流水号可能为空

#### cardBeep

读卡器蜂鸣一次(10ms) nDeviceHandle:打开的设备句柄

## 返回值:

True - 成功 False - 失败

#### • cardGetLastErrorCode

获取最后一次出错代码 nDeviceHandle:打开的设备句柄

## 返回值:

True - 成功 False - 失败

#### • cardGetLastError

获取最后一次出错信息 nDeviceHandle:打开的设备句柄 nlen:返回错误信息的长度

# 返回值:

最后一次出错信息

#### • cardGetErrorInfo

根据传入的错误代码查找对应的错误信息

nDeviceHandle:打开的设备句柄 nlen:返回错误信息的长度

nErrorCode: 需要查找的错误代码

#### 返回值:

查找出错信息

#### • cardCloseDevice

关闭读卡器设备 nDeviceHandle:打开的设备句柄

#### 返回值:

无

# • decodeCardImage

将读出来的身份证信息解码成 bmp 格式

srcimage:读出来的头像信息原数据

outimage:解码出来的图片数据,内存空间由用户自己管理,不得不于 40K

outlen:传入时为 out i mage 实际大小, 传出时为实际图片大小

# 返回值:

True - 成功 False - 失败

# 8. 错误码

调用 cardGetLastError 获取错误详细信息 或调用 cardGetLastErrorCode 获取错误码

# 9. 关于民族代码

民族代码部分对应关系在 CardInfo. ini 中

# 10. 关于男女代码

民族代码部分对应关系在 CardInfo. ini 中