



# 《一头扎进 JQuery》视频教程

第一章 问候 JQuery 他大爷

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6: (已满)**

**Java1234 官方群 7: 177914304**

## 第一节：Jquery 简介

<http://www.jquery.com/>

jQuery 是一个 JavaScript 函数库；

功能强悍；

jQuery2.0 及后续版本将不再支持 IE6/7/8 浏览器；

## 第二节：问候 JQuery 他大爷

Jquery 的引入；



# 《一头扎进 JQuery》视频教程

## 第二章 JQuery 选择器

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6: (已满)**

**Java1234 官方群 7: 177914304**

## 第一节：Jquery 选择器介绍

我们可以通过 Jquery 选择器能从网页文档中找到我们需要的 DOM 节点；

## 第二节：基本选择器

## 第三节：属性选择器

## 第四节：其他选择器



# 《一头扎进 JQuery》视频教程

## 第三章 JQuery 操作 DOM

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6: (已满)**

**Java1234 官方群 7: 177914304**

## 第一节：Jquery 操作 DOM 节点

- 1, 查找节点
- 2, 创建节点 `append()`
- 3, 删除节点 `remove()`

## 第二节：Jquery 操作 DOM 节点属性

- 1, 查找属性
- 2, 设置属性
- 3, 删除属性

## 第三节：Jquery 操作 DOM 节点样式

- 1, 获取样式
- 2, 设置样式
- 3, 追加样式
- 4, 移除样式

## 第四节：设置和获取 HTML，文本和值

- 1, 获取 html，设置 html
- 2, 获取文本，设置文本
- 3, 获取值，设置值

## 第五节：遍历节点操作

- 1, 获取所有子节点 `children()`
- 2, 获取邻近的下一个兄弟节点 `next()`
- 3, 获取邻近的上一个兄弟节点 `prev()`

## 第六节：Jquery 操作 DOM 节点 CSS

- 1, 获取 DOM 节点 CSS 样式
- 2, 设置 DOM 节点 CSS 样式



# 《一头扎进 JQuery》视频教程

## 第四章 JQuery 事件操作

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6: (已满)**

**Java1234 官方群 7: 177914304**

第一节：文档加载事件

第二节：**DOM** 单击、双击事件

第三节：**DOM** 获得焦点、失去焦点事件

第四节：**DOM** 鼠标移入，移出事件





# 《一头扎进 JQuery》视频教程

第五章 JQuery 动画效果

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: (已满)**

**Java1234 官方群 8: 197997350**

**第一节：Jquery 隐藏与显示 DOM**

**第二节：Jquery 淡入和淡出 DOM**

**第三节：Jquery 滑动 DOM**

**第四节：Jquery 动画**

**第五节：Jquery callBack 回调方法**

**第六节：Jquery 暂停动画**



# 《一头扎进 JQuery》视频教程

## 第六章 JQuery Ajax

**Java1234\_小锋**

扣扣:527085608

官网网站: <http://www.java1234.com>

**Java1234 官方群 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: (已满)**

**Java1234 官方群 8: 197997350**

## 第一节：Jquery Ajax 简介

Jquery 对 Ajax 操作封装了一套跨浏览器，方便用户使用的 Api;

## 第二节：Jquery Ajax Load 方法

远程请求，把请求的数据载入到 DOM 里；

load( url , [,data] , [,callback])

Url: 请求地址

Data:请求参数

Callback:请求完成后的回调方法

## 第三节：jquery Ajax Get/Post 方法

Ajax 请求后台；

\$.post(URL,data,callback);

Url: 请求地址

Data:请求参数

Callback:请求完成后的回调方法