vueDraggable-属性01

梓烊 2022-12-23 ◎ 150 ⑤ 阅读1分钟

关注

vueDraggable-group属性

group属性控制分组之间能否相互拖拽,本文例子A组和B组之间可以相互拖拽;如要看示例

项目代码详情, 请点击

9

group字符串用法

y js 复制代码

```
//直接设置字符串类型的组名,相同名称的组就可以相互拖拽
    <draggable v-model="arr1" group="itxst">
3
         <transition-group>
           <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
4
5
             {{ item.name }}
           </div>
6
7
         </transition-group>
    </draggable>
8
9
    <draggable v-model="arr2" group="itxst">
11
         <transition-group>
           <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
12
13
             {{ item.name }}
           </div>
14
         </transition-group>
15
16 </draggable>
```

<*i* |

Object类型用法

```
//可以比字符串名称更精确的控制拖入拖出
2
   <draggable v-model="arr1" :group="groupA">
3
          <transition-group>
4
            <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
5
              {{ item.name }}
6
            </div>
7
          </transition-group>
   </draggable>
8
9
10
   <draggable v-model="arr2" :group="groupB">
11
          <transition-group>
            <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
12
13
             {{ item.name }}
            </div>
14
          </transition-group>
15
16 </draggable>
   <script>
17
   export default {
18
19
     data() {
20
        return {
21
         //group属性对象
22
          groupA: {
23
           name: "itxst",
24
           pull: true, //可以拖出
                       //可以拖入
25
           put: true,
26
          },
27
          groupB: {
           name: "itxst",
28
29
           pull: true,
            put: true,
30
         },
31
32
        };
33
      },
34 };
35 </script>
```

自定义函数

▼ js 复制代码

```
//通过自定义函数可以精确的控制是否允许拖入拖出
2
    <draggable v-model="arr1" :group="groupA">
3
          <transition-group>
            <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
4
5
              {{ item.name }}
6
            </div>
7
          </transition-group>
8
   </draggable>
9
    <draggable v-model="arr2" :group="groupB">
10
          <transition-group>
            <div class="item" v-for="item in arr1" :key="item.id">
11
12
              {{ item.name }}
13
            </div>
14
          </transition-group>
15 </draggable>
  <script>
16
17
   export default {
     data() {
18
19
        return {
         //group属性对象
20
21
          groupA: {
22
           name: "itxst",
            put: true, //可以拖入
23
24
            pull: () => {
              if (this.arr1.length <= 2) {</pre>
25
                this.message = "元素小于等于2不允许再拖拽了";
26
27
              }
              return this.arr1.length > 2;
28
29
           },
          },
30
          groupB: {
31
32
           name: "itxst",
            pull: true,
33
34
            put: true,
35
          },
        };
36
37
      },
38
   };
39
   </script>
```

66



,可以查看到详细的代码。

99

A组 拖拽到B组试试看,小于
2个元素不允许拖拽
A组01
A组02
A组03
A组04

B组(本组是个空数组--B组的 拖动是克隆哦!)

系列相关推荐:

vueDraggable-基础01

vueDraggable-基础02

vueDraggable-属性01

vueDraggable-属性02

vueDraggable-属性(最后)

标签: 前端

本文收录于以下专栏