

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ (AUS) STRATEJİ BELGESİ

1. Mevcut Sistem Envanteri

Akıllı ulaşım sistemleri (AUS/ITS) altyapısı; 2 trafik yönetim merkezi (Batıova ve Bozkır), 340 sabit kamera, 78 değişken mesaj işareti (DMS) panosu, 52 ortalama hız koridoru ve 96 yol durum algılayıcısından (buzlanma, sıcaklık, görüş) oluşur. Tüm saha cihazları fiber omurga veya hücresel bağlantıyla merkezlere bağlıdır.

2. Olay Algılama ve Müdahale

Kamera görüntüleri üzerinde çalışan otomatik olay algılama (AID) yazılımı; duran araç, ters yön ve yayayı tespit eder. Hedef algılama süresi 2 dakikadır; her alarm trafik yönetim merkezi operatörüne doğrulandıktan sonra müdahale başlatılır. Doğrulanmış olaylar 188 Yol Destek Hattı kayıtlarıyla eşleştirilir ve olay yerine en yakın ekip yönlendirilir.

3. Veri Yönetimi ve Kişisel Veriler

Ortalama hız koridorları ve plaka okuma noktalarından toplanan veriler, kişisel verilerin korunması mevzuatı gereği 30 gün içinde anonimleştirilir (bkz. Hız Limitleri Genelgesi). Anonim trafik verileri; hacim haritaları, kar mücadelesi planlaması ve sinyal süre optimizasyonunda kullanılır. Yol durumu ve kapanma bilgileri navigasyon sağlayıcılarına açık veri beslemesiyle gerçek zamanlı paylaşılır.

4. Entegrasyonlar

AUS altyapısı diğer sistemlerle şu noktalarda kesişir: DMS panolarına mesaj girişi yalnızca trafik yönetim merkezlerince yapılır (Sinyalizasyon ve Aydınlatma Bakım Talimatı); buzlanma algılayıcıları kış uyarılarını otomatik tetikler; WIM ön eleme yönlendirmeleri DMS ve plaka okuma altyapısını kullanır (Karayolu Denetim İstasyonları İşletme Yönergesi).

5. 2026-2028 Hedefleri

Fiber omurganın 2028 sonuna kadar tüm otoyol ağını kapsaması hedeflenmektedir. Araç-altyapı iletişimi (C-ITS) pilot uygulaması O-7 Kuzey Otoyolunda yürütülecek; pilotta kar mücadelesi araçlarının konumu ve kuyruk uyarıları donanımlı araçlara yayınlanacaktır. Kamera sayısının 500'e, algılayıcı sayısının 150'ye çıkarılması yatırım programına alınmıştır.