

YATAY İŞARETLEME (YOL ÇİZGİ) STANDARTLARI

1. Çizgi Geometrisi

Otoyollarda şerit çizgisi genişliği 15 santimetre, devlet yollarında 12 santimetredir. Kesikli şerit çizgilerinde çizgi/boşluk oranı otoyolda 3 metre çizgi - 9 metre boşluk düzenindedir. Sürekli çizgi, yasak bölge uzunluğu boyunca kesintisiz uygulanır.

2. Malzeme

Otoyol ve bölünmüş yollarda çift komponentli soğuk plastik veya püskürtme termoplastik kullanılır; termoplastik uygulama kalınlığı 3 milimetredir. Şehir geçişlerinde ve düşük hacimli yollarda su bazlı yol çizgi boyası kullanılabilir; boya uygulama kalınlığı yaş film olarak 400 mikrondur. Tüm malzemelerde cam kürecik serpmeye oranı metrekareye 350 gramdır.

3. Performans Değerleri

Yeni uygulanmış beyaz çizgide retroreflektivite en az 200 mcd/m²/lx olmalıdır; sarı çizgide alt sınır 150 mcd/m²/lx'tir. İşletme döneminde retroreflektivitesi 100 mcd/m²/lx altına düşen kesimler yenileme programına alınır. Islak zemin performansı için otoyollarda yapılandırılmış (profil) çizgi tercih edilir.

4. Ölçüm ve Kabul

Retroreflektivite ölçümleri mobil ölçüm aracıyla yılda bir kez tüm ağda yapılır. Kabul ölçümleri uygulamadan 15 ile 30 gün arasında gerçekleştirilir. Kabulde her kilometreden en az bir okuma alınır; okumaların yüzde 90'ı alt sınırın üzerinde olmalıdır.

5. İş Güvenliği

Çizgi ekipleri hareketli çalışma düzeninde çalışır; koruma aracı çizgi aracını en fazla 150 metre geriden izler (bkz. İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı). Yaş çizgi üzerine trafik verilmez; kuruma süresi dolmadan koniler kaldırılamaz.