

杭电数学建模竞赛

摘 要

以下只是一个样例说明，通过下面说明各位同学可以进行学习如何换行，加粗字体。预祝各位同学取得好成绩！

针对问题一，分析商品买卖机理，**建立基于双十一规则商家利益最大化判别模型**。本文以经济学价格理论为基础，分析得商家参与活动通过降低单次商品利润提高总销量而获得更高利润。**选取利润为指标**，基于商家参与活动规则，综合活动前后利润判别式，以营业额最大化为目标建立判别模型。通过具体数据如 WIS 水润面膜相对非双十一销售额翻了近 110 倍说明商家是理性的。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题四，基于商家竞争规律，**建立商家是否提供高质量商品的演化博弈模型**。考虑到电子商务普遍有商品质量不高现象，本文**以双十一作用下商家间竞争能否提高商品质量为指标**。基于不同行为下同类商家收益变化建立模型。**模型求解结果为同类商家之间趋向用高质量商品进行竞争**，通过 2013-2015 年双十一过后的投诉率 (6.9 、 6.1 、 4.6×10^{-7}) 不断下降说明结果准确性。

针对问题五：本文从商家和买家的角度考虑，在前面四问的基础上，以国家质检局抽检网络产品不合格率以及双十一个人网购数据为例对双十一购物期间某些不理性的行为进行说明，并提出“**理性消费**”的合理建议，即：**商家销售保持诚信、买家购物理性消费、买家积极反馈维权**。

关键词： 双十一购物节，基于目标规划的判别模型，演化博弈模型

1 问题重述

1.1 问题背景

异形圆管工件广泛应用于装备制造、汽车零部件及工业管路等领域。实际生产中，企业通常采用激光切割方式从标准圆管母材中加工所需工件。由于不同工件的几何形状和轴向占用长度不同，若母材选取和下料顺序安排不合理，将导致母材浪费增加、利用率降低，从而影响企业生产成本和加工效率。

与普通一维下料问题相比，异形圆管工件下料还存在端部共切和加工切换等实际因素。相邻工件若能选择合适的端部拼接方式，可减少中间多余切割区域，提高材料利用率；同时，同类工件连续加工有利于降低排产和现场操作复杂度。因此，如何在满足生产需求的前提下，综合考虑母材选取、工件排序、端部拼接和余料利用，制定高效的下料方案，具有重要的实际意义。



图 1: 工件切割示意图

1.2 问题提出

针对上述生产背景，本文需要围绕异形圆管工件的下料与拼接优化建立数学模型，并逐步解决以下问题。

问题一：在不考虑共切效应的情况下，根据 10 类工件的三维离散坐标数据计算各类工件的轴向占用长度，并在每类工件需求量均为 50 件、母材长度可选的条件下，确定母材选取和基础下料方案，使所选母材总长度尽可能小。

问题二：在问题一所得下料方案基础上，考虑相邻工件端部之间的共切效应，计算不同工件对在四种端部组合下的共切收益。在保持各工件分配到各母材不变的条件下，重新优化每根母材内部的加工顺序和拼接方式，使总共切收益尽可能大，并尽量减少工件切换次数。

问题三：在考虑共切收益的基础上，不再固定问题一中的母材分配方案，而是对母材选取、工件分配、加工顺序和端部拼接方式进行联合优化，建立综合下料模型，使母材总长度尽可能小、总共切收益尽可能大、总切换次数尽可能少。

问题四：将模型推广到 3 个连续加工批次，结合余料入库及优先使用原则，确定各批次的余料调用、新母材选取、工件拼接方式和加工顺序，实现多批次整体下料方案的优化。

2 问题分析

2.1 问题 1 的分析

针对问题一，首先需要计算各工件的轴向占用长度，并据此建立模型。因为题目暂不考虑共切收益，可以将工件简化为其空间最小外接包围盒（OBB）。为计算工件轴向长度，需要先确认轴的位置，而后计算其轴向投影长度。在得到 10 类工件的单件长度后，可将每类 50 件工件视为待放入母材的物品，将 9m、10m、11m、12m 四种标准母材视为可选箱体，建立一维下料优化模型。该问题的主要目标是使所选母材总长度最小，在此基础上统计各根母材的工件顺序、母材利用率和不同工件之间的切换次数。

2.2 问题 2 的分析

针对问题二，在问题一的基础上，需要对每根母材内部工件的加工进行重新排序，并进行工件拼接。由于相邻工件端部之间可能存在共切效应，任意两件工件在 LL、LR、RL、RR 四种端部组合下的共切收益可能不同，因此需要根据工件端部几何形状建立省料计算模型，得到工件对之间的共切收益矩阵。在此基础上，每根母材内部的排序问题可转化为带边权的路径优化问题：节点表示已分配到该母材上的工件，边权表示相邻工件采用某种端部组合时的共切收益。求解时应优先最大化总共切收益，并在收益相同或接近时尽量减少不同类型工件之间的切换次数。

2.3 问题 3 的分析

针对问题三，不再固定问题一中的母材分配方案，而是将母材选取、工件分配、加工顺序和端部拼接方式统一纳入优化过程。与问题二相比，问题三的决策空间明显增大，因为工件不仅可以在同一母材内部重新排序，还可以重新分配到不同母材中。此时模型既要保证每根母材上的实际占用长度不超过其标准长度，又要考虑相邻工件拼接产生的共切收益。由于题目要求母材总长度最小为主要目标，共切收益最大为次要目标，切换次数最少为再次目标，因此可采用分层优化思想：首先确定母材总长度最小的可行方案，再在该方案集合中寻求共切收益较大的排序与拼接方式，最后进一步优化工件切换次数。

2.4 问题 4 的分析

针对问题四，模型需要从单批次下料扩展到连续 3 个批次的动态优化。该问题的难点在于余料具有跨批次传递特征：当某批次加工结束后剩余母材长度不小于 0.2m 时，可作为余料入库并在后续批次中优先使用；若不足 0.2m，则视为废料。因此，问题四不仅要分别优化每个批次内部的母材选取、工件排序和拼接方式，还要考虑前一批次余料对后一批次可用材料集合的影响。可将每个批次看作一个阶段，将可用余料状态作为阶段间传递信息，建立多批次动态下料优化模型。在求解目标上，仍应保持母材总长度最小的优先级，同时兼顾总共切收益和总切换次数，从而得到符合企业实际生产逻辑的连续加工方案。

3 假设与符号说明

4 数据预处理

本节对原始三维测绘点云数据进行必要的降重与异常值检测，保证后续轴向长度计算与下料模型建立的输入质量。

4.1 重复值检测与去重

首先对每个工件的原始点集进行了重复点检测与去重（降重），去重后点数及异常值检测结果汇总见表 2。

表 1: 点云去重统计表

文件名	原始点数	去重后点数	重复点数	去重容差 (m)
圆管 1.csv	808	800	8	0.0000001
圆管 2.csv	808	800	8	0.0000001
圆管 3.csv	2020	2000	20	0.0000001
圆管 4.csv	1818	1800	18	0.0000001
圆管 5.csv	1224	204	1020	0.0000001
圆管 6.csv	876	146	730	0.0000001
圆管 7.csv	684	114	570	0.0000001
圆管 8.csv	1176	196	980	0.0000001
圆管 9.csv	1536	256	1280	0.0000001
圆管 10.csv	936	156	780	0.0000001

4.2 异常值检测及处理

为直观判断数据质量，我们绘制了各工件的离散点散点图与提供的 stp 文件对比图，如下图 2，发现测得点云主要来自工件两端切面的截面扫描（即只对器件最外端截面进行了密集采样），。基于这一观察，本文放弃盲目采用诸如双边滤波或统计离群点剔除（SOR）等可能导致过平滑（over-smoothing）的复杂去噪方法，以免破坏截面几何特征。




图 2: 圆管 1 点云与 STP 文件对比图

为量化去重后点云与标准 CAD 曲面的偏差，采用三维空间偏差分析（3D deviation analysis）。设去重后点云为 $\{P_i(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^n$ ，标准 CAD 数学曲面为 S ，则第 i 个采样点到曲面的最短欧氏距离为：

$$d_i = \min_{Q \in S} \|P_i - Q\|_2, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

对各点集计算最大偏差与平均偏差作为数据质量判据。表 2 列出了各文件的去重后点数、最大偏差、平均偏差以及是否判定为合格（清洁）。从结果可见，唯一的显著异常来自 cleaned_圆管 1（最大偏差约 437 mm、平均偏差约 417 mm），进一步核查发现该问题由单位不一致导致；其余样本的最大/平均偏差均在可接受范围内。

表 2: 去重与异常值检测汇总 (summary_table)

文件名	点数	最大偏差 (mm)	平均偏差 (mm)	是否合格
cleaned_圆管 1	800	437.183427	417.400927	否
cleaned_圆管 10	156	0.006531	0.001543	是
cleaned_圆管 2	800	0.007095	0.001729	是
cleaned_圆管 3	2000	0.007095	0.001617	是
cleaned_圆管 4	1800	0.007095	0.001543	是
cleaned_圆管 5	204	0.006216	0.002108	是
cleaned_圆管 6	146	0.006238	0.002099	是
cleaned_圆管 7	114	0.006244	0.002107	是
cleaned_圆管 8	196	0.006480	0.000717	是
cleaned_圆管 9	256	0.004474	0.000837	是

此外，在数据预处理阶段加入了“计算各类工件的轴向占用长度”的处理步骤。本文初探时曾尝试用传统主成分分析（PCA）提取第一主成分作为器件轴向，但通过空间散点可视化发现：由于仅对端面进行扫描，截面采样点在局部存在空间偏置，PCA 得到的方差最大方向往往偏离构件真实的几何轴线（可见示意的“歪轴线”现象）。因此，直接使用 PCA 会导致轴向长度估计偏差。为此，本文改用基于 RANSAC 的初始拟合结合非线性最小二乘优化的空间圆柱（或线）拟合方法，以稳健地估计器件轴线并计算轴向占用长度，既能抵抗少量异常点，又能避免过度平滑截面细节。

5 模型建立

5.1 模型一

5.1.1 模型一结果与灵敏度分析

5.2 模型二

5.2.1 模型一结果与灵敏度分析

参考文献

- [1] 杭宇. 对双十一购物狂欢节的思考 [J]. 中国商论,2018,(35):74-75. DOI:10.19699/j.cnki.issn2096-0298.2018.35.074.
- [2] 林攸.”双十一”背后的经济学理论 [J]. 新商务周刊,2020,(2):282.
- [3] Barbara Deleersnyder, Marnik G. Dekimpe, Jan-Benedict E.M. Steenkamp, Oliver Koll,Win-win strategies at discount stores,Journal of Retailing and Consumer Services,Volume 14, Issue 5,2007,Pages 309-318,ISSN 0969-6989,https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2006.09.009.

附录

```
1 %%问题一
2 %%图形
3 %从1到5商品分别代表着：帮宝适绿帮纸尿裤、黛珂牛油果紫苏水套装
4 %WIS水润面膜、飞利浦电动牙刷HX6616、HFP熊果苷补水面膜
5 %g表示每个商品双十一的销售额(单位：万元)
6 %h表示每个商品平时十天的销售额(单位：万元)
7 clc,clear
8 figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下不同商品销售额的对比');
9 x=1:1:5;
10 g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];
11 h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];
12 plot(x,g,'*-','color',[0,6,35]/255,'linewidth',1.1);
13 hold on;
14 plot(x,h,'rd-','linewidth',1.1);
15 grid minor
16 xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);
17 ylabel('商品销售额/万元','Interpreter','none','FontSize',20);
18 legend('\fontname{华文中宋}18年双十一的销售额','\fontname{华文中宋}18年平时十天的销售额','location','
    northeast','FontSize',13);
19 set(gca,'linewidth',1.1,'fontsize',16)
20
21 %%
22 x3=1:1:5;
23 y3=[1901.5-85.02;3582.2-5.8716;1281.1-11.6326;977.9-7.8864;1360.8-10.8621];
24
25 dataT=zeros(5,5);
26 for i=1:5
27 dataT(i,i)=y3(i);
28 end
29 data1=dataT(1,:);
30 data2=dataT(2,:);
31 data3=dataT(3,:);
32 data4=dataT(4,:);
33 data5=dataT(5,:);
34 figure('color','w','name','18年双十一和平时情况下对应商品的差值');
35 h1=bar(data1,'FaceColor',[248/255 203/255 127/255],'BarWidth',0.8);
36 set(h1,'edgecolor','none');
37 hold on
38 h2=bar(data2,'FaceColor',[248/255 149/255 136/255],'BarWidth',0.8);
39 set(h2,'edgecolor','none');
40 hold on
41 h3=bar(data3,'FaceColor',[147/255 224/255 255/255],'BarWidth',0.8);
```

```

42     set(h3,'edgecolor','none');
43     hold on
44     h4=bar(data4,'FaceColor',[145/255 146/255 171/255],'BarWidth',0.8);
45     set(h4,'edgecolor','none');
46     hold on
47     h5=bar(data5,'FaceColor',[120/255 152/255 225/255],'BarWidth',0.8);
48     set(h5,'edgecolor','none');
49     for i=1:length(x3)
50         string=sprintf('%4.2f',y3(i));
51         text(x3(i)-0.35,y3(i)+100,string)
52     end
53     grid minor
54     xlabel('对应商品种类','Interpreter','none','FontSize',20);
55     ylabel('销售额差值/万元','Interpreter','none','FontSize',20);
56     %%
57     %%求解相等成本
58     syms c;
59     g=[1901.5;3582.2;1281.1;977.9;1360.8];%五种商品的双十一销售额
60     h=[85.02;5.8716;11.6326;7.8864;10.8621];%五种商品平时的销售额
61     d1=[4.5;6;16;1.0878;12.5];%双十一时五种商品的销量
62     d2=[0.2834;0.0084;0.1187;0.0053;0.0729];%平时五种商品的销量
63     c=(g-h)./(d1-d2)

```