

临时设置 HTTP 和 HTTPS 代理

你可以在当前终端会话中临时设置 HTTP 和 HTTPS 代理，通过设置环境变量 `http_proxy` 和 `https_proxy` 来实现。

```
export http_proxy=http://代理服务器地址:代理端口
export https_proxy=http://代理服务器地址:代理端口
```

eg:

```
export http_proxy=http://127.0.0.1:8080
export https_proxy=http://127.0.0.1:8080
```

要取消代理设置，可以使用以下命令：

```
unset http_proxy
unset https_proxy
```

永久设置代理

若要在每次启动终端时自动设置代理，可以将上述环境变量的设置添加到 `~/.bashrc` 或 `/etc/bash.bashrc` 文件中。

1. 打开 `~/.bashrc` 文件：

```
nano ~/.bashrc
```

2. 在文件末尾添加以下内容：

```
export http_proxy=http://代理服务器地址:代理端口
export https_proxy=http://代理服务器地址:代理端口
```

3. 保存并退出文件，然后执行以下命令使更改生效：

```
source ~/.bashrc
```

使用 Proxychains 工具

Proxychains 是一个允许你通过代理服务器运行任意程序的工具。

1. 安装 Proxychains:

```
sudo apt-get install proxychains
```

2. 配置 Proxychains:

打开 Proxychains 的配置文件 `/etc/proxychains.conf` :

```
sudo nano /etc/proxychains.conf
```

找到 `[ProxyList]` 部分, 添加你的代理服务器信息, 例如:

```
socks5 127.0.0.1 1080
```

3. 使用 Proxychains 运行命令:

在需要使用代理的命令前加上 `proxychains` , 例如:

```
proxychains curl https://www.example.com
```

配置 Git 使用代理

如果你需要让 Git 命令通过代理运行, 可以使用以下命令设置代理:

```
git config --global http.proxy http://代理服务器地址:代理端口
git config --global https.proxy http://代理服务器地址:代理端口
```

若要取消代理设置, 可以使用以下命令:

```
git config --global --unset http.proxy
git config --global --unset https.proxy
```