

Hands-On GNN Chapter 7

A7610 그래프신경망특론

2026년 4월 11일

Contents

1 문제의식	1
2 GAT 동작 원리	3
3 PyG 실습	7
4 Degree 기반 분석	11
5 정리	12

목차

Contents

1 문제의식

Chapter 7 소개

- GAT의 핵심 제안은 GCN의 정적 정규화 계수 대신, **self-attention**으로 계산한 가중치를 쓰는 것이다.
- 즉, Transformer에서 널리 알려진 self-attention 아이디어를 그래프 이웃 집계에 반영한 구조라고 볼 수 있다.
- 이 self-attention은 BERT, GPT 계열을 성공시킨 Transformer의 핵심 메커니즘이기도 하다.
- GAT는 2017년 Veličković et al.이 제안했고, 기본 설정만으로도 우수한 성능을 보여 가장 널리 쓰이는 GNN 아키텍처 중 하나가 되었다.

이 강의 목표

graph attention layer가 어떻게 동작하는지 이해하고, NumPy와 PyTorch Geometric으로 직접 구현해 본다.

왜 Attention이 필요한가?

- **GCN류 모델**: 이웃 노드의 정보를 모아 평균 또는 정규화된 합으로 집계하는 그래프 신경망이다.
- **GAT 모델**: 이웃마다 다른 가중치를 두고, 그 중요도를 attention으로 학습하는 그래프 신경망이다.
- GCN류 모델은 이웃을 대체로 균일하게 집계하므로, 중요한 이웃과 덜 중요한 이웃을 구분하기 어렵다.
- 그래서 GAT는 노드별/엣지별 중요도를 학습된 **attention** 계수로 반영한다.
- 즉, 이웃 집계에서 “누구 말을 더 들을지”를 데이터로부터 학습한다.

$$\mathbf{h}_i = \left(\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij} \mathbf{W} \mathbf{h}_j \right)$$

수식의 의미

α_{ij} 는 노드 i 가 이웃 j 의 정보를 얼마나 강하게 반영할지를 나타내는 **attention score**다. 즉, 각 이웃의 메시지 $\mathbf{W} \mathbf{h}_j$ 에 서로 다른 가중치를 곱해 합치므로, 중요한 이웃일수록 최종 표현 $\mathbf{h}_i$ 에 더 크게 기여한다.

핵심 아이디어

GAT의 관점

메시지 패싱은 같지만, 이웃마다 가중치 α_{ij} 를 다르게 주어 더 유의미한 구조를 강조한다.

- **장점**: 중요 이웃 선택, 해석성 향상(계수 확인 가능)
- **비용**: 파라미터/연산 증가, 데이터셋 성질에 따라 불안정 가능

실습 노트북 소개

- `chapter7_annotated.ipynb`는 실습 코드에 교재 설명을 삽입한 통합 버전이다.
- 목표는 “코드를 실행하는 것”보다 “각 셀이 왜 필요한지 이해하는 것”
- 슬라이드 파일과 함께 제공

학습 포인트

attention 계수 생성, toy example 수식-코드 매칭, 데이터셋별 성능 차이, degree 기반 한계 해석

이 장에서 다룰 내용

1. graph attention layer 소개
 2. NumPy로 graph attention layer 구현
 3. PyTorch Geometric으로 GAT 구현
- 후반부에서는 Cora와 CiteSeer에서 결과를 분석하고, GCN과의 차이도 함께 해석한다.
 - 마지막 목표는 scratch 구현, PyG 구현, 그리고 graph data용 error analysis 관점까지 익히는 것이다.

먼저 구분: GAN vs GAT

- **GAN**: 생성자와 판별자가 경쟁하는 생성 모델
- **GAT**: 그래프 이웃의 중요도를 attention으로 학습하는 분류/표현학습 모델
- 이 장의 핵심 질문은 “무엇을 생성할까”가 아니라 “어떤 이웃을 더 크게 반영할까”이다.

2 GAT 동작 원리

Attention score 계산 절차

1. Linear transformation
2. Activation function
3. Softmax normalization
4. Multi-head attention
5. Improved graph attention layer

핵심 메시지

GAT에서는 attention score를 외부 규칙으로 정하지 않고, 입력된 노드 표현들끼리 서로 비교하여 직접 계산한다. 즉, 노드 i 와 이웃 j 의 특징으로부터 a_{ij} 를 만들기 때문에, 입력 자체가 스스로 중요도를 결정한다는 뜻에서 self-attention이라고 부른다.

1. Linear transformation

첫 단계는 중심 노드 i 와 이웃 노드 j 의 특징을 같은 가중치 행렬로 변환한 뒤, 이를 이어 붙여 attention 계산의 입력으로 만드는 것이다.

$$a_{ij} = \mathbf{W}_{att}^T [\mathbf{W}\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{W}\mathbf{x}_j]$$

- i : 중심 노드, j : 이웃 노드
- $\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j$: 두 노드의 원래 입력 특징 벡터
- $\mathbf{W}$: 모든 노드에 공통으로 적용되는 shared weight matrix
- $\mathbf{W}\mathbf{x}_i, \mathbf{W}\mathbf{x}_j$: 선형변환 뒤 얻는 hidden vector
- $[\mathbf{W}\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{W}\mathbf{x}_j]$: 두 hidden vector를 이어 붙인 벡터
- $\mathbf{W}_{att}$: 이어 붙인 벡터를 attention score로 바꾸는 추가 학습 가중치
- a_{ij} : activation function에 넣기 전의 선형 attention score

2. Activation function

앞 단계의 선형 score a_{ij} 를 activation function에 통과시켜 raw attention score를 만든다.


$$e_{ij} = \text{LeakyReLU}(a_{ij})$$

- a_{ij} : 선형변환만 거친 상태의 점수
- e_{ij} : LeakyReLU를 통과한 뒤의 raw attention score
- activation을 넣는 이유는 점수 계산에 비선형성을 주어 더 유연한 중요도 비교가 가능하게 하기 위해서다.
- ReLU와 달리 음수 구간도 작은 기울기를 남겨, 중요도가 낮은 이웃이라도 학습 신호가 완전히 끊기지 않는다.
- 직관적으로는 “노드 i 가 이웃 j 를 얼마나 주목해야 하는가”를 더 표현력 있게 점수화하는 단계다.


왜 LeakyReLU를 쓰는가?

- ReLU는 음수 입력을 모두 0으로 보내므로, attention score가 음수인 구간에서는 정보와 기울기가 너무 쉽게 사라질 수 있다.
- LeakyReLU는 음수 구간에 작은 기울기(αx)를 남겨 score의 순서와 차이를 조금 더 유지한다.
- 그래서 초기 학습 단계에서 특정 이웃이 덜 중요해 보여도, 나중에 다시 중요해질 가능성을 열어 둔다.

$$\text{LeakyReLU}(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ \alpha x, & x < 0 \end{cases}$$



ReLU



Leaky ReLU

ReLU vs LeakyReLU (교재 그림 7.1): 음수 구간에서의 차이를 시각적으로 보여준다.

3. Softmax normalization

같은 중심 노드 i 의 이웃들 사이에서 softmax를 적용해 attention score를 확률처럼 정규화한다.

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j(e_{ij}) = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k \in \mathcal{N}(i)} \exp(e_{ik})}$$

- $\mathcal{N}(i)$: 노드 i 에 연결된 이웃들의 집합
- k : 노드 i 의 이웃들을 하나씩 가리키는 인덱스
- α_{ij} : 정규화된 attention coefficient로, 노드 i 가 이웃 j 의 정보를 얼마나 반영할지 뜻한다.
- softmax를 쓰면 노드 i 의 모든 이웃에 대한 계수 합이 1이 되어 상대적 중요도를 비교할 수 있다.
- 즉, “누가 더 중요한 이웃인가”를 ranking 가능한 비율로 바꿔 주는 단계다.
- toy example의 softmax2D(E, 1)가 바로 이 단계다.

4. Multi-head attention

Vaswani et al. (2017)이 Transformer에서 사용한 것처럼, attention을 한 번만 계산하지 않고 여러 head에서 병렬로 계산해 표현력을 높인다.

- m : 여러 attention head 중 하나를 가리키는 인덱스
- $\mathbf{W}^{(m)}, \alpha_{ij}^{(m)}$: m 번째 head가 따로 학습한 변환 행렬과 attention coefficient
- 각 head는 하나의 embedding $\mathbf{h}_i^{(m)}$ 를 만든다.

- 각 head는 같은 이웃을 보더라도 조금 다른 기준으로 중요도를 계산할 수 있다.
- 여러 head의 결과를 합치는 방법은 두 가지다.
- **Averaging**: 마지막 레이어에서 주로 사용하며, 여러 head 출력을 평균낸다.
- **Concatenation**: hidden layer에서 주로 사용하며, 여러 head 출력을 이어 붙인다.

Multi-head 결합 방식


Averaging

$$\mathbf{h}_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbf{h}_i^k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{ij}^k \mathbf{W}^k \mathbf{x}_j$$

Concatenation

$$\mathbf{h}_i = \parallel_{k=1}^n \mathbf{h}_i^k = \parallel_{k=1}^n \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \alpha_{ij}^k \mathbf{W}^k \mathbf{x}_j$$

- hidden layer: 보통 concatenation
- 마지막 layer: 보통 averaging



교재 그림 7.2: 여러 attention head의 결과를 결합하는 흐름

5. Improved graph attention layer

Brody et al. (2021)은 원래 GAT가 **static attention**만 계산한다고 지적했다.

- attention의 상대적 순위가 입력 쌍에 따라 충분히 유연하게 바뀌지 못하는 경우가 있다는 것이다.
- 이로 인해 단순한 그래프 문제도 원래 GAT로는 표현하지 못하는 사례가 생길 수 있다.
- 이를 개선하기 위해 제안된 것이 **GATv2**이며, Brody et al.은 이를 **dynamic attention**이라고 설명한다.
- 실습에서 GATv2Conv를 쓰는 이유도 바로 이 더 높은 표현력 때문이다.

GAT와 GATv2의 차이

Original GAT

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{W}_{att}^\top [\mathbf{W}\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{W}\mathbf{x}_j]))}{\sum_{k \in \mathcal{N}_i} \exp(\text{LeakyReLU}(\mathbf{W}_{att}^\top [\mathbf{W}\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{W}\mathbf{x}_k]))}$$

GATv2

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\mathbf{W}_{att}^\top \text{LeakyReLU}(\mathbf{W}[\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{x}_j]))}{\sum_{k \in \mathcal{N}_i} \exp(\mathbf{W}_{att}^\top \text{LeakyReLU}(\mathbf{W}[\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{x}_k]))}$$

- 핵심 차이는 선형변환과 attention projection의 순서다.
- **GAT**: 각 노드를 먼저 따로 변환한 뒤 score를 만든다.
- **GATv2**: concat한 입력 전체에 변환을 적용한 뒤 score를 만든다.
- 그래서 GATv2는 입력 쌍 (i, j) 에 따라 attention 순위가 더 유연하게 바뀔 수 있다.
- 결론: 실전에서는 보통 **GATv2**를 우선 선택하는 편이 낫다.

이제부터는 실습 노트북으로 본다

- 지금까지는 graph attention layer의 원리를 교재 기준으로 정리했다.
- 이제부터는 chapter7_annotated.ipynb의 핵심 실습 흐름을 따라가며, 이 이론이 코드에서 어떻게 구현되는지 본다.
- 순서는 toy example으로 attention 계산을 확인하고, 그 다음 PyTorch Geometric의 GATv2Conv 구현과 실험 결과를 해석하는 방식이다.

전환 포인트

이제부터 슬라이드는 “교재 설명”보다 “ipynb의 핵심 셀 흐름”에 맞춰 읽으면 된다.

ipynb 도입부: 목적과 용어 정리

- 노트북은 교재 설명 + 실행 가능한 실습 코드를 한 흐름으로 묶어 둔 통합 버전이다.
- 먼저 이 노트북에서 볼 것은 attention coefficient가 어떻게 만들어지는지, 그리고 toy example의 수식과 코드가 어떻게 대응되는지다.
- 도입부에서는 용어 혼동을 막기 위해 **GAN**이 아니라 **GAT**라는 점도 먼저 정리한다.

이후 흐름

환경 설정과 간단한 입력 준비를 거친 뒤, 바로 4노드 toy example로 들어가 attention 계산을 손으로 추적한다.

노트북 1부: 4노드 toy 예제

- 노트북은 방금 본 1-3단계를 작은 adjacency matrix에서 직접 구현한다.
- A , X , W , W_{att} 를 만든 뒤, 연결된 쌍의 점수 e_{ij} 를 구하고 정규화한다.

```
connections = np.where(A > 0)
a = W_att @ np.concatenate([
    (X @ W.T)[connections[0]],
    (X @ W.T)[connections[1]]
], axis=1).T

e = leaky_relu(a)
E = np.zeros(A.shape)
E[connections[0], connections[1]] = e[0]
W_alpha = softmax2D(E, 1)
```

toy example를 읽는 순서

1. A, X, W, W_{att} 로 입력과 파라미터를 준비한다.
2. Linear transformation으로 $\mathbf{W}\mathbf{h}_i$ 를 만든다.
3. Activation function과 softmax로 $e_{ij} \rightarrow \alpha_{ij}$ 를 만든다.
4. attention 가중합으로 최종 표현 H 를 얻는다.

발표 포인트

이 예제를 이해하면 GATv2Conv의 내부 동작이 블랙박스처럼 보이지 않는다.

교재 그림: Attention 계산 직관 (1)





Figure 7.1 (교재): 이웃별 중요도 부여 개념

교재 그림: Attention 계산 직관 (2)




Figure 7.2 (교재): 계수 정규화와 메시지 집계

3 PyG 실습

GATv2 모델 구현 (PyTorch Geometric)

```
class GAT(torch.nn.Module):
    def __init__(self, dim_in, dim_h, dim_out, heads=8):
        super().__init__()
        self.gat1 = GATv2Conv(dim_in, dim_h, heads=heads)
        self.gat2 = GATv2Conv(dim_h*heads, dim_out, heads=1)

    def forward(self, x, edge_index):
        h = F.dropout(x, p=0.6, training=self.training)
        h = self.gat1(h, edge_index)
        h = F.elu(h)
        h = F.dropout(h, p=0.6, training=self.training)
        h = self.gat2(h, edge_index)
        return F.log_softmax(h, dim=1)
```

PyG 구현에서 볼 핵심 3개

- **Multi-head**: 서로 다른 관점으로 이웃 중요도를 보게 해 표현력을 높인다.
- **Dropout** 두 번: 입력 특징과 은닉 표현 모두 regularization해 과적합을 줄인다.
- **Train mask** 학습: 손실은 라벨이 있는 훈련 노드에 대해서만 계산된다.

$$\mathcal{L} = - \sum_{i \in \mathcal{V}_{train}} \log p(y_i | x_i, G)$$

실험 설정 요약

- 데이터셋: Cora, CiteSeer (Planetoid)

- 옵티마이저: Adam ($lr = 0.01$, $weight\ decay = 0.01$)
- 학습 epoch: 100
- 드롭아웃: 0.6
- 다중 헤드: 첫 층 8 heads, 출력층 1 head

교재 그림: GAT/GATv2 레이어 구조 (1)




Figure 7.3 (교재): GAT 레이어의 정보 흐름

교재 그림: GAT/GATv2 레이어 구조 (2)




Figure 7.4 (교재): multi-head attention 구성

주요 결과 (노트북 실행값)

- Cora: **GAT test accuracy = 81.10%**
- CiteSeer: **GAT test accuracy = 68.10%**

해석 포인트

데이터셋별 구조/특징 분포가 달라 attention이 주는 이득과 일반화 성능이 다르게 나타난다.

결과를 읽는 법

- 정확도 차이는 모델 구조뿐 아니라 그래프 밀도, 커뮤니티 분리도, 특징 정보량 차이를 반영한다.
- 따라서 질문은 “GAT가 더 좋은가”보다 “어떤 구조에서 attention이 이득을 주는가”가 맞다.
- 교재 그림 7.5–7.6도 숫자 자체보다 해석 포인트와 한계를 강조한다.

4 Degree 기반 분석

왜 degree별 성능을 보나?

- 저차수 노드는 이웃 정보 자체가 빈약해 분류가 어렵다.
- 고차수 노드는 정보가 풍부하지만 과도한 혼합으로 노이즈가 커질 수도 있다.

```
degrees = degree(data.edge_index[0]).numpy()
for i in range(0, 6):
    mask = np.where(degrees == i)[0]
    accuracies.append(accuracy(out.argmax(dim=1)[mask], data.y[mask]))

mask = np.where(degrees > 5)[0]
accuracies.append(accuracy(out.argmax(dim=1)[mask], data.y[mask]))
```

Degree 분석에서 얻는 메시지

- 정확도만 볼 때 놓치기 쉬운 구조 편향을 확인할 수 있다.
- “어떤 노드에서 모델이 강하고 약한가”를 파악해 개선 방향을 세울 수 있다.
- 예: 저차수 노드 보강(특징 엔지니어링, self-loop/regularization 조정 등)

교재 그림: 결과 해석 포인트 (1)




Figure 7.5 (교재): 데이터셋별 성능 차이 해석

교재 그림: 결과 해석 포인트 (2)




Figure 7.6 (교재): 모델 한계와 개선 관점

5 정리

Chapter 7 핵심 정리

- GAT는 이웃 집계에 attention을 도입해 중요 이웃을 강조한다.
- 4노드 toy 예제로 $e_{ij} \rightarrow \alpha_{ij}$ 계산 직관을 확인했다.
- Cora/CiteSeer 실험으로 데이터셋별 성능 차이를 관찰했다.
- degree별 분석은 모델의 강점과 취약 구간을 해석하는 데 유용하다.

발표 토론 질문

- GAT의 attention 계수는 언제 신뢰 가능한 해석 신호가 될까?
- heads 수, dropout, hidden dim은 성능/안정성에 어떻게 작용할까?
- heterophily 그래프에서도 같은 설정이 유효할까?

바로 이어서 해볼 추가 실험

1. heads=4, 8, 16 비교
2. dropout=0.3, 0.6, 0.8 비교
3. 같은 split에서 GATv2Conv와 GCNConv 비교
4. 오분류 노드의 degree와 이웃 라벨 분포 분석