

Demo JHipster

Step2

Ajout d'une nouvelle colonne

Dans le fichier entities.jdl, relation Order :

Ajouter le status :

```
entity Order {  
  date LocalDate,  
  billNumber String,  
  amount Double,  
  status String  
}
```

Puis : `jhipster import-jdl entities.jdl`

Relancer l'application et regarder les logs du démarrage du back

Faire un revert des changements fait sur le fichier :

20190319**_added_entity_Order.xml

Créer le fichier : 20190703000000_add_status.xml

a l'emplacement : demo-jhipster/src/main/resources/config/liquibase/
changelog

(fichier complet présent dans le dossier hand's on/src/)

Contenu :

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<databaseChangeLog  
  xmlns="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog"  
  xmlns:ext="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchangelog-ext"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
  xsi:schemaLocation="http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchange  
    http://www.liquibase.org/xml/ns/dbchange
```

```
<changeSet author="rboisb50" id="add_status">
  <addColumn tableName="jhi_order">
    <column name="status" type="varchar(255)" />
  </addColumn>
</changeSet>

</databaseChangeLog>
```

Dans le fichier :

demo-jhipster/src/main/resources/config/liquibase/master.xml

Ajouter la ligne :

```
<include file="config/liquibase/
changelog/20190703000000_add_status.xml"
relativeToChangelogFile="false"/>
```

Relancer l'application

Aller sur la page des orders

Créer une commande sans date