

*MF 240S



ÖZELLİKLER

	MF 240 S
Motor performansı	
Emisyon Seviyesi	Euro Stage III A
Tipi	Simpson S327E, Doğrudan Enjeksiyonlu
Silindir Sayısı	3
Silindir Hacmi	2700 cc
Yakıt Pompası	Bosch (Yıldız Tip)
Egzoz Tipi	Yatay
Hava Filtresi	Kuru Tip Hava Filtresi
Azami Güç	49 Hp (36,2 kW)
Azami Güçte Motor Devri	2250 dev/dak
Kavrama	
Tipi	Çift Balatalı Kuru Tip
Çapı	254 mm - 305 mm (10-12 inç)
Direksiyon sistemi	
Tipi	Hidrostatik
Transmisyon	
8 İleri/2 Geri (35 km/sa)	•
Fren sistemi	
Tipi	Disk Fren
Pedallar	
Tipi	Askı Tip
PT0	
Mekanik Kavrama (PT0)	•
540 dev/dak. (Motor 1790 dev/dak.)	•
Tekerlek Devrine Senkronize PTO	•
Azami PTO Gücü	45 hp

	MF 240 S
Hidrolik sistem	
Pompa Tipi	MARK III, 4 Silindirli Scotch Yoke Pistonlu
Derinlik Kontrol	•
Pozisyon Kontrol	•
Çeki Kontrol	•
Azami Pompa Debisi	18 l/dak.
Azami Pompa Basıncı	200 bar
Azami kaldırma Kapasitesi	2000 kg
Kapasiteler (litre)	
Yakıt Deposu	47
Motor Karteri	7,5
Soğutma Sistemi	12
Dişli Kutusu ve Hidrolik Sistem	36,5
Direksiyon	1,9
Ağırlıklar	
Traktör Ağırlığı (boş)	2470 kg
Ölçüler	
Toplam Uzunluk	3400 mm
Genişlik	1670 mm
Yükseklik (emniyet çerçevesi üzerinden)	2335 mm
Dingil Açıklığı	1955 mm
Min. İz Genişliği (mm)	1180 Ön -1310 Arka
Jant ve lastikler	
Ön Lastikler	6.0 - 16
Arka Lastikler	13,6 - 28



Standart