

Linux 云计算课程常用英语单词和语句汇总

达内 • linux 云计算学院

Ver 4.0

进度	优先掌握	单词/语句	音标	含义
训练营				
Day 1	★★★	Virtual Machine	[ˈvɜ:tʃuəl] [məˈʃi:n]	虚拟机
		Virtual Server	[ˈvɜ:tʃuəl] [ˈsɜ:və(r)]	虚拟服务器
		Virtual PC	[ˈvɜ:tʃuəl] PC	虚拟 PC
	★★	Vmware Tools	Vmware [tu:ls]	虚拟机中自带的一种增强工具
		Central Processing Unit	[ˈsentərəl][pˈrəʊsɪz][ˈju:nɪt]	中央处理器（CPU）
		VMware Workstation	Vmware [ˈwɜ:ksteɪʃn]	Vmware 工作站（一款虚拟机软件）
		VMware vSphere	Vmware V[sfɪə(r)]	一款虚拟化平台名称
	★	Hyper-V	[ˈhaɪpə(r)] -V	微软的一款虚拟化产品
		XenDesktop	Xen [ˈdesktp]	思杰的桌面虚拟化解决方案
		XenServer	Xen [ˈsɜ:və(r)]	思杰基于 Linux 的虚拟化服务器
Citrix		[sitriks]	美国思杰公司	
Day 2	★★★	Administrator	[ədˈmɪnɪstreɪtə(r)]	管理员
		Administrators	[ədˈmɪnɪstreɪtəz]	管理员（组）
		Guest	[gest]	来宾
		Guests	[gests]	来宾（组）
		Users	[ˈju:zəs]	用户(组)
		Power Users	[ˈpaʊə(r)] [ˈju:zəs]	高级用户组
		Everyone	[ˈevriwʌn]	所有人
	★★	Network Configuration Operators	[ˈnetwɜ:k] [kənɪfɪɡəˈreɪʃn] [ˈɒpəreɪtə(r)]	网络配置操作员
		Remote Desktop Users	[rɪˈməʊt] [ˈdesktp] [ˈju:zəs]	远程桌面用户组
		Convert	[kənˈvɜ:t]	转换
		Backup Operators	[ˈbækʌp] [ˈɒpəreɪtə(r)]	备份操作员
Day 3	★★★	address	[əˈdres]	地址
	★★	Internet Service Provider	[ˈɪntənət] [ˈsɜ:vɪs][prəˈvaɪd ə(r)]	互联网服务提供商
Day 4	★★★	Wide-Area Network	[waɪd][ˈeəriə][ˈnetwɜ:k]	广域网
		Local-Area Network	[ˈləʊkl][ˈeəriə][ˈnetwɜ:k]	局域网
		router	[ˈru:tə(r)]	路由器
		switches	[swɪtʃɪs]	交换机
		console	[kənˈsəʊl]	控制台
		enable	[ɪˈneɪbl]	使可能
		configure	[kənˈfɪɡə]	配置
		terminal	[ˈtɜ:mɪnl]	终端



		option	[ˈɒpʃn]	选项
		hostname	[ˈhəʊstˌneɪm]	主机名
		interface	[ˈɪntəfeɪs]	接口
		fastethernet	[fɑːst ˈiːθəˌnet]	快速以太网
		exit	[ˈeksɪt]	退出
		end	[end]	结束
		show	[ʃəʊ]	显示
		version	[ˈvɜːʃn]	版本
		secret	[ˈsiːkrət]	秘密
		password	[ˈpɑːswɜːd]	口令
		login	[ˈlɒɡɪn]	登录
	★	Cisco	[ˈsɪskəʊ]	思科公司
Day 5	★★★	cat	[kæt]	查看文件内容
		touch	[tʌtʃ]	创建文件
		poweroff	[ˈpaʊəroʊf]	关闭电源
		shutdown	[ˈʃʌtdaʊn]	关闭系统
		system	[ˈsɪstəm]	系统
		localhost	[ləʊkælˈhəʊst]	本地计算机
		list	[lɪst]	列出
Linux 管理员技术				
Day 1	★★★	cloud	[klaʊd]	云
		computers	[kəmˈpjʊːtəz]	计算机
		client	[ˈklaɪənt]	客户端
		server	[ˈsɜːvə(r)]	服务器
		address	[əˈdres]	地址
		subnet mask	[ˈsʌbˌnet mɑːsk]	子网掩码
		router	[ˈruːtə(r)]	路由器
		network	[ˈnetwɜːk]	网络
		Internet	[ˈɪntənət]	互联网
		destination	[ˌdestɪˈneɪʃn]	目的地
		time out	[taɪm aʊt]	超时
Day 2	★★★	kernel	[ˈkɜːnl]	内核
		Root	[ruːt]	根，根源，这里指 Linux 系统的超级管理员用户名
		poweroff	[ˈpaʊəroʊf]	关闭电源
		reboot	[ˌriːˈbuːt]	重启
		Last Login	[lɑːst ˈlɒɡɪn]	最近一次登录
		command not found		命令没找到
		Red Hat Enterprise Linux Server		红帽企业版 Linux 系统服务器



	★★	device	[dɪˈvaɪs]	设备
		disk	[dɪsk]	磁盘
		boot	[bu:t]	启动, 引导
		swap	[swɒp]	交换, 替换
		home	[həʊm]	家, 房子
		similar command	[ˈsɪmələ(r)] [kəˈmɑ:nd]	相似的命令
		Print Working Directory		显示工作目录
		release	[rɪˈli:s]	发布
		memory	[ˈmeməri]	记忆, 内存
		information	[ˌɪnfəˈmeɪʃn]	信息
		hostname	[ˈhəʊstˌneɪm]	主机名
		make	[meɪk]	制作
		Directory	[dəˈrektəri]	目录
		head	[hed]	头
		tail	[teɪl]	尾巴
	★	Change Directory	[tʃeɪndʒ] [dəˈrektəri]	改变/切换目录
		stable	[ˈsteɪbl]	稳定的
		latest	[ˈleɪtɪst]	最新的, 最晚的
		distribution	[ˌdɪstrɪˈbjʊ:ʃn]	发行版, 分发版
		Firefox Web Browser		火狐网页浏览器
Day 3	★★★	mount	[maʊnt]	挂载, 装载
		copy	[ˈkɒpi]	复制, 拷贝
		move	[mu:v]	移动
		remove	[rɪˈmu:v]	移除, 删除
		cannot access	[ˈkænɒt] [ˈækses]	无法访问
		cannot create	[ˈkænɒt] [kriˈeɪt]	无法创建
		file exists		文件已存在
		no such file or directory		没有这样的文件或目录
	★★	touch	[tʌtʃ]	触摸, 触碰
		example	[ɪɡˈzɑ:mpl]	例子, 样板
		reset	[ˌri:ˈset]	重置, 还原
		system	[ˈsɪstəm]	系统
		config	[kənˈfɪɡ]	配置
		scripts	[skrɪptˈs]	脚本
		cdrom	[ˌsi:diˈrɒm]	光盘
		long	[lɒŋ]	长
		human readable	[ˈhju:mən][ˈri:dəbl]	人类易读
		alias	[ˈeɪliəs]	别名
		press ENTER or type command to continue		按 Enter 键或输入命令继续
	★	release	[rɪˈli:s]	发布, 释放

		protected	[prə'tektɪd]	受保护的
		project	['prɒdʒekt]	项目
Day 4	★★★	configure	[kən'fɪgə(r)]	配置, 设置
		show	[ʃəʊ]	查看, 显示
		modify	['mɒdɪfaɪ]	修改, 修订
		method	['meθəd]	方式
		autoconnect	['ɔtʊŋ][kə'nekt]	自动连接
		type	[taɪp]	类型
		size	[saɪz]	大小
		connection successfully activated		连接成功被激活
	★★	unknown host	[ɪˌnˌnəʊn] [həʊst]	未知的主机
		nameserver	[neɪm]['sɜ:və(r)]	名称服务器, DNS 服务器
		ethernet	['i:θə(r)net]	以太网, 有线网络
		interface	['ɪntəfeɪs]	接口, 网卡
		address	[ə'dres]	地址
		manual	['mænjuəl]	手动的, 手册
		classroom	['klɑ:sru:m]	教室
		server	['sɜ:və(r)]	服务器
		desktop	['desktp]	桌面机
		control	[kən'trəʊl]	控制
		RPM	[ɪˌɑ:pi:'em]	Package ManagerRPM 软件包管理器
	★	search	[sɜ:tʃ]	查找, 检索
		find	[faɪnd]	查找
		grep	['grep]	检索
		check	[tʃek]	检查
		enabled	[e'neɪbld]	启用的
		using domain server		使用的域名服务器
Day 5	★★★	user	['ju:zə(r)]	用户
		group	[gru:p]	组
		restart	[ɪ ri:'stɑ:t]	重启
		status	['steɪtəs]	查看状态
		all authentication tokens updated successfully		认证口令更新成功
		job for xxxx.service failed		系统服务 xxxx 任务失败
		see 'xxxx' and 'yyyy' for details		参见 xxxx 和 yyyy 操作了解详情
	★★	admin	['ædmɪn]	管理员
		error	['erə(r)]	错误
		create	[kri'eɪt]	创建
		extract	['ekstrækt]	释放, 解压



		no such user	[nəʊ] [sʌtʃ] ['ju:zə(r)]	没有这个用户	
		adding user sarah to group adminuser		将用户 sarah 添加到 adminuser 组	
	★	start	[stɑ:t]	开始, 启动	
		stop	[stɒp]	停止, 关闭	
		no crontab for root		用户 root 没有计划任务	
Day 6	★★★	read	[ri:d]	读取	
		write	[raɪt]	写入	
		execute	['eksɪkju:t]	执行	
		permission denied	[pə' mɪʃn] [dɪ'naɪəd]	权限被拒绝	
		user account configuration	['ju:zə(r)] [ə'kaʊnt] [kənɪfɪgə'reɪʃn]	用户账号配置	
		authentication configuration	[ɔ:θentɪ'keɪʃn] [kənɪfɪgə'reɪʃn]	认证配置	
		use TLS to encrypt connections		使用 TLS 技术加密连接	
	★★	set	[set]	设置	
		ownership	['əʊnəʃɪp]	拥有者, 所属关系	
		other	['ʌðə(r)]	其他人	
		download CA certificate		下载 CA 证书	
		Lightweight Directory Access Protocol		轻量级目录访问协议	
		Network File System	['netwɜ:k] [faɪl] ['sɪstəm]	网络文件系统	
	★	export	['eksɜ:t]	输出, 导出	
		domain controller	[də'meɪn] [kən'trəʊlə(r)]	域控制器	
		program not registered	['prəʊgræm] [nɒt] ['redʒɪstəd]	程序未登记/注册	
		export list for classroom		主机 classroom 输出/共享的资源列表	
	Day 7	★★★	max	[mæks]	最大
			editor	['edɪtə(r)]	编辑
connection			[kə'nekʃn]	连接	
Linux 工程师技术					
Day 1	★★★	primary	['praɪməri]	主要的	
		extended	[ɪk'stendɪd]	扩展的	
		logical	['lɒdʒɪkl]	逻辑的	
		partition number	[pɑ:'tɪʃn] ['nʌmbə(r)]	分区编号	
		first sector	[fɜ:st] ['sektə(r)]	起始位置/扇区	
		last sector	[lɑ:st] ['sektə(r)]	结束位置/扇区	
		extending logical volume vo to 300.00 MiB		扩展逻辑卷 vo 的大小到 300MiB	
		logical volume vo successfully resized		逻辑卷 vo 已经成功被更改大小	
	★★	scan	[skæn]	扫描	



		block	[blɒk]	块设备
		volume group	['vɒljʊ:m] [gru:p]	卷组
		logical volume	['lɒdʒɪkl] ['vɒljʊ:m]	逻辑卷
		probe	[prəʊb]	检测, 探测
		using default value		使用默认值
	★	used	[ju:st]	已用的
		available	[ə'veɪləbl]	剩余可用的
		grow	[grəʊ]	增长, 长大
		mounted on	['maʊntɪd] [ɒn]	挂载在
		command	[kə'mɑ:nd]	请输入指令, 按 m 获取帮助
		partition 1 of type Linux and of size 200 MiB is set		已设置了一个大小为 200MiB、编号为 1 的 Linux 分区
		lost+found		失物招领处
		No free sectors available		没有更多的扇区了
Day 2	★★★	shell	[ʃel]	外壳, 贝壳, 这里指 Linux 系统的解释器程序
		source	[so:s]	源
		variable	['veəriəbl]	变量, 变化的
		echo	['ekəʊ]	显示, 反馈
		path	[pɑ:θ]	路径
	★★	if	[ɪf]	如果
		then	[ðen]	然后
		else	[els]	否则
		for	[fə(r)]	对于
		do	[du]	作, 干活
		input file not found		提供的文件找不到
	★	input	['ɪnpʊt]	输入
		output	['aʊtpʊt]	输出
		test	[test]	测试, 检查
		error	['erə(r)]	错误
		exit	['eksɪt]	退出, 返回
Day 3	★★★	enforcing	[ɪn'fɔ:sɪŋ]	强制执行的
		permissive	[pə'mɪsɪv]	宽松的, 自由的, 放任的
		alias	['eɪliəs]	别名, 别称
		firewall	['faɪəwɔ:l]	防火墙
		trusted	[trʌst]	信任的
		public	['pʌblɪk]	公共的
		no route to host		没有到目标主机的路由
		Security-Enhanced Linux		安全增强的 Linux 系统



	★★	team	[ti:m]	团队, 小组	
		roundrobin	[raʊnd'rəʊbɪn]	轮询	
		activebackup	['æktɪv]['bæk.ʌp]	热备份	
		block	[blɒk]	阻塞	
		drop	[drɒp]	丢弃	
		runtime	[rʌn'taɪm]	运行时	
		permanent	['pɜ:mənənt]	永久的	
	★	runner	['rʌnə(r)]	运行器	
		zone	[zəʊn]	区域	
		reload	[,ri:'ləʊd]	重新加载	
		master	['mɑ:stə(r)]	主要的	
		slave	[sleɪv]	从属的	
		substitutue	['sʌbstɪtju:t]	代替, 替换, 切换	
		forward	['fɔ:wəd]	转发	
Day 4	★★★★	multi	['mʌltɪ]	多个的	
		export	['eksɜ:t]	输出, 导出	
		secure	[sɪ'kjʊə(r)]	安全的	
		valid users	['vælɪd] ['ju:zəs]	合法的用户	
		an incorrect mount option		不正确的挂载选项	
		access denied by server while mounting		挂载的时候被服务器拒绝	
	★★	utils	[ju'tɪls]	工具	
		wrong fs type		错误的文件系统	
		bad options		错误的选项	
	★	global	['gləʊbl]	全局	
		public	['pʌblɪk]	公共	
		enter root 's password		输入用户 root 的密码	
		NT_STATUS_ACCESS_DENIED listing		尝试列出共享资源时被拒绝	
		Common Internet File System		通用网际文件系统	
		DevOps (英文 Development 和 Operations 的组合)		运维开发	
	Day 5	★★★★	database	['deɪtəbeɪs]	数据库
table			['teɪbl]	表格	
dump			[dʌmp]	倾倒, 倒出	
delete			[dɪ'li:t]	删除	
select			[sɪ'lekt]	选择, 查询	
table 'xxxx' doesn't exist			表格 xxxx 不存在		
access denied for user 'root'@'localhost			用户 root 从本机访问时被拒绝		
★★		null	[nʌl]	零的, 空的	
		origin	['ɒrɪdʒɪn]	来源	
		insert	[ɪn'sɜ:t]	插入	



		update	[ʌpˈdeɪt]	更改, 更新
	★	where	[weə(r)]	在 xx 地方
		skip	[skɪp]	跳过
		describe	[dɪˈskraɪb]	描述
		contacts	['kɒntæktʃs]	联系人
Day 6	★★★★	listen	[ˈlɪsn]	监听
		documentroot	[ˈdɒkjʊmənt][ru:t]	t 文档根目录
		virtualhost	['vɜ:(r)tʃʊəl][həʊst]	虚拟主机
		require	[rɪˈkwaɪə(r)]	要求的
		syntax error on line xx of yyyy		在文件 yyyy 的第 xx 行有语法错误
		Invalid command		无效的配置命令
		perhaps misspelled or defined by a module not included		可能拼错了或未包括定义此配置的模块
	★★	denied	[dɪˈnaɪəd]	拒绝的
		granted	[ˈgrɑ:ntɪd]	授权的, 许可的
		private	[ˈpraɪvət]	私有的
		certificate	[səˈtɪfɪkət]	证书
		key	[ki:]	密钥
		Hyper Text Markup Language		超文本标记语言
		Hyper Text Transfer Protocol		超文本传输协议
	★	context	[ˈkɒntekst]	上下文
		restore	[rɪˈstɔ:(r)]	恢复, 还原
		Uniform Resouce Locator	[ˈju:nɪfɔ:m] [rɪˈsɔ:s] [ləʊˈkeɪtə(r)]	统一资源定位器
		Certificate Authority	[səˈtɪfɪkət] [ɔ:ˈθɒrəti]	数字证书授权中心
Day 7	★★★★	mail	[meɪl]	电子邮件
		Secure	[sɪˈkjʊə(r)]	安全的
		Security	[sɪˈkjʊərəti]	安全
		Transport	[ˈtrænsɜ:pɔ:t]	传输
		certs	[sɜ:(r)t]	证书
		private	[ˈpraɪvət]	私人的
		no mail for student		用户 student 没有电子邮件
		Certificate Authority		数字证书授权中心
系统&服务管理进阶				
Day 1	★★★★	history	[ˈhɪstri]	历史
		date	[deɪt]	日期
		clock	[klɒk]	时钟
		substitute	[ˈsʌbstɪtju:t]	替换
		repository	[rɪˈpɒzətri]	仓库



Day 2		no acceptable C compiler found in \$PATH		在系统的执行程序目录下没有可用的 C 语言编译器被发现
		Display information about builtin commands		显示内部命令的信息
	★★	readonly	[reɪ'dɒnlɪ]	只读
		make	[meɪk]	编译, 制作
		undo	[ʌn'du:]	撤销操作
		redo	[ɪri:'du:]	重新恢复操作
		auto indent	['ɔ:təʊ] [ɪn'dent]	自动缩进
		notify	['nəʊtɪfaɪ]	通知, 布告
	★	hierarchy	['haɪərəʃi:]	层次
		sticky	['stɪki]	粘滞的, 粘手的
		language	['læŋɡwɪdʒ]	语言
		office	['ɒfɪs]	办公室, 办公软件
	★★★	process	['prəʊses]	进程
		task	[tɑ:sk]	任务, 作业
		jobs	[dʒɒbz]	工作, 任务, 作业
		running	['rʌnɪŋ]	正在运行的
		sleeping	['sli:pɪŋ]	正在休眠的
		kill	[kɪl]	杀死, 终止
		log	[lɒɡ]	日志, 日记, 记录
		journal	['dʒɜ:nəl]	日志, 日记, 日报
		messages	['mesɪdʒɪz]	消息, 信息
		activ	['æktɪv]	活动状态
	Redundant Arrays of Inexpensive Disks		即 RAID, 廉价冗余磁盘阵列	
	★★	tail	[teɪl]	尾部, 末尾的
		tree	[tri:]	树, 树型结构
		total	['təʊtl]	总共的
		idle	['aɪdl]	空闲的
		since	[sɪns]	从... 时候开始
		until	[ən'tɪl]	直到... 时候
		isolate	['aɪsəleɪt]	隔离到, 孤立, 独立
		load average	[ləʊd] ['ævərɪdʒ]	平衡负载
	Created symlink from xxxx to yyyy		创建指向文件 yyyy 的符号链接文件 xxxx	
	★	who	[hu:]	谁
		background	['bækgraʊnd]	后台
		foreground	['fɔ:graʊnd]	前台
		emergency	['ɪmɜ:dʒənsɪ]	紧急情况
		system is unusable	['sɪstəm] [ɪz] [ɪʌn'ju:zəbl]	系统不可用
		error conditions	['erə(r)] [kən'dɪʃnz]	现错误的情况



		warning conditions	[ˈwɔːnɪŋ] [kənˈdɪʃnz]	值得发起警告的情况
		unit xxxx.service failed to load		加载配置单元 xxxx 服务失败
Day 3	★★★	zone	[zəʊn]	区域
		option	[ˈɒpʃn]	选项
		name server	[neɪm] [ˈsɜːvə(r)]	名称服务器, DNS 服务器
		recursion	[rɪˈkɜːʃn]	递归
		forwarder	[ˈfɔːwədə]	转发器
		connection timed out; no servers could be reached		连接超时, 找不到可用的 DNS 服务器
		expected quoted string near		在 xx 附近需要一个引号引起来的字符串参数
		NS 'svr7.tedu.cn' has no address records (A or AAAA)		NS 记录 svr7.tedu.cn 缺少地址记录 (A 或 AAAA)
		zone tedu.cn/IN: not loaded due to errors		区域 tedu.cn 因为有错误而无法被加载
		Full Qualified Domain Name		即 FQDN, 完全合格主机名, 用来在互联网中合法标记一个站点
		www.baidu.com is an alias for www.a.shifen.com		DNS 域名 www.baidu.com 是实际域名 www.a.shifen.com 的别名
	★★	address	[əˈdres]	地址
		type	[taɪp]	类型
		master	[ˈmɑːstə(r)]	主要的
		dig	[dɪg]	挖掘
		Time To Live	[taɪm] [tə] [lɪv]	即 TTL, 生存时间, 保质期
		AUTHORITY SECTION	[ɔːˈθɒrəti] [ˈsekʃn]	授权信息部分
		ADDITIONAL SECTION	[əˈdɪʃənəl] [ˈsekʃn]	附加信息部分
	★	allow query	[əˈlaʊ] [ˈkwɪəri]	允许查询
		include	[ɪnˈkluːd]	包含
		QUESTION SECTION	[ˈkwɛstʃən] [ˈsekʃn]	查询的问题部分
		ANSWER SECTION	[ˈɑːnsə(r)] [ˈsekʃn]	答案部分
		Internet Assigned Numbers Authority		即 IANA, 互联网数字分配机构, 负责全互联网 DNS 域名和 IP 地址的分配管理
		China Internet Network Information Center		即 CNNIC, 中国互联网络信息中心, 负责中国国内的 DNS 域名和 IP 地址的分配管理
		Berkeley Internet Name Daemon		即 BIND, 伯克利 Internet 域名服务, 主流的 DNS 服务程序
Day 4	★★★	range	[reɪndʒ]	范围
		next-server	[nekst]-[ˈsɜːvə(r)]	下一个服务器

		kickstart	[kɪk] [stɑ:(r)t]	一种踢开管理员实现自主开始的无人值守应答技术
		Pre-boot eXecution Environment		即 PXE，预启动执行环境，一种远程装机或启动的技术
		Dynamic Host Configuration Protocol		即 DHCP，动态主机配置协议，一种为客户机自动分配 IP 地址等参数的技术
		Trivial File Transfer Protocol		即 TFTP，小文件传输协议，一种简单高效的下载/上传文件的技术
	★★	discovery	[dɪˈskʌvəri]	发现，请求，探索
		offer	[ˈɒfə(r)]	提供，给予
		request	[rɪˈkwest]	请求，选择
		acknowledge	[əkˈnɒlɪdʒ]	确认，认可
		tftp connection ... time out		访问 tftp 连接超时
	★	interpreter	[ɪnˈtɜːprɪtə(r)]	解释器
		splash	[splæʃ]	启动画面
		anaconda	[.ænəˈkɒndə]	蟒蛇
Day 5	★★★	while	[waɪl]	当...的时候
		path	[pɑːθ]	目录位置
		remote synchronize	[rɪˈməʊt][ˈsɪŋkrənaɪz]	远程同步
		auth users		授权的用户
		secrets file		秘密文件
	★★	split	[splɪt]	分离，分裂
		view	[vjuː]	视图，视角
		match-clients	[mætʃ]-[klaɪnts]	匹配的客户机地址
		auth failed on module tools		访问 tools 共享模块时认证失败
		password file must not be other-accessible		密码文件不能允许被其他人访问
	★	comment	[ˈkɒment]	注释，说明
		dont compress	[dont][kəmˈpres]	不压缩
		sync	[sɪŋk]	同步
Project 1				
Day 1	★★★	segment	[ˈseɡmənt]	段
		packet	[ˈpækɪt]	包
		frame	[freɪm]	数据帧
		bit	[bɪt]	比特
		Request	[rɪˈkwest]	请求，申请
		confirm	[kənˈfɜːm]	确认
		Response	[rɪˈspɒns]	应答
		Enable	[ɪˈneɪbl]	开启（特权模式）
		configure terminal	[kənˈfɪɡə(r)] [ˈtɜːmɪnl]	配置终端（全局模式）



Day 2		interface fastEthernet	[ˈɪntəfeɪs] [fɑːst] [ˈiːθə(r)] [net]	快速以太网接口
		exit	[ˈeksɪt]	退出
		disable	[dɪsˈeɪbl]	禁用, 关闭
		show	[ʃəʊ]	展示, 显示
		running-config	[ˈrʌnɪŋ] [kənˈfɪg]	运行配置
		password	[ˈpɑːswɜːd]	密码
		timeout	[taɪmˈaʊt]	超时
		domain	[dəˈmeɪn]	域
		port	[pɔːt]	接口
	★★	Login	[ˈlɒɡɪn]	登录
		logging	[ˈlɒɡɪŋ]	日志
		Console	[kənˈsəʊl]	控制端口
		write	[raɪt]	写
		erase	[ɪˈreɪz]	清除
		reload	[ˌriːˈləʊd]	重新载入
		exec	[ɪɡˈzek]	执行
		synchronous	[ˈsɪŋkrənəs]	同步
		lookup	[ˈlʊkʌp]	查询
		options	[ˈɒpʃnz]	选项
		device	[dɪˈvaɪs]	设备
		model	[ˈmɒdl]	模式
		labels	[ˈleɪbl]	标签
	★	preferences	[ˈprefrəns]	首选项
		Place Note	[pleɪs] [nəʊt]	放置注释
	★★★	Virtual LAN	[ˈvɜːtʃuəl] LAN	虚拟局域网
		switchport	[swɪtʃ] [pɔːt]	交换机端口
		access	[ˈækses]	接收, 接入
		range	[reɪndʒ]	范围
		Trunk	[trʌŋk]	中继
		mode	[məʊd]	模式
		dynamic	[daɪˈnæmɪk]	动态
		auto	[ˈɔːtəʊ]	自动
		Administrative Mode	[ədˈmɪnɪstrətɪv] [məʊd]	管理模式
		Operational Mode	[ɒpəˈreɪʃənl] [məʊd]	操作模式
		EtherChannel	[ˈiːθə(r)] [ˈtʃænl]	以太通道
		channel-group	[ˈtʃænl gru:p]	通道组
		shutdown	[ˈʃʌtdaʊn]	关机
	★★	default	[dɪˈfɔːlt]	默认
		Detail	[ˈdiːteɪl]	详细信息



		version	[ˈvɜːʃn]	版本
Day 3	★★★	ip address	ip[əˈdres]	ip 地址
		subnet mask	[ˈsʌbˌnet mɑːsk]	子网掩码
		gateway	[ˈgeɪtweɪ]	网关
		ipconfig	ip [kənˈfɪg]	网络配置命令
		Network	[ˈnetwɜːk]	网络
		Host	[həʊst]	主机
		Reply from	[rɪˈplaɪ] [frəm]	应答
		Destination host unreachable.	[ˌdestɪˈneɪʃn] [həʊst] [ˈʌnˈriːtʃəbl]	目标主机不可达
		Request timed out.	[rɪˈkwest] [ˈtaɪmd] [aʊt]	请求超时
		Unknown	[ˌʌnˈnəʊn]	未知
		route	[ruːt]	路由器
		stub network	[stʌb] [ˈnetwɜːk]	子网
		ip routing	[ˈruːtɪŋ]	路由 (开启路由功能)
		no switchport	[nəʊ] [swɪtʃ] [pɔːt]	非交换机接口(开启路由接口模式)
		encapsulation	[ɪnˌkæpsjuˈleɪʃən]	封装
		Next hop	[nekst] [hɒp]	下一跳
Day 4	★★★	Transmission Control Protocol	[trænsˈmɪʃn] [kənˈtrəʊl] [ˈprəʊtəkɒl]	传输控制协议
		User Datagram Protocol	[ˈjuːzə(r)] [ˈdeɪtə] [græm] [ˈprəʊtəkɒl]	用户数据报协议
		access-list	[ˈækses] [lɪst]	访问列表
		permit	[pəˈmɪt]	允许
		deny	[dɪˈnaɪ]	否定, 阻绝
		source	[soːs]	源
		in	[ɪn]	进
		out	[aʊt]	出
		host	[həʊst]	本机, 主机
		any	[ˈeni]	任何
		standard	[ˈstændəd]	标准
		extended	[ɪkˈstendɪd]	扩展
		source-wildcard	[soːs] [ˈwaɪldkɑːd]	源 (ip) 范围
		destination-wildcard	[ˌdestɪˈneɪʃn] [ˈwaɪldkɑːd]	目标 (ip) 范围
		operator	[ˈɒpəreɪtə(r)]	操作, 操作员
		Network Address Translation	[ˈnetwɜːk] [əˈdres] [trænsˈleɪʃn]	网络地址转换
		Static Translation	[ˈstætɪk] [trænsˈleɪʃn]	静态转换
		Port Address Translation	[pɔːt] [əˈdres] [trænsˈleɪʃn]	端口多路复用



		outside	[ˌaʊtˈsaɪd]	外在，外面
		inside	[ˌɪnˈsaɪd]	内部，内在
	★★	overload	[ˌəʊvəˈləʊd]	负载
		translations	[trænsˈleɪʃnz]	翻译，转换
		debug	[ˌdiːˈbʌg]	调试，诊断
Day 5	★★★	Hot Standby Routing Protocol	[hɒt] [ˈstændbaɪ] [ˈruːtɪŋ] Protocol	热备份路由协议
		Standby	[ˈstændbaɪ]	预备，备份
		virtual-ip-address	[ˈvɜːtʃuəl] IP [əˈdres]	虚拟 ip 地址
		priority	[praɪˈɒrəti]	优先
		brief	[briːf]	摘要，简报
		Interface	[ˈɪntəfeɪs]	接口
		State	[steɪt]	状态
		Active	[ˈæktɪv]	活动
		Spanning Tree Protocol	[ˈspæniŋ] [triː] [ˈprəʊtəkəl]	生成树协议
		Root Bridge	[ruːt] [brɪdʒ]	根网桥
		primary	[ˈpraɪməri]	主要的
		secondary	[ˈsekəndri]	次要的
		Forwarding	[ˈfɔːwədɪŋ]	转发
		Blocking	[ˈblɒkɪŋ]	阻塞
	★★	Disabled	[dɪsˈeɪbld]	禁用
常见提示语句	★★	Switch con0 is now available	交换机控制台当前可用	
		Press RETURN to get started.	按回车开始	
		Translating "XXX"...domain server	查找 XXX 域名服务器	
		Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.	输入配置命令，每条指令一行，返回 按 ctrl+z	
		Configured from console by console	从控制台接口进行配置	
		Unknown command or computer name, or unable to find computer address	未知的命令或主机名，或无法访问主机地址	
		Duplicate address 10.0.0.1 on Vlan1, sourced by 0001.4367.A9D8	在 vlan1 中与地址 10.0.0.1 重叠，对方 mac 为 0001.4367.A9D8	
		Incomplete command	未完成的命令	
		Ambiguous command	含义不清的命令	
		Unrecognized command	无法识别的命令	
		Invalid input detected at '^' marker.	在'^'处检测到无效的命令输入	
		Interface FastEthernet0/1, changed state to down(up)	快速以太网 0/1 接口状态变更为关闭(开启)	
		Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down(up)	快速以太网 0/1 接口的链路协议状态变更为关闭(开启)	



		Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down(up)		vlan1 接口的链路协议状态变更为关闭(开启)
		Creating a port-channel interface Port-channel 1		创建了一个端口组（以太通道），组号为 1
		Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.		命令被拒绝：接口封装为自动时不能配置为中继模式
		Access VLAN does not exist. Creating vlan 100		所接入 vlan 不存在，创建 vlan 100
		Continue with configuration dialog? [yes/no]:		是否按照对话来配置设备
		Inconsistent address and mask		ip 地址与子网掩码不匹配
		IP routing not enabled		路由功能未开启
		address is not within a subnet on this interface		ip 地址不在接口范围内(配置 hsrp 虚拟 ip 错误时出现此提示)
		Invalid access list name		无效的 ACL 名称
Shell				
Day 1	★★★	profile	[ˈprəʊfaɪl]	属性
		unset	[ʌn'set]	取消设置
		read	[ri:d]	读取
	★★	echo	[ˈekəʊ]	回显
		environment	[ɪnˈvaɪrənmənt]	环境，平台
		export	[ˈeksɜːt]	输出、导出、定义全局变量
		history	[ˈhɪstri]	历史
Day 2	★★★	scale	[skeɪl]	规模、级别
		test	[test]	测试
		equal	[ˈiːkwəl]	等于
		less	[les]	减去
		great	[greɪt]	伟大
		if	[ɪf]	如果
		then	[ðen]	然后
	★★	express	[ɪkˈspres]	表达式
Day 3	★★★	for	[fə(r)]	for 循环
		while	[waɪl]	while 循环（当什么什么时）
		break	[breɪk]	中断
		continue	[kənˈtɪnjuː]	继续
		case	[keɪs]	案件、实例、包围
		random	[ˈrændəm]	随机的
	★★	do	[du]	做
		done	[dʌn]	完成
		function	[ˈfʌŋkʃn]	功能、函数



Day 4	★★★	expect	[ɪk'spekt]	期待
		cut	[kʌt]	分割
		send	[send]	发送
		express	[ɪk'spres]	表达
		regular	[ˈregjələ(r)]	规律的 定期
	★★	spawn	[spɔ:n]	孵化
Day 5	★★★	append	[ə'pend]	添加
		insert	[ɪn'sɜ:t]	嵌入
		read	[ri:d]	读取
		write	[raɪt]	写
	★★	substitute	[ˈsʌbstɪtju:t]	替代
		delete	[dɪ'li:t]	删除
Day 6	★★★	print	[prɪnt]	打印（输出）
		row	[rəʊ]	行
		field	[fi:ld]	列
		sort	[sɔ:t]	分类
		unique	[ju:'ni:k]	唯一
Operation				
Day 1	★★★	operation	[ɪɒpə'reɪʃn]	操作
		module	[ˈmɒdju:l]	模块、组件
		upgrade	[ɪʌp'greɪd]	升级、更新
		authentication	[ɔ:ɪθentɪ'keɪʃn]	身份验证
		reload	[ɪri:'ləʊd]	重新加载
		certificate	[sə'tɪfɪkət]	证明书
		configure	[kən'fɪgə(r)]	配置
prefix	[ˈpri:fɪks]	前缀		
Day 2	★★★	pass	[pɑ:s]	传递、通过
		rewrite	[ɪri:'raɪt]	重写
		flag	[flæg]	旗帜、标记
		agent	[ˈeɪdʒənt]	代理人
		redirect	[ɪri:də'rekt]	改变方向
		permanent	[ˈpɜ:mənənt]	永久的
Day 3	★★★	upstream	[ɪʌp'stri:m]	上游
		weight	[weɪt]	权重
		fail	[feɪl]	不足
		timeout	[taɪm'aʊt]	超时
		hash	[hæʃ]	切碎



		stream	[stri:m]	河流、流
		backend	['bækend]	后端、后台
		worker	['wɜ:kə(r)]	工人
		process	['prəuses]	进程
		connection	[kə'nekʃn]	连接
		request	[rɪ'kwest]	请求
	★★	head	[hed]	头部、上端
		buffer	['bʌfə(r)]	缓冲器
		cache	[kæʃ]	藏物处
		expire	[ɪk'spaɪə(r)]	过期、失效
Day 4	★★★	Add	[æd]	添加
		Set	[set]	设置
		Replace	[rɪ'pleɪs]	替换
		Get	[get]	获取
		Flush	[flʌʃ]	冲刷
		Connect	[kə'nekt]	连接
		Cookie	['kʊki]	曲奇
		Session	['seʃn]	会议、会期
Day 5	★★★★	Unpack	[ˌʌn'pæk]	拆包，从包中取出
		Base	[beɪs]	基础
		Store	[sto:(r)]	存储
		varnish	['vɑ:nɪʃ]	代理服务器软件
Day 6	★★★★	repository	[rɪ'pɒzətɪ]	仓库
		import	['ɪmpɔ:t]	输入
		revision	[rɪ'vɪʒn]	修订
		checkout	['tʃekaʊt]	检查、校验
		commit	[kə'mɪt]	提交
		different	['dɪfrənt]	不同的
		merge	[mɜ:dʒ]	混合、合并
		conflict	['kɒnflɪkt]	冲突
	★★	summary	['sʌməri]	汇总
		description	[dɪ'skrɪpʃn]	描述
		source	[so:s]	源头
		build	[bɪld]	建造
Day 7	★★★★	Tunnel	['tʌnl]	隧道
		Info	['ɪnfəʊ]	信息
		Mode	[məʊd]	风格、方式、模式



		Remote	[rɪˈməʊt]	远程
		secret	[ˈsiːkrət]	秘密
		Require	[rɪˈkwaɪə(r)]	要求、需求
		Local	[ˈləʊkl]	本地
		Range	[reɪndʒ]	范围
		Lock	[lɒk]	锁
		Parameter	[pəˈræmɪtə(r)]	参数
		stratum	[ˈstrɑːtəm]	阶层
		Strict	[strikt]	严格地
		Current	[ˈkʌrənt]	电流
	★★	Protocol	[ˈprəʊtəkɒl]	协议
Security				
Day 1	★★★	security	[sɪˈkjʊərəti]	安全
		issue	[ˈɪʃuː]	发行
		enterprise	[ˈentəpraɪz]	企业
		format	[ˈfɔːmət]	格式
		substitute	[ˈsʌbstɪtjuːt]	替代
		super or another do	[ˈsuːpə(r)] [ɔː(r)] [əˈnʌðə(r)] [du]	超级或另一个
		alias	[ˈeɪliəs]	别名
		permit	[pəˈmɪt]	允许
		authentication	[ɔːθəntɪˈkeɪʃn]	身份验证
		passphrase	[ˈpɑːsfreɪzɪz]	密码；通行码；口令短语
		resolve	[rɪˈzɒlv]	解决、分解
		Charge	[tʃɑːdʒ]	装载、指控
		expire	[ɪkˈspaɪə(r)]	期满、失效
		Lock	[lɒk]	锁
		Unlock	[ˌʌnˈlɒk]	解锁
		Target	[ˈtɑːɡɪt]	目标
	★★	Content	[ˈkɒntent]	内容
		reference	[ˈrefrəns]	参考
Day 2	★★★	encryption	[ɪnˈkrɪpʃn]	加密；加密术
		digital	[ˈdɪdʒɪtl]	数字；键
		signature	[ˈsɪɡnətʃə(r)]	签名
		algorithm	[ˈælɡərɪðəm]	算法，运算法则
		digest	[daɪˈdʒest]	摘要
		secure	[sɪˈkjʊə(r)]	安全
		privacy	[ˈprɪvəsi]	隐私
		certificate	[səˈtɪfɪkət]	证书
		authority	[ɔːˈθɒrəti]	权威



		certificate authority(CA)	[sə'ʔɪfɪkət̚ [ɔ:'ʔθɒrəti]	证书颁发机构
		private	['praɪvət̚]	私有的
		Province	['prɒvɪns]	省
		organization	[ɔ:gənəɪ'zeɪʃn]	组织；机构
		city	['sɪti]	城市
Day 3	★★★	audit	['ɔ:dɪt̚]	审计，查账
		success	[sək'ses]	成功
		Auto	['ɔ:təʊ]	自动
		Limit	['lɪmɪt̚]	限制
		Binary	['baɪnəri]	二进制
		Method	['meθəd̚]	方法
		Return	[rɪ'ʔtʃ:n]	返回
		identified	[aɪ'dentɪfaɪd̚]	辨认、识别
		Grant	[grɑ:nt̚]	授予、批准
		Patch	[pætʃ̚]	补丁
		Rate	[reɪt̚]	速度、比率
Day 4	★★★	Input	['ɪnpʊt̚]	输入
		Output	['aʊtpʊt̚]	输出
		Forward	['fɔ:wəd̚]	（按新地址）转寄、发送
		Filter	['fɪltə(r)]	过滤
		Reject	[rɪ'ʔdʒekt̚]	拒绝
		Drop	[drɒp̚]	放弃、停止
		Source	[sɔ:s̚]	根源、源头
		Destination	[ɪdestɪ'neɪʃn]	目标、目的
		Range	[reɪndʒ̚]	范围
		masquerade	[ɪmæskə'reɪd̚]	伪装
Day 5	★★★	character	['kærəktə(r)]	性格、字符集[机]
		Active	['æktɪv̚]	活跃的、有效的
		Timezone	[taɪm̚][zəʊn]	时区
		executio	[ɪeksɪ'kju:ʃn]	执行
		Language	['læŋgwɪdʒ̚]	语言
		Configuration	[kənɪfɪgə'reɪʃn]	配置、布局
		Create	[kri'eɪt̚]	创建
		Template	['templeɪt̚]	模板
		Link	[lɪŋk̚]	链接
		Monitor	['mɒnɪtə(r)]	监视、监控
		Latest	['leɪtɪst̚]	最新的
		Graph	[græf̚]	图表、曲线图



		Item	[ˈaɪtəm]	项目
		Application	[ˌæplɪˈkeɪʃn]	应用
	★★	Type	[taɪp]	类型
Day 6	★★★★	trigger	[ˈtrɪɡə(r)]	触发器
		action	[ˈækʃn]	行动、功能
		Expression	[ɪkˈspreʃn]	表示、表达
		Subject	[ˈsʌbdʒɪkt]	主题、提供
		Discovery	[dɪˈskʌvəri]	发现、发觉
		Rule	[ru:l]	规则
		Refresh	[rɪˈfreʃ]	更新
		Event	[ɪˈvent]	事件
		Include	[ɪnˈklu:d]	包含
		Map	[mæp]	地图
		Icon	[ˈaɪkɒn]	图标
		column	[ˈkɒləm]	纵队、列
		Row	[rəʊ]	排、行
		Establish	[ɪˈstæblɪʃ]	建立、创建
	★★	Final	[ˈfaɪnl]	最终的、最后的
DBA1				
Day 1	★★★★	create	[kriˈeɪt]	创造
		database	[ˈdeɪtəbeɪs]	数据库; 资料库
		table	[ˈteɪbl]	制表; 搁置
		exist	[ɪɡˈzɪst]	继续存在
		field	[fi:ld]	场地; 领域
		column	[ˈkɒləm]	专栏; 纵队
		entry	[ˈentri]	进入; 登记
		match	[mætʃ]	相同; 使相配
	★★	Database changed	[ˈdeɪtəbeɪs] [tʃeɪndʒd]	数据库已经切换
		policy	[ˈpɒləsi]	策略
		set	[set]	设置; 安置
		global	[ˈɡləʊbl]	全局的; 整体的
		variable	[ˈveəriəbl]	可变的; 变量的
		No database selected	[nəʊ][ˈdeɪtəbeɪs] [sɪˈlektɪd]	未选定数据库
		Can't create database 'mysql'; database exists		无法创建数据库 'mysql' ; 数据库存在
		Unknown database 'stddb'		未知数据库 'stddb'
		Table 'user' already exists		表 'user' 已经存在
		Column count doesn't match value count at row 1		列计数与第 1 行的值计数不匹配
		Variable 'validate_password_length' is a GLOBAL variable and should be set with SET GLOBAL		



Day 2	★★★	row	[rəʊ]	行;排
		insert	[ɪnˈsɜ:t]	添加;加插
		select	[sɪˈlekt]	选择;选拔
		update	[ʌpˈdeɪt]	更新, 使现代化
		values	['væljʊz]	准则; 标准
		modify	[ˈmɒdɪfaɪ]	改变;减缓
		change	[tʃeɪndʒ]	替换;互换
		incorrect integer value	[ɪˌɪnkəˈrekt] [ˈɪntɪdʒə(r)] [ˈvælju:]	不正确的整数值
		references	[ˈref(ə)rəns]	证明书; (为方便查询所用的)
		cascade	[kæˈskeɪd]	流注; 大量落下
		delete	[dɪˈli:t]	删除
	★★	Duplicate entry 'nsd180901' for key 'PRIMARY'		输入的 “nsd180901” 与现有冲突
		Invalid use of NULL value		无效使用 NULL 值
		Incorrect table definition; there can be only one auto column and it must be defined as a key		表定义不正确; 只能有一个自动列, 并且必须将其定义为键
		Duplicate entry '2' for key 'PRIMARY'		键 “PRIMARY” 的重复条目 “2”
		Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`db3`.`gztab`, CONSTRAINT `gztab_ibfk_1` FOREIGN KEY (`gz_id`) REFERENCES `yginfo` (`yg_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)		
Day 3	★★★	terminated by	['tɜ:mɪneɪtɪd][baɪ]	
		engine	[ˈendʒɪn]	引擎; 工具
		support	[səˈpɔ:t]	帮助; 维持
		comment	[ˈkɒment]	意见; 说明
		transaction	[trænˈzækʃn]	办理, 处理
		performance	[pəˈfɔ:məns]	执行
		schema	[ˈski:mə]	概要;计划
		load	[ləʊd]	负荷; 装载
		records	[rɪˈkɔ:ds]	记录
		skipped	[skɪpt]	快速转移
		success	[səkˈses]	成功;成就
		storage	[ˈstɔ:rɪdʒ]	贮藏; 储藏处
		already exists	[ɔ:lˈredɪ][ɪgˈzɪst]	已经存在; 已存在
		permission denied	[pəˈmɪʃn][dɪˈnaɪəd]	权限被拒绝
		constraint fails	[kənˈstreɪnt]	约束失败
	★★	Unknown column 'age' in 'field list'		“字段列表” 中的未知列 “年龄”
		Incorrect integer value: 'bob' for column 'yg_id' at row 1		不正确的整数值: 第 1 行 “yg_id” 列的 “bob”



		The MySQL server is running with the --secure-file-priv option so it cannot execute this statement		
		Incorrect integer value: 'root' for column 'yg_id' at row 1		不正确的整数值：第 1 行 “yg_id” 列的 “root”
		Column count doesn't match value count at row 1		列计数与第 1 行的值计数不匹配
Day04	★★★	such	[sʌtʃ]	这样的; 如此的
		grant	[grɑ:nt]	授予; 准许
		defined	[dɪ'faɪnd]	有定义的, 明确的
		flush	[flʌʃ]	冲刷
		privileges	['prɪvəlɪdʒ]	特权
		command	[kə'mɑ:nd]	指令; 控制力
		line	[laɪn]	线条; 排
		interface	['ɪntəfeɪs]	接合; 连接
		access	['ækses]	接近; 增长
		denied	[dɪ'naɪəd]	拒签
		limit	['lɪmɪt]	限制; 限定
		empty	['empti]	空闲的; 无效的
		distinct	[dɪ'stɪŋkt]	卓越的
		unsigned	['ʌn'saɪnd]	无正负之分的
		signed	[saɪnd]	有符号的
		like	[laɪk]	相似的; 相同的
		duplicates	['dju:plɪkeɪt]	复制
		rows matched	[rəʊz][mæ'tʃt]	行匹配
		variable	['veəriəbl]	可变的; [数] 变量的
		revoke	[rɪ'veʊk]	废除; 撤销
		identified by	[aɪ'dentɪfaɪd][baɪ]	由...鉴定
		with grant option	[wɪð][grɑ:nt][ɒpʃn]	
	★★	There is no such grant defined for user 'yaya' on host '%'		在主机 “%” 上没有为用户 “yaya” 定义这样的授权。
		[Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.		
		Access denied for user 'admin'@'localhost' (using password: YES)		用户 “admin” @ “localhost” 的访问被拒绝 (使用密码: 是)
		Since password will be sent to server in plain text, use ssl connection to ensure password safety.		由于密码将以纯文本发送到服务器, 因此使用 ssl 连接至
		Illegal GRANT/REVOKE command; please consult the manual to see which privileges can be used		非法授予/撤销命令; 请查阅手册以查看哪种特权
Day 5	★★★	if exists	[ɪf][ɪg'zɪst]	如果存在
		if not exists		如果不存在



		no database selected		无数据库被选中
		insecure	[ɪnsɪˈkjʊə(r)]	不稳定的
		reset master	[ɪrɪˈset][ˈmɑːstə(r)]	复位主机
		purge	[pɜːdʒ]	清除
		position	[pəˈzɪʃn]	位置;方位
		backup	[ˈbækʌp]	备用的;支持性的
		target	[ˈtɑːɡɪt]	目标; 目的
		prepare	[prɪˈpeə(r)]	准备; 预备
		incremental	[ɪɪŋkrəˈmentl]	增加的
		base	[beɪs]	基础; 根据
		backup type	[ˈbækʌp][taɪp]	备份类型
		full	[fʊl]	装满的; 完全的
		compact	[kəmˈpækt]	协议; 条约
		check	[tʃek]	核对; 制止
		points	[ˈpɔɪnts]	转辙器
		innobackupex		
		★★	mysqlbinlog: File '/tm/plj.000001' not found (Errcode: 2 - No such file or directory)	
	DBA2			
Day 1	★★★	ignore	[ɪɡˈnɔː(r)]	不顾
		replicate	[ˈreplɪkeɪt]	复制的; 折叠的
		slave	[sleɪv]	[机] 从动装置
		master	[ˈmɑːstə(r)]	主要的; 精通的
		timeout	[taɪmˈaʊt]	暂时休息
		id	[aɪˈdiː]	识别
		status	[ˈsteɪtəs]	情形;状态
		relay	[ˈriːleɪ]	传递; 接替人员
		splitting	[ˈsplɪtɪŋ]	极快的
		connections	[kəˈnektʃənz]	连接
		should	[ʃʊd]	将会; 可能
		invalidate	[ɪnˈvælɪdeɪt]	使作废
		total	[ˈtəʊtl]	全部的; 完全的
		global	[ˈɡləʊbl]	整体的, 全局的
		variable	[ˈveəriəbl]	变量
		thread	[θred]	线索; 线状物
		buffer	[ˈbʌfə(r)]	缓冲器
		unit	[ˈjuːnɪt]	装置
Day 2	★★★	daemon	[ˈdiːmən]	守护进程
		agent	[ˈeɪdʒənt]	由...代理
		process	[ˈprəʊses]	过程;工序



		running	[ˈrʌnɪŋ]	连续的; 操作中的
		invalidate	[ɪnˈvælɪdeɪt]	使无效; 使作废
		passive	[ˈpæsɪv]	被动的; 消极的
		role	[rəʊl]	作用
		exclusive	[ɪkˈskluːsɪv]	排外的; 单独的
		peer	[piə(r)]	同等
		relay	[ˈriːleɪ]	继电器; 传递
		control	[kənˈtrəʊl]	控制; 管理
		invalid command	[ɪnˈvælɪd kəˈmɑːnd]	[计] 无效命令
		message	[ˈmesɪdʒ]	消息; 信息
		agent	[ˈeɪdʒənt]	代理的
		recovery	[rɪˈkʌvəri]	复原
	★★	my_print_defaults: [ERROR] Fatal error in defaults handling. Program aborted!		出现致命错误, 程序终止
		my_print_defaults: [ERROR] Found option without preceding group in config file /etc/my.cnf at line 1!		配置文件中没有相关选项
		ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)		无法连接本地数据库服务器接口
		ERROR 1045 (28000): failed to create new session		无法创建新对话
		ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'admin2'@'::ffff:192.168.4.50' (using password: YES)		用户'admin2'访问被拒绝
		error: Failed to start all MaxScale services. Exiting.		启动 Maxscale 服务失败
Day 3	★★★	High	[haɪ]	高
		Availability	[əˌveɪləˈbɪləti]	可用性
		Node	[nəʊd]	节点
		Manager	[ˈmænɪdʒə(r)]	管理人员
		purge	[pɜː(r)dʒ]	肃清
		plugin	[ˈplʌɡɪn]	插件
		load	[ləʊd]	加载
	★★	Error happened on checking configurations. Can't exec "/etc/mha/master_ip_failover":		权限不够
		Job for mysqld.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status mysqld.service" and "journalctl -xe" for details.		数据库服务进程错误, 看服务状态查 询摘要信息
		Got error when getting node version. Error:		获取节点版本错误
		bash: apply_diff_relay_logs: command not found		命令未找到
		Failed to get MHA node version on the current master even though current master is reachable via SSH!		在当前主机上获取 MHA 节点版本失 败,即使可以通过 SSH 访问当前主机!
		Error happened on checking configurations.		检查配置时发生错误
		Error happened on monitoring servers.		监控服务器发生错误



		error when connecting 192.168.4.53(192.168.4.53:3306) :1045:Access denied for user 'root'@'192.168.4.56' (using password: YES), but this is not a MySQL crash. Check MySQL server settings.		使用用户'root'连接 192.168.4.53 被拒绝
Day 4	★★★	procedure	[prə'si:dʒə(r)]	存储过程
		undefined	[ʌndɪ'faɪnd]	未定义
		variable	['veəriəb(ə)l]	变量
		trigger	['trɪɡə(r)]	触发
		references	['ref(ə)rəns]	
		option	['ɒpʃ(ə)n]	选项
		view	[vju:]	视图
		algorithm	['ælɡə.rɪð(ə)m]	算法
	★★	ERROR 1414 (42000): OUT or INOUT argument 2 for routine db9.p5 is not a variable or NEW pseudo-variable in BEFORE trigger		
		ERROR 1318 (42000): Incorrect number of arguments for PROCEDURE db9.p5; expected 2, got 1		参数数量不正确
		ERROR 1318 (42000): Incorrect number of arguments for PROCEDURE db9.p4; expected 1, got 0		参数数量不正确
		ERROR 1305 (42000): PROCEDURE db9.p2 does not exist		
		ERROR 1356 (HY000): View 'db9.v13' references invalid table(s) or column(s) or function(s) or definer/invoke of view lack rights to use them		
		ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'db9.v11'		
		ERROR 1347 (HY000): 'db9.user' is not VIEW		
		ERROR 1060 (42S21): Duplicate column name 'name'		重复的列名'name'
		ERROR 1353 (HY000): View's SELECT and view's field list have different column counts		
		ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'db9.v13'		检查节点失败
		ERROR 1369 (HY000): CHECK OPTION failed 'db9.v13'		
Day 5	★★★	schema	['ski:mə]	共计
		dataNode	['dɑ:tə]	数据节点
		hostnode	[nəʊd]	主机节点
		partition	[pɑ:(r)'tɪʃ(ə)n]	分区
		rule	[ru:l]	规则
		committing	[kə'mɪt]	承诺
		reserved	[rɪ'zɜ:(r)vd]	保留
		valid	['vælɪd]	有效
		invalid	[ɪn'vælɪd]	无效



	★★	Query OK, 0 rows affected (0.81 sec)		查询结束，0 行受到影响
		ERROR 2003 (HY000): Can't connect to MySQL server on '192.168.4.56' (111)		无法连接到数据库服务器 192.168.4.56
		Native memory allocation (mmap) failed to map 1431699456 bytes for committing reserved memory.		本机内存分配(mmap)因触犯保留内存无法映射 1431699456 个字节。
		ERROR 1146 (42S02): Table 'db1.company' doesn't exist		表'db1.company'不存在
		ERROR 1064 (HY000): can't find any valid datanode :EMPLOYEE -> SHARDING_ID -> 30000		无法找到任何数据节点
NoSQL				
Day 1	★★★	instance	[ˈɪnstəns]	实例
		executable	[ɪgˈzɛkjətəbl]	可执行的
		exist	[ɪgˈzɪst]	存在
		expire	[ɪkˈspaɪə(r)]	到期
		policy	[ˈpələsi]	策略
		Authentication	[ɔːθentɪˈkeɪʃn]	身份验证
		build	[bɪld]	构建
		complete	[kəmˈpli:t]	完整的
		general	[ˈdʒen(ə)rəl]	一般
		management	[ˈmænɪdʒmənt]	管理
		samples	[ˈsɑːmp(ə)l]	样品
		string	[strɪŋ]	字符串
		successful	[səkˈsesf(ə)l]	成功的
	★★	Please select the data directory for this instance		请为此实例选择数据目录
		Don't forget to run 'make test'		别忘了运行'测试'
		(error) NOAUTH Authentication required.		(错误)NOAUTH 所需的身份验证
		/var/run/redis_6379.pid exists, process is already running or crashed		/var/run/redis_6379.pid 存在，进程已在运行
		/var/run/redis_6379.pid does not exist, process is not running		/var/run/redis_6379.pid 不存在，进程没有运行
		(error) ERR DB index is out of range		(错误)ERR 数据库索引超出范围
		empty list or set		
		Could not connect to Redis at 127.0.0.1:6379: Connection refused		
		Please select the redis executable path		请选择 redis 可执行路径
		(error) NOAUTH Authentication required		(错误)需要 NOAUTH 认证
Day 2	★★★	allocation	[ɪæləˈkeɪʃn]	分配
		hash slots	[hæʃ][sˈlɒts]	散列槽
		replicates	[ˈreplɪkeɪt]	复制
		covered	[ˈkʌvəd]	覆盖
		Performing	[pəˈfɔːmɪŋ]	执行



		about	[ə'baʊt]	关于
		fail	[feɪl]	失败
		Redirected	[.ri:di'rekt]	重定向
	★★	All 16384 slots covered		全部 16384 个插槽
		Performing Cluster Check		执行集群检查
		All nodes agree about slots configuration		所有节点都同意时隙配置
		cluster_state:fail		集群状态:失效
Redirected to slot [5798] located at 192.168.4.52:6352		重定向到位于 192.168.4.52:6352		
Day 3	★★★	arguments	['ɑ:gjʊmənts]	参数
		required	[rɪ'kwaəd]	需求、命令
		Operation	[,ɒpə'reɪʃn]	操作
		against	[ə'genst]	反对、以防
		holding	['həʊldɪŋ]	持有
	★★	syntax	['sɪntæks]	语法
		integer	['ɪntɪdʒə(r)]	整数
		wrong	[rɒŋ]	错误的
	★	WRONGTYPE Operation against a key holding the wrong kind of value		
		ERR syntax error		语法错误
		ERR value is not an integer or out of range		值不是整数或超出范围
		ERR wrong number of arguments for 'get' command		“get” 命令的参数错误
Day 4	★★★★	process	['prəʊses]	程序
		switched	[swɪtʃt]	切换
		Result	[rɪ'zʌlt]	结果
		representable	[rɪprɪ'zentəb(ə)l]	能被描绘的
	★★	requires	[rɪ'kwaɪə(r)]	需要
		documents	['dɒkjʊmənt]	文档
		restoring	[rɪ'stɔ:(r)]	恢复
	★	killing process with pid: 12345		杀死 pid 是 12345 的进程
		switched to db gamedb		
		WriteResult({ "nInserted" : 1 })		
number passed to NumberLong must be representable as an int64_t :@(shell):1:29				
Cluster				
Day 1	★★★★	cluster	['klʌstə(r)]	集群
		storage	['stɔ:rɪdʒ]	存储
		fibre	['faɪbə(r)]	光纤
		channel	['tʃænl]	通道
		round robin	[raʊnd 'rɒbɪn]	轮循



	★★	qualify	[ˈkwɒlɪfaɪ]	限定
		discovery	[dɪˈskʌvəri]	发现
		serial	[ˈsɪəriəl]	序列
		symbol	[ˈsɪmbəl]	符号
	★	multipath	[ˈmʌltɪpæθ]	多路径
		friendly	[ˈfrendli]	友好的
		match	[mætʃ]	匹配
		map	[mæp]	映射
Day 2	★★★	LB : Load Balance	[ləʊd ˈbæləns]	负载均衡
		HA : High Availability	[haɪ əˈveɪləˈbɪlɪtɪ]	高可用
	★★	weight	[weɪt]	权重
		least	[liːst]	最少的
		hash	[hæʃ]	散列
	★	real	[ˈriːəl]	真实的
		ignore	[ɪgˈnɔː(r)]	忽略
Day 3	★★★★	request	[rɪˈkwest]	请求
		response	[rɪˈspɒns]	响应
		master	[ˈmɑːstə(r)]	主要的
		slave	[sleɪv]	从属的
	★★	session	[ˈseʃn]	会话
		rate	[reɪt]	速率
		instance	[ˈɪnstəns]	实例
	★	health	[helθ]	健康
		develop	[dɪˈveləp]	开发
		frontend	[frʌnˈtend]	前端
		backend	[ˈbækend]	后端
Day 4	★★★★	global	[ˈgləʊbl]	全局的
		node	[nəʊd]	节点
		submit	[səbˈmɪt]	提交
	★★	resource	[rɪˈsɔːs]	资源
		power	[ˈpaʊə(r)]	电源
	★	method	[ˈmeθəd]	方法
		label	[ˈleɪbl]	标签
		optional	[ˈɒpʃənəl]	可选的
		comment	[ˈkɒment]	注释
	exclusive	[ɪkˈskluːsɪv]	排除	
Day 5	★★★★	distributed	[dɪsˈtrɪbjʊːtɪd]	分布式的



		tracker	[ˈtrækə(r)]	跟踪器
		Volume	[ˈvɒljʊ:m]	卷
	★★	content	[ˈkɒntent]	内容
		meta data	[ˈmetə] [ˈdeɪtə]	元数据
	★	event	[ɪˈvent]	事件
CLOUD				
/	★★★★	formatting	[ˈfɔ:mætɪŋ]	格式化
		appeared	[əˈpiəd]	出现
		repository	[rɪˈpɒzətɪ]	仓库
		due	[dju:]	由于
		connection	[kəˈnekʃn]	连接; 联系
	★★	response	[rɪˈspɒns]	反应; 回答
		daemon	[ˈdi:mən]	守护进程
		driver	[ˈdraɪvə(r)]	驱动器, 驱动程序
		external	[ɪkˈstɜ:nl]	外面的, 外部的
		endpoint	[ˈendpɔɪt]	端点, 终点
		destination	[,destɪˈneɪʃn]	目的
		error response from daemon		守护进程的错误响应
	★	cannot allocate memory		无法分配内存
		there are not enough hosts available		没有足够的主机可用
		no valid host wast found		没有找到有效的主机 WAST
		Interface attached successfully		接口成功连接
ARCHITECTURE				
/	★★★★	unreachable	[ˈʌnˈri:tʃəbl]	不能达到的
		match	[mætʃ]	相同
		syntax	[ˈsɪntæks]	语法
		replacements	[rɪpˈleɪsmənts]	代替
		parameter	[pəˈræmɪtə(r)]	参数
		Most commands print help when invoked w/o parameters		大多数命令在调用 W/O 参数时打印帮助
	★	Error: JAVA_HOME is not set and could not be found.		错误 : JavaJHOME 未设置, 找不到
		non-zero return code		非零返回码
		Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message		设置 “ServNeNess” 指令全局以抑制此消息
		Could not reliably determine the server's fully qualified domain name		无法可靠地确定服务器的完全限定域名
		ERROR! Syntax Error while loading YAML		错误 ! 加载 YAML 时的语法错误
		count not match supplied host pattern		计数不匹配提供的主机模式