

R97: 目标运行时感知的三值折叠判定模型

Decision Model

Target-Runtime-Aware Tri-State Folding Decision Architecture with Zero Unsafe Folds

禁止循环论证



核心安全边界
代码内部特征仅能产生
required 能力需求
严禁反推
代码出现 wx 绝不
等于
部署目标为微信平
台
隔离红线
目标必须且仅能由
外部独立证据确立

代码侧（内部证据）：必需运行时与语义契约提取



判定核心：8步安全判定引擎 D(required, target, contract, evidence)

Fail-Safe Verif

D(required, target, contract, evidence) → { FOLD, PROTECT, UNKNOWN }

总函数 · 默认保守输出

[规则 1 · 冲突保护] 已确认目标 confirmed + 确定依赖 definite + 实测维度真实冲突

PRO

[规则 2 · 等价放行] 已确认目标 confirmed + 契约维度严格一致 strict_equal + 实测证据可折叠 foldEligible

FOLD

[规则 3 · 安全兜底] 目标未确认 或 契约维度缺失 或 证据过期/非确定性调用

UNKN

4 宿主实测探针基准支撑: 1. Isolated VM (纯 ECMA) 2. Node.js Native 3. Microsoft Edge (Browser) 4. 微信开发者工具 (SDK 3.17.3, AppService + Worker)

证据侧（外部证据）：目标运行时解析与证据链



核心安全不变量 (Core Safety Invariants)

不变量 1 必需 ≠ 目标 (正交解耦)

代码依赖什么宿主, 绝不能证明代码运行在什么宿主

不变量 2 弱来源不授权折叠

declared, inferred, experiment_config 严禁