



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓN II – TALLER
TDA – ARCHIVOS – ENTRADA – SALIDA – VECTORES –
FUNCIONES

Utilizando los conceptos vistos sobre TDA y Archivos de Entrada – Salida – Vectores – como parámetros de función, realizar un programa en C++ que permita capturar a través de un archivo plano el nombre del cliente, el apellido del cliente, nombre del artículo a comprar, las unidades y el valor unitario del artículo. Al final se deben imprimir los datos el cliente, del producto y el total a pagar por la compra.

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

struct Ventas
{
    string nomclie;
    string apelclie;
    string nomarti;
    int unidad;
    long valuni;
};

void ProcesarVentas(Ventas Ven[3]);

int main()
{
    Ventas Ven[3];
    ifstream Entrada("Datos.txt");
    for (int i = 0; i < 3;i++)
    {
        Entrada >> Ven[i].nomclie;
        Entrada >> Ven[i].apelclie;
        Entrada >> Ven[i].nomarti;
        Entrada >> Ven[i].unidad;
        Entrada >> Ven[i].valuni;
    }
    ProcesarVentas(Ven);
    cout << endl;
    cout << endl;
    system("pause");
    return 0;
}
```

```

void ProcesarVentas(Ventas Ven[3])
{
    long totven = 0;
    ofstream Salida("Factura.txt");
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        totven = (Ven[i].unidad * Ven[i].valuni);
        Salida << "\t === Almacen UMNG Ltda ===";
        Salida << endl;
        Salida << endl;
        Salida << "  Cliente: " << Ven[i].nomclie << " " << Ven[i].apelclie;
        Salida << endl;
        Salida << "  Artículo: " << Ven[i].nomarti;
        Salida << endl;
        Salida << "  Unidades a Comprar: " << Ven[i].unidad;
        Salida << endl;
        Salida << "  Valor Unitario: " << Ven[i].valuni;
        Salida << endl;
        Salida << endl;
        Salida << "  => Total Pagar: " << totven;
        totven = 0;
        Salida << endl;
        Salida << endl;
    }
}

```