



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
TECNOLOGÍAS DEL CONOCIMIENTO
PROGRAMACIÓN II
ADICIONAR – CONSULTAR (ARCHIVOS)

Utilizando los conceptos de **Funciones, TDA, Switch y Archivos en C++**, realizar un programa que permita:

- Adicionar de forma secuencial en un archivo (**Datos.txt**), el nombre del artículo comprado, el valor y las unidades.
- Consultar las ventas realizadas y decir el total a pagar por cada venta.

Solución:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>

using namespace std;

struct Ventas
{
    string nomArt;
    int valor;
    int unidades;
};

void AdicionarVentas(Ventas Ven[20]);
void ConsultarVentas(Ventas Ven[20]);

int numVent;

int main()
{
    string seguir;
    int opc;
    Ventas Ven[20];
    do {
        system("cls");
        cout << "\t=== Menu Ventas ===";
        cout << endl << endl;
        cout << "    1. Adicionar Ventas...";
        cout << endl;
        cout << "    2. Consultar Ventas...";
        cout << endl;
        cout << "    3. Salir...";
        cout << endl << endl;
```

```

    cout << "    Ingresar una Opcion: ";
    cin >> opc;
    switch (opc)
    {
    case 1:
        system("cls");
        cout << "\t=== Adicionar Ventas ===";
        cout << endl << endl;
        AdicionarVentas(Ven);
        break;
    case 2:
        system("cls");
        cout << "\t=== Consultar Ventas ===";
        cout << endl << endl;
        ConsultarVentas(Ven);
        break;
    case 3:
        system("cls");
        return 0;
        cout << endl << endl;
        break;
    default:
        cout << endl;
        cout << "    Opcion no Valida...";
        break;
    }
    cout << endl << endl;
    cout << "    Desea Seguir (Si-No): ";
    cin >> seguir;
} while (seguir == "si" || seguir == "Si");

cout << endl << endl;
system("pause");
return 0;
}

void AdicionarVentas(Ventas Ven[20])
{
    ofstream Grabar("Datos.txt", ios::app);
    cout << "    Ingresar Numero de Ventas: ";
    cin >> numVent;
    for (int i = 0; i < numVent; i++)
    {
        cout << "    Ingresar Nombre Articulo No. " << i + 1 << " : ";
        cin >> Ven[i].nomArt;
        Grabar << Ven[i].nomArt << endl;
        cout << "    Ingresar Valor del Articulo: ";
        cin >> Ven[i].valor;
        Grabar << Ven[i].valor << endl;
    }
}

```

```

        cout << "    Ingresar Unidades Compradas: ";
        cin >> Ven[i].unidades;
        Grabar << Ven[i].unidades << endl;
        system("cls");
    }
    Grabar.close();
}
void ConsultarVentas(Ventas Ven[20])
{
    int totpagar = 0;
    ifstream Consultar("Datos.txt");
    cout << "    Numero de Ventas a Consultar : ";
    cin >> numVent;
    cout << endl;
    for (int i = 0; i < numVent; i++)
    {
        cout << "    Nombre Articulo    : ";
        Consultar >> Ven[i].nomArt;
        cout << Ven[i].nomArt << endl;

        cout << "    Valor                : ";
        Consultar >> Ven[i].valor;
        cout << Ven[i].valor << endl;

        cout << "    Unidades                : ";
        Consultar >> Ven[i].unidades;
        cout << Ven[i].unidades << endl;
        totpagar = Ven[i].valor*Ven[i].unidades;
        cout << "    ==> Total Pagar    : "<<totpagar;
        cout << endl << endl;
    }
}

```