

建立一种用于动态预测脓毒症患者 诱发PICS的机器学习方法

华东理工大学

白栋栋 成昊南 黄海骅 霍松泽

摘要

TODO:

目录

1	项目背景	2
2	材料和方法	2
2.1	数据来源	2
2.2	选择数据	2
2.3	定义输出	2
2.4	计算输出	2
2.5	数据分析	2
3	模型结果	3
3.1	基准特征	3
3.2	模型比较	3
3.3	完整模型与紧凑模型	3
3.4	性能分析	3
3.5	模型解释	3
3.6	H5预测工具	4
4	结论	5
A	附录	5

1 项目背景

TODO:

2 材料和方法

2.1 数据来源

TODO:

2.2 选择数据

TODO:

2.3 定义输出

TODO:

2.4 计算输出

TODO:

2.5 数据分析

TODO:

3 模型结果

3.1 基准特征

从eICU数据库中共提取出100,308条数据，包含17,729名不同的脓毒症患者。其中，3,866 (3.85%)条数据为正例，96,442 (96.15%)条数据为反例。

经过比较，正例拥有更长的住院天数 (21.067 vs. 10.852, $p < 0.001$)，更少的血浆蛋白 (2.109 vs. 2.520, $p < 0.001$)，更少的淋巴细胞数目 (9.931 vs. 12.473, $p < 0.001$)，更高的心率 (93.337 vs. 88.458, $p < 0.001$)，更高的呼吸频率 (21.814 vs. 21.019, $p < 0.001$)，更少的血清总蛋白 (5.578 vs. 5.928, $p < 0.001$)，更低的红细胞比容 (27.808 vs. 29.888, $p < 0.001$)，更少的肌酸酐 (1.489 vs. 1.610, $p < 0.001$)，更高的白细胞计数 (13.218 vs. 12.189, $p < 0.001$)，更多的血小板 (260.259 vs. 226.342, $p < 0.001$)，更低的平均动脉压 (79.727 vs. 82.055, $p < 0.001$)。

3.2 模型比较

TODO:

3.3 完整模型与紧凑模型

TODO:

3.4 性能分析

TODO:

3.5 模型解释

TODO:

3.6 H5预测工具

TODO:

4 结论

TODO:

A 附录

TODO: