Sổ tay Team Lead

Vận hành đội Dev AI Agent cho dự án IT Asset & Security Posture

Bạn là khách hàng — người quyết định sản phẩm cần gì. Sổ tay này biến quyết định đó thành một quy trình làm việc rõ ràng: Muse đóng vai Team Lead và Business Analyst (BA), chẻ việc thành từng file task cụ thể; các Dev AI Agent của bạn thực thi và trả về file kết quả theo một chuẩn duy nhất; Muse nghiệm thu thay bạn trước khi bạn duyệt lần cuối.

Bạn không cần biết quản lý dev, không cần đọc code, và không cần theo dõi từng chi tiết kỹ thuật. Việc của bạn chỉ còn ba việc: nói rõ mục tiêu, chuyển file qua lại, và duyệt ở những mốc quan trọng. Mọi thứ còn lại đã có quy trình trong sổ tay này lo.

> **Đọc sổ tay này trong 20 phút, bạn sẽ biết:** ai làm gì, một task đi qua những bước nào, file nào cần gửi cho ai, Muse nghiệm thu bằng tiêu chí gì, và bạn bắt đầu ngay trong tuần đầu tiên ra sao.

Hạng mục	Chi tiết
Dự án áp dụng	IT Asset & Security Posture — hệ thống quản lý tài sản CNTT và tư thế bảo mật
Tài liệu gốc đi kèm	SRS v1.0 “Đặc tả IT Asset & Security” (32 trang) — đặc tả yêu cầu đầy đủ cho dev
Quy mô hệ thống đích	150 máy chủ, 500 máy trạm theo site, 2 cụm Kubernetes (dev và prod), Cloudflare chỉ xem (read-only)
Người phê duyệt	Chủ sản phẩm (Product Owner) — chính là bạn
Người soạn và duy trì	Muse — vai Team Lead / BA

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Thông tin tài liệu và mục lục

Hạng mục	Chi tiết
Mã tài liệu	HANDBOOK-TL v1.0
Ngày hiệu lực	23/10/2026
Trạng thái	Đang áp dụng — sẽ cập nhật khi quy trình thay đổi
Liên kết với	SRS v1.0 (đặc tả sản phẩm), các file TASK và RESULT theo từng sprint
Lịch sử	v1.0 — 23/10/2026: ban hành lần đầu. Product Owner phê duyệt.

Mục lục

Chương 1	Mô hình vai trò — ai quyết định việc gì
Chương 2	Vòng đời một task — từ ý tưởng của bạn đến bản giao được duyệt
Chương 3	Bộ ba file, quy tắc đặt tên và cấu trúc thư mục
Chương 4	Chuẩn RESULT.md — file kết quả dev bắt buộc phải trả
Chương 5	Nghiệm thu — Muse kiểm tra thay bạn như thế nào
Chương 6	Quản lý spec sống — khi bạn bổ sung yêu cầu giữa chừng
Chương 7	Sprint và nhịp làm việc đề xuất
Chương 8	Rủi ro thường gặp và cách xử lý
Chương 9	Bắt đầu ngay — checklist tuần đầu tiên
Phụ lục A	Mẫu RESULT.md — sao chép nguyên văn để dùng
Phụ lục B	Mẫu feedback khi trả task về làm lại
Phụ lục C	Bảng theo dõi tiến độ mẫu

> **Cách dùng:** Lần đầu, đọc Chương 1 đến Chương 5. Khi dự án đang chạy, bạn chủ yếu dùng Chương 5, Chương 6 và các phụ lục.

CHƯƠNG 1

Mô hình vai trò — ai quyết định việc gì

Nguyên tắc cốt lõi của mô hình này rất đơn giản: người quyết định sản phẩm cần gì không phải là người viết code, và người viết code không tự quyết định sản phẩm cần gì. Ba vai trò tách bạch giúp bạn kiểm soát được dự án mà không cần hiểu kỹ thuật.

Vai trò	Chịu trách nhiệm	Đầu vào nhận	Đầu ra giao
Bạn — Product Owner (khách hàng)	Quyết định WHAT: sản phẩm làm gì, ưu tiên nào trước, duyệt hay không duyệt ở các mốc quan trọng	Báo cáo tiến độ, bản demo, danh sách câu hỏi cần chốt, kết quả nghiệm thu của Muse	Mục tiêu và ý tưởng (nói bằng ngôn ngữ đời thường), phản hồi bổ sung spec, quyết định duyệt / chưa duyệt
Muse — Team Lead / BA	Quyết định HOW ở mức tổ chức: phân tích yêu cầu, viết đặc tả (SRS), chẻ việc thành file task, quy định chuẩn kết quả, nghiệm thu, theo dõi tiến độ và rủi ro	Ý tưởng và phản hồi từ bạn, file RESULT.md từ dev, SRS hiện hành	File TASK cho dev, báo cáo nghiệm thu cho bạn, SRS được cập nhật theo phiên bản
Dev AI Agent — người thực thi	Thực hiện đúng một file task được giao: viết code, tự kiểm thử, ghi lại toàn bộ quá trình trong file kết quả	Một file TASK duy nhất cho mỗi lượt làm việc, kèm SRS liên quan	Sản phẩm của task đó và một file RESULT.md theo đúng chuẩn ở Chương 4

Ba ranh giới không được vượt

- **Dev không tự mở rộng phạm vi.** File task ghi làm gì thì làm đúng việc đó. Nếu dev thấy cần làm thêm, dev ghi việc phát sinh vào Mục 8 và đề xuất vào Mục 10 của RESULT.md để bạn và Muse quyết định, không tự ý làm.
- **Bạn không cần giao việc trực tiếp cho dev.** Mọi yêu cầu đều đi qua Muse để được chẻ thành task có tiêu chí nghiệm thu rõ ràng. Giao việc miệng hoặc giao việc mơ hồ là nguyên nhân số một khiến sản phẩm làm ra không đúng ý.
- **Muse không tự đổi mục tiêu sản phẩm.** Muse có quyền quyết định cách tổ chức và cách kiểm tra, nhưng mọi thay đổi về tính năng, ưu tiên hay phạm vi đều phải có bạn duyệt.

> **Hiểu đúng vai trò của bạn:** Bạn là khách hàng trong suốt dự án, đúng như cách bạn đã hình dung từ đầu. Khi có ý tưởng mới hoặc thấy sản phẩm chưa đúng ý, bạn cứ nói với Muse bằng ngôn ngữ bình thường. Chuyển ý tưởng đó thành ngôn ngữ kỹ thuật là việc của Muse, không phải của bạn.

CHƯƠNG 2

Vòng đời một task — từ ý tưởng đến bản giao được duyệt

Mỗi công việc, dù lớn hay nhỏ, đều đi qua cùng một vòng đời tám bước. Nhờ vậy bạn luôn biết một việc đang ở đâu, đang chờ ai, và khi nào mới được coi là xong.

1. **Bạn nêu mục tiêu.** Bạn mô tả điều muốn đạt được bằng lời của mình, ví dụ: "Khi có CVE mới, tôi muốn biết ngay máy chủ nào bị ảnh hưởng." Chưa cần đúng thuật ngữ.
2. **Muse phân tích như một BA.** Muse đối chiếu ý tưởng với SRS hiện hành, hỏi lại bạn những điểm còn thiếu, và xác định việc này thuộc sprint nào, phụ thuộc vào việc gì đã làm trước.
3. **Muse viết file TASK.** Việc được chẻ nhỏ tới mức một Dev AI Agent làm xong trong một lượt, có mục tiêu, phạm vi rõ ràng và tiêu chí nghiệm thu đo được.
4. **Bạn chuyển file TASK cho dev.** Đây là thao tác duy nhất bạn phải làm ở bước giao việc: gửi file cho Dev AI Agent của bạn.
5. **Dev thực thi và tự kiểm thử.** Dev làm đúng phạm vi trong file, chạy kiểm thử, và ghi lại bằng chứng trong file kết quả.
6. **Dev trả file RESULT.md.** File này kể lại dev đã làm gì, kiểm thử ra sao, còn tồn đọng gì — theo đúng chuẩn ở Chương 4.
7. **Muse nghiệm thu.** Bạn chuyển RESULT.md lại cho Muse. Muse đối chiếu từng tiêu chí trong file TASK với bằng chứng trong RESULT.md và ra kết luận theo Chương 5.
8. **Bạn duyệt cuối và đóng task, hoặc trả về làm lại.** Đạt thì đóng task và chuyển sang việc tiếp theo. Chưa đạt thì dev nhận feedback cụ thể và làm lại đúng phần còn thiếu.

> **Điểm nghẽn thường gặp nhất nằm ở bước 2 và bước 7.** Nếu bỏ qua bước phân tích, task sẽ mơ hồ và dev làm sai ý. Nếu bỏ qua bước nghiệm thu, lỗi sẽ dồn tới cuối dự án mới lộ ra, khi sửa đã rất tốn công. Hai bước này là lý do mô hình này tồn tại.

Một file TASK gồm những gì

File task là "hợp đồng" giữa Team Lead và dev cho một lượt làm việc. Muse viết file này; bạn chỉ cần biết cấu trúc của nó để khi nhận báo cáo, bạn hiểu dev đã cam kết làm những gì.

Mục trong file TASK	Nội dung
Tiêu đề và mã task	Tên ngắn gọn kèm mã duy nhất, ví dụ TASK-S1-003
Mục tiêu	Một đến hai câu: task này giải quyết điều gì, cho ai
Bối cảnh và liên kết SRS	Trỏ tới đúng mục trong SRS (ví dụ FR-07) để dev không phải đoán yêu cầu
Phạm vi — làm / không làm	Liệt kê rõ việc trong phạm vi và việc cố ý để lại cho task khác
Đầu vào và phụ thuộc	Dữ liệu, quyền truy cập, task phải xong trước
Yêu cầu chi tiết	Hành vi mong đợi, trường hợp biên, thông báo lỗi
Tiêu chí nghiệm thu (Acceptance Criteria)	Danh sách câu khẳng định kiểm chứng được: "Khi ... thì hệ thống phải ..."
Định nghĩa hoàn thành (DoD)	Checklist ở Chương 5 — thiếu một mục là chưa xong
Yêu cầu về RESULT.md	Nhắc dev trả kết quả đúng chuẩn Chương 4, kèm bằng chứng kiểm thử

Nguyên tắc chẻ task

- **Một file, một mục tiêu.** Nếu một file task chứa hai mục tiêu độc lập, Muse sẽ tách thành hai file.
- **Đủ nhỏ để nghiệm thu trong một lần đọc.** Nếu RESULT.md dài tới mức không kiểm chứng nổi, task đó đã quá lớn.
- **Mọi tiêu chí đều kiểm chứng được.** Không chấp nhận tiêu chí kiểu "giao diện đẹp" hay "chạy nhanh". Phải đo được, nhìn thấy được, hoặc chạy lại được.

CHƯƠNG 3

Bộ ba file, quy tắc đặt tên và cấu trúc thư mục

Toàn bộ dự án chỉ xoay quanh ba loại file. Quản lý tốt ba loại file này là quản lý được dự án.

Loại file	Ai tạo	Vai trò
SRS — đặc tả sản phẩm	Muse soạn, bạn duyệt	Sự thật duy nhất về sản phẩm cần gì. Mọi task đều phải trỏ về một mục trong SRS.
TASK — file giao việc	Muse	Cam kết cho một lượt làm việc của dev: làm gì, tới đâu, nghiệm thu bằng gì.
RESULT — file kết quả	Dev AI Agent	Bằng chứng dev đã làm gì và kiểm thử ra sao. Không có RESULT thì coi như chưa giao hàng.

Quy tắc đặt tên — không ngoại lệ

Loại	Định dạng
File task	`TASK-S<sprint>-<số 3 chữ số>-<slug-ngan>.md` Ví dụ: `TASK-S1-003-inventory-api.md`
File kết quả	`RESULT-TASK-S<sprint>-<số>.md` Ví dụ: `RESULT-TASK-S1-003.md`
Đặc tả	`SRS-v<major>.<minor>.md` (bản PDF phát hành giữ nguyên tên này)
Báo cáo nghiệm thu	`REVIEW-TASK-S<sprint>-<số>.md` do Muse tạo khi nghiệm thu

Slug dùng chữ thường, không dấu, nối bằng dấu gạch ngang, tối đa 4–5 từ. Mã task không bao giờ tái sử dụng, kể cả khi task bị hủy.

Cấu trúc thư mục đề xuất trên máy của bạn

```
it-asset-project/
  00-spec/       SRS-v1.0.pdf  +  CHANGELOG.md
  01-tasks/      sprint-0/  sprint-1/  sprint-2/  sprint-3/
  02-results/    sprint-0/  sprint-1/  sprint-2/  sprint-3/
  03-reviews/
  04-progress/   PROGRESS.md
```

> **Vì sao phải cứng nhắc về tên file?** Vì bạn là người trung chuyển duy nhất giữa Muse và dev. Tên file nhất quán giúp bạn gửi đúng file trong vài giây và giúp Muse đối chiếu TASK với RESULT ngay lập tức.

CHƯƠNG 4

Chuẩn RESULT.md — file kết quả dev bắt buộc phải trả

RESULT.md là chuẩn giao tiếp quan trọng nhất của dự án. Nó thay cho việc bạn phải đọc code hay hỏi dev “xong chưa, làm tới đâu rồi”.

Quy tắc cứng: **một task chỉ được coi là đã giao khi có file RESULT.md đúng chuẩn**. Dev nói “đã xong” trong đoạn chat mà không có file này thì chưa tính là xong. Chuẩn duy nhất là tài liệu **“Quy chuẩn file result” v1.0** — chương này và Phụ lục A trích đúng chuẩn đó; nếu có chỗ lệch nhau, lấy quy chuẩn làm gốc. File gồm một header định danh và đủ 10 mục dưới đây, theo đúng thứ tự, không đổi tên mục.

Trạng thái tự đánh giá — chỉ dùng đúng 4 mã

Trạng thái	Được dùng khi
`DONE`	Mọi acceptance criterion đều đạt và có bằng chứng kiểm chứng. Cấm khai `DONE` nếu còn bất kỳ criterion nào chưa đạt hoặc chưa kiểm chứng được — trường hợp đó phải khai `PARTIAL`.
`PARTIAL`	Một phần đạt, phần còn lại chưa làm hoặc chưa đạt. Phần còn lại ghi ở Mục 8, điểm nghẽn (nếu có) ghi ở Mục 9.
`BLOCKED`	Không thể tiếp tục vì thiếu thông tin, quyền truy cập hoặc quyết định. Bắt buộc ghi rõ ở Mục 9: nghẽn ở đâu, đã thử cách gì, và cần ai quyết định điều gì — thiếu ba thông tin này thì tính như chưa nộp.
`FAILED`	Không hoàn thành: đã làm nhưng kết quả sai, hỏng hoặc phải làm lại từ đầu.

Chỉ dùng đúng bốn mã trên, viết hoa. Không dùng bất kỳ cách gọi nào khác cho trạng thái của dev.

Header định danh và 10 mục bắt buộc

#	Mục bắt buộc	Phải chứa gì
—	Header định danh	Bảng trường: Task ID, Result version, Trạng thái (một trong 4 mã ở bảng trên), Spec version đã làm theo, Dev agent, Ngày nộp (định dạng `YYYY-MM-DD HH:mm +07:00`), Thời gian thực hiện
1	Tóm tắt kết quả	3–5 câu: đã làm được gì, kết quả chính, có đạt mục tiêu của task không
2	Đối chiếu acceptance criteria	Bảng từng criterion copy từ task file — Đạt / Chưa đạt / Chưa kiểm chứng — bằng chứng cụ thể (test, output, file). Đây là mục quan trọng nhất
3	Công việc đã làm	Từng việc đã làm theo thứ tự thực hiện, kèm cách làm ngắn gọn
4	Files đã thay đổi	Bảng đường dẫn — Thêm mới / Sửa / Xóa — nội dung thay đổi và lý do; phải khai đủ mọi file đã đụng vào
5	Cách chạy và kiểm chứng	Điều kiện môi trường, lệnh chạy, các bước để Team Lead tự chạy lại và thấy đúng kết quả đã báo cáo
6	Test và kết quả test	Bảng test case — lệnh / cách test — Pass / Fail — trích output thật. Test fail phải ghi fail, không được giấu hay bỏ khỏi bảng
7	Vấn đề gặp phải và quyết định tự xử lý	Khó khăn, giả định đã tự đặt ra, điểm làm khác task file / spec và lý do. Nộp lại sau rework thì ghi rõ lần này đã sửa gì so với lần nộp trước
8	Chưa làm, giới hạn và nợ kỹ thuật	Phần chưa làm, giới hạn đã biết, việc phát sinh ngoài scope phát hiện trong lúc làm
9	Điểm nghẽn và việc cần quyết định	Bắt buộc khi `PARTIAL` / `BLOCKED` / `FAILED`: nghẽn ở đâu, đã thử gì, cần Team Lead hoặc khách hàng quyết định điều gì. Nếu `DONE` thì ghi "Không có"
10	Đề xuất bước tiếp theo và tự kiểm tra	Đề xuất task tiếp theo nếu có, kèm checklist tự kiểm: đã đối chiếu đủ từng criterion ở Mục 2; mọi câu "đã làm / đã test" đều có bằng chứng; không còn secret, mật khẩu, token hay dữ liệu thật nhạy cảm trong file

> **Ba lỗi khiến RESULT.md bị trả về ngay:** (1) Mục 2 thiếu bảng đối chiếu từng criterion hoặc ghi "Đạt" mà không có bằng chứng; (2) Mục 6 chỉ ghi "đã test" mà không có lệnh và output thật; (3) giấu phần chưa làm thay vì khai thẳng ở Mục 8 — Muse sẽ phát hiện khi đối chiếu với SRS và độ tin cậy của dev giảm hẳn ở các task sau.

Mẫu đầy đủ để sao chép nằm ở **Phụ lục A**. Khi giao task đầu tiên, hãy gửi kèm mẫu đó cho dev và nói rõ: mọi lần giao hàng đều phải theo đúng mẫu này.

CHƯƠNG 4 — MẪU THỰC TẾ

Một RESULT.md đạt chuẩn trông như thế nào

Dưới đây là một file kết quả mẫu đầy đủ theo đúng Quy chuẩn file result v1.0: header định danh, trạng thái `DONE` và đủ 10 mục. Đây là ví dụ minh họa cách điền, không phải kết quả thật của dự án.

```
# Result — TASK-S1-003: API danh sách tài sản (Inventory API)

| Trường | Giá trị |
| Task ID | TASK-S1-003 |
| Result version | v1 |
| Trạng thái | DONE |
| Spec version đã làm theo | SRS v1.0 |
| Dev agent | Dev AI Agent |
| Ngày nộp | 2026-10-28 09:30 +07:00 |
| Thời gian thực hiện | 2026-10-27 14:00 – 2026-10-28 09:00 |

## 1. Tóm tắt kết quả
Đã hoàn thành API trả danh sách máy chủ kèm hostname, IP, hệ điều
hành và thời điểm quét gần nhất, có lọc theo site và phân trang.
Mọi acceptance criterion đều đạt và có bằng chứng ở Mục 2 và 6.

## 2. Đối chiếu acceptance criteria
| # | Acceptance criterion | Đạt? | Bằng chứng |
| AC-1 | Lọc được danh sách theo site | Đạt | TC-1 ở Mục 6 |
| AC-2 | Phân trang đúng 50 bản ghi/trang | Đạt | TC-2 ở Mục 6 |
| AC-3 | Trả lỗi rõ ràng khi site không tồn tại | Đạt | TC-3 ở Mục 6 |
| AC-4 | Phản hồi dưới 2 giây với 150 máy chủ | Đạt | TC-4: đo 0,8 giây |

## 3. Công việc đã làm
1. Dựng endpoint GET /api/assets đọc dữ liệu tài sản đã thu thập.
2. Thêm tham số lọc theo site và loại tài sản.
3. Thêm phân trang, mặc định 50 bản ghi mỗi trang.

## 4. Files đã thay đổi
| Đường dẫn | Loại | Nội dung thay đổi |
| src/api/assets.ts | Thêm mới | Endpoint danh sách tài sản |
| tests/api/assets.test.ts | Thêm mới | Test TC-1 đến TC-4 |

## 5. Cách chạy và kiểm chứng
Chạy `npm run dev`, rồi gọi `GET /api/assets?site=HN&page=1` —
kết quả trả về chỉ gồm tài sản thuộc site HN, tối đa 50 bản ghi.
```

RESULT.md mẫu — Mục 6 đến Mục 10

```
## 6. Test và kết quả test
| Test case | Lệnh / cách test | Kết quả | Output chính |
| TC-1 | npm test -- assets | Pass | 150 bản ghi, lọc site HN: 62 |
| TC-2 | npm test -- assets | Pass | page=1 trả đúng 50 bản ghi |
| TC-3 | Gọi với site không tồn tại | Pass | Trả lỗi 404 kèm thông báo rõ ràng |
| TC-4 | Đo thời gian phản hồi | Pass | 0,8 giây / 150 máy chủ |

## 7. Vấn đề gặp phải và quyết định tự xử lý
Không có.

## 8. Chưa làm, giới hạn và nợ kỹ thuật
Chưa tối ưu khi số máy chủ vượt 1.000 — cần đánh giá lại ở
Sprint 3 nếu quy mô tăng.

## 9. Điểm nghẽn và việc cần quyết định
Không có.

## 10. Đề xuất bước tiếp theo và tự kiểm tra
Đề xuất: TASK-S1-004 — giao diện danh sách tài sản.
- [x] Đã đối chiếu đủ từng acceptance criterion ở Mục 2
- [x] Mọi câu "đã làm / đã test" đều có bằng chứng kèm theo
- [x] Không còn secret, mật khẩu, token hay dữ liệu thật nhạy cảm
```

Bạn cần nhìn vào đâu khi nhận file này?

- **Header và Mục 1** — biết ngay trạng thái là `DONE`, `PARTIAL`, `BLOCKED` hay `FAILED` và kết quả chính trong 30 giây.
- **Mục 2** — có dòng nào ghi "Chưa đạt" hoặc "Chưa kiểm chứng" không. Nếu có, trạng thái không thể là `DONE`.
- **Mục 8 và Mục 9** — phần chưa làm và điểm nghẽn có được khai thẳng không. Một file kết quả không có tồn đọng nào thường là dấu hiệu đáng ngờ, không phải dấu hiệu tốt.

Phần còn lại bạn không cần đọc kỹ — đó là phần dành cho Muse nghiệm thu chi tiết.

CHƯƠNG 5

Nghiệm thu — Muse kiểm tra thay bạn như thế nào

Bạn không nghiệm thu bằng cảm tính và cũng không cần đọc code. Mọi lần giao hàng đều qua cùng một cổng: Định nghĩa hoàn thành (DoD) và quy trình rà soát năm bước của Muse.

Định nghĩa hoàn thành — Definition of Done (DoD)

Một task chỉ được coi là xong khi thỏa **tất cả** các điều kiện sau. Thiếu một điều kiện là chưa xong, dù phần chính đã chạy được.

- ☐ Mọi tiêu chí nghiệm thu trong file TASK đều đạt và có bằng chứng trong RESULT.md.
- ☐ Dev đã tự kiểm thử theo đúng các trường hợp nêu trong TASK, kết quả được ghi lại cụ thể.
- ☐ Không có lỗi nghiêm trọng còn mở; lỗi nhỏ còn lại đã được ghi vào Mục 8 (Chưa làm, giới hạn và nợ kỹ thuật).
- ☐ Phạm vi không bị mở rộng lén: không có tính năng nào ngoài TASK xuất hiện trong sản phẩm.
- ☐ RESULT.md đủ header định danh và 10 mục, trạng thái chỉ dùng một trong bốn mã `DONE` / `PARTIAL` / `BLOCKED` / `FAILED`, đúng chuẩn Chương 4, đặt tên đúng quy tắc Chương 3.
- ☐ Phần mới làm không phá vỡ phần đã được duyệt ở các task trước (không hồi quy).

Quy trình rà soát năm bước của Muse

1. **Đối chiếu phạm vi.** So mục “Phạm vi — làm / không làm” trong TASK với Mục 1 (Tóm tắt kết quả) và Mục 4 (Files đã thay đổi) trong RESULT. Thừa hoặc thiếu đều bị ghi nhận.
2. **Đối chiếu từng tiêu chí.** Đi qua bảng ở Mục 2 của RESULT, kiểm tra mỗi dòng “Đạt” có bằng chứng thật hay chỉ là lời khẳng định.
3. **Kiểm tra chất lượng bằng chứng.** Kiểm thử phải tái hiện được: Mục 5 có đủ cách chạy lại, Mục 6 có output thật. “Đã test OK” không phải là bằng chứng.
4. **Đọc phần chưa làm và điểm nghẽn.** Đánh giá Mục 7, 8 và 9: dev có thành thật không, phần chưa làm và điểm nghẽn có ảnh hưởng tới task tiếp theo hay tới quyết định duyệt của bạn không.
5. **Ra kết luận và ghi báo cáo.** Muse tạo file REVIEW, cập nhật bảng tiến độ, và báo cho bạn bằng ngôn ngữ dễ hiểu kèm khuyến nghị: duyệt, duyệt có điều kiện, hay trả về.

> **Việc của bạn ở bước nghiệm thu chỉ là quyết định cuối.** Muse trình bày kết quả đã kiểm chứng; bạn duyệt hoặc không duyệt dựa trên mục tiêu kinh doanh, không dựa trên chi tiết kỹ thuật.

CHƯƠNG 5 — KẾT LUẬN NGHIỆM THU

Ba mức kết luận và bảng tiến độ mẫu

Ba mức verdict

Kết luận	Ý nghĩa	Việc tiếp theo
XANH — Duyệt (Accept)	Đạt DoD đầy đủ. Task đóng lại.	Bạn xác nhận duyệt; Muse mở task tiếp theo theo kế hoạch sprint.
VÀNG — Duyệt có điều kiện (Accept with conditions)	Phần chính đạt, còn tồn đọng nhỏ không chặn việc khác. Tồn đọng được ghi thành việc theo dõi riêng.	Bạn duyệt để không tắc tiến độ; tồn đọng phải có hạn xử lý rõ ràng và được kiểm tra lại ở sprint sau.
ĐỎ — Trả về làm lại (Return / Rework)	Thiếu tiêu chí nghiệm thu, thiếu bằng chứng, hoặc làm sai / thừa phạm vi.	Dev nhận feedback cụ thể theo mẫu Phụ lục B và làm lại đúng phần thiếu. Tối đa 3 vòng làm lại cho một task; quá 3 vòng, Muse sẽ chẻ lại task hoặc đổi cách tiếp cận và báo bạn quyết định.

Bảng tiến độ mẫu — bạn sẽ nhận định kỳ

Task	Tên việc	Trạng thái	Kết luận
TASK-S0-001	Khởi tạo kho code và môi trường	Đã đóng	**XANH**
TASK-S1-001	Mô hình dữ liệu tài sản	Đã đóng	**XANH**
TASK-S1-002	Thu thập dữ liệu qua osquery	Đã đóng	**VÀNG** — còn tối ưu khi host mất kết nối
TASK-S1-003	API danh sách tài sản	Chờ bạn duyệt	**XANH** theo rà soát của Muse
TASK-S1-004	Giao diện danh sách tài sản	Đang làm lại vòng 1	**ĐỎ** — thiếu bộ lọc theo site

Bảng đầy đủ để bạn tự duy trì (nếu muốn) nằm ở Phụ lục C. Trong thực tế, Muse sẽ duy trì bảng này và gửi bạn bản tóm tắt sau mỗi lần nghiệm thu, kèm ba thông tin: việc gì vừa xong, việc gì đang kẹt, và quyết định nào đang chờ bạn.

> **Nguyên tắc vàng:** Không duyệt hàng loạt nhiều task cùng lúc khi chưa có rà soát. Duyệt nhanh để "cho xong" là cách nhanh nhất để lỗi tích tụ thành một khối phải làm lại toàn bộ ở cuối dự án.

CHƯƠNG 6

Quản lý spec sống — khi bạn bổ sung yêu cầu giữa chừng

Đặc tả không phải văn bản đóng băng. Bạn đã nói ngay từ đầu: trong lúc làm sẽ có thêm spec từ phía bạn để sản phẩm hoàn thiện hơn. Điều đó là bình thường và được khuyến khích — miễn là mọi thay đổi đều đi qua một cửa duy nhất.

Cửa duy nhất cho mọi thay đổi: qua Muse

1. Bạn nêu thay đổi bằng ngôn ngữ của mình, bất cứ lúc nào, không cần chờ hết sprint.
2. Muse phân tích tác động: thay đổi này chạm vào mục nào của SRS, ảnh hưởng task nào đang làm, task nào đã duyệt.
3. Muse phân loại và đề xuất: bổ sung nhỏ (ghi vào SRS, không ảnh hưởng tiến độ), thay đổi phạm vi (cần bạn duyệt), hay ý tưởng để dành cho phase sau.
4. Sau khi bạn chốt, Muse cập nhật SRS lên phiên bản mới, ghi nhật ký thay đổi, và điều chỉnh các file TASK liên quan.

Quy tắc đánh phiên bản SRS

Loại thay đổi	Phiên bản	Ví dụ
Làm rõ, sửa diễn đạt, bổ sung chi tiết không đổi phạm vi	Tăng số nhỏ: v1.0 → v1.1	Bổ sung rõ định dạng xuất báo cáo, thêm trường dữ liệu đã ngầm hiểu từ trước
Thêm / bớt tính năng, đổi ưu tiên, đổi phạm vi phase	Tăng số lớn: v1.x → v2.0	Thêm module phân tích CVE nâng cao vào Phase 1, hoặc bỏ một module khỏi phạm vi

Nhật ký thay đổi (CHANGELOG) — mẫu

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Ảnh hưởng
SRS v1.1	—	Làm rõ quy tắc gom máy trạm theo site	Không đổi task đã giao
SRS v2.0	—	(Mẫu) Thêm yêu cầu mới do bạn bổ sung	Ghi rõ task nào bị ảnh hưởng tại đây

> **Điều tuyệt đối tránh:** sửa yêu cầu ngay trong đoạn chat với dev hoặc nhờ dev "tiện tay làm thêm". Thay đổi không qua SRS sẽ khiến ba bên hiểu ba kiểu khác nhau, và tới lúc nghiệm thu không ai biết đâu là đúng. Mọi thay đổi — dù nhỏ — cứ gửi cho Muse trước.

Khi có SRS mới, task đã duyệt theo bản cũ **không tự động bị coi là sai**. Muse sẽ ghi rõ thay đổi áp dụng từ task nào trở đi.

CHƯƠNG 7

Sprint và nhịp làm việc đề xuất

Sprint là một đợt làm việc có mục tiêu rõ ràng, thường kéo dài một đến hai tuần. Chia dự án thành các sprint giúp bạn thấy tiến độ thật sau từng đợt ngắn, thay vì chờ tới cuối dự án.

Đợt	Mục tiêu	Kết quả bạn nhìn thấy được
Sprint 0 — Chuẩn bị	Dựng nền: kho code, môi trường chạy thử, cấu trúc dữ liệu khung, cách đăng nhập. Chốt các câu hỏi mở còn treo trong SRS.	Một hệ thống khung chạy được, đăng nhập được — sẵn sàng để xây tính năng.
Sprint 1 — MVP lõi	Thu thập và hiển thị tài sản: dữ liệu từ osquery trên máy chủ, danh sách tài sản, tìm kiếm cơ bản, ánh xạ tên miền qua Cloudflare (chỉ xem).	Bạn mở hệ thống và trả lời được câu hỏi đầu tiên: "Công ty đang có những máy chủ nào, chạy gì trên đó."
Sprint 2 — Bảo mật	Phân tích CVE theo phiên bản đang chạy, điểm phơi nhiễm (exposure), ma trận bảo vệ qua Traefik / Pomerium / Keycloak.	Khi có một CVE mới, bạn biết ngay hệ thống nào bị ảnh hưởng và mức độ khẩn cấp.
Sprint 3 — Hoàn thiện	Bản đồ luồng traffic, cảnh báo, báo cáo, phát hiện thay đổi cấu hình (drift), gom máy trạm theo site.	Hệ thống chủ động báo cho bạn khi có bất thường, thay vì bạn phải vào kiểm tra thủ công.

Nhịp làm việc trong một sprint

- **Đầu sprint (30 phút với Muse):** bạn chốt mục tiêu đợt này và thứ tự ưu tiên. Muse chẻ thành các file TASK.
- **Trong sprint:** bạn chuyển TASK cho dev, chuyển RESULT về cho Muse. Muse nghiệm thu ngay từng task, không dồn cuối đợt.
- **Cuối sprint:** Muse gửi báo cáo một trang: đã xong gì, còn gì, rủi ro gì, đề xuất đợt tiếp theo. Bạn duyệt rồi mới mở sprint mới.

> **Quy mô thật của dự án này cần được tôn trọng:** 150 máy chủ là đối tượng thu thập chính; 500 máy trạm chỉ làm nhẹ theo site; hai cụm Kubernetes dev và prod phải tách bạch dữ liệu; Cloudflare chỉ có quyền xem nên việc liên quan tới DNS chỉ dừng ở phát hiện và khuyến nghị, không tự sửa.

CHƯƠNG 8

Rủi ro thường gặp và cách xử lý

Phần lớn dự án phần mềm trượt không phải vì kỹ thuật khó, mà vì quy trình lỏng. Bảng dưới đây là những rủi ro đã biết trước trong mô hình làm việc với Dev AI Agent, kèm cách phòng ngừa đã được cài sẵn trong sổ tay này.

Rủi ro	Biểu hiện	Cách xử lý
Dev làm thừa hoặc sai phạm vi	RESULT có tính năng không nằm trong TASK; file bị sửa không liên quan	Trả về theo verdict ĐỎ; yêu cầu gỡ phần thừa hoặc tách thành việc phát sinh ghi ở Mục 8 và đề xuất ở Mục 10 để xét riêng
Kết quả chỉ ghi "đã xong" mà không có bằng chứng	Mục 2 và Mục 6 của RESULT ghi chung chung, không output thật, không bằng chứng	Không nghiệm thu. Trả về ngay và yêu cầu bổ sung bằng chứng theo đúng mẫu Phụ lục A
Task quá lớn, dev làm mãi không xong	Một task kéo qua nhiều lượt, RESULT dài và khó kiểm chứng	Muse chẻ nhỏ task thành hai đến ba file độc lập, nghiệm thu từng phần
Spec thay đổi liên tục làm dev phải làm lại	Cùng một module bị sửa yêu cầu nhiều lần trong một sprint	Gom thay đổi, chốt theo phiên bản SRS (Chương 6); trong một sprint chỉ đổi yêu cầu khi thật sự chặn việc
Làm lại vòng vo không dứt	Cùng một task bị trả về lần thứ ba vẫn thiếu cùng một điểm	Dừng ở vòng 3. Muse phân tích nguyên nhân: task chưa rõ, dữ liệu thiếu, hay cách làm sai — rồi đổi cách tiếp cận thay vì trả về lần thứ tư
Mất dấu vết ai đã quyết định gì	Khi tranh cãi "ai bảo làm thế này", không tìm được căn cứ	Mọi quyết định phải nằm trong SRS, TASK, RESULT hoặc REVIEW. Quyết định chỉ nói trong chat mà không ghi vào file thì coi như chưa quyết định
Dữ liệu thật khác xa giả định trong SRS	Khi thu thập thật, phát hiện hạ tầng không giống mô tả ban đầu	Dừng task liên quan, Muse cập nhật lại phần As-Is trong SRS rồi mới giao tiếp — không để dev tự xoay theo dữ liệu lạ

Vai trò của bạn khi có rủi ro: Bạn không cần tự xử lý rủi ro kỹ thuật. Khi Muse báo một rủi ro kèm phương án, việc của bạn chỉ là chọn phương án theo ưu tiên kinh doanh: làm nhanh hơn, làm chắc hơn, hay tạm hoãn phần đó.

CHƯƠNG 9

Bắt đầu ngay — checklist tuần đầu tiên

Tuần đầu tiên không viết tính năng nào cả. Tuần đầu tiên chỉ để dựng đúng cách làm việc, vì cách làm việc đúng sẽ cứu bạn ở mọi tuần sau.

Việc bạn cần làm trong tuần 1

☐ **Chốt 5 câu hỏi mở cuối SRS v1.0** cùng Muse: kênh nhận cảnh báo, công cụ quản lý việc, chuẩn bảo vệ tối thiểu, danh sách tên miền quan trọng, danh sách site của máy trạm. Đây là đầu vào bắt buộc trước Sprint 0.

☐ **Tạo cấu trúc thư mục** theo Chương 3 trên máy của bạn và thống nhất đây là nơi duy nhất chứa file dự án.

☐ **Gửi cho dev bộ quy chuẩn:** sổ tay này, mẫu RESULT.md ở Phụ lục A, và quy tắc đặt tên file. Nói rõ: không có RESULT đúng chuẩn thì chưa tính là giao hàng.

☐ **Nhận file TASK đầu tiên của Sprint 0 từ Muse** và chuyển cho dev. Chỉ một task đầu tiên — để cả đội chạy thử quy trình end-to-end trước khi giao hàng loạt.

☐ **Chạy thử một vòng nghiệm thu đầy đủ:** dev trả RESULT, bạn chuyển cho Muse, Muse ra verdict. Nếu vòng thử này trơn tru, từ Sprint 1 trở đi cứ thế mà chạy.

Dấu hiệu tuần 1 thành công

- Ít nhất một task đã đi trọn vòng đời tám bước ở Chương 2 và được đóng với verdict rõ ràng.
- Bạn nhìn vào thư mục dự án và hiểu ngay: việc gì đang làm, việc gì đã xong, việc gì đang chờ bạn duyệt.
- Dev đã quen với việc trả RESULT.md và không còn giao hàng bằng một câu “đã xong”.

> **Bước tiếp theo ngay sau khi đọc xong sổ tay này:** Quay lại cuộc trò chuyện với Muse và chốt 5 câu hỏi mở của SRS. Xong việc đó, Muse sẽ viết file TASK-S0-001 — task đầu tiên của dự án — để bạn chuyển cho dev.

Lời kết của Team Lead

Bạn giữ vai trò khách hàng từ đầu tới cuối: quyết định sản phẩm cần gì và duyệt ở các mốc quan trọng. Muse giữ vai trò Team Lead và BA: biến quyết định của bạn thành việc cụ thể, kiểm chứng kết quả thay bạn, và báo lại bằng ngôn ngữ bạn không cần dịch. Dev AI Agent chỉ làm đúng việc được giao và chứng minh việc đã làm bằng file kết quả chuẩn. Ba vai trò rõ ràng, ba loại file rõ ràng, một cổng nghiệm thu rõ ràng — đó là toàn bộ bí quyết quản lý dự án này.

PHỤ LỤC A

Mẫu RESULT.md — sao chép nguyên văn để dùng

Mẫu này copy nguyên văn từ template bắt buộc trong "Quy chuẩn file result" v1.0. Gửi mẫu này cho dev kèm theo file TASK đầu tiên. Dev giữ nguyên tên và thứ tự 10 mục, thay phần trong dấu <...> bằng nội dung thật; mục nào không áp dụng thì ghi rõ "Không áp dụng — <lý do>", không xóa mục.

```
# Result — <Task ID>: <Tên task copy từ task file>

| Trường | Giá trị |
|---|---|
| Task ID | <TASK-xxx> |
| Result version | v1 |
| Trạng thái | <DONE / PARTIAL / BLOCKED / FAILED> |
| Spec version đã làm theo | <ví dụ: SRS v1.0> |
| Dev agent | <tên / công cụ thực hiện> |
| Ngày nộp | <YYYY-MM-DD HH:mm +07:00> |
| Thời gian thực hiện | <giờ bắt đầu - giờ kết thúc, hoặc tổng thời lượng> |

## 1. Tóm tắt kết quả
<3-5 câu: đã làm được gì, kết quả chính, có đạt mục tiêu của task không.>

## 2. Đối chiếu acceptance criteria
| # | Acceptance criterion (copy từ task file) | Đạt? | Bằng chứng |
|---|---|---|---|
| AC-1 | <...> | Đạt / Chưa đạt / Chưa kiểm chứng | <test, output, file — ghi rõ ở mục nào> |

## 3. Công việc đã làm
<Từng việc đã làm theo thứ tự thực hiện, kèm cách làm ngắn gọn.
Việc không làm hoặc làm khác task file thì ghi ở Mục 7 và 8.>

## 4. Files đã thay đổi
| Đường dẫn | Loại | Nội dung thay đổi |
|---|---|---|
| <path/to/file> | Thêm mới / Sửa / Xóa | <thay đổi gì, vì sao> |

## 5. Cách chạy và kiểm chứng
<Điều kiện môi trường, lệnh chạy, các bước để Team Lead hoặc khách hàng
tự chạy lại và thấy đúng kết quả đã báo cáo.>
```

PHỤ LỤC A — TIẾP

Mẫu RESULT.md — Mục 6 đến Mục 10

```
## 6. Test và kết quả test
| Test case | Lệnh / cách test | Kết quả | Output chính |
|---|---|---|---|
| <TC-1> | <...> | Pass / Fail | <trích output thật, rút gọn nếu dài> |

## 7. Vấn đề gặp phải và quyết định tự xử lý
<Khó khăn, giả định đã tự đặt ra, điểm làm khác task file/spec và lý do.
Nếu nộp lại sau rework: ghi rõ lần này sửa gì so với bản trước.
Không có thì ghi "Không có".>

## 8. Chưa làm, giới hạn và nợ kỹ thuật
<Phần chưa làm, giới hạn đã biết, việc phát sinh ngoài scope phát hiện
trong lúc làm. Không có thì ghi "Không có".>

## 9. Điểm nghẽn và việc cần quyết định
<Chỉ bắt buộc khi PARTIAL / BLOCKED / FAILED: nghẽn ở đâu, đã thử gì,
cần Team Lead hoặc khách hàng quyết định điều gì. Nếu DONE thì ghi "Không có".>

## 10. Đề xuất bước tiếp theo và tự kiểm tra
<Đề xuất task tiếp theo nếu có.>
- [ ] Đã đối chiếu đủ từng acceptance criterion ở Mục 2
- [ ] Mọi câu "đã làm / đã test" đều có bằng chứng kèm theo
- [ ] Không còn secret, mật khẩu, token hay dữ liệu thật nhạy cảm trong file này
```

Khi bị trả lại làm lại (rework), dev nộp lại cùng một file result, tăng trường Result version lên một đơn vị (v1, v2, v3...) và ghi rõ trong Mục 7 lần này đã sửa gì so với lần nộp trước — không tạo file mới với tên khác.

PHỤ LỤC B

Mẫu feedback khi trả task về làm lại

Feedback trả về phải cụ thể tới mức dev đọc xong biết chính xác phải sửa gì, không phải đoán. Dưới đây là một feedback thật theo văn phong Muse sẽ dùng:

> **Kết luận: TRẢ VỀ LÀM LẠI — TASK-S1-004 (vòng 1/3)**
>
> Chưa đạt ở 2 điểm:
>
> 1. Thiếu bộ lọc theo site. Tiêu chí số 2 trong file TASK yêu cầu lọc được danh sách tài sản theo site, nhưng bản giao hiện tại chỉ lọc được theo loại tài sản. Cần bổ sung bộ lọc theo site và kiểm thử với ít nhất 2 site khác nhau.
>
> 2. Mục 6 (Test và kết quả test) trong RESULT.md chưa đủ bằng chứng. File mới ghi "đã kiểm thử phân trang" mà không ghi lệnh test và output thật. Cần ghi rõ: đã tạo bao nhiêu bản ghi, mỗi trang trả về bao nhiêu bản ghi, và trích output thật làm bằng chứng.
>
> Các phần còn lại đạt yêu cầu, không cần làm lại. Vui lòng chỉ sửa 2 điểm trên, nộp lại cùng file RESULT-TASK-S1-004.md, tăng Result version lên một đơn vị, và ghi rõ ở Mục 7 những gì đã thay đổi trong vòng làm lại này.

PHỤ LỤC C

Bảng theo dõi tiến độ — mẫu để duy trì

Task	Tên việc	Sprint	Trạng thái	Verdict	Vòng làm lại
TASK-S0-001	Khởi tạo kho code và môi trường	0	Đã đóng	XANH	0
TASK-S1-001	Mô hình dữ liệu tài sản	1	Đã đóng	XANH	0
TASK-S1-002	Thu thập dữ liệu qua osquery	1	Đã đóng	VÀNG	1
TASK-S1-003	API danh sách tài sản	1	Chờ duyệt	XANH	0
TASK-S1-004	Giao diện danh sách tài sản	1	Đang làm lại	ĐỎ	1 / 3
TASK-S1-005	Ánh xạ tên miền Cloudflare	1	Chưa giao	—	—

Trạng thái dùng thống nhất: Chưa giao — Đang làm — Chờ nghiệm thu — Đang làm lại — Chờ duyệt — Đã đóng. Một task chỉ chuyển sang "Đã đóng" khi có verdict XANH, hoặc VÀNG kèm hạn xử lý tồn đọng đã được bạn duyệt.

— Hết tài liệu — HANDBOOK-TL v1.0, hiệu lực từ 23/10/2026. Tài liệu do Muse soạn với vai trò Team Lead / BA, Product Owner phê duyệt.