

16:18

- 把 del mode 改为 delete flag ☒
- 可以用 add 添加 tab ☒
- 跳转到新添加的 tab:
 - 用 sort 排序, 并找到新添加 tab 的 index, 赋值给 m.selectedtab.index ☒
 - 计算 paginator 要翻多少页, 新建一个函数, 通过当前 index 来返回其页数, 比如每页 5 个, 当前为 3, 其页数为 $3/5+1 = 1$, 需要翻动的页数为两次页数之差 ☒

预计添加的功能

- 从 CONFIG 文件中读取用于打开链接的浏览器, 可以选择:
 - 利用 os/exec 库来运行命令 ☒
 - 用一个 textinput 显示浏览器, 支持自己输入浏览器命令, 也可以从 suggestion 中补全, suggestion list 从 CONF 中读取 ☒
 - 用一个方框包裹 textinput, 默认显示 CONF 中读取的第一个 ☒
 - 选择要打开的链接, 用 confirm 获取输入 index ☒
 - 打开的键位为 o, 具体行为: 在 display mode 下按 x 进入 confirm mode, 提示获取输入, enter 之后打开网页 ☒
 - 添加 browser mode ☒
- 复制 link ☒

Bug 相关

- 删掉 tab 会报错弹出 ☒