

net user

1. Definición

net user es una herramienta que administra las cuentas de usuario en tu computadora. Te permite crear, modificar, consultar o desactivar accesos al sistema rápidamente.

También ayuda a controlar los permisos y contraseñas de las cuentas locales. Es muy útil para gestionar la seguridad de los usuarios registrados.

2. Caso de uso

Te sirve cuando necesitas restablecer la contraseña de una cuenta local bloqueada, crear un usuario nuevo de soporte o activar/desactivar la cuenta oculta de Administrador en Windows.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

net user [usuario [contraseña | *] [opciones]] [/domain]

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[usuario]	Muestra la información detallada de una cuenta específica.
/add	Crea una nueva cuenta de usuario local en el equipo.
/delete	Elimina una cuenta de usuario local existente del sistema.
/active:{yes no}	Activa o deshabilita el acceso a una cuenta de usuario.
/domain	Realiza la acción sobre el controlador de dominio de la red.
*	Solicita ingresar la contraseña de forma oculta por pantalla.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Cuentas de usuario de	Lista completa con los nombres de todas las cuentas creadas en la PC.
Nombre de usuario	Identificador de inicio de sesión de la cuenta consultada.
Cuenta activa	Estado actual que indica si la cuenta está habilitada o suspendida.
La contraseña expira	Muestra si la clave tiene fecha límite o no vence nunca.
Miembro de grupos locales	Listado de grupos (Administradores, Usuarios, etc.) a los que pertenece.

6.

Ejemplos

- **Comando básico:** `net user`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Cuentas de usuario de \\DESKTOP-8A2B3C4

Administrador DefaultAccount Invitado
SoporteTecnico UsuarioLocal
Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Consulta de usuario específico:** `net user SoporteTecnico`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario SoporteTecnico
Nombre completo Soporte Tecnico
Comentario

Cuenta activa Sí
La contraseña expira Nunca
Miembros del grupo local *Administradores
Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Subcomando /add:** `net user JuanPerez P@ssword123 /add` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Subcomando /delete:** `net user JuanPerez /delete` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Subcomando /active:no:** `net user Invitado /active:no` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Subcomando /active:yes (Activar Administrador):** `net user Administrador /active:yes` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Cambio de contraseña con *:** `net user SoporteTecnico *` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Escriba una contraseña para el usuario:

Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla:

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario>

1. Definición

El comando `net user [usuario]` muestra el perfil detallado de una cuenta específica del sistema. Te permite consultar rápidamente el estado, permisos y restricciones del usuario seleccionado.

También ayuda a verificar la pertenencia a grupos de seguridad y fechas de acceso. Es ideal para auditar la configuración individual de cada cuenta en Windows.

2. Caso de uso

Te sirve cuando necesitas auditar un usuario particular para verificar si su cuenta está activa, cuándo fue la última vez que cambió su contraseña o a qué grupos locales (como Administradores o Usuarios) pertenece.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
<code>[nombre_de_usuario]</code>	Especifica el nombre de la cuenta local que se desea consultar en detalle.
<code>/domain</code>	Realiza la consulta detallada sobre el controlador de dominio de la red corporativa.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Nombre de usuario	Nombre identificador utilizado para iniciar sesión en el sistema.

Cuenta activa	Indica con "Sí" o "No" si el usuario puede iniciar sesión en el equipo.
La contraseña expira	Muestra la fecha exacta de vencimiento o si la clave es permanente.
Última contraseña establecida	Fecha y hora exactas en que el usuario cambió por última vez su contraseña.
Miembros del grupo local	Lista de grupos de seguridad del equipo a los que pertenece el usuario.

6.

Ejemplos

- **Consulta de usuario local estándar:** [net user JuanPerez](#)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario	JuanPerez
Nombre completo	Juan Pérez
Comentario	Cuenta de ventas
Comentarios de usuario	
Código de país	000 (Predeterminado del sistema)
Cuenta activa	Sí
La cuenta expira	Nunca

Última contraseña establecida	20/08/2026 10:15:30 a. m.
La contraseña expira	Nunca
Contraseña cambiable	20/08/2026 10:15:30 a. m.
Se requiere contraseña	Sí
El usuario puede cambiar la contras. Sí	

Estaciones de trabajo permitidas	Todas
Guión de inicio de sesión	
Perfil de usuario	
Directorio principal	
Último inicio de sesión	24/08/2026 8:00:12 a. m.

Horas permitidas para inicio de ses. Todas

Miembros del grupo local	*Usuarios
Miembros de grupos globales	*Ninguno

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Consulta de usuario en dominio:** `net user admin01 /domain`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario	admin01
Nombre completo	Administrador Sistemas
Comentario	Cuenta de Infraestructura
Cuenta activa	Sí
La cuenta expira	Nunca

Última contraseña establecida	01/08/2026 09:00:00 a. m.
La contraseña expira	01/11/2026 09:00:00 a. m.

Miembros del grupo local	*Administradores
Miembros de grupos globales	*Domain Admins

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> <contraseña> /add

1. Definición

Este comando permite crear una cuenta de usuario local nueva asignándole una contraseña inicial inmediatamente. Te ayuda a dar de alta accesos en la computadora desde una sola línea de comandos.

También sirve para automatizar la creación de perfiles sin usar la interfaz gráfica. Es una forma directa y rápida de agregar usuarios al sistema.

2. Caso de uso

Te sirve cuando estás configurando una computadora desde cero o dando soporte técnico y necesitas crear un usuario secundario rápidamente asignándole una clave inicial para que pueda acceder al equipo.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] [contraseña] /add [/opciones]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve

[nombre_de_usuario]	Especifica el nombre que identificará a la nueva cuenta en el sistema.
[contraseña]	Define la clave de acceso inicial asignada a la cuenta creada.
/add	Indica al sistema que debe crear y registrar la nueva cuenta.
/fullname:"Nombre"	Agrega el nombre completo visible del usuario al perfil creado.
/comment:"Texto"	Añade una descripción o nota aclaratoria sobre la cuenta creada.
/passwordreq:{yes no}	Define si es obligatorio que la cuenta use contraseña para entrar.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el usuario y su clave fueron registrados con éxito.
Acceso denegado.	Indica que la consola CMD no fue abierta con permisos de administrador.
El nombre de usuario ya existe.	Notifica que el nombre ingresado colisiona con una cuenta ya presente.

La contraseña no cumple los requisitos...	Señala que la clave no satisface las políticas de complejidad del equipo.
--	---

6.

Ejemplos

- **Comando básico especificado:** `net user Invitado3 ClaveSegura123! /add`
(Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
- (Nota: Se utiliza *Invitado3* como ejemplo práctico, ya que en sistemas en español la palabra *Guest* o *Invitado* está reservada por el sistema operativo para la cuenta predeterminada del sistema).
- **Creación con nombre completo y comentario:** `net user SoporteLocal P@ss2026! /add /fullname:"Técnico de Soporte" /comment:"Cuenta de mantenimiento"` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Creación sin requerir contraseña obligatoria:** `net user UsuarioPrueba 12345 /add /passwordreq:no` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Error de permisos (sin ejecutar como Administrador):** `net user Invitado3 Clave123 /add`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Error de sistema 5.

- Acceso denegado.
-

net user <usuario> /delete

1. Definición

Este comando elimina de forma permanente una cuenta de usuario local guardada en la computadora. Te permite remover perfiles que ya no se utilizan en el sistema.

También borra el acceso del usuario a los recursos y permisos locales asignados. Es una forma limpia y directa de retirar accesos del equipo.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un empleado deja la empresa o finaliza un proyecto y necesitas dar de baja su cuenta local para mantener la seguridad del sistema y evitar accesos no autorizados.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /delete [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica el nombre exacto de la cuenta de usuario que deseas eliminar.
/delete	Indica al sistema que debe remover y eliminar la cuenta seleccionada.
/domain	Realiza la eliminación de la cuenta directamente en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que la cuenta fue dada de baja y borrada del sistema.

No se pudo encontrar el nombre de usuario.	Notifica que el usuario ingresado no existe en la base de datos local.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la terminal de comandos no se ejecutó con permisos de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Comando básico especificado:** `net user JuanPerez /delete` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Eliminación de usuario en Dominio:** `net user JuanPerez /delete /domain` *(Requiere ejecutar como Administrador de Dominio)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Error por usuario inexistente:** `net user UsuarioInvalido /delete` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

No se pudo encontrar el nombre de usuario.

Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 2221.

-
-
- **Error por falta de privilegios (Sin Ejecutar como Administrador):** `net user JuanPerez /delete`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Error de sistema 5.

- Acceso denegado.
-

net user <usuario> <nueva_contraseña>

1. Definición

Este comando permite cambiar la contraseña de una cuenta de usuario local de forma rápida y directa. Te ayuda a actualizar las claves de acceso sin necesidad de navegar por los menús del sistema.

También sirve para restablecer el acceso a un equipo cuando la contraseña actual se ha olvidado o ha sido bloqueada. Es una herramienta clave para el mantenimiento de credenciales en Windows.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un usuario olvida su contraseña local para ingresar a la computadora y, como personal de soporte técnico, necesitas asignarle una clave temporal nueva desde la consola de administración.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] [nueva_contraseña] [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta a la que se le modificará la clave.
[nueva_contraseña]	Establece el nuevo texto o combinación que servirá como contraseña.
*	Reemplaza la clave en texto plano para solicitarla de forma oculta por pantalla.
/domain	Aplica el cambio de contraseña en la cuenta guardada en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición

Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que la nueva contraseña fue asignada y guardada con éxito.
La contraseña no cumple los requisitos...	Notifica que la clave ingresada es muy corta o no cumple las reglas de complejidad.
No se pudo encontrar el nombre de usuario.	Señala que la cuenta especificada no existe en la base de datos local.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que el CMD no se abrió con permisos elevados de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Comando básico especificado:** `net user JuanPerez NuevaClave2026!` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Cambio interactivo y seguro (con *):** `net user JuanPerez *` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Escriba una contraseña para el usuario:

Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla:

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Cambio en controlador de dominio:** `net user JuanPerez ClaveDominio2026! /domain` *(Requiere ejecutar como Administrador de Dominio)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Error por política de complejidad débil:** `net user JuanPerez 123` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

La contraseña no cumple los requisitos de la directiva de contraseñas. Compruebe la longitud mínima, la complejidad y los requisitos del historial de contraseñas.

- Puede obtener más ayuda con el comando `NET HELPMSG 2245`.
-

net user <usuario> /times:<días,horas>

1. Definición

Este comando permite restringir u otorgar los días de la semana y los horarios específicos en los que una cuenta de usuario local tiene permitido iniciar sesión en el equipo.

Te ayuda a aplicar controles de acceso basados en tiempo para mejorar la seguridad operacional. Es una excelente herramienta para garantizar que las cuentas de trabajo solo se utilicen dentro del horario laboral autorizado.

2. Caso de uso

Te sirve cuando administras una estación de trabajo compartida o de turno corporativo y necesitas asegurarte de que la cuenta de un empleado (por ejemplo, `TurnoManana`) solo pueda ingresar de lunes a viernes entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

`net user [nombre_de_usuario] /times:{day[-day][,day[-day]],time[-time][,time[-time]] | all}`

(Nota: Las abreviaciones de los días dependen del idioma del sistema operativo. En español se usan: **L,M,Mi,J,V,S,D** o **Lunes-Viernes**; en inglés: **M,T,W,Th,F,Sa,Su** o **Monday-Friday**).

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
<code>[nombre_de_usuario]</code>	Especifica la cuenta local a la que se le aplicarán los límites de horario.

/times:L-V,08:00-17:00	Limita el acceso de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
/times:all	Elimina todas las restricciones de tiempo y permite el acceso 24/7.
/times:M,13:00-18:00;W,08:00-12:00	Asigna rangos de horario específicos para días diferentes.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el horario de acceso fue guardado con éxito.
Horas permitidas para inicio de ses.	Campo en <code>net user [usuario]</code> que refleja los días y horas autorizados.
El usuario no tiene permiso para iniciar sesión en esta hora.	Mensaje mostrado en pantalla al intentar entrar fuera del horario fijado.
El formato de la hora o del día no es correcto.	Notifica un error de sintaxis en los días u horas ingresados.

6.

Ejemplos

- **Acceso de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM:** `net user JuanPerez /times:L-V,08:00-17:00` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Acceso solo fines de semana (Sábado y Domingo full):** `net user SoporteFinde /times:S-D,00:00-23:59` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

- **Remover restricciones de horario (Acceso total):** `net user JuanPerez /times:all` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

- **Comprobación del cambio realizado:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

...

Horas permitidas para inicio de ses. Lunes de 08:00 a 17:00

Martes de 08:00 a 17:00

Miércoles de 08:00 a 17:00

Jueves de 08:00 a 17:00

Viernes de 08:00 a 17:00

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> /active:yes

1. Definición

Este comando permite habilitar inmediatamente una cuenta de usuario local que se encontraba deshabilitada o suspendida en el sistema. Te ayuda a devolverle el acceso a un perfil sin tener que modificar o reconfigurar sus permisos o archivos.

También es el comando utilizado para habilitar cuentas del sistema predeterminadas que vienen inactivas de fábrica. Es una acción limpia para desbloquear el acceso a Windows de forma directa.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un empleado regresa de sus vacaciones y necesitas restablecerle el acceso a su equipo, o cuando requieres activar la cuenta interna de **Administrador** para tareas de rescate y mantenimiento del sistema.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /active:yes [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta de usuario local que se desea habilitar.
/active:yes	Cambia el estado de la cuenta a habilitada para permitir el inicio de sesión.
/active:no	Deshabilita y suspende el acceso a la cuenta sin borrar sus archivos.
/domain	Ejecuta la habilitación de la cuenta directamente en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el estado del usuario cambió a activo con éxito.
Cuenta activa: Sí	Muestra en <code>net user [usuario]</code> que la cuenta ya puede iniciar sesión.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Notifica que la consola CMD no fue iniciada con privilegios de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Activar cuenta de usuario local:** `net user JuanPerez /active:yes` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

- **Activar la cuenta integrada de Administrador:** `net user Administrador /active:yes` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

- **Deshabilitar cuenta de usuario (/active:no):** `net user JuanPerez /active:no` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

- **Comprobación del estado activo:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

...

Cuenta activa Sí

...

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> /active:no

1. Definición

Este comando deshabilita y suspende inmediatamente la cuenta de un usuario local sin eliminar sus archivos ni su configuración. Le impide iniciar sesión en el equipo mientras mantiene sus datos intactos en el sistema.

También sirve como una medida rápida de contención de seguridad ante cualquier amenaza o actividad sospechosa. Es la forma recomendada de revocar accesos temporalmente sin hacer cambios irreversibles.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un empleado toma una licencia temporal, entra en proceso de desvinculación o cuando detectas un posible compromiso de seguridad en su cuenta y necesitas bloquearlo de inmediato sin borrar su carpeta de perfil.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /active:no [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica el nombre de la cuenta local que deseas suspender.
/active:no	Deshabilita la cuenta e impide el inicio de sesión.
/active:yes	Reactiva la cuenta suspendida para devolver el acceso.
/domain	Aplica la suspensión de la cuenta a nivel del controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el estado del usuario cambió a deshabilitado con éxito.

Cuenta activa: No	Muestra en <code>net user [usuario]</code> que la cuenta está inactiva y bloqueada.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la terminal CMD no fue abierta con permisos de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Deshabilitar cuenta de usuario local:** `net user JuanPerez /active:no` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Deshabilitar la cuenta integrada de Administrador:** `net user Administrador /active:no` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Deshabilitar usuario en el dominio:** `net user JuanPerez /active:no /domain` *(Requiere ejecutar como Administrador de Dominio)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Comprobación del estado inactivo:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

...

Cuenta activa No

...

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> /comment:"<texto_del_comentario>"

1. Definición

Este comando permite agregar, modificar o borrar la descripción corta o comentario asociado a una cuenta de usuario local. Te ayuda a documentar el rol, departamento o detalles informativos del usuario directamente en la base de datos de cuentas del sistema (SAM).

También sirve para limpiar comentarios existentes si se envían las comillas vacías (""). Es una práctica muy útil para mantener organizada la administración de cuentas en entornos corporativos.

2. Caso de uso

Te sirve cuando administras un equipo o servidor local y necesitas etiquetar las cuentas según su función (por ejemplo, definir que el usuario **Operador01** pertenece al departamento de *"Soporte Técnico - Turno Noche"* o borrar una nota obsoleta).

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /comment:"[texto_del_comentario]" [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta de usuario local a la que se le asignará o quitará la nota.
/comment:"Texto"	Agrega o reemplaza la descripción del usuario (hasta 48 caracteres).
/comment:""	Borra por completo el comentario o descripción actual de la cuenta.
/domain	Aplica la modificación del comentario en la cuenta del controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que la descripción fue guardada o borrada con éxito.
Comentario de usuario	Campo en <code>net user [usuario]</code> que muestra el texto asignado a la cuenta.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la consola CMD no fue ejecutada con permisos de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Añadir o actualizar un comentario:** `net user JuanPerez /comment:"Analista de Ciberseguridad - Piso 3"` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Borrar el comentario existente (dejándolo en blanco):** `net user JuanPerez /comment:""` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Comprobación del comentario borrado:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

...

Comentario de usuario

...

- Se completó el comando correctamente.
-

```
net user <usuario> /fullname:"<nombre_y_apellido>"
```

1. Definición

Este comando permite establecer, modificar o eliminar el nombre completo de una cuenta de usuario local. A diferencia del nombre de inicio de sesión (*username*), el nombre completo es la etiqueta descriptiva que se muestra en la pantalla de bienvenida de Windows, en el menú de inicio y en los listados de cuentas.

Si se utiliza con las comillas vacías (""), borra la etiqueta asignada previamente y deja el campo en blanco, de modo que el sistema mostrará únicamente el nombre de la cuenta básica.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un usuario cambia oficialmente de nombre, cuando se cometió un error tipográfico al registrar a un empleado o cuando necesitas limpiar los nombres descriptivos en cuentas genéricas o de prueba para mantener la estandarización.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /fullname:"[Nombre Completo]" [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica el nombre de la cuenta local a la cual se modificará la etiqueta.
/fullname:"Nombre"	Asigna o actualiza el nombre completo que se mostrará en la interfaz.
/fullname:""	Elimina el nombre completo registrado, dejando el campo en blanco.
/domain	Aplica la modificación directamente sobre el objeto de usuario en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el nombre completo fue modificado o eliminado con éxito.
Nombre completo	Campo en <code>net user [usuario]</code> que refleja la identidad descriptiva del perfil.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la terminal CMD no fue ejecutada con privilegios de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Asignar o actualizar el nombre completo:** `net user JuanPerez /fullname:"Juan Pérez Rodríguez"` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Borrar el nombre completo (dejar en blanco):** `net user JuanPerez /fullname:""` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Comprobación del campo tras eliminarlo:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

Nombre completo

Comentario de usuario

...

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> /passwordchg:yes

1. Definición

Este comando permite habilitar la facultad para que el usuario pueda modificar su propia contraseña en el sistema. Restablece el derecho del usuario a cambiar su clave cuando lo considere necesario o cuando la política de seguridad se lo solicite.

Es la opción inversa al bloqueo de cambio de contraseña (/passwordchg:no). Te ayuda a garantizar que se cumplan las políticas de autoservicio y renovación periódica de credenciales.

2. Caso de uso

Te sirve cuando un empleado necesita cambiar su clave temporal asignada por soporte por una contraseña personal definitiva, o cuando se le devuelve el permiso de modificación tras haber finalizado un período de restricción.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /passwordchg:yes [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta local a la que se le otorgará el permiso de cambio.
/passwordchg:yes	Autoriza al usuario a cambiar su propia contraseña.
/passwordchg:no	Prohíbe al usuario cambiar su propia contraseña.
/domain	Aplica la configuración directamente en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que el permiso fue modificado con éxito.
El usuario puede cambiar la contras.	Campo en <code>net user [usuario]</code> que indica con "Sí" o "No" la facultad del usuario.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la consola CMD no fue iniciada con derechos de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Permitir el cambio de contraseña al usuario:** `net user JuanPerez /passwordchg:yes` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Bloquear el cambio de contraseña (/passwordchg:no):** `net user JuanPerez /passwordchg:no` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Comprobación del estado en el perfil:** `net user JuanPerez`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario JuanPerez

...

El usuario puede cambiar la contras. Sí

...

- Se completó el comando correctamente.
-

```
net user <usuario> /passwordchg:no
```

1. Definición

Este comando prohíbe explícitamente que un usuario local pueda modificar o actualizar su propia contraseña. Te permite mantener el control centralizado de las credenciales de acceso en el equipo.

Bloquea cualquier intento del usuario de cambiar su clave desde la interfaz de Windows (como la pantalla **Ctrl + Alt + Supr**). Es una medida ideal para cuentas compartidas, de servicio o kioscos públicos.

2. Caso de uso

Te sirve cuando configuras computadoras en áreas comunes (como una recepción, laboratorio o punto de venta) y necesitas evitar que los empleados o usuarios temporales cambien la contraseña de la cuenta compartida.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /passwordchg:no [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta local a la que se le restringirá el cambio de clave.
/passwordchg:no	Deniega el permiso al usuario para cambiar su propia contraseña.
/passwordchg:yes	Restablece el permiso para que el usuario pueda cambiar su contraseña.
/domain	Aplica la restricción directamente sobre la cuenta en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que la restricción fue aplicada con éxito.
El usuario puede cambiar la contras.	Campo en <code>net user [usuario]</code> que indicará "No" tras ejecutar la restricción.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que la terminal CMD no fue abierta con privilegios de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Restringir cambio de clave a un usuario:** `net user Recepcion /passwordchg:no`
(Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Permitir de nuevo el cambio de clave (/passwordchg:yes):** `net user Recepcion /passwordchg:yes` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Comprobación del bloqueo en el perfil:** `net user Recepcion`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Nombre de usuario Recepcion

...

El usuario puede cambiar la contras. No

...

- Se completó el comando correctamente.
-

net user <usuario> /expires:<dd/mm/aaaa>

1. Definición

Este comando permite establecer una fecha de caducidad para una cuenta de usuario local. Cuando se cumple la fecha especificada, la cuenta se inhabilita automáticamente y el usuario ya no puede iniciar sesión en el equipo.

Es una herramienta fundamental para gestionar accesos temporales con fecha de finalización programada. Si se utiliza con el valor **never**, se elimina la fecha de vencimiento y la cuenta permanece activa indefinidamente.

2. Caso de uso

Te sirve cuando contratas a un consultor, practicante o auditor por un período determinado (por ejemplo, hasta el 30 de noviembre) y necesitas asegurarte de que su acceso expire automáticamente el día que termina su contrato sin requerir intervención manual.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] /expires:{MM/DD/AAAA | DD/MM/AAAA | never} [/domain]
```

(Nota: El formato de fecha **DD/MM/AAAA** o **MM/DD/AAAA** depende de la configuración regional del sistema operativo).

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica la cuenta local a la que se le asignará la fecha de expiración.
/expires:DD/MM/AAAA	Define la fecha exacta en la que la cuenta vencerá y quedará inhabilitada.
/expires:never	Elimina cualquier restricción de fecha y hace que la cuenta no expire nunca.
/domain	Aplica la fecha de vencimiento directamente en la cuenta del controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que la fecha de caducidad se guardó o eliminó con éxito.
La cuenta expira	Campo en <code>net user [usuario]</code> que indica la fecha límite o el valor "Nunca".
Formato de fecha no válido.	Notifica que el orden de día/mes/año no coincide con la región del sistema.
Error de sistema 5. Acceso denegado.	Indica que el CMD no fue iniciado con privilegios de Administrador.

6.

Ejemplos

- **Establecer vencimiento de cuenta:** `net user AuditorExterno /expires:31/12/2026`
(Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Quitar fecha de expiración (Hacerla permanente):** `net user AuditorExterno /expires:never` (Requiere ejecutar como Administrador)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Establecer expiración en cuenta de Dominio:** `net user AuditorExterno /expires:15/10/2026 /domain` (Requiere ejecutar como Administrador de Dominio)
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Se completó el comando correctamente.

-
-
- **Comprobación de la expiración en el perfil:** `net user AuditorExterno`
 - **Resultado:**
 - Plaintext

```
Nombre de usuario      AuditorExterno
...
La cuenta expira      31/12/2026 12:00:00 a. m.
...
○ Se completó el comando correctamente.
○
```

net user <usuario> *

1. Definición

Este comando permite cambiar o asignar la contraseña de una cuenta de usuario local de forma segura e interactiva. Al utilizar el asterisco (*), el sistema no muestra la clave en texto plano mientras la escribes en la pantalla.

Es la práctica recomendada para modificar credenciales en entornos presenciales. Te ayuda a proteger la privacidad y evitar que la contraseña quede guardada en el historial de comandos del terminal.

2. Caso de uso

Te sirve cuando estás al lado de un usuario o colega cambiando su contraseña y necesitas evitar que la clave sea visible en la pantalla o se registre en logs del sistema.

3. Fórmula o sintaxis

DOS

```
net user [nombre_de_usuario] * [/domain]
```

4. Tabla de subcomandos

Subcomando / Opción	Descripción breve
[nombre_de_usuario]	Especifica el usuario al que se le cambiará la clave interactiva.

*	Solicita ingresar y confirmar la nueva clave ocultando los caracteres.
/domain	Realiza el cambio interactivo sobre la cuenta en el controlador de dominio.

5.

Tabla de definición de las respuestas del comando

Dato que muestra	Definición
Escriba una contraseña...	Solicitud del sistema para ingresar la nueva clave de forma invisible.
Vuelva a escribir la contraseña...	Solicitud de confirmación para validar que no hubo errores de escritura.
Se completó el comando correctamente.	Confirmación de que las contraseñas coincidieron y se actualizaron.
Las contraseñas no coinciden.	Notifica que el segundo intento no fue exactamente igual al primero.

6.

Ejemplos

- **Comando interactivo estándar:** `net user JuanPerez *` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Escriba una contraseña para el usuario:

Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla:

Se completó el comando correctamente.

-
-

- **Cambio interactivo en Dominio:** `net user JuanPerez * /domain` *(Requiere ejecutar como Administrador de Dominio)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Escriba una contraseña para el usuario:

Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla:

Se completó del comando correctamente.

-
-
- **Error de coincidencia al teclear:** `net user JuanPerez *` *(Requiere ejecutar como Administrador)*
 - **Resultado:**
 - Plaintext

Escriba una contraseña para el usuario:

Vuelva a escribir la contraseña para confirmarla:

Las contraseñas no coinciden.

- Puede obtener más ayuda con el comando NET HELPMSG 2246.
-