

Empieza con ShapingTheAxe en 30 segundos

Versión de Easy Start: 0.1-beta

Versión de esta traducción: 0.1-beta-es.1

Framework de referencia: ShapingTheAxe 0.2.0-beta.1

Función: guía de inicio no normativa. Esta es una traducción sincronizada de [START_HERE.md](#). Si existe cualquier conflicto, prevalecen el archivo original en inglés y, como autoridad semántica, SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md.

ShapingTheAxe no necesita CLI, plugin, cuenta ni instalar una skill global. La experiencia mínima es:

Un archivo, una frase y una confirmación visible de activación.

Cualquier chat con IA

1. Adjunta [ShapingTheAxe.md](#).
2. Envía:

Activa ShapingTheAxe para esta tarea: <tu tarea>

Puedes escribir la frase de activación y la tarea en cualquier idioma.

La IA debe confirmar la activación y continuar:

STA ACTIVE · <MICRO|STANDARD|DEEP|CRITICAL> · <INTERVENTION> · <siguiente acción>

Si la IA no puede leer realmente el kernel, debe responder:

STA BLOCKED · KERNEL_NOT_AVAILABLE · Adjunta o proporciona ShapingTheAxe.md

Nunca debe fingir que el framework está activo.

IA con acceso al repositorio

Cuando los archivos del framework estén disponibles en el proyecto, envía:

Lee ShapingTheAxe.md y aplícalo a esta tarea: <tu tarea>

Para reutilizar una versión preparada para copiar y pegar, usa [prompts/activate.md](#).

Las herramientas con acceso al repositorio pueden utilizar un pequeño adaptador de enrutamiento de [adapters/](#):

Entorno	Copiar o integrar
Codex y herramientas que leen AGENTS.md	adapters/AGENTS.stub.md -> AGENTS.md
Claude Code	adapters/CLAUDE.stub.md -> CLAUDE.md
GitHub Copilot	adapters/copilot-instructions.stub.md -> .github/copilot-instructions.md
Otro entorno de IA	Copia el bloque de adaptador universal inferior en su archivo de instrucciones del proyecto

No sobrescribas un archivo de instrucciones existente. Integra el bloque de enrutamiento conservando las instrucciones específicas del proyecto.

Bloque de adaptador universal

Antes de realizar trabajo material, lee y sigue ``ShapingTheAxe.md``.

``SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md`` es la autoridad semántica.

Usa ``prompts/activate.md`` para la confirmación de activación y el comportamiento alternativo.

Utiliza la preparación mínima justificada por el riesgo; no añadas gates universales de aprobación.

No cargues nada de ``incubator/`` salvo que el usuario autorice explícitamente una evaluación controlada.

Si un archivo necesario no está disponible, indícalo en lugar de afirmar que la activación se ha realizado.

API o agente personalizado

Proporciona ShapingTheAxe.md en el contexto de sistema o de desarrollador y añade la tarea de la forma habitual. La aplicación puede utilizar prompts/activate.md como lanzador, pero no debe tratarlo como una segunda fuente semántica.

Para trabajo ordinario, el kernel portable es suficiente. Carga SHAPING_THE_AXE_BRAIN_SPEC.md cuando:

- se esté interpretando o modificando el propio framework;
- aparezca un conflicto o una ambigüedad semántica;
- una decisión DEEP o CRITICAL necesite el contrato completo;
- se requiera conformidad o evaluación independiente.

Lo que la activación no autoriza

La activación no concede permiso para escribir, ejecutar, instalar, eliminar, publicar, usar la red, acceder a secretos, gastar dinero ni actuar sobre producción. Esos permisos proceden exclusivamente de la tarea activa y de la autoridad responsable.

La activación tampoco carga capacidades candidatas. En particular, incubator/testing-strategy/ permanece inactiva salvo que un caso de incubación controlada autorice su uso explícitamente.

Las tareas pequeñas siguen siendo pequeñas

Para trabajo claro, reversible y de bajo riesgo, la confirmación puede ser el único artefacto visible de preparación. La IA debe continuar sin preguntas ceremoniales ni documentos completos, salvo que un gap material, un permiso, una decisión o un riesgo los requiera.

Cuándo se necesitan más archivos

La IA debe inspeccionar las fuentes relevantes disponibles antes de preguntar. Si no puede acceder a un repositorio, requisito, archivo adjunto o entorno necesario, debe identificar la fuente ausente exacta y explicar cómo afecta a la siguiente decisión.

No adjuntes todo el framework de forma predeterminada. Añade contexto únicamente cuando su valor esperado justifique su coste.