UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN – SISTEMA FINDYOURPLACE

Juan José Zabala Galvis — T.I. 1042586433

María Angel Vega Medrano — T.I. 1062440296

Salomé Uribe Rengifo — T.I. 1033261155

Matías Tobón García — T.I. 1033188146

2026

Proyecto para optar al título de Técnico Laboral en Programación de Software

Asesor

Cristian Alexander Acevedo Morales

Ingeniera de Software

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

TÉCNICO LABORAL EN PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE

MEDELLÍN

Contenido

1. Instalación y configuración

1.1 Requisitos

1.2 Obtener el código

1.3 Crear la base de datos

1.4 Variables de configuración

1.5 Primer usuario

1.6 Configurar el inicio de sesión con Google

1.7 Verificación de la instalación

Anexo A. Script SQL

1. Instalación y configuración

1.1 Requisitos




Tabla 1. Requisitos de instalación.

1.2 Obtener el código

```
git clone https://github.com/zabalajj12-sudo/paginapublicada.git
cd paginapublicada
```

Luego se instalan las dependencias del proyecto, listadas en requirements.txt (Flask, Werkzeug, requests, google-auth y gunicorn):

```
pip install -r requirements.txt
```

1.3 Crear la base de datos

A diferencia de un motor como MySQL, SQLite no requiere un servidor aparte: la base de datos es un solo archivo. La aplicación crea ese archivo y la tabla registros automáticamente la primera vez que se ejecuta (función inicializar_bd() en models/registro.py), usando el script que se muestra en el Anexo A. No es necesario ejecutar ningún comando manual para este paso.

```
python app.py
# La primera vez que corre, crea data/viajeros.db si no existe
```

1.4 Variables de configuración

La configuración vive en config.py. La única variable que debe ajustarse antes de usar el inicio de sesión con Google es GOOGLE_CLIENT_ID:




Tabla 2. Variables de configuración.

GOOGLE_CLIENT_ID puede pegarse directamente en config.py, o (mejor, para no subirlo a un repositorio público) definirse como variable de entorno del sistema operativo antes de correr la aplicación.

1.5 Primer usuario

A diferencia de InovAcceso, FindYourPlace no distingue entre administrador y usuario final: cualquier persona que se registre puede usar el recomendador de inmediato. Para crear el primer usuario basta con abrir la aplicación y usar el formulario de registro; la contraseña se guarda cifrada automáticamente (nunca en texto plano):

```
# Equivalente a lo que hace el formulario de /registro:
from models.usuario import crear_usuario
```

```
crear_usuario('admin', 'una-contraseña-segura')
```

1.6 Configurar el inicio de sesión con Google

- Crear un proyecto en console.cloud.google.com y configurar la pantalla de consentimiento OAuth.
- Crear una credencial de tipo "Aplicación web" en Credenciales, y agregar como Origen autorizado de JavaScript la URL donde correrá la app (por ejemplo http://127.0.0.1:5000, y luego la URL pública una vez desplegada).
- Copiar el Client ID generado y pegarlo en GOOGLE_CLIENT_ID en config.py (o en la variable de entorno).
- Reiniciar el servidor. Las credenciales nuevas pueden tardar entre 5 minutos y algunas horas en propagarse en los servidores de Google.

1.7 Verificación de la instalación



Tabla 3. Lista de verificación.

Anexo A. Script SQL

Script de creación de la tabla que usa la aplicación (SQLite). Se ejecuta automáticamente al iniciar el servidor; se incluye aquí como referencia y para quien desee inspeccionar o recrear la base de datos manualmente.

```
-- ======================================================
-- Base de datos FindYourPlace
-- Script de creación (SQLite)
-- ======================================================

CREATE TABLE IF NOT EXISTS registros (
    id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    fecha             TEXT NOT NULL,
    usuario           TEXT NOT NULL,
    nombre_viajero    TEXT NOT NULL,
    intereses         TEXT NOT NULL,
    entorno           TEXT NOT NULL,
    destino           TEXT NOT NULL,
    pais              TEXT NOT NULL
);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_registros_usuario ON registros (usuario);
```