


D

C


B

A



NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. DIMENSIONS: ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS (MM).
2. APPLICABLE STANDARDS/SPECIFICATIONS:
ASME Y14.5M-1994, DIMENSIONS AND TOLERANCING.
ASME Y14.38-1999, ABBREVIATIONS AND ACRONYMS.
3. TOLERANCING: +/- 0.0254 MM (+/- 0.001 INCHES) OR BETTER.
4. REMOVE BURRS AND BREAK EXTERIOR SHARP EDGES.
5. CLEANING: ULTRA-HIGH VACUUM (UHV) COMPATIBLE PART CLEANING REQUESTED.
6. HANDLING & PACKAGING: SEMICONDUCTOR GRADE AND/OR UHV COMPATIBLE.
7. FLATNESS: +/- 0.000127 MM (+/- 0.0005 INCHES)OR BETTER.
8. SURFACE FINISH (Ra): 1.6 MICRONS (63 MICRO-INCHES) OR BETTER.



5

5

5

5

12X $\varnothing$ 2.50
2.50
30.00
18.00
8.50

▶

2.50

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

4

4

4

4

4

40.00

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶