

Installer et configurer Debian 13

1. Pré-requis	1
2. Installation de Debian 13	2
Réseau et identité	2
Partitionnement	2
Miroir et paquets	2
Sélection des logiciels	2
3. Première connexion et tests réseau	3
Vérifier l'adresse IP	3
Tester Internet	3
4. Mise à jour du système	3
5. Installer et configurer sudo	3
6. Sécurisation SSH (niveau 1)	4
7. Authentification SSH par clé (recommandé)	4
Sur la machine cliente (Windows / Linux)	4
Copier la clé publique sur le serveur	4
8. Sécurisation SSH (niveau 2)	5
9. Installer Fail2Ban	5
Conclusion	6

1. Pré-requis

Télécharger un ISO Debian 13 netinst (amd64)

2. Installation de Debian 13

1. Démarrer sur l'ISO
2. Choisir **Install** (mode texte)
3. Langue : Français
4. Pays : France
5. Clavier : Français

Réseau et identité

- Nom de machine : au choix
- Domaine : laisser vide
- Mot de passe **root** : définir et confirmer
- Créer un utilisateur standard (ex : debian)
- Mot de passe utilisateur : définir et confirmer

Partitionnement

- Mode : **Assisté – disque entier**
- Disque : celui proposé
- Schéma : **Tout dans une seule partition**
- Valider et écrire les changements → **Oui**

Miroir et paquets

- Pas de proxy
- Pays miroir : France
- Miroir par défaut
- Popularité des paquets : **Non**

Sélection des logiciels

- **Décocher** :
 - Environnement de bureau
 - Utilitaires graphiques
- **Cocher uniquement** :
 - Serveur SSH

Installer le chargeur GRUB sur le disque principal.
Redémarrage automatique.

3. Première connexion et tests réseau

Connexion en root :

```
login: root
```

Vérifier l'adresse IP

```
ip a
```

Repérer l'interface réseau (ex : ens18).

Tester Internet

```
ping 8.8.8.8
```

4. Mise à jour du système

```
apt update
```

```
apt full-upgrade -y
```

5. Installer et configurer sudo

Installer sudo :

```
apt install sudo -y
```

Ajouter l'utilisateur au groupe sudo :

```
usermod -aG sudo debian
```

Vérifier :

```
groups debian
```

6. Sécurisation SSH (niveau 1)

Éditer la configuration SSH :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Modifier / décommenter :

Port 2213

PermitRootLogin no

Redémarrer SSH :

```
systemctl restart ssh
```

```
systemctl status ssh
```

Test depuis une autre machine :

```
ssh debian@IP_DEBIAN -p 2213
```

7. Authentification SSH par clé (recommandé)

Sur la machine cliente (Windows / Linux)

```
ssh-keygen -t ed25519 -a 100
```

Copier la clé publique sur le serveur

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub | ssh -p 2213 debian@IP_DEBIAN \  
"mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && \ cat >>  
~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

Tester :

```
ssh debian@IP_DEBIAN -p 2213
```

→ connexion **sans mot de passe**

8. Sécurisation SSH (niveau 2)

Éditer :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Forcer les clés et limiter les tentatives :

```
PasswordAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
MaxAuthTries 3
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart ssh
systemctl status ssh
```

9. Installer Fail2Ban

Installation :

```
sudo apt install fail2ban -y
sudo systemctl enable --now fail2ban
```

Créer la configuration :

```
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

Contenu :

```
[sshd]
enabled = true
port = 2213
filter = sshd
backend = systemd
logpath = /var/log/fail2ban.log
maxretry = 2
findtime = 300
bantime = 86400
```

```
banaction = iptables-allports  
ignoreip = 127.0.0.1
```

Redémarrer :

```
sudo systemctl restart fail2ban  
systemctl status fail2ban
```

Conclusion

Tu obtiens :

- Debian 13 minimal et propre
- Accès SSH sécurisé
- Authentification par clé
- Protection automatique contre les attaques

Base saine, robuste, et prête à recevoir des services (Docker, Traefik, Prometheus, ce que tu veux).

Si tu veux, je peux te faire une **version ultra-condensée “checklist admin”**, ou une **variante prod hardened** (firewall, UFW, fail2ban avancé, sshd strict).