

Faker接口文档

首页

品牌列表

- 接口介绍：回显品牌的信息
- 访问路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerBrand>
- 请求方式：GET
- 返回参数

字段	名称	备注
id	品牌id	用于品牌检索商品
name	品牌名称	显示品牌名称
image	品牌图片	显示品牌图片
ctime	品牌创建时间	None

- 返回案例

```
{
  "flag":true,
  "code":20000,
  "message":"查询成功",
  "data":[{"{}},{},{}]}
}
```

品牌详情页

请求一

- 接口介绍：根据品牌显示品牌LOGO
- 请求路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerBrand/{brandId}>
- 请求方式：GET
- 请求参数

字段	名称	类型	备注
brandId	品牌id	int	品牌Id

- 返回参数

字段	名称	类型	备注
id	品牌id	int	
name	品牌名称	String	显示品牌名称
image	品牌Logo	String	显示品牌Logo
letter	品牌首字符	String	
ctime	创建时间	String	

- 返回案例

```
{
  "flag":true,
  "code":20000,
  "message":"查询成功",
  "data":{}
}
```

请求二

- 接口介绍：显示品牌对应的商品
- 请求路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerGoods/search/{pageNum}/{pageSize}/{brandId}>
- 请求方式：GET
- 请求参数：

字段	名称	类型	备注
pageNum	当前页	int	默认1
pageSize	每页显示数量	int	默认5
brandId	品牌id	int	必填项

- 返回参数：

字段	名称	类型	备注
pageNum	当前页	int	显示当前页
pageSize	每页显示数量	int	显示当前数量
id	商品id	String	
name	商品名称	String	显示
price	商品价格	String	显示
image	商品图片	String	显示 商品展示大图
info	商品介绍	String	显示
brandId	品牌ID	int	所属品牌Id
brandName	品牌名称	String	所属品牌名称
status	状态	int	1：正常；0：已删除（无法获取该信息）
isad	上架	int	1：上架；0：下架（无法获取该信息）
ctime	创建时间	String	显示
utime	修改时间	String	不显示

- 返回案例：

```
{
  "flag": true,
  "code": 20000,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "pageNum": 1,
    "pageSize": 5,
    "size": 2,
    "startRow": 1,
    "endRow": 2,
    "total": 2,
    "pages": 1,
    "list": [{}, {}, {}, {}],
    "prePage": 0,
    "nextPage": 0,
    "isFirstPage": true,
    "isLastPage": true,
    "hasPreviousPage": false,
    "hasNextPage": false,
    "navigatePages": 8,
    "navigatepageNums": [
      1
    ],
    "navigateFirstPage": 1,
    "navigateLastPage": 1,
    "firstPage": 1,
    "lastPage": 1
  }
}
```

首页商品列表

- 接口介绍：回显商品的信息
- 访问路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerAds/search/>
- 请求方式：POST
- 请求参数：

```
{
  "currentPage": 1,
  "pageSize": 7
}
```

◦ 参数介绍

字段	名称	类型	备注
currentPage	当前页	int	默认1
pageSize	每页显示数量	int	默认7

- 返回参数

字段	名称	类型	备注
total	总数量	int	商品总数
id	id	int	None
goodsId	商品id	String	检索单个商品
goodsImage	商品图片	String	显示图片
goodsName	商品名称	String	显示名称
goodsPrice	商品价格	String	显示商品价格
ctime	商品上架时间	String	可以不显示

- 返回案例

```
{
  "flag":true,
  "code":20000,
  "message":"查询成功",
  "data":{
    "total":20,
    "rows":[{} , {} , {} ]
  }
}
```

商品详情页

请求一

- 接口介绍：回显单独商品的信息
- 请求路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerGoodsImage/{goodsId}>
- 请求方式：GET
- 请求参数：

字段	名称	类型	备注
goodsId	商品id	String	必填项

- 返回参数

字段	名称	类型	备注
id	商品id	String	
name	商品名称	String	显示
price	商品价格	String	显示
image	商品图片	String	显示商品展示大图
info	商品介绍	String	显示
brandId	品牌ID	int	所属品牌Id
brandName	品牌名称	String	所属品牌名称
status	状态	int	1：正常；0：已删除（无法获取该信息）
isad	上架	int	1：上架；0：下架（无法获取该信息）
ctime	创建时间	String	显示
utime	修改时间	String	不显示

- 返回案例

```
{
  "flag":true,
  "code":20000,
  "message":"查询成功",
  "data":{}
}
```

请求二

- 接口介绍：回显商品的图片信息
- 请求路径：<http://47.101.39.4:8081/fakerGoodsImage/{goodsId}>
- 请求方式：GET
- 请求参数：

字段	名称	类型	备注
goodsId	商品id	String	必填项

- 返回参数

字段	名称	类型	备注
id	图片id	String	
goodsId	商品id	String	
goodsImage	图片路径	String	显示图片

- 返回案例

```
{
  "flag":true,
  "code":20000,
  "message":"查询成功",
  "data":[{} ,{} ,{}]
}
```