

Praca z Markdownem

Markdown to lekki język znaczników, który pozwala na szybkie i czytelne formatowanie tekstu. Poniżej znajduje się przewodnik po najważniejszych elementach Markdowna, przydatnych przy tworzeniu dokumentacji projektowej i raportów z laboratoriów.

1. Podstawowe formatowanie tekstu

- **Nagłówki:** Używaj znaku `#`. Liczba znaków `#` odpowiada poziomowi nagłówka.

```
# Nagłówek poziomu 1
## Nagłówek poziomu 2
### Nagłówek poziomu 3
```

Tak to wygląda po użyciu w tekście:

Nagłówek poziomu 1

Nagłówek poziomu 2

Nagłówek poziomu 3

- **Pogrubienie i kursywa:**
 - Pogrubienie: `**tekst**` lub `__tekst__` (np. **pogrubiony tekst**)
 - Kursywa: `*tekst*` lub `_tekst_` (np. *kursywa*)
 - Pogrubiona kursywa: `***tekst***` (np. ***pogrubiona kursywa***)
- **Listy:**
 - **Nienumerowane:** użyj `-`, `*` lub `+`.
 - Element 1
 - Element 2
 - **Numerowane:** użyj cyfry z kropką.
 - a. Pierwszy element
 - b. Drugi element
- **Cytaty:** Użyj znaku `>`.

To jest cytat.

- **Przejdźcie do nowej linii:**
 - Aby wymusić przejście do nowej linii w tym samym akapicie, dodaj **dwie spacje** na końcu linii lub użyj znacznika `<br>` .
 - Aby zacząć nowy akapit, pozostaw jedną pustą linię między blokami tekstu.

2. Użycie elementów HTML

Markdown pozwala na używanie czystego kodu HTML tam, gdzie standardowa składnia jest niewystarczająca.

- **Podkreślenie tekstu:** `<u>podkreślony tekst</u>` (np. podkreślony tekst)
- **Wymuszone przejście do linii:** `<br>`
- **Centrowanie tekstu/obrazków:** `<center>tekst</center>`
- **Rozwijana sekcja (akordeon):**

```
<details>
  <summary>Kliknij, aby rozwinąć</summary>
  Tutaj znajduje się ukryta treść, np. rozwiązanie zadania.
</details>
```

3. Fragmenty kodu i komend

Kod w linii (Inline code)

Aby umieścić krótki fragment kodu lub nazwę komendy wewnątrz zdania, otocz go pojedynczymi grawisami (backticks): ``` . Przykład: Użyj polecenia `SELECT` , aby pobrać dane.

Bloki kodu (Code blocks)

Dla dłuższych fragmentów kodu użyj potrójnych grawisów przed i po kodzie. Możesz również określić język programowania dla kolorowania składni (np. `sql` , `bash` , `python`).

Przykład SQL:

```
SELECT id, nazwa, cena
FROM Produkty
WHERE ilosc > 0
ORDER BY cena DESC;
```

Przykład komendy terminala:

```
ls -la
```

4. Wstawianie obrazków

Składnia wstawiania obrazka jest bardzo podobna do wstawiania linku, ale zaczyna się od wykrzyknika:

```
![Tekst alternatywny](ściezka/do/obrazka.png)
```

- **Tekst alternatywny:** Wyświetla się, gdy obrazek nie może zostać załadowany.
- **Ścieżka:** Może to być ścieżka lokalna (np. `img/schemat.png`) lub adres URL.

Możesz też użyć tagu HTML `<img>`, aby kontrolować np. szerokość obrazka: ``

Przykład:



5. Linki i Tabele

- **Link:** `[Nazwa wyświetlana](https://www.google.com)`
Po użyciu: [Google](https://www.google.com)
- **Tabela:**

Nazwa kolumny 1	Nazwa kolumny 2
Wartość A	Wartość B
Wartość C	Wartość D