

---- EJEMPLO de Bloque sin Nombre para pruebas de PLSQL Dinámico simple

```
DECLARE
plsqli_block VARCHAR2(1500);
nuevo_DNI cliente.dni%TYPE := 'xxxxxxx2';
nuevo_NOMBRE cliente.NombreC%TYPE := 'SrDinámico 2';
nuevo_TELEFONO cliente.Telefono%TYPE := '123456789';
nueva_DIRECCION cliente.Direccion%TYPE := 'dirección dinámica';
BEGIN

-- Lo que quiero ejecutar
plsqli_block := 'BEGIN insert into cliente values (:a, :b, :c, :d); END;';

/* USING -> para asignar en orden valores de variables (:a, :b, :c, :d)
Specify mode for first parameter.
Modes of other parameters are correct by default. */

EXECUTE IMMEDIATE plsqli_block
  USING IN OUT nuevo_DNI, nuevo_NOMBRE, nueva_DIRECCION, nuevo_TELEFONO;

DBMS_output.put_line('--- prueba dinamico ---');
DBMS_output.put_line(nuevo_DNI || ' --- ' || nuevo_NOMBRE || ' --- ' ||
nuevo_TELEFONO || ' --- ' || nueva_DIRECCION );

/* --> Este uso es UTIL si vas a ejecutar el mismo código varias veces con diferentes
variables:

EXECUTE IMMEDIATE plsqli_block
  USING IN OUT otro_DNI, otro_NOMBRE, otra_DIRECCION, otro_TELEFONO;
EXECUTE IMMEDIATE plsqli_block
  USING IN OUT segundo_DNI, segundo_NOMBRE, segunda_DIRECCION,
segundo_TELEFONO;
EXECUTE IMMEDIATE plsqli_block
  USING IN OUT tercero_DNI, tercero_NOMBRE, tercera_DIRECCION,
tercero_TELEFONO;
*/

commit;
END;

/* Resultado Ejecución

--- prueba dinamico ---
xxxxxxx2 --- SrDinámico 2          --- 123456789  --- dirección dinámica

*/
```