```
create or replace PROCEDURE insertaDinamicamente(
   NombreTabla VARCHAR2,
   dnibusca cliente.DNI%TYPE,
   NombreCL cliente.NombreC%TYPE,
   DirCL cliente.Direccion%TYPE,
   TelCL cliente. Telefono% TYPE
AS
plsql_block VARCHAR(2000);
BEGIN
/* No está permitido poner nombres de tabla o columna en las
 variables 'bind' :x al componer el texto a ejecutar inmediatamente
 - Hay que concatenar los nombres,
plsql_block := 'BEGIN insert into ' ||
          NombreTabla || 'values (:b, :c, :d, :e); END;';
DBMS_output.put_line('--- insertar dinámico en tabla ' || NombreTabla || ' bloque: ' ||plsql_block );
EXECUTE IMMEDIATE plsql_block USING IN
       dnibusca, NombreCL, DirCL, TelCL;
commit;
END insertaDinamicamente;
/* --ejecucion
begin
insertaDinamicamente('cliente', 'D0000001', 'Cli Dinamico', 'direc 11', 'D11111111111');
end;
begin
insertaDinamicamente('moroso', 'D0000001', 'Cli Dinamico', 'Ddirec 11', 'D11111111111');
end;
*/
```