

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XIV
SCRIPTING



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code
- Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - Dapat menyapa user
 - Menampilkan tanggal hari ini
 - Menampilkan user yang sedang login saat ini

Hasil:

```
vboxuser@linux-22:~$ nano greeting.sh
vboxuser@linux-22:~$ ./greeting.sh
Hai vboxuser
Hari ini adalah Tue Jun  2 11:35:37 AM +07 2026
User yang sedang login saat ini adalah:
vboxuser tty2      2026-06-02 11:05 (tty2)
vboxuser@linux-22:~$
```

```
vboxuser@linux-22: ~
GNU nano 6.2      greeting.sh
echo "Hai $USER"

echo "Hari ini adalah $(date)"

echo "User yang sedang login saat ini adalah:"
who
```

2. Soal 2

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code
- Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Hasil:

```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ nano greeting_1.sh  
vboxuser@linux-22:~$ ./greeting_1.sh  
Sekarang jam 11  
Selamat siang vboxuser  
vboxuser@linux-22:~$
```

```
GNU nano 6.2 greeting_1.sh  
#!/bin/bash  
  
jam=$(date +%k)  
jam=${jam// /}  
menit=$(date +%M)  
user=$USER  
total_menit=$((jam * 60 + 10#$menit))  
  
echo "Sekarang jam $jam"  
  
if [ "$total_menit" -ge 301 ] && [ "$total_menit" -le 600 ]; then  
    echo "Selamat pagi $user"  
elif [ "$total_menit" -ge 601 ] && [ "$total_menit" -le 900 ]; then  
    echo "Selamat siang $user"  
elif [ "$total_menit" -ge 901 ] && [ "$total_menit" -le 1140 ]; then  
    echo "Selamat sore $user"  
else  
    echo "Selamat malam $user"  
fi
```

3. Soal 3

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!"

Hasil:

```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ nano countdown.sh  
vboxuser@linux-22:~$ chmod +x countdown.sh  
vboxuser@linux-22:~$ ./countdown.sh  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!  
vboxuser@linux-22:~$
```

```
GNU nano 6.2  
#!/bin/bash  
  
counter=10  
  
while [ "$counter" -ge 1 ]  
do  
    echo "$counter"  
    counter=$((counter - 1))  
done  
  
echo "GO!"
```

4. Soal 4

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

Hasil:

```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ nano countdown_1.sh  
vboxuser@linux-22:~$ chmod +x countdown_1.sh  
vboxuser@linux-22:~$ ./countdown_1.sh  
Masukkan angka:  
9  
Mulai countdown!!  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!  
vboxuser@linux-22:~$
```

```
GNU nano 6.2 countdown_1.sh  
#!/bin/bash  
  
echo "Masukkan angka:"  
read -r angka  
  
if ! [[ "$angka" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]]; then  
    echo "Input harus berupa bilangan positif"  
    exit 1  
fi  
  
echo "Mulai countdown!!"  
  
while [ "$angka" -ge 1 ]  
do  
    echo "$angka"  
    angka=$((angka - 1))  
done  
  
echo "GO!"
```

5. Soal 5

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Hasil:

```
vboxuser@linux-22: ~  
vboxuser@linux-22:~$ nano countdown_2.sh  
vboxuser@linux-22:~$ chmod +x countdown_2.sh  
vboxuser@linux-22:~$ ./countdown_2.sh  
Penggunaan: countdown_2.sh initial_value  
vboxuser@linux-22:~$ ./countdown_2.sh 4  
4  
3  
2  
1  
GO!  
vboxuser@linux-22:~$
```

```
GNU nano 6.2 countdown_2.sh  
#!/bin/bash  
  
jumlah_parameter=$#  
  
if [ "$jumlah_parameter" -eq 1 ]; then  
    angka=$1  
  
    if ! [[ "$angka" =~ ^[1-9][0-9]*$ ]]; then  
        echo "initial_value harus berupa bilangan bulat positif."  
        echo "penggunaan: countdown_2.sh initial_value"  
        exit 1  
    fi  
  
    while [ "$angka" -ge 1 ]  
    do  
        echo "$angka"  
        angka=$((angka - 1))  
    done  
  
    echo "GO!"  
else  
    echo "Penggunaan: countdown_2.sh initial_value"  
  
fi
```

6. Soal 6

Pertanyaan:

- Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah izin script sehingga dapat dieksekusi.
- Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Hasil:

```
Terminal
vboxuser@linux-22: ~

vboxuser@linux-22:~$ nano list_direktori.sh
vboxuser@linux-22:~$ chmod +x list_direktori.sh
vboxuser@linux-22:~$ ./list_direktori.sh
2_1
2_1.c
2_2.c
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
infocpu
list_direktori.sh
myopen
result.txt
vboxuser@linux-22:~$
```

```
GNU nano 6.2 list_direktori.sh
#!/bin/bash

for file in *
do
    if [ -f "$file" ]; then
        echo "$file"
    fi
done
```