## Протокол до ЛР1

Посилання на Github: <a href="https://github.com/zahar-kohut-ucu/apz">https://github.com/zahar-kohut-ucu/apz</a> lab1

Для тесту зробив shell-скрипту (додав до Github) з таким вмістом:

```
#!/bin/bash
BASE URL="http://localhost:8001"
RETRY1_URL="http://localhost:8004"
RETRY2 URL="http://localhost:8005"
echo "Sending messages..."
MESSAGE 1="Hello from message 1!"
RESPONSE_1=$(curl -s -X 'POST' "$BASE_URL/send" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{\"msg\": \"$MESSAGE 1\"}")
echo "Message 1 sent: $RESPONSE 1"
MESSAGE 2="Hello from message 2!"
RESPONSE 2=$(curl -s -X 'POST' "$BASE URL/send" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{\"msg\": \"$MESSAGE 2\"}")
echo "Message 2 sent: $RESPONSE 2"
echo "Requesting messages..."
LOGGED MESSAGES=$(curl -s "$BASE URL/messages")
echo "Logged messages: $LOGGED_MESSAGES"
echo "Testing duplicate ID case..."
MESSAGE 3="Double id test first!"
RESPONSE_3=$(curl -s -X 'POST' "$RETRY1_URL/send" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{\"msg\": \"$MESSAGE 3\"}")
echo "Message 3 sent: $RESPONSE 3"
MESSAGE 4="Double id test second!"
RESPONSE 4=$(curl -s -X 'POST' "$RETRY1 URL/send" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{\"msg\": \"$MESSAGE_4\"}")
echo "Message 4 sent: $RESPONSE 4"
echo "Testing case with logging service being unavailable..."
MESSAGE_5="Logging service being unavailable test!"
RESPONSE 5=$(curl -X 'POST' "$RETRY2 URL/send" \
    -H 'Content-Type: application/json' \
    -d "{\"msg\": \"$MESSAGE_5\"}")
echo "Message 5 sent: $RESPONSE 5"
```

В ньому спочатку надсилаються два повідомлення на facade-service (POST запити) і потім отримується список надісланих за допомогою GET запиту.

Для перевірки retry-логіки створив дві копії facade-сервісу:

- в одній для всіх повідомлень генерується одне ID
- в іншій адреса logging-service невірна (умовно, logging-ceрвіс не піднятий)

Код цих копій також додав на GitHub.

Тоді запустив всі 5 сервісів (3 зі завдання і 2 для перевірки retry) і отримав наступні outputs:

```
zkohu@9S717K514058ZM8000005:~/Desktop/APZ2025/apz_lab1$ python3 logging_service.py
Logged: Hello from message 2!
Logged: Double id test first!
Message with such ID already exists.

[
```

```
vzkohu@95717K514058ZM8000005:-/Desktop/APZ2025/apz_lab1$ uvicorn facade_service_wrong_log_adr:app --host 0.0.0.0 --port 8005
INFO: Started server process [197288]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.08005 (Press CTRL+C to quit)
Retrying in 1 seconds due to: DNS resolution failed for 420: C-ares status is not ARES_SUCCESS qtype=A name=420 is_balancer=0: Domain name not found
Retrying in 2 seconds due to: DNS resolution failed for 420: C-ares status is not ARES_SUCCESS qtype=A name=420 is_balancer=0: Domain name not found
INFO: 127.0.0.1:42488 - "POST /send HTTP/1.1" 500 Internal Server Error

o zkohu@95717K514058ZM8000005:~/Desktop/APZ2025/apz_lab1$ uvicorn facade_service_wrong_id:app --host 0.0.0.0 --port 8004
INFO: Started server process [106867]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: Uvicorn running on http://0.0.0.0:8004 (Press CTRL+C to quit)
INFO: 127.0.0.1:46334 - "POST /send HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:46344 - "POST /send HTTP/1.1" 200 OK
```

(сорі, якщо не видно, зробив як зміг)

Видно, що основний facade-service успішно обробив запити. Facade-service для перевірки затримки відповіді logging-service повторив запит тричі (із перервою) і тоді повернув клієнту помилку. Logging-service та message-service успішно обробили запити, logging-service не додав повідомлення з ID, яке вже було. Використовував GPRC.