| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zeichnungsnummer:** | M0166472_Z43_K13 | **AE-Stand:** | 23_003500_24_002539 | ZEISS | |
| **Part number incr.** | 260704 0036 B | | | | |
| | | **Aufspannung:** | | GEAR® PRO involute | |
| | | **Prüfer:** | Master | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **z** | 43 | $\alpha_n$ | 28.000 ° | $d_f / d_a$ | 113.039/124.426 mm | | not OK |
| $m_n$ | 3.032 mm | $\beta$ | 0.000 ° | **d** | 130.372 mm | | |
| **x** | -1.533 | **b** | 38.400 mm | $d_b$ | 115.112 mm | external/gap | |





1.51
v: 4 mm/s
(np 3X)
Points: 767
$\lambda_\beta$: 1.25
(G50% fw sb)

DIN 3962:1978-08

5.78 mm

20 µm

**500:1**

- left +

**lead**

+ right -

**119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77**

top

-2.500 -2.500

-35.900 -35.900

bottom

reference length $f_{H\beta}$: 33.400 mm (ISO 1328-1:2013-09) -\ /+

deviation in transverse direction

| | | $Q_n$ | [...] | Ø | 33 | 23 | 12 | 1 | $Q_a$ | $Q_a$ | 1 | 12 | 23 | 33 | Ø | $Q_n$ | [...] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_\beta$ | µm | | | 34 | 37 | 57 | 22 | 19 | | | 51 | 13 | 21 | 38 | 31 | | |
| $f_{f\beta}$ | µm | | 20 | 14 | 12 | 17 | 15 | 13 | | | 12 | 13 | 16 | 14 | 14 | | 20 |
| $f_{H\beta}$ | µm | | $^{30}_{-38}$ | 25 | **38** | **58** | 14 | -11 | | | **-45** | 2 | -10 | -32 | -21 | | $^{30}_{-37}$ |
| $vf_{H\beta}$ | µm | | | | | | | 69 | | | 47 | | | | | | |