Zeichnungsnummer:	M0166472_Z43_K13	**AE-Stand:**	23_003500_24_002539	ZEISS	
Part number incr.	260707 0058 C				
		Aufspannung:		GEAR® PRO involute	
		Prüfer:	Master		

z	43	α_n	28.000 °	d_f / d_a	113.039/124.426 mm		not OK
m_n	3.032 mm	β	0.000 °	**d**	130.372 mm		
x	-1.533	**b**	38.400 mm	d_b	115.112 mm	external/gap	

1.51
v: 4 mm/s
(np 3X)
Points: 767
$\lambda_{f\beta}$: 1.25
(G50% fw sb)

DIN 3962:1978-08

5.78
mm

20
µm

500:1

- left +

lead

+ right -

119.77 119.77 119.77 119.77 119.77 119.77 119.77 119.77

top



bottom

reference length $f_{H\beta}$: 33.400 mm (ISO 1328-1:2013-09) -\ /+

deviation in transverse direction

		Q_n	[...]	Ø	33	23	12	1	Q_a	Q_a	1	12	23	33	Ø	Q_n	[...]
F_β	µm			33	15	35	21	61			32	28	50	12	30		
$f_{f\beta}$	µm		20	15	14	16	15	14			12	14	15	14	14		20
$f_{H\beta}$	µm		$^{30}_{-38}$	8	-3	-30	13	**55**			**30**	-17	**-44**	4	-7		$^{30}_{-37}$
$vf_{H\beta}$	µm							84			74						