Zeichnungsnummer:	M0166472_Z43_K13	**AE-Stand:**	23_003500_24_002539
Part number incr.	260707 0060 C		
		Aufspannung:	
		Prüfer:	Master

GEAR® PRO involute

not OK

z	43	α_n	28.000 °	d_f / d_a	113.039/124.426	mm			
m_n	3.032 mm	β	0.000 °	**d**	130.372	mm			
x	-1.533	**b**	38.400 mm	d_b	115.112	mm	external/gap		

1.51
v: 4 mm/s
(np 3X)
Points: 767
λ_β: 1.25
(G50% fw sb)

DIN 3962:1978-08

5.78 mm

20 µm

500:1

- left +

lead

+ right -

119.77 **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77** **119.77**

top

-2.500 -2.500

-35.900 -35.900

bottom

reference length $f_{H\beta}$: 33.400 mm (ISO 1328-1:2013-09) -\ /+

deviation in transverse direction

		Q_n	[...]	Ø	33	23	12	1	Q_a	Q_a	1	12	23	33	Ø	Q_n	[...]
F_β	µm			41	26	16	73	49			24	19	53	40	34		
$f_{f\beta}$	µm		20	16	19	12	14	17			13	17	10	14	14		20
$f_{H\beta}$	µm		$^{30}_{-38}$	21	-18	-8	**70**	**39**			19	8	**-49**	-33	-13		$^{30}_{-37}$
$vf_{H\beta}$	µm							88			68						