

Skenario Uji	Input	Output yang Diharapkan	Output R	Output Python	Status	Catatan
Kondisi 1 ($D > 0$)	$a = 1$ $b = -5$ $c = 6$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	$D = 1$ $D > 0$: dua akar real berbeda $x_1 = 3.000$ $x_2 = 2.000$	Sukses	Program berhasil menghitung diskriminan bernilai positif. Dua akar real yang berbeda ditemukan dengan benar menggunakan rumus kuadratik.
Kondisi 2 ($D = 0$)	$a = 1$ $b = -4$ $c = 4$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	$D = 0$ $D = 0$: dua akar real kembar $x_1 = x_2 = 2.000$	Sukses	Program berhasil mendeteksi diskriminan bernilai nol.
Kondisi 3 ($D < 0$)	$a = 1$ $b = 2$ $c = 5$	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	$D = -16$ $D < 0$: tidak memiliki akar real (akar imajiner)	Sukses	Program berhasil mendeteksi diskriminan bernilai negatif dan menampilkan pesan bahwa persamaan tidak memiliki akar real tanpa menyebabkan error.